

Bilfinger Tebodin Czech Republic s.r.o.
Petr Kešner
Nová 306
530 09 Pardubice

V Praze dne 4.2.2019
Vaše zn.: neuv
Naše zn.: 13776/FŘ/18 (12418/18)
Vyřizuje: Němec / 221968228

Věc: „Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, sekční uzávěry SU 3 až sekční uzávěry SU 10“ - stanovisko správce a vlastníka technické infrastruktury

K výše uvedenému sděluje spol. ČEPRO, a.s. následující:

„Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, sekční uzávěry SU 3 až sekční uzávěry SU 10“ je prováděna v OP produktovodu kde platí omezení dle zákona č. 189/1999 Sb. v aktuálním znění o nouzových zásobách ropy a podle ČSN 65 0204 (Dálkovody hořlavých kapalin)

S akcí „Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, sekční uzávěry SU 3 až sekční uzávěry SU 10“ souhlasíme, při dodržení následujících podmínek:

Před započtením prací požaduje sepsání podmínek vstupu do ochranného pásma produktovodu, popřípadě vytýčení. Souhlas a sepsání podmínek vstupu do OP, případně vytýčení zajišťuje pan Květoslav Franc. Tel: 602 187 203, email: kvetoslav.franc@ceproas.cz

Před zahájením prací musí být se spol. ČEPRO, a.s. uzavřena smlouva ohledně řešení dočasného využití pozemku p.č. 1110/1 v k.ú Dolní Jiřetín, který je v majetku naší společnosti. Dočasné využití pozemku zajišťuje paní Pospíšilová tel: 221 968 181, email: vladimira.pospisilova@ceproas.cz

Pro informaci uvádíme:

Omezení stanovená v ochranném pásmu produktovodu:

V ochranném pásmu je zakázáno zřizovat zvláště důležité objekty, jakož i vtažné jámy průzkumných a těžebních podniků a odvaly hlusín.

Uvnitř ochranného pásma je také zakázáno:

- do vzdálenosti 200 m od osy potrubí zřizovat mosty a vodní díla po směru toku vody, jde-li o potrubí přes řeku,
- do vzdálenosti 150 m provádět souvislé zastavění měst a sídlišť a budovat ostatní důležité objekty a železniční tratě podél potrubí,
- do vzdálenosti 100 m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic,
- do vzdálenosti 50 m provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě,
- do vzdálenosti 20 m zřizovat potrubí pro jiné látky než hořlavé kapaliny I. a II. třídy,
- do vzdálenosti 3 m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu, např. výkopy, odklízování zemin, jejich navrhování, sondy a vysazování stromů.

V ochranném pásmu i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit produktovod nebo omezit nebo ohrozit jeho bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození produktovodu.



související předpisy a normy. Zákon číslo 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), v účinném znění, zákon č. 161/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, vládní nařízení číslo 29/1959 Sb., o oprávněních k cizím nemovitostem při stavbách a provozu podzemních porubí pro pohonné látky a ropu, ČSN 650204 (Dálkovody hořlavých kapalin).

V souvislosti s tím připomínáme, že všechny stavby a činnosti situované do ochranného pásma produktovodu musí být v rámci projekční přípravy projednány s naší společností ČEPRO, a.s., která kromě dozorové činnosti v tomto pásmu je také účastníkem územního, stavebního i kolaudačního řízení.

S pozdravem

ČEPRO, a.s.

Adam Němec
technik oddělení evidence a správy nemovitostí