

Vytýčení obrubníků obslužných ploch SO 130.4 + SO 131.4

Číslo bodu	Souřadnice (Y)	Souřadnice (X)
------------	----------------	----------------

Obrubníky podél vlečkové koleje č. 403 (rub zapuštěného obrubníku)

SO 130.4		
OBR. 20	735736.603	1013470.251
OBR. 21	735733.083	1013480.243
OBR. 22	735728.259	1013489.026
OBR. 23	735723.902	1013496.200
OBR. 24	735718.818	1013503.836
OBR. 25	735712.793	1013512.044
OBR. 26	735707.525	1013518.594
OBR. 27	735702.355	1013524.538
OBR. 28	735699.492	1013527.646
OBR. 29	735691.533	1013535.531
OBR. 30	735686.323	1013540.047
OBR. 31	735679.656	1013545.378

SO 131.4		
OBR. 32	735674.179	1013549.415
OBR. 33	735662.729	1013556.955
OBR. 34	735653.455	1013562.270
OBR. 35	735645.842	1013566.449
OBR. 36	735638.592	1013570.429
OBR. 37	735633.758	1013573.083
OBR. 38	735628.924	1013575.736
OBR. 39	735623.283	1013578.832
OBR. 40	735617.642	1013581.929
OBR. 41	735612.001	1013585.025
OBR. 42	735605.413	1013588.843
OBR. 43	735600.531	1013591.714

VSAKOVACÍ RÝHA ŠÍŘKY 0,60 M,
DÉLKY 15,0 M, HL. -0,95 M POD PLÁNÍ PLOCHY

STÁVAJÍCÍ ZAPUŠTĚNÝ
SILNIČNÍ OBRUBNÍK 100/15/30

PALISÁDA DÉLKY 4,20 M,
CELKOVÁ VÝŠKA 1,50 M

ZÁKLADOVÝ PRAH MOBILNÍHO HRAZENÍ

PALISÁDA DÉLKY 3,80 M,
CELKOVÁ VÝŠKA 1,50 M

PALISÁDA DÉLKY 3,0+2,4+2,8 M,
CELKOVÁ VÝŠKA 1,50 M

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 100/15/30
Z BETONU MIN. C30/37 XF4
DO LOŽE Z BETONU
C25/30 nXF3 S BOČNÍ OPĚROU,
VÝŠKA PODSÁZKY 0,15 M,
TLOUŠTKA LOŽE A BOČNÍ OPĚRY MIN. 0,20 M

ZAPUŠTĚNÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK 100/15/30
Z BETONU MIN. C30/37 XF4 DO LOŽE Z BETONU
C25/30 nXF3 S BOČNÍ OPĚROU,
TLOUŠTKA LOŽE MIN. 0,20 M,
ŠÍŘKA BOČNÍ OPĚRY MIN. 0,15 M A 0,20 M
CELKOVÁ DÉLKA OBRUBNÍKU 186,8 M
(SO 130.4 - 95,0 M; SO 131.4 - 91,8 M)

VSAKOVACÍ RÝHA ŠÍŘKY 0,60 M,
DÉLKY 135,0 M, HL. -0,95 M POD PLÁNÍ PLOCHY

HALA Č.9

Vytýčení obrubníků chodníku u PB č.p. 757

Obrubníky podél č.p 757 (lic obrubníku)

Čís. bodu	Souřadnice (Y)	Souřadnice (X)
CH. 1	735673.465	1013591.183
CH. 2	735690.177	1013596.561
CH. 3	735680.906	1013625.430
CH. 4	735671.328	1013622.316
CH. 5	735666.834	1013636.309
CH. 6	735665.232	1013637.675
CH. 7	735663.292	1013637.971
CH. 8	735662.241	1013637.849

NAPOJENÍ OBSLUŽNÉ PLOCHY
NA VÝJEZDOVOU KOMUNIKACI
VYBUDOVANOU V RÁMCI SOUVISEJÍCÍ STAVBY
"PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA MĚLNÍK - II. ETAPA"

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 122.4 OBSLUŽNÁ PLOCHA Č.4
SO 130.4 OBSLUŽNÁ PLOCHA PODÉL KOLEJE Č. 403
SO 131.4 OBSLUŽNÁ PLOCHA U HALY Č.9

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv



TRANSCONSULT s.r.o.

Nerudova 37,500 02 Hradec Králové

Vedoucí projektu	Ing. Shejbal		Středisko	3
Odpovědný projektant	Ing. Shejbal		Vedoucí	Ing. Shejbal
Zpracovatel	Ing. Shejbal		Zak.	1 9 2 0 3 0 0 0 5
Průzkoušel	Ing. Pravda		Arch. č.	00520
Kontroloval	Ing. Hodek		Formát:	8 A4
Zadavatel	Ceská přístavy, a.s.		Datum:	04/2020
			účel	PDPS

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ STAVBY OBSLUŽNÉ PLOCHY
DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
SO 1...x OBSLUŽNÉ PLOCHY

D.1

VYTÝČOVACÍ VÝKRES
S VRSTVENÍCEM PO 0,02 M

mřítko
1:500

č.výkresu
6