



Zodpovědný projektant: Ing. Petr VOVES, Nová 136, Předboj 25072		Vypracoval: Ing. Petr VOVES, Nová 136, Předboj 25072	
MÚ (OÚ):	Obecní úřad Předboj	Kraj:	Středočeský
Datum:	07/2022	Stupeň:	DPS
Investor:	obec Předboj	Měřítko:	-
Akce:	BUDOVA VEŘEJNÉ SPRÁVY k.ú. PŘEDBOJ (734209), parc.č. 414/1 D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení	Počet formátů A4:	-
Obsah:	D.1.A.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ OSTATNÍ VÝROBKY	Číslo přílohy:	Revize: -
		D.1.A.1.12	Č. kopie:


TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ			
ČÍSLO	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ
V 1		Šatní lavice Rozměry: v 450 x š 1500 x h 400 mm Poznámka: Samostatné lavičky, podnož z uzavřených ocelových profilů, úprava podnoží práškovou barvou (dle investora), plastové kluzáky pro ochranu podlahových krytin, sedací plochy z šedých laminovaných desek tl. 18 mm, 2 mm ABS hrana	CELKEM (ks)
			1 KS

TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ			
ČÍSLO	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ
V 2		<p>Šatní skříň</p> <p>Rozměry: š 600 x h 500 x v 1800 mm</p> <p>Poznámka: Dvojskříň, společné uzavírání dveří 1 zámkem (panty vpravo a vlevo), podélné výztuhy ve dveřích, vnitřní prostor rozdělen ocelovou svislou přepážkou na 2 oddělení, šířka každého oddílu = 300mm, vnitřní výbava každého oddílu skříňe: ocelová odkládací polička s tyčkou a 3-mi plastovými háčky pro zavěšení šatů, 4x větrací otvor, 1x prolis na jmenovku, uzamykání cylindrickým zámkem se 2 klíči.</p>	5 KS
V 3	Zrcadlo zapuštěné do obkladu 1200x800mm. Pozn. přesný rozměr bude určen při výběru obkladu.		1 KS
V 4	Podlahová nerezová zarážka s pryžovým chráničem (u každých dveří).		7 KS
V 5	Zásobník na papírové ručníky skládané - provedení nerez		3 KS


TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ			
ČÍSLO	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ
V 6		Dávkovač tekutého mýdla - provedení nerez	3 KS
V 7		Odpadkový koš s víkem - provedení nerez	2 KS
V 8		Držák toaletního papíru - provedení nerez	2 KS
V 9		WC čistící souprava - štětka a miska - provedení nerez	2 KS
V 10		Zásobník na hygienické sáčky - provedení nerez	2 KS

TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ			
ČÍSLO	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ
V 11	Přenosný hasicí přístroj práškový s hmotností náplně 6 kg, včetně držáku a skříňky (typ Pg6 hasicí schopnost 183B)		2 KS
V 12	Bezpečnostní tabulka pro únikové cesty, materiál plast, zelený inverzní piktogram proveden stálobarevnou barvou, použití do interiéru - luminiscenční 		3 KS
V 13	Bezpečnostní tabulka s nápisem "ÚNIKOVÝ VÝCHOD" - luminiscenční		3 KS
V 14	Držák do sprchy, přišroubovaný na obklad pro odložení mýdla nebo šamponu.		1 KS

TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ			
ČÍSLO	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ
V 15		Lapač střešních splavenin Napojení dešťových svodů na LSS a následně napojeno do vpustí.	3 KS
V 16		Čistící rohože s rámem pro zapuštění do podlahy Rozměry: š 1300 x d 1000 mm Poznámka: Základem rohože jsou profily Al 27mm, které jsou spojeny ocelovým lankem. Rohože mohou být použity i do únikových cest (klasifikace reakce na oheň Bfl – s1) Rohož včetně hliníkového/nerezového rámečku 30x30x3mm. Rohož bude zapuštěna do skladby podlahy.	1 KS

TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ			
ČÍSLO	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ
V 17		<p>Revizní dvířka</p> <p>Rozměry:</p> <p>SDK revizní dvířka 300x300mm</p> <p>Poznámka:</p> <p>Konstrukce: Hlavní nosná konstrukce dvířek a rám jsou vyrobeny z hliníkového profilu osazené akustickou sádrokartonovou výplní o síle 12,5mm pro hlukový útlum -31dB. Možnost použít dvířka jako pravé i levé. Mezi pohyblivým a pevným rámem dvířek je viditelná mezera cca 1,5mm vyplněna gumovým těsněním. Na zadní straně vnitřního rámu dvířek je připevněn ocelový pozinkovaný plech v tloušťce 0,6mm. Dvířka jsou vybavena US zámkem, mechanismus otevírání, který zajišťuje bezpečné uzavření. Otevírání zatlačením – otevřít a zavřít (tlakový zámek).</p> <p>Montáž: Revizní dvířka se připevňují na profily samořeznými vruty. Možnost univerzálního upevnění na pravou nebo levnou stranu otvoru. Dvířka jsou již vybavena čelní sádrokartonovou staranou o patřičném rozměru. Budou umístěny všude, kde budou uzávěry na instalacích.</p>	16 KS

TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ			
ČÍSLO	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ
V 18		Okapnice s tkaninou pro soklový profil Rozměry: Šířka 160mm, přesah tkaniny 100mm	52,0 bm
V 19		Markýza nad vstup Rozměry: 1500x1000mm Poznámka: Markýza se skládá z bezpečnostního skla, horního kotvícího bodu, zadní spodní kotvící bod, ocelové táhlo (všechny prvky budou vyrobeny z nerez). Stejný výrobek jako u vedlejších šaten hygienické smyčky.	1 KS

TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ			
ČÍSLO	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ
V 20		<p>Půdní výlez</p> <p>Rozměry: 1200x600mm</p> <p>Poznámka: Protipožární kovové skládací půdní schody. Součinitel prostupu tepla $U=0,34 \text{ W/m}^2\text{K}$.</p>	1 KS

!!! Pozor před výrobou přeměřit skutečné rozměry !!!