

Č. položky	Název typového vzorku	Popis vzorku	Výrobce	Model	Požadované množství	Jednotková cena v Kč bez DPH	Nabídková cena za celkové požadované množství bez DPH v CZK
1	Nerezová tyčka 20	Nerezová tyčka o průměrem 1/2" a délce 20 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6			15		0,00 Kč
2	Nerezová tyčka 30	Nerezová tyčka o průměrem 1/2" a délce 30 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6			15		0,00 Kč
3	Nerezová tyčka 40	Nerezová tyčka o průměrem 1/2" a délce 40 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6			15		0,00 Kč
4	Nerezová tyčka 50	Nerezová tyčka o průměrem 1/2" a délce 50 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6			25		0,00 Kč
6	Nerezová tyčka 100	Nerezová tyčka o průměrem 1/2" a délce 100 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6			10		0,00 Kč
8	Nerezová tyčka 200	Nerezová tyčka o průměrem 1/2" a délce 200 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6			5		0,00 Kč
9	Nerezová tyčka 250	Nerezová tyčka o průměrem 1/2" a délce 250 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6			5		0,00 Kč
10	Nerezová tyčka 300	Nerezová tyčka o průměrem 1/2" a délce 300 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6			5		0,00 Kč
12	Nástavec	Nástavec pro nerezovou tyčku o průměru 1/2", který zabrání její rotaci vůči drážce sloupcového držáku			10		0,00 Kč
13	Spojka zakončovací	Pravouhlá spojka umožňující kolmé napojení jedné 1/2" tyčky optického držáku na konec druhé (metrické rozměry závitů)			10		0,00 Kč
14	Spojka 90°	Pravouhlá spojka (metrické rozměry závitů) - pro zafixování dvou 1/2" tyček optických držáků kolmo k sobě při umístění vedle sebe			5		0,00 Kč

15	Spojka 360°	Otočná spojka s metrickým závitem, umožňuje nastavit vzájemnou polohu dvou 1/2" tyček opt.držáků pod jakýmkoliv úhlem, s oddělenou aretací			5		0,00 Kč
16	Sklopitelný nástavec	Sklopitelný (90°) nástavec pro držák optiky, metrický systém, závit M4 pro upěvnění držáku optiky a M6 pro upevnění k podstavci			5		0,00 Kč
17	Sloupcový držák 30	Sloupcový držák 1/2" tyčky s kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu o délce ~30mm, a šroubem s plunžrem pro snadné nastavení a metrickým imbusem, na spodní části závit M6 pro montáž k základně			10		0,00 Kč
18	Sloupcový držák 40	Sloupcový držák 1/2" tyčky s kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu o délce ~40mm, a šroubem s plunžrem pro snadné nastavení a metrickým imbusem, na spodní části závit M6 pro montáž k základně			10		0,00 Kč
19	Sloupcový držák 50	Sloupcový držák 1/2" tyčky s kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu o délce ~50,8mm, a šroubem s plunžrem pro snadné nastavení a metrickým imbusem, na spodní části závit M6 pro montáž k základně			10		0,00 Kč
20	Sloupcový držák 75	Sloupcový držák 1/2" tyčky s kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu o délce ~75mm, a šroubem s plunžrem pro snadné nastavení a metrickým imbusem, na spodní části závit M6 pro montáž k základně			10		0,00 Kč
21	Sloupcový držák 100	Sloupcový držák 1/2" tyčky s kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu o délce ~100 mm, a šroubem s plunžrem pro snadné nastavení a metrickým imbusem, na spodní části závit M6 pro montáž k základně			10		0,00 Kč
22	Sloupcový držák 150	Sloupcový držák 1/2" tyčky s kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu o délce ~150mm, a šroubem s plunžrem pro snadné nastavení a metrickým imbusem, na spodní části závit M6 pro montáž k základně			10		0,00 Kč
26	Základna D	Základna pro přichycení ke stolu se zapuštěnou dírou pro imbusový šroub M6 s válcovou hlavou uprostřed dvou drážek pro šroub M6 o délce min. 25 mm, které jsou paralelně vůči sobě a vzdálené od sebe 50 mm			15		0,00 Kč
33	Sloupcový držák 30	Sloupcový držák 1/2" tyčky s kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu o délce ~35mm, a šroubem s plunžrem pro snadné nastavení a metrickým imbusem, na spodní části rozšířená základna pro přichycení klemou ke stolu ve které jsou magnety pro dočasnou montáž			20		0,00 Kč

34	Sloupcový držák 45	Sloupcový držák 1/2" tyčky s kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu o délce ~45mm, a šroubem s plunžrem pro snadné nastavení a metrickým imbusem, na spodní části rozšířená základna pro přichycení klemou ke stolu ve které jsou magnety pro dočasnou montáž			20		0,00 Kč
35	Sloupcový držák 55	Sloupcový držák 1/2" tyčky s kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu o délce ~55mm, a šroubem s plunžrem pro snadné nastavení a metrickým imbusem, na spodní části rozšířená základna pro přichycení klemou ke stolu ve které jsou magnety pro dočasnou montáž			10		0,00 Kč
36	Sloupcový držák 80	Sloupcový držák 1/2" tyčky s kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu o délce ~80mm, a šroubem s plunžrem pro snadné nastavení a metrickým imbusem, na spodní části rozšířená základna pro přichycení klemou ke stolu ve které jsou magnety pro dočasnou montáž			10		0,00 Kč
37	Sloupcový držák 105	Sloupcový držák 1/2" tyčky s kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu o délce ~105mm, a šroubem s plunžrem pro snadné nastavení a metrickým imbusem, na spodní části rozšířená základna pro přichycení klemou ke stolu ve které jsou magnety pro dočasnou montáž			10		0,00 Kč
38	Sloupcový držák 155	Sloupcový držák 1/2" tyčky s kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu o délce ~155mm, a šroubem s plunžrem pro snadné nastavení a metrickým imbusem, na spodní části rozšířená základna pro přichycení klemou ke stolu ve které jsou magnety pro dočasnou montáž			10		0,00 Kč
40	Pevný sloupek 12,5/M6	Pevný sloupek o průměru ~1" se závitem M6 z obou stran a výškou 12,5 mm na jedné straně zesílený prstenec pro přichycení upínací vidlice ("clamping fork") k optickému stolu, včetně redukce na M4			20		0,00 Kč
41	Pevný sloupek 19/M6	Pevný sloupek o průměru ~1" se závitem M6 z obou stran a výškou 19 mm na jedné straně zesílený prstenec pro přichycení upínací vidlice ("clamping fork") k optickému stolu, včetně redukce na M4			10		0,00 Kč
42	Pevný sloupek 25/M6	Pevný sloupek o průměru ~1" se závitem M6 z obou stran a výškou 25 mm na jedné straně zesílený prstenec pro přichycení upínací vidlice ("clamping fork") k optickému stolu, včetně redukce na M4			10		0,00 Kč
43	Pevný sloupek 38/M6	Pevný sloupek o průměru ~1" se závitem M6 z obou stran a výškou 38 mm na jedné straně zesílený prstenec pro přichycení upínací vidlice ("clamping fork") k optickému stolu, včetně redukce na M4			10		0,00 Kč
44	Pevný sloupek 50/M6	Pevný sloupek o průměru ~1" se závitem M6 z obou stran a výškou 50 mm na jedné straně zesílený prstenec pro přichycení upínací vidlice ("clamping fork") k optickému stolu, včetně redukce na M4			10		0,00 Kč

45	Pevný sloupek 75/M6	Pevný sloupek o průměru ~1" se závitem M6 z obou stran a výškou 75 mm na jedné straně zesílený prstenec pro přichycení upínací vidlice ("clamping fork") k optickému stolu, včetně redukce na M4			10		0,00 Kč
46	Pevný sloupek 100/M6	Pevný sloupek o průměru ~1" se závitem M6 z obou stran a výškou 100 mm na jedné straně zesílený prstenec pro přichycení upínací vidlice ("clamping fork") k optickému stolu, včetně redukce na M4			10		0,00 Kč
47	Pevný sloupek 12,5/M4	Pevný sloupek o průměru ~1" se závitem M4 z obou stran a výškou 12,5 mm na jedné straně zesílený prstenec pro přichycení upínací vidlice ("clamping fork") k optickému stolu			45		0,00 Kč
48	Pevný sloupek 19/M4	Pevný sloupek o průměru ~1" se závitem M4 z obou stran a výškou 19 mm na jedné straně zesílený prstenec pro přichycení upínací vidlice ("clamping fork") k optickému stolu			38		0,00 Kč
49	Pevný sloupek 25/M4	Pevný sloupek o průměru ~1" se závitem M4 z obou stran a výškou 25 mm na jedné straně zesílený prstenec pro			28		0,00 Kč
50	Pevný sloupek 38/M4	Pevný sloupek o průměru ~1" se závitem M4 z obou stran a výškou 38 mm na jedné straně zesílený prstenec pro přichycení upínací vidlice ("clamping fork") k optickému stolu			30		0,00 Kč
51	Pevný sloupek 50/M4	Pevný sloupek o průměru ~1" se závitem M4 z obou stran a výškou 50 mm na jedné straně zesílený prstenec pro přichycení upínací vidlice ("clamping fork") k optickému stolu			20		0,00 Kč
52	Pevný sloupek 75/M4	Pevný sloupek o průměru ~1" se závitem M4 z obou stran a výškou 75 mm na jedné straně zesílený prstenec pro přichycení upínací vidlice ("clamping fork") k optickému stolu			10		0,00 Kč
53	Pevný sloupek 100/M4	Pevný sloupek o průměru ~1" se závitem M4 z obou stran a výškou 100 mm na jedné straně zesílený prstenec pro přichycení upínací vidlice ("clamping fork") k optickému stolu			10		0,00 Kč
54	Distanční podložka 3	Distanční podložka o průměru ~1" s centrální dírou pro šroub M4 a výškou 3 mm			30		0,00 Kč
55	Distanční podložka 5	Distanční podložka o průměru ~1" s centrální dírou pro šroub M4 a výškou 5 mm			10		0,00 Kč
56	Distanční podložka 8	Distanční podložka o průměru ~1" s centrální dírou pro šroub M4 a výškou 8 mm			10		0,00 Kč
57	Distanční podložka 10	Distanční podložka o průměru ~1" s centrální dírou pro šroub M4 a výškou 10 mm			10		0,00 Kč
59	Upínací vidlice 35	Upínací vidlice pro přichycení sloupků s rozšířenou základnou k optickému stolu s drážkou pro šroub M6 a válcovou imbusovou hlavou, délka drážky min. 35 mm			20		0,00 Kč

60	Upínací vidlice 25	Upínací vidlice pro přichycení sloupků s rozšířenou základnou k optickému stolu s drážkou pro šroub M6 a válcovou imbusovou hlavou, délka drážky min. 25 mm			70		0,00 Kč
61	Upínací vidlice 44	Upínací vidlice pro přichycení sloupků s rozšířenou základnou k optickému stolu s drážkou pro šroub M6 a válcovou imbusovou hlavou, délka drážky min. 44 mm			20		0,00 Kč
63	Optická deska 300	Optická hliníková deska 300x300mm, černá, s vnitřními závity M6x1,0 , rozteč 25 mm			5		0,00 Kč
64	Optická deska 600	Optická hliníková deska 300x600mm, černá, s vnitřními závity M6x1,0 , rozteč 25 mm			5		0,00 Kč
72	Kolejnice 150	Kolejnice na optický stůl, metrický systém, délka 150mm			10		0,00 Kč
73	Kolejnice 300	Kolejnice na optický stůl, metrický systém, délka 300mm			10		0,00 Kč
74	Svorka pro upnutí kolejnice	Svorka pro upnutí kolejnice k opt. stolu mimo rozteč závitů, rozměry např. 9 x 16 x 38 mm			10		0,00 Kč
75	Jezdec na kolejnice	Jezdec cca 25,4x25,4 mm umožňující připojení sloupcového držáku šroubem M6, kompatib. s kolejnicemi 150 a 300mm			20		0,00 Kč
81	Sada imbusových šroubováků	Sada 6 metrických imbusových šroubováků s kulovou hlavou, velikost 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm			1		0,00 Kč
82	Sada šroubů M4	Sadane imbusových nerezových šroubů M4x0.7 o délce: 6mm/80ks, 10mm/60ks, 12mm/45ks, 20mm/30ks, 25mm/28ks, 30mm/22ks, 40mm/25ks, matky M4/95ks, podložky M4/250ks, organizér			1		0,00 Kč
83	Sada šroubů M6	Sada nerezových imbusových šroubů M6x1.0 o délce: 10mm/60ks, 12mm/55ks, 16mm/87ks, 20mm/75ks, 25mm/62ks, 30mm/51ks, 35mm/50ks, 45mm/43ks, stavěcí šrouby (červíky) 12mm/150ks, 20mm/65ks, matky M6/120ks, podložky M6/220ks, organizér			1		0,00 Kč
84	Univerzální držák	Univerzální držák na destičky (filtry, zaměřování atp.) s přítlačným šroubem, tlouška destiček 0-14.6mm, montážní závit M4			5		0,00 Kč
85	Nastavitelný držák optiky	Držák optiky s nastavitelnou výškou horní svorky, metrický systém			5		0,00 Kč

86	Fixní držák 1" optiky A	Fixní držák 1" optiky s volnou aperturou min 23 mm, s vnitřním závitem M4 pro upevnění k nerezové tyčce, včetně přídržného kroužku.			5		0,00 Kč
87	Fixní držák 1" optiky B	Fixní držák 1" optiky s volnou aperturou min 23 mm, s jedním vnitřním závitem M4 pro upevnění k nerezové tyčce, včetně přídržného kroužku.			25		0,00 Kč
88	Fixní držák 2" optiky	Fixní držák 2" optiky s volnou aperturou min 48 mm, s vnitřním závitem M4 pro upevnění k nerezové tyčce, včetně přídržného kroužku.			5		0,00 Kč
89	Držák filtrů	Držák dvou opt. filtrů 50mm - "dvouklipsový", do tloušťky filtru 2,5mm			5		0,00 Kč
90	Držák filtru sklopitelný	Sklopitelný 0-90° držák filtru o průměru 25,4 mm, metrický systém			5		0,00 Kč
91	Držák čoček trojbodový	Nastavitelný trojbodový držák čočky, průměr 57,90			5		0,00 Kč
95	Držák s rotační stupnicí 1"	Držák s rotační stupnicí pro optiku průměru 25,4 mm včetně pojistného kroužku se závitem SM1, jeden vnitřní závit M4 pro upevnění ke stojánku			5		0,00 Kč
98	Kinematický držák 0,5" optiky	Optomechanický kinematický držák optiky o průměru 0.5" s vysokou stabilitou při změnách teploty, rozlišení 10urad/ot., stavěcí šrouby s imbusovou hlavou, montáž na pevný 1" sloupek			20		0,00 Kč
100	Kinematický držák 1" optiky	Optomechanický kinematický držák optiky o průměru 1" s vysokou stabilitou při změnách teploty, rozlišení 10urad/ot., stavěcí šrouby s imbusovou hlavou, montáž na pevný 1" sloupek			15		0,00 Kč
108	Vysoce stabilní kinematický držák 1" zrcadel	Optomechanický kinematický držák 1" optiky, vysoce stabilní, s nastavením $\pm 4^\circ$, a rozlišením $< 5 \text{ mrad/ot.}$, tři stavěcí šrouby s odnímatelným hmatníkem, dvě montážní díry pro šrouby M4 pro přichycení k optickému stolu pevným 1" sloupkem, nebo nastavitelným 1/2" systémem zásuvné tyčky do sloupku s nastavením, vyměnná nebo magnetická základna			10		0,00 Kč
109	Vysoce stabilní kinematický držák 2" zrcadel	Optomechanický kinematický držák 2" optiky, vysoce stabilní, s nastavením $\pm 4^\circ$, a rozlišením $< 5 \text{ mrad/ot.}$, stavěcí šrouby s odnímatelným hmatníkem, přichycení k optickému stolu pevným 1" sloupkem, nebo nastavitelným 1/2" systémem zásuvné tyčky do sloupku s nastavením,			10		0,00 Kč
110	Vysoce stabilní kinematický držák 3" zrcadel	Optomechanický kinematický držák 3" optiky, vysoce stabilní, s nastavením $\pm 4^\circ$, a rozlišením $< 5 \text{ mrad/ot.}$, stavěcí šrouby s odnímatelným hmatníkem, přichycení k optickému stolu pevným 1" sloupkem, nebo nastavitelným 1/2" systémem zásuvné tyčky do sloupku s nastavením,			5		0,00 Kč

111	Vysoce stabilní kinematický držák 4" zrcadel	Optomechanický kinematický držák 4" optiky, vysoce stabilní, s nastavením $\pm 4^\circ$, a rozlišením $< 5 \text{ mrad/ot.}$, stavěcí šrouby s odnímatelným hmatníkem, přichycení k optickému stolu pevným 1" sloupkem, nebo nastavitelným 1/2" systémem zásuvné tyčky do sloupku s nastavením,			5		0,00 Kč
118	Svorkové rameno malé	Tyčka se závitem M4 a svorkovým ramenem pro upevnění hranolu k držáku, max výška hranolu 24.6mm, metrický systém			5		0,00 Kč
119	Svorkové rameno velké	Tyčka se závitem M4 a svorkovým ramenem pro upevnění hranolu k držáku, max výška hranolu 40.9mm, metrický systém			5		0,00 Kč
121	Periskop	Kompletní periskop včetně páru 45° držáků 1" zrcadel s uzamykatelnými nastavujícími šrouby, délka periskopu 150mm (možnost nastavení sloupky $\varnothing 1"$), nastavení spodního vstupního zrcadla pro dopadající světlo v rozsahu $0-360^\circ$, horní držák umožňuje jemné úhlové nastavení $\pm 1^\circ$			3		0,00 Kč
126	Záměrný kříž	Záměrný kříž na držák čočky 1", odnímatelný			5		0,00 Kč
127	Pinhole $\varnothing 100 \mu\text{m}$	Pinhole o průměru $100 \mu\text{m} \pm 4 \mu\text{m}$, o tloušťce $12.5 \mu\text{m}$, vyrobená z nemagnetické nerezavějící oceli, upevněná v hliníkovém disku o průměru 1"			2		0,00 Kč
128	Pinhole $\varnothing 25 \mu\text{m}$ HP	Pinhole o průměru $25 \mu\text{m} \pm 2 \mu\text{m}$ a tloušťce $25 \mu\text{m}$, vyrobená z mědi (jedna strana zlacená, druhá černěná), upevněná v hliníkovém disku o průměru 1", práh poškození 10^6 W/cm^2 pro CW lasery			2		0,00 Kč
129	Pinhole $\varnothing 25 \mu\text{m}$	Pinhole o průměru $25 \mu\text{m} \pm 2.0 \mu\text{m}$, o tloušťce $12.5 \mu\text{m}$, vyrobená z nerezové oceli, upevněná v disku o průměru 1"			2		0,00 Kč
130	Pinhole $\varnothing 50 \mu\text{m}$ HP	Pinhole o průměru $50 \mu\text{m} \pm 3 \mu\text{m}$ a tloušťce $25 \mu\text{m}$, vyrobená z mědi (jedna strana zlacená, druhá černěná), upevněná v hliníkovém disku o průměru 1", práh poškození 10^6 W/cm^2 pro CW lasery			2		0,00 Kč
131	Pinhole $\varnothing 50 \mu\text{m}$	Pinhole o průměru $50 \mu\text{m} \pm 2 \mu\text{m}$, o tloušťce $12.5 \mu\text{m}$, vyrobená z nemagnetické nerezové oceli, upevněná v hliníkovém disku o průměru 1"			2		0,00 Kč

132	Pinhole Ø75 µm	Pinhole o průměru 75 µm +/- 3 µm, o tloušťce 12.5 µm, vyrobená z nemagnetické nerezové oceli, upevněná v hliníkovém disku o průměru 1"			2		0,00 Kč
133	Iris clona 0-25	Kontinuálně nastavitelná závěrka s černým povrchem, průměr 25 mm, se stojánkem, nastavitelná velikost apertury (0-max), metrický systém.			5		0,00 Kč
134	Iris clona 1-25	Kontinuálně nastavitelná závěrka s černým povrchem, průměr 25 mm, se stojánkem, nastavitelná velikost apertury (1-max), metrický systém.			10		0,00 Kč
135	Iris clona 2-50 mm	Kontinuálně nastavitelná závěrka s černým povrchem, průměr 50 mm, se stojánkem, nastavitelná velikost apertury (2-max), metrický systém.			5		0,00 Kč
138	Štěrbina 100 µm	Štěrbina 100 µm ±4 µm, výška 3 mm, tloušťka 12.8 µm, materiál - eloxovaná nerezová ocel, Ø3/8" (9.5 mm) x 0.0005" (12.8 µm), štěrbina upevněná v hliníkovém disku o průměru 1", práh poškození 10 ⁵ W/mm ² , 10 ns, 700 nm, přesnost umístění štěrby Ø0.006"			2		0,00 Kč
139	Štěrbina 30 µm	Štěrbina 30 µm ±2 µm, výška 3 mm, tloušťka 12.8 µm, materiál - eloxovaná nerezová ocel, Ø3/8" (9.5 mm) x 0.0005" (12.8 µm), štěrbina upevněná v hliníkovém disku o průměru 1", práh poškození 10 ⁵ W/mm ² , 10 ns, 700 nm, přesnost umístění štěrby Ø0.006"			2		0,00 Kč
140	Štěrbina 50 µm	Štěrbina 50 µm ±3 µm, výška 3 mm, tloušťka 12.8 µm, materiál - eloxovaná nerezová ocel, Ø3/8" (9.5 mm) x 0.0005" (12.8 µm), štěrbina upevněná v hliníkovém disku o průměru 1", práh poškození 10 ⁵ W/mm ² , 10 ns, 700 nm, přesnost umístění štěrby Ø0.006"			2		0,00 Kč
141	Nastavitelná mechanická štěrbina	Plynule nastavitelná mechanická dvoučepelová štěrbina 0-6mm, ovládaná mikrošroubem (1:1), centrovaná v 1/2" kruhovém otvoru se závitem SM05, upevněná v rámu,			2		0,00 Kč
143	IR vizualizační destičky 900-1100nm	Destičky s fosforeskující vrstvou pro detekci záření v IR oblasti (min 900-1100nm) bez nutnosti nabíjení světlem, aktivní oblast >40mmx40mm			4		0,00 Kč
144	IR vizualizační destičky 800-1700nm, µW	Destičky s fosforeskující vrstvou pro detekci záření v IR oblasti (800-1700nm), aktivní oblast >40mmx40mm, minimální / maximální detekovatelná hustota výkonu 8 µW/cm ² / 700 mW/cm ²			4		0,00 Kč

148	Pohlčovač svazku, 10W cw	Pohlčovač svazku ("Beam block") pro cw lasery o výkonu až 10W, plocha 35.6mm x 17.8mm			2		0,00 Kč
149	Pohlčovač svazku, 10W	Pohlčovač svazku ("Beam dump") pro výkony až 10W, průměr svazku až 25mm, pro pulsní lasery 10J/cm2			3		0,00 Kč
150	Pohlčovač svazku, 100W	Pohlčovač svazku ("Beam dump") pro výkony až 100W, průměr svazku až 25mm, pro pulsní lasery 10J/cm2			1		0,00 Kč
154	Translační stolek 15mm	Translační stolek s posuvem min. 15mm, rozlišení min. 20µm, horizontální zatížení min 3kg, rozměry pojezdu max. 45 x 45 x 15 mm			2		0,00 Kč
164	Stolek s XZY piezo posuvem	Stolek s XZY piezo posuvem včetně 3-kanálovým piezo - kontroleru s otevřenou kontrolní smyčkou, rozhraní RS232, manuální posuv 4mm, piezo posuv 20 um s rozlišením 20nm metrický systém			2		0,00 Kč
169	Motorizovaný rotační držák 1" optiky	Motorizovaný rotační držák 1" optiky, s rotací v optické ose, rozlišením lepším než 0,2 mrad, tloušťkou <20 mm, rychlostí 1-2 ot./min., vyrobený z nerezové oceli, ke své funkci potřebuje řídicí jednotku určenou k tomuto motoru a s knihovnami pro Labview, C++, ActiveX, dále označované jako typ A			2		0,00 Kč
170	Lineární aktuátor s otevřenou kontrolní smyčkou	Lineární aktuátor s otevřenou kontrolní smyčkou, s posuvem 25,4 mm, s minimálním krokem 30 nm, zatížením >2 kg, s montáží do díry 9,6 mm (0,375 in), zástavbové rozměry max. 35 x 20 mm, na výšku dle šroubu, ke své funkci potřebuje řídicí jednotku pro motory s otevřenou kontrolní smyčkou určené k tomuto motoru a s knihovnami pro Labview, C++, ActiveX, , dále označované jako typ A			8		0,00 Kč
175	Řídicí kontrolér pro 4 motory pico	Řídicí kontrolér/ovladač pro 4 pico motory pro aktuátory typu A s otevřenou kontrolní smyčkou			3		0,00 Kč

178	Lineární posuv kompatibilní s motory Pico	Základna s lineárním posuvem, rozsah 1", kompatibilní s motory Pico, plocha základny > 50mm x 50mm, systém vnitřních závitů M4, M6, zátěž max. 222N, materiál nerezová ocel, uzamykatelná poloha			8		0,00 Kč
201	Rychlá fotodioda 6	Si fotodioda, doba náběhu 1.5ns, spádová doba 1.5ns, šířka pásma >200MHz, reverzní napětí min 150 V, průměr aktivní plochy min 2.55mm			2		0,00 Kč
271	Objímka 1", SM1 0.3"	Objímka pro 1" filtry/čočky se závitem SM1 včetně pojistného kroužku, stohovatelná, tloušťka závitu 0.3"			30		0,00 Kč
Celková nabídková cena (součet) v CZK bez DPH:							0,00 Kč