




Projektant: ING.JOSEF SLABÝ ARNOLEC 30 588 27 tel.: 604421855		Vedoucí projektant: ING.J.SLABÝ		Zodp. projektant: ING.J.SLABÝ		Vypracoval: ING.J.SLABÝ		Výpis výrobků TRUHLÁŘSKÝCH					List: 1
		Akce: DOSTAVBA ZŠ LUKA NAD JIHLAVOU				Zak. číslo: 60/10/2021							
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ		
10 L	TYP A DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU		DVEŘE VNITŘNÍ HLADKÉ, OTEVÍRAVÉ, S PRAHEM, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO PŘÍČKY 150 MM (ZÁRUBEŇ 150 MM) TYP DVEŘÍ: FOLIOVÉ S ODOLNOSTÍ PROTI POŠKOZENÍ TYP ZÁRUBNÍ: OCELOVÉ TYP CGU VELIKOST (SVĚTLOST): 900/1970MM STAVEBNÍ OTVOR: 1100/2100MM BARVA-DVEŘÍ: RAL 9010 (BÍLÁ)-UPŘESNÍ INVESTOR BARVA-ZÁRUBNÍ: RAL 9010 (BÍLÁ)-UPŘESNÍ INVESTOR KOVÁNÍ: NEREZ SE ŠTÍTKEM PŘESNÝ TYP UPŘESNĚN INVESTOREM ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ – FAB (UNIVERZÁLNÍ) PRÁH : V BARVĚ PODLAHOVÉ KRYTINY DVEŘE OPATŘENY TABULKOU ÚČELU MÍSTNOSTÍ PO: DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ – EI 30 DP3-C (SAMOZAVÍRAČ)			1	—	—	—	—	1		
10 P						—	—	1	1	—	2		
11 P	TYP A DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU		DVEŘE VNITŘNÍ HLADKÉ, OTEVÍRAVÉ, S PRAHEM, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO ZDIVA 500 MM (ZÁRUBEŇ 150 MM) TYP DVEŘÍ: FOLIOVÉ S ODOLNOSTÍ PROTI POŠKOZENÍ TYP ZÁRUBNÍ: OCELOVÉ TYP CGU VELIKOST (SVĚTLOST): 900/1970MM STAVEBNÍ OTVOR: 1100/2100MM BARVA-DVEŘÍ: RAL 9010 (BÍLÁ)-UPŘESNÍ INVESTOR BARVA-ZÁRUBNÍ: RAL 9010 (BÍLÁ)-UPŘESNÍ INVESTOR KOVÁNÍ: NEREZ SE ŠTÍTKEM PŘESNÝ TYP UPŘESNĚN INVESTOREM ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ – FAB (UNIVERZÁLNÍ) PRÁH : V BARVĚ PODLAHOVÉ KRYTINY DVEŘE OPATŘENY TABULKOU ÚČELU MÍSTNOSTÍ PO: DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ – EI 30 DP3-C (SAMOZAVÍRAČ)			—	1	—	—	—	1		
12 L	TYP A DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU		DVEŘE VNITŘNÍ HLADKÉ, OTEVÍRAVÉ, BEZ PRAHU, DO PŘÍČKY 150 MM (ZÁRUBEŇ 150 MM) DVEŘÍ: FOLIOVÉ S ODOLNOSTÍ PROTI POŠKOZENÍ TYP ZÁRUBNÍ: OCELOVÉ TYP CGU VELIKOST (SVĚTLOST): 700/1970MM STAVEBNÍ OTVOR: 900/2100MM BARVA-DVEŘÍ: RAL 9010 (BÍLÁ)-UPŘESNÍ INVESTOR BARVA-ZÁRUBNÍ: RAL 9010 (BÍLÁ)-UPŘESNÍ INVESTOR KOVÁNÍ: NEREZ SE ŠTÍTKEM PŘESNÝ TYP UPŘESNĚN INVESTOREM ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ – FAB (UNIVERZÁLNÍ) PŘECHODOVÁ LIŠTA: V BARVĚ PODLAHOVÉ KRYTINY DVEŘE OPATŘENY TABULKOU ÚČELU MÍSTNOSTÍ DVEŘE MUSÍ BÝT OD PODLAHY 25-30MM (VZT) PO: DVEŘE BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ			—	—	—	—	2	2		
12 P						—	—	—	—	1	1		