




Projektant: ING.JOSEF SLABÝ ARNOLEC 30 588 27 tel.: 604421855		Vedoucí projektant: ING.J.SLABÝ		Zodp. projektant: ING.J.SLABÝ		Vypracoval: ING.J.SLABÝ		Výpis výrobků TRUHLÁŘSKÝCH					List: 2
		Akce: DOSTAVBA ZŠ LUKA NAD JIHLAVOU				Zak. číslo: 60/10/2021							
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
13 L	TYP A DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU		DVEŘE VNITŘNÍ HLADKÉ, OTEVÍRAVÉ, BEZ PRAHU, DO PŘÍČKY 150 MM (ZÁRUBEŇ 150 MM) DVEŘÍ: FOLIOVÉ S ODOLNOSTÍ PROTI POŠKOZENÍ TYP ZÁRUBNÍ: OCELOVÉ TYP CGU VELIKOST (SVĚTLOST): 800/1970MM STAVEBNÍ OTVOR: 1000/2100MM BARVA-DVEŘÍ: RAL 9010 (BÍLÁ)-UPŘESNÍ INVESTOR BARVA-ZÁRUBNÍ: RAL 9010 (BÍLÁ)-UPŘESNÍ INVESTOR KOVÁNÍ: NEREZ SE ŠTÍTKEM PŘESNÝ TYP UPŘESNĚN INVESTOREM ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ – FAB (UNIVERZÁLNÍ) PŘECHODOVÁ LIŠTA: V BARVĚ PODLAHOVÉ KRYTINY DVEŘE OPATŘENY TABULKOU ÚČELU MÍSTNOSTÍ DVEŘE MUSÍ BÝT OD PODLAHY 25–30MM (VZT) PO: DVEŘE BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ					—	—	—	—	1	1
13 P								—	—	—	—	1	1
14 L	TYP A DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU		DVEŘE VNITŘNÍ HLADKÉ, OTEVÍRAVÉ, S PRAHEM PRO NOSNÉ ZDIVO TL.200MM, (ZÁRUBEŇ 150MM) DVEŘÍ: FOLIOVÉ S ODOLNOSTÍ PROTI POŠKOZENÍ TYP ZÁRUBNÍ: OCELOVÉ TYP CGU VELIKOST (SVĚTLOST): 900/1970MM STAVEBNÍ OTVOR: 1100/2150MM BARVA-DVEŘÍ: RAL 9010 (BÍLÁ)-UPŘESNÍ INVESTOR BARVA-ZÁRUBNÍ: RAL 9010 (BÍLÁ)-UPŘESNÍ INVESTOR KOVÁNÍ: NEREZ SE ŠTÍTKEM PŘESNÝ TYP UPŘESNĚN INVESTOREM ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ – FAB (UNIVERZÁLNÍ) PRÁH : V BARVĚ PODLAHOVÉ KRYTINY DVEŘE OPATŘENY TABULKOU ÚČELU MÍSTNOSTÍ PO: DVEŘE BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ					—	—	—	—	1	1
14 P								—	—	—	—	2	2
15 P	TYP A DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU		DVEŘE VNITŘNÍ HLADKÉ, OTEVÍRAVÉ, S PRAHEM PRO NOSNÉ ZDIVO TL.300MM, (ZÁRUBEŇ 150MM) DVEŘÍ: FOLIOVÉ S ODOLNOSTÍ PROTI POŠKOZENÍ TYP ZÁRUBNÍ: OCELOVÉ TYP CGU VELIKOST (SVĚTLOST): 900/1970MM STAVEBNÍ OTVOR: 1100/2150MM BARVA-DVEŘÍ: RAL 9010 (BÍLÁ)-UPŘESNÍ INVESTOR BARVA-ZÁRUBNÍ: RAL 9010 (BÍLÁ)-UPŘESNÍ INVESTOR KOVÁNÍ: NEREZ SE ŠTÍTKEM PŘESNÝ TYP UPŘESNĚN INVESTOREM ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ – FAB (UNIVERZÁLNÍ) PRÁH : V BARVĚ PODLAHOVÉ KRYTINY DVEŘE OPATŘENY TABULKOU ÚČELU MÍSTNOSTÍ PO: DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ – EI 30 DP3–C (SAMOZAVÍRAČ)					—	—	—	—	1	1