PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY A KONSTRUKCE!! KONEČNÉ ÚPRAVY ODSOUHLASIT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM!!

Projektant:	Vedoucí projektant:	Zodp. projektant:	Vypracoval:	Výpis výrobků	List:
ING.JOSEF SLABÝ ARNOLEC 30 588 27 tel.: 604421855	ING.J.SLABÝ	ING.J.SLABÝ	ING.J.SLABÝ	PLASTOVÝCH	4
	Akce: DOSTAVBA ZŠ LUKA NAD JIHLAVOU		Zak. číslo: 60/10/2021		

Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	∑
50	DODAVATEL UPŘESNĚN PŘI REALIZACI		PLASTOVÉ OKNO VENKOVNÍ S MIKROVENTILACÍ Z 6-TI KOMOROVÝCH PROFILŮ – RÁMY I KŘÍDLA VYZTUŽENY ŽÁROVĚ POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU OKNA PVC BEZ OBSAHU RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU, TĚSNĚNÍ – ŠEDÉ STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.85MM VELIKOST OKNA : 1200/1700MM – STAVEBNÍ OTVOR CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) U_N =0.9 W/(M.K) POŽADOVANÁ HODNOTA SOUČ. SPÁROVÉ PRŮVDUŠNOSTI MIN $0,85x10^{-4}m^3/(s.m.Pa^{0,67})$ OKNO NEDĚLENÉ A NEČLENĚNÉ, OTEVÍRAVÉ, VYKLÁPĚCÍ SKLO : IZOLAČNÍ SKLO UPŘESNĚNO DODAVATELEM DLE CELKOVÉHO SOUČINITELE, SKLO ČIRÉ KOVÁNÍ : (TYPOVÉ OVLÁDÁNÍ Z PODLAHY) BARVA : VNITŘNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) VENKOVNÍ STRANA–SVĚTLÝ DUB–VIZ STÁVAJÍCÍ	—	—	—	—	4	4
		ŠÍŘKA ZDI 500MM 	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN DÉLKA: 1250MM, ŠÍŘKA: 300MM, BARVA: BÍLÁ –VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM	—	—	—	—	4	4
	TYP ČSN 733610 UPŘESNIT S DODAVATELEM	ŠÍŘKA ZDI 500MM 	VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN, POPLASTOVANÝ PLECH DÉLKA: 1250MM, ŠÍŘKA: 300MM, BARVA: DLE STÁVAJÍCÍCH –VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM	—	—	—	—	4	4
		POZNÁMKA **NAVRHOVANÁ OKNA BUDOU UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI, TAK ABY BYLA SHODNÁ BAREVNĚ SE STÁVAJÍCÍMI VČETNĚ ČLENĚNÍ!!, NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI ROVNĚŽ MUSÍ BÝT SJEDNOCENY PARAPETY S OBKLADEM VENKOVNÍHO ZDIVA !!**						
51	DODAVATEL UPŘESNĚN PŘI REALIZACI		PLASTOVÉ OKNO VENKOVNÍ S MIKROVENTILACÍ Z 6-TI KOMOROVÝCH PROFILŮ – RÁMY I KŘÍDLA VYZTUŽENY ŽÁROVĚ POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU OKNA PVC BEZ OBSAHU RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU, TĚSNĚNÍ – ŠEDÉ STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.85MM VELIKOST OKNA : 3000/1700MM – STAVEBNÍ OTVOR CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) U_N =0.9 W/(M.K) POŽADOVANÁ HODNOTA SOUČ. SPÁROVÉ PRŮVDUŠNOSTI MIN $0,85x10^{-4}m^3/(s.m.Pa^{0,67})$ OKNO DĚLENÉ A NEČLENĚNÉ, SVISLE DĚLENÉ NA TŘI ČÁSTI KRAJNÍ ČÁSTI–VELIKOST: 1125x1700MM, OKNA OTEVÍRAVÉ, VYKLÁPĚCÍ PROSTŘEDNÍ ČÁST–VELIKOST: 750x1700MM, OKNO OTEVÍRAVÉ, VYKLÁPĚCÍ SKLO : IZOLAČNÍ SKLO UPŘESNĚNO DODAVATELEM SKLO ČIRÉ, DLE CELKOVÉHO SOUČINITELE, KOVÁNÍ : (TYPOVÉ OVLÁDÁNÍ Z PODLAHY) BARVA : VNITŘNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ), VENKOVNÍ STRANA–SVĚTLÝ DUB POZNÁMKA: –S DODAVATELEM OKEN JE NUTNÉ UPŘESNIT ZDA OKNO PROVEDENO JAKO CELEK NEBO SESKLÁDÁNO Z JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ!!	—	—	—	—	1	1
		ŠÍŘKA ZDI 600MM 	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN DÉLKA: 3050MM, ŠÍŘKA: 350MM, BARVA: BÍLÁ –VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM	—	—	—	—	1	1
	TYP ČSN 733610 UPŘESNIT S DODAVATELEM	ŠÍŘKA ZDI 600MM 	VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN, POPLASTOVANÝ PLECH DÉLKA: 3050MM, ŠÍŘKA: 350MM, BARVA: DLE STÁVAJÍCÍCH –VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM	—	—	—	—	1	1
		POZNÁMKA **NAVRHOVANÁ OKNA BUDOU UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI, TAK ABY BYLA SHODNÁ BAREVNĚ SE STÁVAJÍCÍMI VČETNĚ ČLENĚNÍ!!, NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI ROVNĚŽ MUSÍ BÝT SJEDNOCENY PARAPETY S OBKLADEM VENKOVNÍHO ZDIVA !!**						