



Ing. Hana P O S P Í Š I L O V Á
Projektční kancelář

Polní 257, 290 01 Poděbrady VII
Tel: 325 611098, 603 188508
E-mail: pospisilova.projekce@seznam.cz

projekční, inženýrská a konzultační činnost ve stavebnictví, realizace a dozorování staveb

příloha č. VÝPIS PRVKŮ

- ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Všeobecné poznámky:

Rozměry ověřit přímo na stavbě.

Výpis prvků:

Z1 - počet kusů: 8 ks

V rámci stavebních prací dojde k úpravě svislých svodů hromosvodu z důvodu nárůstu tloušťky obvodového pláště

Z2 - počet kusů: 2 ks

Stávající dřevěné madlo venkovního vstupního schodiště přichycené pomocí ocelových prvků, bude lokálně vyspraveno. Povrchová úprava: nátěrové souvrství, barevný odstín dle investora.

OKNA

Všeobecné poznámky:

Okna budou plastová, zasklení dvojskly. Koeficient prostupu tepla $U = 1,20 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, plastový distanční (ne hliníkový) rámeček, okenní rámy budou min. z šestikomorového profilu, rámy křídel budou také min. z šestikomorového profilu

Okna budou mít vzduchovou neprůzvučnost min. $R_w = 27 \text{ dB}$

Součástí dodávky oken je vnitřní plastový parapet - bílý nebo imitace bílého mramoru šířky 500 mm. Vnější parapet z titanizinkového plechu RŠ 450 mm (nebo materiálově shodný s provedením okenních okapníků). V 2. a 3.NP uliční budovy bude oplechování oken součástí oplechování římsy.

Před zahájením výroby oken nutno na stavbě přeměřit skutečnou velikost všech otvorů, do nichž budou okna umístována (po odstranění stávajících špalet a po začištění otvorů).

Všechna okna budou mít obvodové kování pro kombinované otevírání (kolem svislého okraje a zároveň s možností sklápění dovnitř kolem dolního okraje). Členění jednotlivých oken viz. pohledy. Tvar a členění jednotlivých oken bude shodný s tvarem a členěním stávajících oken.

Ok1 - počet kusů celkem: 10 ks (1.NP-10ks)

Okno dvoukřídlové s obloukovým nadsvětlíkem do otvoru $\text{š.}1400 \times \text{v.}2400\text{mm}$, otevíravé a sklápěcí (nadsvětlík obloukový otevíravý), poměr šířky křídel je $1/2 + 1/2$, poloha sklápěčky je dána v pohledech na fasádu, $R_w = \text{min. } 27\text{dB}$

Ok2 - počet kusů celkem: 95 ks (1.NP-18ks + 2.NP-37ks + 3.NP-40ks)

Okno dvoukřídlové s nadsvětlíkem do otvoru $\text{š.}1400 \times \text{v.}2400\text{mm}$, otevíravé a sklápěcí (nadsvětlík otevíravý), poměr šířky křídel je $1/2 + 1/2$, poloha sklápěčky je dána v pohledech na fasádu, $R_w = \text{min. } 27\text{dB}$

Ok3 - počet kusů celkem: 16 ks (1.NP-8ks + 2.NP-8)

Okno dvoukřídlové s podsvětlíkem do otvoru $\text{š.}2100 \times \text{v.}2100\text{mm}$, otevíravé a sklápěcí, (podsvětlík osklopný), poměr šířky křídel $1/2 + 1/2$ a poloha sklápěček viz. pohledy, $R_w = \text{min. } 27\text{dB}$

Ok4 - počet kusů celkem: 5 ks (1.NP-5ks)

Okno dvoukřídlové s nadsvětlíkem do otvoru $\text{š.}1400 \times \text{v.}2400\text{mm}$, otevíravé a sklápěcí (nadsvětlík otevíravý), poměr šířky křídel je $1/2 + 1/2$, ve spodní části matné sklo, poloha sklápěčky je dána v pohledech na fasádu, $R_w = \text{min. } 27\text{dB}$

Ok5 - počet kusů celkem: 2 ks (1.PP-2ks)

Okno jednokřídlové do otvoru $\text{š.}1400 \times \text{v.}500\text{mm}$, sklápěcí, $R_w = \text{min. } 27\text{dB}$

DVEŘE

Všeobecné poznámky:

Nové dveře jsou navrženy $U=1,5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. Dveřní rámy budou min. z pětikomorového profilu, rámy křídel budou také min. z pětikomorového profilu. Dveře budou dodány s nízkým hliníkovým prahem (výška 20mm) s přerušným tepelným mostem. Výjimku tvoří stávající hlavní vstupní dveře na uliční fasádě, které budou zachovány.

Před zahájením výroby dveří nutno na stavbě přeměřit skutečnou velikost všech otvorů, do nichž budou dveře umísťovány.

D1 - počet kusů celkem: 1 ks (1.NP-1ks)

Vstupní dvoukřídlé dveře, do otvoru $\text{š.}1610 \times \text{v.}2550 \text{ mm}$, s prahem, zasklení bezpečnostním sklem, kování: klika - koule, zámek vložkový, samozavírač např. DORMA, mechanismus pro zajištění křídla v otevřené poloze.

D2/L - počet kusů celkem: 1 ks (1.PP-1ks)

Dveře $800 \times 1970 \text{ mm}$, plné hladké, s prahem, kování: klika - koule, zámek vložkový.

D3/P - počet kusů celkem: 1 ks (1.PP-1ks)

Dveře $800 \times 1970 \text{ mm}$, ocelové zateplené do otvoru $\text{š.}900 \times \text{v.}2000 \text{ mm}$, kování: klika-klika, zámek vložkový, samozavírač např. DORMA, mechanismus pro zajištění křídla v otevřené poloze.

D4 - počet kusů celkem: 2 ks (1.PP-1ks)

Ocelová vrata dvoukřídlá zateplená do otvoru $2100 \times 2000 \text{ mm}$, kování: klika-klika, zámek vložkový, samozavírač např. DORMA, mechanismus pro zajištění křídla v otevřené poloze

D5 - počet kusů celkem: 1 ks (půda-1ks)

Vstupní dveře na půdu, požární typu EW 15/DP3 velikosti $800 \times 1970 \text{ mm}$, vnitřní, hladké, plné, s prahem, kování klika-klika, zámek dózický. Ocelová zárubeň s těsněním.

- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

Všeobecné poznámky:

Klempířské práce budou provedeny dle ČSN 733610 z titanzinkového plechu. Rozměry ověřit přímo na stavbě.

Jednotlivé prvky:

K1 - Podokapní žlab - výměra 200 bm

RŠ 400 mm - d = 200 mm

Dodávka včetně všech doplňků: háků, rohů, dilatací, atd.

K2 - žlabový kotlík kónický počet: 9 ks

na žlab RŠ 400 mm - d = 200 mm

d = 125 mm

K3 - Dešťový svod - výměra 122 bm (celkem 9 souborů)

RŠ 350 mm - d = 125 mm

Dodávka včetně všech doplňků: zděří, horních kolen, manžet, atd.

K4 - Oplechování římsy uliční budova - výměra 290 bm

Titanzinkový plech, rozměr RŠ 450 mm (v místě oken) RŠ250 mm (mimo okna) dle doměru

Dodávka včetně všech doplňků a dilatačních lišt.

K5 - Vnější okenní titanzinkové parapetní plechy – výměra 70bm

Titanzinkový plech, rozměr RŠ 450 mm, dle doměru

Pro okna š.1400mm a š.2100mm, součást dodávky oken. Dodávka včetně všech doplňků.

K6 - Oplechování stříšek nad okny - výměra 95 bm

Titanzinkový plech, rozměr RŠ 300 mm dle doměru

Dodávka včetně všech doplňků a dilatačních lišt.

K7 - Oplechování zdobných prvků střechy - výměra 55 bm

Titanzinkový plech, rozměr RŠ 450 mm dle doměru.

Dodávka včetně všech doplňků.

K8 - Vnější okenní titanzinkové parapetní plechy – výměra 18bm

Titanzinkový plech, rozměr RŠ 300 mm, dle doměru

Pro okna š.1400mm, součást dodávky oken. Dodávka včetně všech doplňků.