



Desinex interiéry, s.r.o.
Hybešova 961/2
568 02 Svitavy
IČ: 06911137

Dokumentace k interiérum / Technická zpráva

Název akce: KULTURNĚ KREATIVNÍ CENTRUM

Investor: MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Místo realizace: k.ú.Moravská Třebová parc.č.st.230
Zpracováno dne: 27.06.2024

Popis

Vybavení prostor Kulturně kreativního centra je navrženo v souladu s požadavky investora (objednavatele) a budoucích uživatelů s důrazem na užité vlastnosti a estetickou koncepci interiéru. Jednotlivé položky jsou přesně definovány standardy vybavení a je třeba dbát na dodržení popsanych parametrů. Pro upřesnění rozměrů a umístění vybavení Kulturně kreativního centra je nutné před realizací v rámci převzetí staveniště pečlivě zaměřením skutečného stavu a případným odchylkám s projektovou dokumentací přizpůsobit provedení vybavení místnosti.

Způsob specifikace veškerých prvků předpokládá, že součástí cenové nabídky budou také veškeré náklady na manipulaci, dopravu a montáž. Výše uvedené specifikace jsou v souladu s požadavkem, že nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady na realizaci předmětu dodávky.

Pokud jsou kdekoli v projektové dokumentaci, rozpočtech nebo v těchto technických podmínkách zadání použity požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou firmu, patenty, vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je tak učiněno pouze z důvodu upřesnění a přiblížení technických parametrů, kvality projektovaných prvků a navrhovaných řešení a estetického standardu. Tyto odkazy, názvy a označení jsou nezávazné a zadavatel v souladu s ustanovením §46, odst.6 zákona č.137/2006 Sb. O veřejných zakázkách umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení a toto nebude důvodem k odmítnutí nabídky.

Předmětná dokumentace k interiérum nenahrazuje dílenskou a výrobní projektovou dokumentaci, rozměry nutno ověřit dle skutečnosti!!!

Zadání díla je uspořádáno ve smyslu a v členění systémového funkcionálního popisu. Jsou zde popsány hlavně požadovaná užívání a funkce, resp. z toho vyplývající nebo požadované povrchové úpravy a materiály. Společně s údaji o konstrukčním typu, nábytkových dílech, materiálech interiéru a rozměrech platí za popsání i postup zhotovitele až po hotový výkon podle uznávaných pravidel techniky a zákonných a úředních předpisů. Jestliže obsahuje zadání díla dle názoru nabízejícího zhotovitele nejasnosti, které mohou ovlivnit tvorbu ceny, musí na to nabízející zhotovitel písemně upozornit před podpisem smlouvy s objednavatelem.

Veškerá fotografická vyobrazení ve specifikaci dodávky jsou pouze orientační, nemají vazbu na žádný konkrétní prvek určitého výrobce. Dodavatel může v rámci nabídky zahrnout do kalkulace obdobný výrobek jehož parametry odpovídají popsaným vlastnostem.

Změny, doplnění a doplňkové konstrukce, podmíněné:

Oborovými technickými pravidly

Výrobními postupy považované zhotovitelem za důležité, je nutné zohlednit a písemně na ně v nabídce upozornit.

Celé dílo musí být zhotoveno tak, aby byla dosažena maximální hospodárnost v poměru investičních nákladů k provozním nákladům.

Vzorky použitých materiálů

Před realizací budou předloženy vzorky použitých materiálů jak na nábytkových, tak ostatních prvcích interiéru (podlahové krytiny, vzorky potahových látek a stanovenou barevnost stěn)

Truhlářské prvky a vybavení

Truhlářské prvky a vybavení se mohou instalovat a kompletovat pouze v případě, pokud daný objekt splňuje ustálené relativní vlhkosti v rozmezí od 35-50%, teploty minimálně +18C, zdivo s vlhkostí do 4% a vlhkostí podlahy dle ČSN 74 4505 [2].

Vybraný dodavatel interiéru vypracuje a předloží k odsouhlasení dílenskou dokumentaci.

U položek, kde si dodavatel není jist způsobem provedení, doporučujeme vypracovat dílenskou dokumentaci a předložit ke schválení.

Nábytkové hrany budou zhotoveny v bezspárovém provedení navažením hrany na dílec pomocí technologie: PUR barevně shodnou s dezénem hrany.

Kresba dřeva nebo struktury bude navazovat na všech poledových částech a plochách.

Nábytek v provedení LTD dle níže uvedených norem musí splňovat :

1a. Nábytek musí splňovat na provedení (LTD i DTD) emisní limit volného formaldehydu ($20\mu\text{g}/\text{m}^3$) stanovené Směrnicí č.12-2006 pro propůjčení ochranné známky Aglomerované materiály na bázi dřeva a výrobky z nich.

1b. Nábytek musí splňovat požadavky na koncentrace organických sloučenin podle vyhlášky č.6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí obytných místností některých staveb.

Požadovaný výsledek: splňuje

2a. ČSN EN 1730 –Mechanické a bezpečnostní požadavky pro stůl jídelní

- Pevnost horizontálním statickým zatížením
- Pevnost vertikálním statickým zatížením
- Trvanlivost horizontálním zatěžováním
- Trvanlivost vertikálním zatěžováním
- Pevnost konstrukce rázem

· Stabilita

2b. ČSN EN 527-3 –Mechanické a bezpečnostní požadavky pro stůl pracovní · Pevnost horizontálním statickým zatížením

- Pevnost vertikálním statickým zatížením
- Trvanlivost horizontálním zatěžováním
- Trvanlivost vertikálním zatěžováním
- Zkouška pádem
- Stabilita

2c. ČSN EN 1727 –Mechanické a bezpečnostní požadavky pro nábytek úložný

- Zabezpečení zásuvky
- Zabezpečení polic proti vypadnutí
- Pevnost podpěr polic
- Pevnost dveří s vertikální osou otáčení

- Otevření zásuvky dynamicky

3. Povrchová úprava nábytkových dílců z laminované DTD

- Přílnavost odtahem ČSN 91 0281- min. požadovaná hodnota 1,5MPa
- Odolnost proti působení suchého tepla ČSN EN 12722-min.požadovaný stupeň 4
- Odolnost proti působení vlhkého tepla ČSN EN 12721-min.požadovaný stupeň 4
- Odolnost proti působení studených kapalin ČSN EN 12720-min.požadov. stupeň 4 · Odolnost proti oděru ČSN 91 0276– min. požadovaná hodnota do 0,12 g/100ot.

4. Formaldehyd: max. 8 mg/100g

5. Potahové textilie na sedacím nábytku

- Odolnost v oděru– min. požadavek 100.000 otáček dle EN ISO 12947-2 · Odolnost proti šmolkování– min. stupeň 5 dle EN ISO 12945-2
- Stálobarevnost na světle– min. stupeň 6 dle EN ISO 105-B02
- Stálobarevnost v otěru za sucha– min. stupeň 4 dle EN ISO 105-X12
- Stálobarevnost v otěru za mokra– min. stupeň 4 dle EN ISO 105-X12

Zhotovitel musí přesně dodržovat doporučení výrobce co se týče výrobních materiálů, skladování, úrovně řemeslného zpracování, metod aplikace, procedur, technik instalace a upevnění.

Všechny instalace se budou provádět za podmínek doporučovaných výrobcem.

Ceny za tyto předměty musí zahrnovat ceny za přídatné podpěry, upevňovací doplňky, (t.j. dráty, příchytky, těsnění atd.), rozpěrky a krycí lišty, nutné k dokončení instalace. Tyto ceny budou také zahrnovat dodání výrobků, řezání, ztráty (zmetkovitost), lepidla a jiné pojící doplňky.

Zhotovitel se musí před zahájením prací dohodnout s investorem na přesném rozvržení, rozložení, a umístění všech výrobků.

Materiály a nábytkové kování:

Všechny výrobky musí být dodány v obalech se jménem výrobce, zárukou a v kompletním neporušeném balení.

Materiály, výrobky a řemeslné provedení instalace musí být u všech druhů v nejlepším provedení a v souladu s ČSN.

Všechny materiály musí být vždy nejlepší kvality a bez vad a kazů. Investor si vyhrazuje právo odmítnout a vyřadit jakýkoli materiál nízké kvality.

Použité nábytkové a stavební kování v minimální kvalitě například značky Blum, Hafele, Hettich, Hawa.

Řemeslné zpracování:

Všechny výrobky musí být pevně umístěné a připojené k povrchu, přesně namontované, úhledně a bezpečně upevněné, vodorovné, přímé a čisté.

Podle potřeby chraňte přilehlé povrchy, aby se zabránilo jejich poškození a zašpinění během instalace.

Dokončení:

Odstraňte odpadní materiál, výrobek důkladně očistěte, a kde je to vhodné, vyluxujte. Vyzkoušejte, zda zařízení funguje správně a schváleným způsobem.

Výrobek podle potřeby překryjte čistými plachtami proti prachu či bedněním apod., aby se zabránilo poškození a znečištění.