

Akce : Kulturně kreativní centrum Moravskotřebovska

Gastro vybavení m.č. 103 kuchyň

Výdejní deska = 1 ks

- použitý materiál: DIN 1.4301, povrch scotchbrite
- nerezový plech tl.1mm
- celková tl.desky 40mm
- bez lemů
- vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou
- rozměry: 1400x500x40 mm

Konzola = 2 ks

- celonerezové provedení, povrch scotchbrite
- uzavřený profil 40x20x1,2mm
- rozměry: 300x300x20 mm

Výčepní stůl jednoduchý se zásuvkou - dřezy lisované vevařované = 1 ks

- použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
- pracovní deska tl.40mm s prolisem
- dvojitý levý lem v=40mm
- výšková stavitelnost +45mm
- 1x zásuvka GN 1/1-150, včetně zámku, vpravo
- 1x lisovaný dřez 340x400x250mm, vlevo
- 1x otvor pro baterii
- 1x sifon jednodřezu
- 1x vevařený dřez 250x400x360mm, vlevo
- 1x otvor pro baterii
- 1x sifon jednodřezu
- 1x vevařený odkap s ostřikem 800x200x20mm
- 5 noh, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby
- kostra stolu svařená z uzavřených profilů 40x40x1,2mm
- pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou
- zásuvka se pohybuje na speciálních ložiskových výsuvkách s možností 90% vysunutí s jističením proti vypadnutí a aretací v krajních polohách

Baterie dřez. ZINA stoj. ram. 200mm, chrom = 1 ks

Vodovodní baterie, studená, teplá, vývod na myčku = 1 ks

Výdejní deska = 1 ks

- použitý materiál: DIN 1.4301, povrch scotchbrite
- nerezový plech tl.1mm
- celková tl.desky 40mm s výřezem pro sloup
- bez lemů
- vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou
- rozměry: 2500x500x40 mm

Konzola = 3 ks

- celonerezové provedení, povrch scotchbrite
- uzavřený profil 40x20x1,2mm
- rozměry: 300x300x20 mm

Výčepní zařízení = 1 ks

Lednice nerezová, prosklené dveře = 1 ks

- 570L
- nerezové/prosklené provedení
- ventilované chlazení
- digitální termostat
- automatické odmrazování
- teplotní rozsah od +2 °C do +10 °C
- 4x výškově nastavitelné rošty
- zabudovaný zámek
- otvírání dveří nelze měnit
- snadno vyměnitelné těsnění
- chladio R290
- ergonomická rukojeť pro pohodlné používání
- lze vložit GN 2/1 nebo přepravku
- příkon: 0,175 kW

-napětí: 230V/50H

-rozměry: 775x735x1870 mm

Pracovní deska základní-dřez lisovaný vevařovaný = 1 ks

-použitý materiál: DIN 1.4301, povrch scotchbrite

-nerezový plech tl.1mm

-celková tl.desky 40mm

-dvojitý zadní lem v=40mm

-2x vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou

-1x dřez 290x400x200mm, vpravo

-1x otvor pro baterii

-1x sifon jednodřezu

-rozměry: 1360x700x40 mm

Baterie dřez. stoj. rám. 200mm, chrom = 1 ks

Nerezový zásuvkový blok 1/2 magnetické těsnění = 2 ks

-použitý materiál, plech 1.0 - 1,5mm, DIN 1.4301

-2x zásuvka 1/2 která se pohybuje na speciálních ložiskových

nerezových výsuvech s možností 90% vysunutí s jištěním

proti vypadnutí a aretací v krajních polohách

-rozměry: 360x580x560 mm

Nástěnná police dvoupatrová-plná = 1 ks

-použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite

-základní výška police 600mm

-2x plná police s nastavitelnou výškou

-max.celoplošné zatížení police 40kg

-rozměry: 900x300x600 mm

Elektrický sporák s troubou = 1 ks

-celonerezové provedení

-4x plotna příkon: 2 kW

-průměr plovny: 4x 180 mm

- regulace teploty plotýnek 50°C - 400°C
- vnitřní termostatická ochrana plotny proti přehřátí
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- 7 teplotních stupňů
- horkovzdušná trouba 4x GN 1/1-40
- regulace teploty trouby 50°C - 300°C
- napětí: 400V / 3N
- příkon: 11,13 kW
- rozměry: 660x600x860 mm

Vykrývací deska-základní = 1 ks

- použitý materiál: DIN 1.4301, povrch scotchbrite
- nerezový plech tl.1mm
- celková tl.desky 40mm
- dvojitý zadní lem, v=40mm
- vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou
- rozměry: 660x100x40 mm

Fritéza elektrická 8 + 8 l třífázová s výpustí = 1 ks

- celonerezové provedení
- speciální upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- 2x objem vany 8l
- 2x výpustný ventil s bezpečnostní pojistkou
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- síťový vypínač
- regulace teploty: 50-190°C
- kapacita: 18kg/hod
- koše a víka součástí balení
- 2x napětí: 400V/3N
- 2x příkon: 6 kW
- rozměry: 540x420x370 mm

Podestavba s policí a výsuvným košem = 1 ks

- použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
- zadní pracovní deska tl.40mm
- dvojitý zadní lem v=40mm
- výšková stavitelnost +45mm
- plná police ve výšce 150mm
- max.celoplošné zatížení police 80kg
- výsuvný koš opláštěný ze tří stran s vyjímatelnou nerezovou nádobou
- 6 noh, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby
- kostra stolu svařená z uzavřených profilů 40x40x1,2mm
- pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou
- police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem
- výsuvný koš se pohybuje na speciálních ložiskových výsuvech s možností 90% vysunutí s jištěním proti vypadnutí a aretací v krajních polohách
- rozměry: 900x700x900 mm

Vstupní stůl k mycímu stroji-bez police = 1 ks

- použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
- pracovní deska tl.40mm
- zadní lem v=100mm
- výšková stavitelnost +45mm
- 1x lisovaný dřez 600x450x250mm, vpravo
- 1x otvor pro bateri DOC-3
- 1x sifon jednodřezu
- 1x shoz na odpady pr. 230mm, včetně gumového límce
- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby s odskokem o 100mm
- kostra stolu svařená z uzavřených profilů 40x40x1,2mm
- pracovní deska vyztužená s úpravou pro vedení košů
- rozměry: 1600x750x900 mm

Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem = 1 ks

- nerezová tlaková hadice
- vyrovnávací pružina
- tlaková sprcha s pákovým ovladačem
- úchyt na stěnu
- úchyt sprchy
- baterie
- rozměry: 150x200x1100 mm

Odpadové koše k myčkám 50 l = 1 ks

- celonerezové provedení
- 4x kolečko

Myčka průběžná 100, ovl.nahoře = 1 ks

- rozměr koše: 500x500mm
- celonerezové provedení
- dávkovač mycího a oplachového prostředku
- výška dveří 450 mm
- automatický start zavřením krytu
- délka mycího programu: 60-120–150s
- kapacita: 60/30 /24 košů / hod
- spotřeba vody: 2,1l / cyklus
- 1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory
- otočná horní a dolní ramena společná pro mytí a oplach
- samočistící cyklus
- TOP= ovládací panel na horním krytu - umožňuje umístění do rohu
- napětí: 400V /3N
- příkon vana: 2,1 kW
- příkon bojler: 8 kW
- celkový příkon: 8,5 kW
- rozměry: 634x724x1599 mm

Výstupní stůl k mycímu stroji-1/2 plná police = 1 ks

- použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
- pracovní deska tl.40mm
- dvojitý zadní lem v=40mm
- výšková stavitelnost +45mm
- 1/2 plná police ve výšce 150mm, vlevo
- 1/2 volný prostor pro mraznici, vpravo
- max.celoplošné zatížení police 80kg
- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby s odskokem o 100mm
- kostra stolu svařená z uzavřených profilů 40x40x1,2mm
- pracovní deska vyztužená s úpravou pro vedení košů
- spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem
- rozměry: 1500x750x900 mm

Podlahový rošt s vpustí = 1 ks

- celonerezové provedení, povrch scotchbrite
- vana z nerezového plechu tl.1,25mm
- protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm
- šířka roštu 250mm
- výška roštu 30mm
- vyjímatelný rošt
- protizápachová uzávěra DN 110
- rozměry: 350x350x120

Instalace – práce servisního technika = soubor

Montážní a spojovací materiál = soubor

Vodoinstalační a kanalizační materiál na dopojení rozvodů vody a kanalizace = soubor

Dopojení elektro na připravené přívody = soubor

Gastro vybavení m.č. 118 a 119 bar a sklad nápojů

Lednice nerezová, prosklené dveře = 2 ks

- 570L
- nerezové/prosklené provedení
- ventilované chlazení
- digitální termostat
- automatické odmrazování
- teplotní rozsah od +2 °C do +10 °C
- 4x výškově nastavitelné rošty
- zabudovaný zámek
- otvírání dveří nelze měnit
- snadno vyměnitelné těsnění
- chladio R290
- ergonomická rukojeť pro pohodlné používání
- lze vložit GN 2/1 nebo přepravku
- příkon: 0,175 kW
- napětí: 230V/50H
- rozměry: 775x735x1870 mm

Baterie dřez. stoj. ram. 200 mm, chrom = 2 ks

Nerezový dřez 290x400x200mm, otvor pro baterii, otvor pro sifon = 2 ks

Myčka nádobí 400V

- rozměr koše: 500x500mm
- celonerezové provedení
- 1x koš na sklo, 1x koš na talíře
- filtr mycí vody
- mycí a oplachovací rameno rotační horní a dolní
- dávkovač mycího a oplachového prostředku
- výška dveří 365 mm
- kapacita: 24/ 30/60 koší / hod
- mycí cyklus: 2,1 l / 60-120-150 s
- 3 místní displej + diodová lišta

- napětí: 400V/ 3N
- příkon bojler: 4,9 kW
- příkon vana: 2,1 kW
- celkový příkon: 5,4 kW
- rozměry: 575x605x820 mm

Chladicí skříň FCS 1200 S prosklené posuv. dveře = 1 ks

- samoavírací posuvné prosklené dveře
- světelný reklamní panel
- vnitřní svislé osvětlení
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- ventilované chlazení
- teplotní rozsah: +2 až +10 °C
- klimatická třída 4
- hrubá / čistá váha: 183 / 178kg
- hrubý / čistý objem: 967 / 645l
- 4 x nastavitelná nožka
- 4 x pojezdové válečky
- barva exteriér bílá RAL 9016
- barva interiér bílá lakovaná ocel
- vnitřní osvětlení: LED
- zámek
- 2 x posuvné samozavírací prosklené dveře
- není možná změna otevírání dveří
- 5 x roštová police bílá

SPT 70 / 80 - 21 E Elektrický sporák s troubou GN 2/1 = 1 ks

- příkon ploten: 4x 2,6 kW
- průměr plotny: 220mm
- 6 teplotních stupňů
- vnitřní termostatická ochrana proti přehřátí
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- celonerezová trouba se statickým ohřevem GN 2/1
- bezpečnostní termostat 360°C

- stupeň krytí: IPX4
- regulace trouby: 50-300°C
- napětí: 400V/50Hz
- Příkon trouby: 6,3 kW
- příkon ploten: 10,4 kW
- celkový příkon: 16,7 kW
- rozměry: 800x700x900 mm

Instalace – práce servisního technika = soubor

Montážní a spojovací materiál = soubor

Vodoinstallační a kanalizační materiál na dopojení rozvodů vody a kanalizace = soubor

Dopojení elektro na připravené přívody = soubor