

Skladba konstrukce podlahy vnitřní :

Podlaha P1 – m.č.102

- Keramická dlažba (15mm)

- Betonová podlaha tl.70mm, C25/30, kamenivo do 8mm

- Separáční folie, okrajový dilatační pás s fólií

- Podlahová izolace EPS 150Z tl. 70+80mm

- Asfaltový hydroizolační pás (5mm)

- Penetrační nátěr pod asfaltové pásy

- Celková tl.240mm

- Lindeum –stávající

- Betonová mazanina – stávající

Podlaha P2 – m.č.101

- Keramická dlažba (15mm)

- Betonová podlaha tl.70mm, C25/30, kamenivo do 8mm

- Separáční folie, okrajový dilatační pás s fólií

- Podlahová izolace EPS 150Z tl. 40 + 50mm křížem ložená

- Asfaltový hydroizolační pás (5mm)

- Penetrační nátěr pod asfaltové pásy

- Celková tl.180mm

- Žulová dlažba –stávající

- Betonová mazanina – stávající

Podlaha P3 – m.č.106

- Keramická dlažba (15mm), dřevěné parkety (25mm)

- Betonová podlaha tl.60–70mm, C25/30, kamenivo do 8mm

- Separáční folie, okrajový dilatační pás s fólií

- Podlahová izolace EPS 150Z tl. 100 + 80mm křížem ložená

- Asfaltový hydroizolační pás (5mm)

- Penetrační nátěr pod asfaltové pásy

- Celková tl.270mm

- Lindeum – stávající

- Betonová mazanina – stávající

Podlaha P4 – m.č.103

- Keramická dlažba (15mm)

- Betonová podlaha tl.70mm, C25/30, kamenivo do 8mm

- Separáční folie, okrajový dilatační pás s fólií

- Podlahová izolace EPS 150Z tl. 100 + 50mm křížem ložená

- Asfaltový hydroizolační pás (5mm)

- Penetrační nátěr pod asfaltové pásy

- Celková tl.240mm

- Lindeum – stávající

- Betonová mazanina – stávající

Podlaha P5 – m.č.104

- Lepená vinylová podlaha (5mm)

- Betonová podlaha tl.70mm, C25/30, kamenivo do 8mm

- Separáční folie, okrajový dilatační pás s fólií

- Podlahová izolace EPS 150Z tl. 100 + 60mm křížem ložená

- Asfaltový hydroizolační pás (5mm)

- Penetrační nátěr pod asfaltové pásy

- Celková tl.240mm

- Lindeum – stávající

- Betonová mazanina – stávající

Podlaha P6 – WC

- Keramická dlažba (15mm)

- Betonová podlaha tl.70mm, C25/30, kamenivo do 8mm

- Separáční folie, okrajový dilatační pás s fólií

- Podlahová izolace EPS 150Z tl. 50mm

- Asfaltový hydroizolační pás (5mm)

- Penetrační nátěr pod asfaltové pásy

- Podkladní beton tl.100mm

- Celková tl.240mm

- Keramická dlažba, betonová mazanina vybouráno na kótu –0,250 tl. betonu cca 150mm

Podlaha P7 – m.č.118

- Dřevěné parkety (25mm)

- Betonová podlaha tl.70mm, C25/30, kamenivo do 8mm

- Separáční folie, okrajový dilatační pás s fólií

- Podlahová izolace EPS 150Z tl. 50mm

- Asfaltový hydroizolační pás (5mm)

- Penetrační nátěr pod asfaltové pásy

- Podkladní beton tl.100mm

- Celková tl.250mm

- Dřevěné parkety, betonová mazanina vybouráno na kótu –0,250 tl. betonu cca 150mm + 190 zemina

Podlaha P8 – m.č.119

- Keramická dlažba (15mm)

- Betonová podlaha tl.70mm, C25/30, kamenivo do 8mm

- Separáční folie, okrajový dilatační pás s fólií

- Podlahová izolace EPS 150Z tl. 50mm

- Asfaltový hydroizolační pás (5mm)

- Penetrační nátěr pod asfaltové pásy

- Podkladní beton tl.100mm

- Celková tl.240mm

- Keramická dlažba, betonová mazanina vybouráno na kótu –0,250 tl. betonu cca 150mm + 190mm zemina

Podlaha P9 – m.č.121

- Dřevěné parkety (25mm)

- Betonová podlaha tl.70mm, C25/30, kamenivo do 8mm

- Separáční folie, okrajový dilatační pás s fólií

- Podlahová izolace EPS 150Z tl. 50mm

- Asfaltový hydroizolační pás (5mm)

- Penetrační nátěr pod asfaltové pásy

- Podkladní beton tl.100mm

- Celková tl.250mm

- Dřevěné parkety, betonová mazanina vybouráno na kótu –0,250 betonu cca 50mm + 200mm zemina

Podlaha P10 – m.č.120

- Hoblované fošny (50mm)

- Trámová konstrukce podla (200mm)

- Celková tl.250mm

- Fošny podla

- Základ z desek

- Omítka na rákosu

Skladba konstrukce podlahy vnější :

Podlaha P11

- Zámková dlažba (80mm)

- Kameniva fr.4/8mm (50mm)

- Kamenivo fr.0/32mm (300mm)

- Geotextílie

- Zhutněný podklad

Podlaha P12

- Zámková dlažba – přeskládaná stávající

- Kamenivo fr.4/8mm (50mm)

- Kamenivo fr.0/32mm (150mm)

- Geotextílie

- Zhutněný podklad

Skladba konstrukce střechy :

Střecha T1

- Střešní plastová folie

- Separáční vrstva

- OSB deska tl.12mm

- Plošné bednění z prken tl.25mm

- Sbíjené střešní vazníky

Střecha T2

- Falcovaný plech

- Fólie separáční a mikroventilační

- Základ z prken tl.25mm (varianta OSB deska tl.25mm)

- Kontralatě 40/60mm

- Dílůzní folie

- Sbíjené střešní vazníky

Střecha T3

- Falcovaný plech

Střecha T4

- Falcovaný plech

- Fólie separáční a mikroventilační

- Základ z prken tl.25mm (varianta OSB deska tl.25mm)

- Kontralatě 40/60mm

- Dílůzní folie

- Stávající konstrukce střechy

Střecha T5

- Falcovaný plech

- Fólie separáční a mikroventilační

- Základ z prken tl.25mm (varianta OSB deska tl.25mm)

- OSB deska tl.25 mm

- fasádní PPS tl. 50 mm

- probarvená omítka

Skladba venkovního podbití střech

- dřevěný rastr z latí 40/60mm

- OSB deska tl.25 mm

- fasádní PPS tl. 50 mm

- probarvená omítka

Skladba konstrukce stropu :

Strop S1

- Sbíjené dřevěné střešní vazníky

- Minerální izolace tl.2x 150mm

- Ocelový křížový rastr vyvěšený na vaznicích

- Parozábrana

- Sádrokartonová deska protipožární 1x 12,5mm (EI 15)

- Akustický podhled

- Demontáž střechy a pohledu (eternitové šablony, základ z desek, konstrukce krovu – střecha)

(půdovky, zášyp, základ z desek, stropní trámy, podbití z desek, omítka na rákosu)

Strop S2

- Sbíjené dřevěné střešní vazníky

- Větraná vzduchová vrstva

- Minerální izolace tl.2x 150mm

- Ocelové nosníky l č.240 po 2,7 až 2,9m

- Příčné latě mezi nosníky o rozměru 80/160 po 900mm

- Podbití z desek s omítkou na rákosu – stávající

- Rastrová konstrukce 600/600 svěšená o 200mm

- Akustický podhled

- Demontáž střechy (eternitové šablony, základ z desek, konstrukce krovu – střecha)

Strop S3

- Minerální izolace 2x tl.150mm vložená na HURDIS strop

- Stávající HURDIS strop

- Oprava hrubé omítky 50%

- Nová štuková omítka

Strop S4

- Konstrukce střechy

- Větraná vzduchová vrstva

- Minerální izolace 2x tl.150mm vložená mezi trámy

- Nosný dřevěný trám – stávající

- Ocelový křížový rastr vyvěšený na trámech

- Parozábrana

- Sádrokartonová deska protipožární 1x 12,5mm (EI 15)

- Akustický podhled

- Demontáž podhledu (podbití z desek a omítka na rákosu)

Strop S5

- Sbíjené dřevěné střešní vazníky

- Větraná vzduchová vrstva

- Minerální izolace 2x tl.150mm vložená mezi trámy

- Ocelový křížový rastr vyvěšený na střešních vaznicích

- Parozábrana

- Sádrokartonová deska protipožární 1x 12,5mm (EI 15)

- Akustický podhled

- Demontáž střechy a pohledu (šablony BERONT, latě, konstrukce krovu – střecha)

(2x lepenka, minerální izolace 50mm, základ z desek, trámová konstrukce stropu, podbití z desek s omítkou)

Strop S6

- Sbíjené dřevěné střešní vazníky

- Větraná vzduchová vrstva

- Minerální izolace 2x tl.150mm vložená mezi trámy

- Ocelový křížový rastr vyvěšený na střešních vaznicích

- Parozábrana

- Sádrokartonová deska protipožární 1x 12,5mm (EI 15)

- Demontáž střechy a pohledu (šablony BERONT, latě, konstrukce krovu – střecha)

(2x lepenka, minerální izolace 50mm, základ z desek, trámová konstrukce stropu, podbití z desek s omítkou)

Strop S7

- Konstrukce střechy

- Větraná vzduchová vrstva

- Minerální izolace 2x tl.150mm

- Ocelový křížový rastr vyvěšený na střešních vaznicích

- Parozábrana

- Sádrokartonová deska protipožární impregnovaná 1x 12,5mm (EI 15)

- Akustický podhled

- Demontáž pohledu (trámová konstrukce stropu, podbití z desek s omítkou)

Strop S8

- Střecha skladby T1

- Větraná vzduchová vrstva

- Minerální izolace 2x tl.150mm

- Ocelový křížový rastr vyvěšený na střešních vaznicích

- Parozábrana

- Sádrokartonová deska protipožární impregnovaná 1x 12,5mm (EI 15)

- Demontáž střechy a pohledu (eternitové šablony, základ z desek, konstrukce krovu – střecha)

(půdovky, zášyp, základ z desek, stropní trámy, podbití z desek, omítka na rákosu)

Strop S9

- Střecha skladby T1

- Větraná vzduchová vrstva

- Minerální izolace 2x tl.150mm

- Ocelový křížový rastr vyvěšený na střešních vaznicích

- Parozábrana

- Sádrokartonová deska protipožární 1x 12,5mm (EI 15)

- Demontáž střechy a pohledu (eternitové šablony, základ z desek, konstrukce krovu – střecha)

(půdovky, zášyp, základ z desek, stropní trámy, podbití z desek, omítka na rákosu)

Vypracoval	Zodp. projektant	Tech. kontrola		
JSK s.r.o.	Jan Vojtíšek	Josef Pospíšil		
Kreslil				
Jan Vojtíšek				
Investor	Město Moravská Třebová		formát	A3
Akce	k.ú.Moravská Třebová parc.č.st.230 Kulturně kreativní centrum Moravskotřebovska		datum	4/2024
			účel	PD
			č. zakázky	98–22
			č. kopie	
			archivní č.	
Obsah výkresu	Skladby konstrukcí		Měřítka	Č. výkresu
			—	D.214