

ČÁST DOKUMENTACE	GASTROTECHNOLOGIE		 GAST-PRO TRUTNOV technika pro gastronomii Horská 60, Trutnov 541 01 Tel.: 499 846 345, Fax: 499 846 346
ZODP. PROJEKTANT	DAVID ŠTANGLER		
VYPRACOVAL	JAKUB KOPECKÝ		
ČÍSLO ZAKÁZKY	07/01410		

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	TRENTO s.r.o., Jižní 870, 500 03, Hradec Králové	 Jižní 870, 500 03 Hradec Králové IČO: 692 19 409, DIČ: CZ692 19 409 e-mail: partick.trento@seznam.cz	
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. MILOŠ PAŘÍZEK		
KOORDINACE ZAKÁZKY	ING. ZDENĚK MIKULECKÝ		
OBJEDNATEL PD	BAK stavební společnost, a.s. , Vodní 177, 541 01, Trutnov		
REKONSTRUKCE LANOVÉ DRÁHY SNĚŽKA OBJEKT SO 04 – DOLNÍ STANICE		ČÍSLO ZAKÁZKY	0717/300
		DRUH PD	pro provedení stavby
		DATUM	01/2012
		MĚŘÍTKO	
VÝKAZ VÝMĚR		OZNAČENÍ VÝKRESU	F.04.GT.04

Vařte s námi ...

PRO:

TRENTO s.r.o.

Jižní 870

500 03 Hradec Králové

Česká republika

tel.: 495 408 987, fax: 495 401 417

ČÍSLO: **12/0163**

DATUM: 15.3.2012

VYŘIZUJE: Jakub Kopecký

TEL.: 725 740 992, 499 846 344-5

E-MAIL: kopecky@gastpro.cz

REK.LANOVÉ DRÁHY SNĚŽKA - DOLNÍ STANICE - GASTROTECHNOLOGIE

POZ.	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ
104 - SKLAD NÁPOJŮ		
104.01	DOCHLAZOVAČ PIVA - DODÁVKA DODAVATELE PIVA	1 ks
104 - SKLAD NÁPOJŮ CELKEM		
105 - RYCHLÉ OBČERSTVENÍ		
105.01	STOJAN NA PEČIVO/PŘÍBORY/PODNOSY, 862 MM	1 ks
Rám a nohy z nerez oceli AISI304. Skládá se ze (shora dolů): - ZÁSOBNÍKU PEČIVA s průhledným víkem. - STŘEDOVÉ POLICE z temperovaného skla se ZÁSOBNÍKEM PŘÍBORŮ vč. 20 košíčků na příbory (stejně jako v koších pro myčky). - STŘEDOVÉ POLICE z temperovaného skla vhodné na sklenice, ubrusky, apod. - SPODNÍ POLICE z nerez oceli AISI304 pro stohování podnosů. Rozměr [mm]: 862x750x1900		

Vařte s námi ...

105.02	CHLAZENÁ VITRÍNA S VANOU A SKŘÍŇÍ, 3GN Konstrukce z nerez oceli AISI304, pracovní deska z nerez oceli AISI304 o síle 2mm. Nerezové kulaté nohy AISI304 o prům.50mm a výšce 200mm, výškově stavitelné (+/-50mm). Polyuretanová izolační pěnová výplň 50mm silná, cyklopentan jako hnací plyn. Chladivo R134a. Neobsahuje CFC a HCFC. CHLAZENÁ VANA z nerez oceli AISI304 s oblými rohy. Rozměr vany 955x510x150mm (+2+10°C) vhodná pro 3 GN1/1-150 nádoby. CHLAZENÁ VITRÍNA 1260x700x900mm (+2+8°C) otevřená na straně zákazníka, posuvně vyjímatelné skleněné dveře na straně obsluhy. Vč.noční rolety a 3 polic z temperovaného skla, každá s 1 světlem. Systém nucené cirkulace vzduchu (FAS) zaručuje rovnoměrnou teplotu ve vaně a vitríně. CHLAZENÁ SKŘÍŇ s ventilátorem, o rozměrech 760x620x360mm (+2+8°C) se 2 dvouplošťovými izolovanými dveřmi na závěsech. Skříň lze ji dovybavit rámem na GN1/1 nádoby/rošty (objednává se zvlášť). Vana/vitrína a skříň jsou ovládány odděleně. Automatické odtávání. Zapuštěný SMART digitální elektronický ovládací panel: zapnuto/vypnuto, Alarm service, HACCP pro monitorování a záznam kritických hodnot, nastavení teploty, digitální displej a manuální odtávání. 5 teplotních sond řízených elektronikou; i v případě poruchy jedné z nich je zachovávána správná skladovací teplota. Rozměr [mm]:: 1260x835x1800 Příkon:: 1,14 kW / 230 V	1 ks
105.02a	VÝKLOPNÁ DVÍŘKA K OTEVŘENÉ VITRÍNĚ, 3 GN K instalaci na chlazenou vitrínu (ze strany zákazníka). Rozměr [mm]:: 1150x150x900	1 ks
105.02b	DRÁHA NA PODNOSY, TRUBKOVÁ, 3 GN Konstrukce z nerez oceli AISI304. Trubkové provedení (3 trubky). Rozměr [mm]:: 1260x390x90	1 ks
105.02c	PŘEDNÍ KRYCÍ SOKL, NEREZOVÝ - 3 GN Rozměr [mm]:: 1260x25x150	1 ks
105.03	NEUTRÁLNÍ VÝDEJNÍ STŮL OTEVŘENÝ, 2 GN - ATYP. PROVEDENÍ S VÝŘEZEM PRO SLOUP Konstrukce z nerez oceli AISI304. Nerezové kulaté nohy AISI304 o prům.50mm a výšce 200mm, výškově stavitelné (+/-50mm). NEUTRÁLNÍ HORNÍ DESKA 50mm silná z nerez oceli AISI304 o síle 2mm, s oblými hranami. OTEVŘENÁ/PŘEMOSTĚNÁ spodní část 510x650x590mm vhodná pro rozměrově vhodné vozíky. ATYP. ZKRÁCENÉ PROVEDENÍ STOLU S VÝŘEZEM PRO SLOUP !!! ROZMĚRY STOLU NUTNO PŘESNĚ DOMĚŘIT DLE UMÍSTĚNÍ SLOUPU !!! Rozměr [mm]:: 852x835x900	1 ks
105.03a	PŘEDNÍ KRYCÍ SOKL, NEREZOVÝ - 2 GN Rozměr [mm]:: 852x25x150	1 ks
105.03b	SADA 2 KS NEREZOVÝCH ZÁSLEPEK Rozměr [mm]:: 70x140x25	1 ks

Vařte s námi ...

105.04	DRÁHA NA PODNOSY, TRUBKOVÁ, 2 GN Konstrukce z nerez oceli AISI304. Trubkové provedení (3 trubky). ATYPICKÉ ZKRÁCENÉ PROVEDENÍ DLE UPRAVENÉ DÉLKY STOLU (cca 700 mm) !!! Rozměr [mm]: 852x390x90	1 ks
105.05	TEPLÁ VÝDEJNÍ VODNÍ LÁZEŇ/SKRÍŇ, 3 GN Konstrukce z nerez oceli AISI304, 50mm silná pracovní deska z nerez oceli AISI304 o síle 2mm. Nerezové kulaté nohy AISI304 o prům. 50mm a výšce 200mm, výškově stavitelné (+/-50mm). Vypěňovaná izolovaná konstrukce, neobsahuje CFC a HCFC. VANA kompletně svařovaná, z nerez oceli AISI304 s oblými rohy. Rozměr vany 955x510x200mm (+80+90°C) vhodná pro 3 GN1/1-200 nádoby. Automatické doplňování vody (při odpaření). TEPLÁ SKRÍŇ o rozměrech 1160x620x420mm (+45+80°C) se 3 dvouplášťovými izolovanými dveřmi na závěsech. Vhodná pro nádoby (suché teplo) a lze ji dovybavit rámem na GN1/1 nádoby/rošty. Jeden systém vyhřívání vany a skříně umožňuje výrazné energetické úspory. Zapuštěný digitální elektronický ovládací panel: zapnuto/vypnuto, Alarm service, HACCP pro monitorování a záznam kritických hodnot, nastavení teploty, digitální displej. Rozměr [mm]: 1260x835x900 Příkon: 3,25 kW / 400 V	1 ks
105.05a	NÁSTAVBA 1 NEREZOVÁ POLICE+ZÁKRYT, 3GN Konstrukce z nerez oceli AISI304. Nerezová výdejní police z AISI304. Hygienický zákryt. Vč. 2 krytů nástavby z ABS (z vnitřní strany). Rozměr [mm]: 1260x700x900	1 ks
105.05b	PŘEDNÍ KRYCÍ SOKL, NEREZOVÝ - 3 GN Rozměr [mm]: 1260x25x150	1 ks
105.05c	SADA 2 KRYTŮ STOJEK NÁSTAVBY Vyrobeno z ABS. Skládá se ze 2 krytů stojek nástavby a 2 horních krytů (pro vnější strany). Rozměr [mm]: 155x55x970	1 ks
105.06	DRÁHA NA PODNOSY, TRUBKOVÁ, 3 GN Konstrukce z nerez oceli AISI304. Trubkové provedení (3 trubky). Rozměr [mm]: 1260x390x90	2 ks
105.07	NEUTRÁLNÍ VÝDEJNÍ STŮL S DVEŘMI, 2 GN Konstrukce z nerez oceli AISI304. Nerezové kulaté nohy AISI304 o prům. 50mm a výšce 200mm, výškově stavitelné (+/-50mm). NEUTRÁLNÍ HORNÍ DESKA 50mm silná z nerez oceli AISI304 o síle 2mm, s oblými hranami. NEUTRÁLNÍ SKRÍŇ 750x620x620mm se 2 dvouplášťovými dveřmi na závěsech. Lze dovybavit rámem na GN1/1 nádoby/rošty (objednává se zvlášť). Rozměr [mm]: 852x835x900	1 ks
105.07a	SADA 2 KS NEREZOVÝCH ZÁSLEPEK Rozměr [mm]: 70x140x25	1 ks

Vařte s námi ...

105.07b	PŘEDNÍ KRYCÍ SOKL, NEREZOVÝ - 2 GN Rozměr [mm]: 852x25x150	1 ks
105.08	ROHOVÝ MODUL VNITŘNÍ/VNĚJŠÍ ROH 45° Konstrukce z nerez oceli AISI304. Nerezové kulaté nohy AISI304 o prům.50 mm a výšce 200 mm, výškově stavitelné (+/-50 mm). NEUTRÁLNÍ HORNÍ DESKA 50 mm silná z nerez oceli AISI304 o síle 2 mm, s oblými hranami. Vnitřní roh (kratší strana k zákazníkovi), vnější roh (delší strana k zákazníkovi). Rozměr [mm]: 940x840x900	1 ks
105.08a	POKLADNA - DODÁVKA SPECIALIZOV. DODAVATELE	1 ks
105.08b	PŘEDNÍ KRYCÍ SOKL, NEREZ- VNITŘNÍ ROH 45° Rozměr [mm]: 280x30x200	1 ks
105.09	VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA DODAVATELE PIVA	1 ks
105.10	POSTMIX - DODÁVKA DODAVATEL NÁPOJŮ	1 ks
105.11	NEUTRÁLNÍ VÝDEJNÍ STŮL OTEVŘENÝ, 3 GN Konstrukce z nerez oceli AISI304. Nerezové kulaté nohy AISI304 o prům.50mm a výšce 200mm, výškově stavitelné (+/-50mm). NEUTRÁLNÍ HORNÍ DESKA 50mm silná z nerez oceli AISI304 o síle 2mm, s oblými hranami. OTEVŘENÁ/PŘEMOSTĚNÁ spodní část 920x650x590mm vhodná pro rozměrově vhodné vozíky. Rozměr [mm]: 1260x835x900	1 ks
105.11a	SADA 2 KS NEREZOVÝCH ZÁSLEPEK Rozměr [mm]: 70x140x25	1 ks
105.11b	PŘEDNÍ KRYCÍ SOKL, NEREZOVÝ - 3 GN Rozměr [mm]: 1260x25x150	1 ks
105.11c	KONCOVÝ DÍL LEVÝ, NEREZOVÝ, VČ.SOKLU Sada obsahuje: 1 nerezový krycí panel vč.1 krycího soklu, 1 zakončení pracovní desky z ABS a 1 postranní kryt nástavby z ABS (z vnější strany). Rozměr [mm]: 855x55x1800	1 ks
105.11d	DRÁHA NA PODNOSY, TRUBKOVÁ, 3 GN Konstrukce z nerez oceli AISI304. Trubkové provedení (3 trubky). Rozměr [mm]: 1260x390x90	1 ks

Vařte s námi ...

105.11e	ODKAPNÍ VANIČKA 1000x200 - VEVAŘENÍ - nerezový plech tl. 1 mm, povrch scotchbrite - vyjímatelná děrovaná mřížka Rozměr [mm]:: 1000x200	1 ks
105.12	DRÁHA NA PODNOSY, TRUBKOVÁ, 2 GN Konstrukce z nerez oceli AISI304. Trubkové provedení (3 trubky). Rozměr [mm]:: 852x390x90	1 ks
105.13	ZMRZLINOVÁ MRAZÍČÍ TRUHLA, PROSKLENÉ POSUVNÉ VÍKO, 240 ltr. - Obsah: brutto mrazicí část: 244 l, čistý obsah mrazicí část: 189 l - Dveře a víko hliníková, povrchová úprava boků bílá. - Systém chlazení v mrazicí části statický, odmrazování v mrazicí části ruční - Mechanické ovládání, ukazatel teploty mrazicí části analogový - Pracovní teplota okolí SN (4) Rozměr [mm]:: 830x670x900 Příkon:: 474 kWh/rok / 220V / 50Hz	1 ks
105.14	CHLADICÍ SKŘÍŇ 400L, 0°+10°C,NEREZ,SKLO Vnější konstrukce z nerez oceli, zadní opláštění z galvanizované oceli. Vnitřní konstrukce z plastu s oblými rohy a s předlisovanými zásuvy. 1 prosklené pravé dveře se zámkem s možností záměny pantů na místě. Polyuretanová izolační pěnová výplň 45mm o vysoké hustotě, cyklopentan jako hnací plyn. Výškově stavitelné nohy. Vestavěná chladicí jednotka. Vnitřní cirkulace vzduchu. Chladicí medium: R134a. Digitální ovládací panel se zobrazením teploty. Vnitřní osvětlení. Automatické odtávání s řízenou teplotou výparníku s odpařením kondenzátu. Pro provoz s okolní teplotou 32°C. Neobsahuje CFC, HCF a HCFC. Dodávka vč. 4 ks Rilsan roštů 600x400 mm. Rozměr [mm]:: 703x620x1755 Příkon:: 0,19 kW / 230 V	2 ks
105.15	MYCÍ STŮL SKŘÍŇOVÝ, KŘÍDLOVÉ DVEŘE, DŘEZ LISOVANÝ, NAD MYČKU -použitý materiál: nerezový plech tl.1-1,5mm, povrch scotchbrite -pracovní deska tl.40mm -dvojitý zadní lem v=40mm -podstavná výška 860mm -výšková stavitelnost +45mm -spodní police ve výšce 150mm -nastavitelná výška druhé police -max.celoplošné zatížení police 80kg -opláštění ze tří stran, křídlové dveře u skříňky vpravo pod dřezem !!! -1x lisovaný dřez 400x400x250 vpravo !!! -vlevo pod deskou prostor pro myčku !!! -vlevo na desce stolu úkos !!! -6 noh, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm -pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou -police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny -falcovým ohybem -dveře stolu dvouplášťové, pohybující se na pantech s aretací v krajní poloze Rozměr [mm]:: 1500(1200)×700×900	1 ks
105.15a	PŘÍPLATEK ZA ÚKOS NA PRACOVNÍ DESCE	1 ks

Vařte s námi ...

105.15b	PŘÍPLATEK ZA SIFON	1 ks
105.15c	PŘÍPLATEK ZA OTVOR PRO BATERII	1 ks
105.15d	STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE - IRIS - ramínko 200mm - chromovaná - páková	1 ks
105.15e	PŘÍPLATEK ZA SOKL	0,6 bm
105.15f	PŘÍPLATEK ZA RÁDIUS ELECTROLUX	1,2 m
105.15g	PŘÍPLATEK ZA NEPRAVOÚHLÉ PROVEDENÍ PODNOŽÍ	1 ks
105.16	NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA-OTEVŘENÁ -základní výška skřínky 650mm -nastavitelná výška police -max.celoplošné zatížení police 80kg -oplaštění ze tří stran -police skřínky vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem Rozměr [mm]:: 1300x400x650	1 ks
105.17	PODPULTOVÁ MYČKA-WASH SAFE, 720 TAL/H Přední a postranní panely, dveře, mycí nádrž a filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Dvouplášťová izolovaná konstrukce. Dvouplášťové vyvážené dveře. Mycí nádrž s oblými rohy. 3 mycí programy: 90/120/240 vt.. Funkce Soft startu mycího čerpadla zabraňuje náhodnému poškození skla/talířů. Mycí systém s rotačními rameny, výkonné mycí čerpadlo. Zabudovaný atmosferický bojler (4,5Kw) o objemu 12L s oplachovým čerpadlem zaručují konstantní tlak a teplotu pro konečný oplach (84°C). Wash Safe Control zajišťuje správnou teplotu a tlak po celou dobu oplachu a garantuje vynikající oplachový výkon nezávisle na tlaku vody v síti (min.0,5 baru). Bojler z nerez oceli 304L pro vyšší ochranu proti korozi. Funkce automatického vypouštění bojleru. Digitální elektronický ovládací panel s teplotním displejem. Externí připojovací svorkovnice chráněna vodotěsným krytem. Účinný zpětný vzduchový ventil (třídy A) zabraňuje zpětnému nasátí vody do vodovodní sítě v případě náhlého poklesu tlaku v síti. Autodiagnostický systém detekce závad. Samočistící cyklus. Příprava pro napojení na HACCP a Systém kontroly odběrového maxima energie. Dávkovač oplachového prostředku. Příprava pro napojení externího dávkovače mycího prostředku. Kapacita: 720 talířů/40 košů (500x500 mm)/hod. Dodáváno vč. 1 koše na mělké talíře, 1 koše na šálky/sklenice a 1 sady 2 košíčků na příbory. Možnost instalace pod stůl nebo na podstavec (není součástí dodávky). Rozměr [mm]:: 600x612x850 Příkon:: 5,35 kW / 400 V	1 ks

Vařte s námi ...

105.17a **ZMĚKČOVAČ VODY - 12 ltr.** 1 ks

- změkčovač vody pro konvektomaty, kávovary atd.
- celonerezové provedení
- funkce: zabraňuje zavápňování zařízení a tím chrání zařízení před poškozením

Rozměr [mm]: v=515mm / prům.=190mm

105.18 **NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA-
OTEVŘENÁ** 1 ks

- základní výška skřínky 650mm
- nastavitelná výška police
- max.celoplošné zatížení police 80kg
- opláštění ze tří stran
- police skřínky vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny

falcovým ohybem

Rozměr [mm]: 1700x400x650

105.19 **PRACOVNÍ STŮL SKŘÍŇOVÝ -
KŘÍDLOVÉ DVEŘE,
ZÁSUVKOVÝ BLOK VLEVO** 1 ks

- použitý materiál: nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
- pracovní deska tl.40mm
- dvojitý zadní lem v=40mm
- výšková stavitelnost +45mm
- spodní pevná police ve výšce 150mm
- nastavitelná výška druhé police
- max.celoplošné zatížení police 80kg
- opláštění ze tří stran, křídlové dveře
- zásuvkový blok opláštěný (3x zásuvka GN 1/1-150)
- nosnost zásuvky 45kg
- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby
- kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm
- pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou
- police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem
- zásuvky se pohybují na speciálních nerezových ložiskových výsuvech s možností 90% vysunutí s jistěním proti vypadnutí a aretací v krajních polohách
- dveře stolu dvouplášťové, pohybující se na pantech s aretací v krajní poloze

Rozměr [mm]: 1800(1550)×700×900

105.19a **PŘÍPLATEK ZA ÚKOS NA
PRACOVNÍ DESCE** 3 ks

- úkos stolu vpravo (deska + 2 police)

105.19b **PŘÍPLATEK ZA SOKL** 1,55 bm

- čelní sokl

105.19c **VLOŽKA DO ZÁSUVKY PRO
OKLEP KÁVY GN 2/3** 1 ks

- celonerezové provedení, povrch scotchbrite
- 1x GN 2/3-100
- 1x plastový válec

Rozměr [mm]: 325x352x100

105.19d **PŘÍPLATEK ZA RÁDIUS
ELECTROLUX** 1,55 m

105.19e **PŘÍPLATEK ZA
NEPRAVOÚHLÉ PROVEDENÍ
PODNOŽÍ** 1 ks

Vařte s námi ...

105.20	2-PÁKOVÝ AUTOMAT.KÁVOVAR MAIOR,2x TR.PÁRA,1x TR.VODA - 2 pákový automatický kávovar - 11,4 l bojler - statické spařování kávy - digitální ovládání s přednastavitelným množstvím vody na šálek - 1x tryska na horkou vodu, 2x tryska na páru - nová hlava B09 zaručuje perfektní výkon a lepší teplotní stabilitu - provedení: leštěná nerez/černé boky mat Rozměr [mm]: 665x525x490 Příkon: 3,5kW / 230V	1 ks
105.21	KÁVOMLÝNEK KE KÁVOVARŮM-okamžité mletí čerstvé kávy - objem násypky: 1,2kg - výkon: 9kg/hod. - provedení: šedá - volba velikosti dávky 1 nebo 2 porcí - nastavení doby mletí Rozměr [mm]: 190x360x565mm/10,5kg Příkon: 230V/380W	1 ks
105.22	ODSÁVAČ PAR - NÁSTĚNNÝ, ROVNÝ - použitý materiál: nerez plech tl. 1 mm, povrch scotchbrite - základní výška odsávače 450 mm - odlučovač tuku vertikální 583x255 mm - výpustný kohout kondenzátu - osvětlení Rozměr [mm]: 2400x850x450	1 ks
105.22a	PŘÍPLATEK ZA DĚLENÍ ODSÁVAČE PAR	1 ks
105.22b	PŘÍPLATEK ZA VÝÚSTEK ODSAVAČE PAR - pro napojení na VZT	2 ks
105.22c	PŘÍPLATEK ZA VÝŘEZ V OPLÁŠTĚNÍ ODSAVAČE PAR	2 ks
105.23	MIKROVLNNÁ TROUBA PROFI 1800W - 4 výkonové stupně - 2 magnetrony - výstupní výkon 1800W - ovládání - manuální, otočný ovladač, displej - celonerezové provedení - vnitřní rozměry 330x330x180 mm - objem vnitřního prostoru 20 l Rozměr [mm]: 510x470x335 Příkon: 2,83kW/230V	1 ks

Vařte s námi ...

105.23a	NÁSTĚNNÁ POLICE JEDNOPATROVÁ - PLNÁ, VYZTUŽENÁ - použitý materiál: nerezový plech tl.1 mm, povrch scotchbrite - základní výška police 300 mm - 1x plná police se zvýšenou nosností Rozměr [mm]: 600×500×300	1 ks
105.24	TŘÍTRNOVÝ HOT DOG - třítrnový ohříváč rohlíků - celonerezové provedení - vypínač a kontrolka chodu - trn z leštěného hliníku - průměr trnu 25 mm - délka trnu 19 cm - dvě úrovně výkonu Rozměr [mm]: 220×220×250 Příkon: 0,1kW/230V	1 ks
105.25	OHŘÍVAČ PÁRKŮ DVOJITÝ + VÝPUSTNÝ KOHOUT - celonerezové provedení - topná tělesa vně vany - síťový vypínač - plynulá regulace teploty samostatně pro každou vanu - kontrolka chodu a vyhřátí - vana o rozměru 2 × GN 1/2 - 150 mm - 2x výpustný kohout - odklop. Víko, falešné dno děrované Rozměr [mm]: 540×330×220 Příkon: 2kW / 230V /50Hz	1 ks
105.26	STŮL CHLAZENÝ NA GN - 2 SEKCE -použitý materiál: nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -pracovní deska tl.40 mm -nohy stolu d=60 mm -výšková stavitelnost +60mm -tloušťka korpusu 60mm -4x zásuvka GN1/2 -plně automatické odtávání s automatickým odpařením -chladicí agregát vlevo !!! -konstrukci stolu tvoří dvouplášťová skříň vysokotlacená vypěněná polyuretanem bez FCKW -pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou -dno skříně vyprofilované s rádiusy (maximální hygiena) -zásuvky se pohybují na speciálních nerezových ložiskových výsuvech s možností 100% vysunutí s jistěním proti vypadnutí a aretací v krajních polohách -zásuvky osazeny snadno vyměnitelným magnetickým těsněním -technické údaje : -regulace teploty -2°C až +8°C při okolní teplotě max.32°C -přívodní napětí 230V/50Hz -příkon 400 W -chladivo R 134a (404a) -pohyblivý přívod s vidlicí -stupeň ochrany krytem IP22 Rozměr [mm]: 1350×700×900 Příkon: 0,4 - 0,6kW / 230V	1 ks
105.26a	PŘÍPLATEK ZA ZADNÍ LEM v=40 mm	1,35 bm

Vařte s námi ...

105.26b	PŘÍPLATEK ZA SOKL - čelní sokl	1,35 bm
105.26c	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ A VÝSUVNÝM KOŠEM -použitý materiál: nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -pracovní deska tl.40mm -dvojitý zadní lem v=40mm -výšková stavitelnost +45mm -opláštění ze tří stran -výsuvný koš s vyjímatelnou plastovou nádobou -zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm -pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou -výsuvný koš se pohybuje na speciálních nerezových ložiskových výsuvech s možností 90% vysunutí s jistěním proti vypadnutí a aretací v krajních polohách Rozměr [mm]:: 427×700×900	1 ks
105.26d	PŘÍPLATEK ZA SOKL - čelní sokl	0,43 bm
105.26e	PŘÍPLATEK ZA RÁDIUS ELECTROLUX	1,8 m
105.27	FRITÉZA, EL, 2X5L, BEZ PODESTAVBY, 400MM Boční, přední a zadní panely z nerez AISI 304. Síla plechů horní desky - 1.5mm Odolné elektrické topnice z materiálu Incoloy 800. Topnice umístěné přímo v olejové lázni. Bezpečnostní termostát proti přehřátí. Teplotní rozsah: 105°-185°C (nezávislé ovládání van) Vypouštění oleje ventilem s pojistkou skrze přední stranu. 2 vany, v každé 1x chromovaný koš. Zadní stěna uzpůsobená pro snadný rozvod médií. Stupeň ochrany proti vodě: IPX4. Rozměr [mm]:: 400x730x250 Příkon:: 9 kW / 400 V	1 ks
105.27a	PODESTAVBA, 400MM, BEZ DVÍŘEK Otevřená podestavba řady XP700, 1/2 modul - 400mm celonerezová konstrukce, leštění Scotch Brite. Stavitelné nohy +50mm Rozměr [mm]:: 400x550x600	1 ks
105.27b	DVÍŘKA OTEVŘENÉ PODESTAVBY - ELECTROLUX Dvířka pro neutrální podestavby Electrolux Rozměr [mm]:: 400x40x440	1 ks
105.27c	NEREZOVÉ OPLÁŠTĚNÍ NOHOU - PŘEDNÍ, 400MM Nerezové opláštění nohou - přední, š. 400mm Rozměr [mm]:: 400x30x180	1 ks

Vařte s námi ...

105.28	MYCÍ STŮL JEDNODUCHÝ NAD CHLADNICE, DŘEZ LISOV.VEVAŘ. 400×400 mm	1 ks
-použitý materiál : nerezový plech tl.1-1,5mm, povrch scotchbrite -pracovní deska tl.40mm -dvojitý zadní lem v=40mm -podstavná výška 860mm -výšková stavitelnost +45mm -1x lisovaný dřez 400x400x250 -zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm -pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou Rozměr [mm]:: 1400×700×900		
105.28b	PŘÍPLATEK ZA BOČNÍ LEM v=40 mm	1 ks
- boční lem vlevo Rozměr [mm]:: v = 40 mm		
105.28c	PŘÍPLATEK ZA SIFON	2 ks
105.28d	PŘÍPLATEK ZA OTVOR PRO BATERII	2 ks
105.28e	STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE - IRIS	2 ks
- ramínko 200mm - chromovaná - páková		
105.28f	PŘÍPLATEK ZA VEVAŘENÍ UMYVADLA GN 1/2	1 ks
105.28g	PŘÍPLATEK ZA OTVOR PRO ODPAD 1/2"	1 ks
105.28h	PŘÍPLATEK ZA RÁDIUS ELECTROLUX	1,4 m
105.29	NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA - OTEVŘENÁ	1 ks
-použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -základní výška skříňky 650mm -nastavitelná výška police -max.celoplošné zatížení police 80kg -opláštění ze tří stran -police skříňky vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny -falcovým ohybem Rozměr [mm]:: 1250×300		

Vařte s námi ...

105.30	MRAZ.SKŘÍŇ 160L,-15/-20°C, NEREZ,PODPULT	1 ks
Pro PODPULTOVOU INSTALACI. 1 plné, zaměnitelné dveře v nerezovém provedení z AISI430 (v úpravě nerezů odolnému proti otiskům prstů), opatřené zámkem, odnímatelné balónové těsnění. Horní šedá ABS deska. Vnější stěny opatřeny šedým nátěrem. Vnitřní konstrukce z odolného bílého plastu, pěnová izolace 55mm. Vestavěná chladicí jednotka. Výparníkové police (max.nosnost 10kg/police). Statické chlazení. Manuální odtávání. Vnější digitální zobrazení teploty. Provozní teplota: -24°/-15°C. Pro provoz s okolní teplotou 43°C. Neobsahuje CFC a HCFC. Chladicí médium R134a. Cyklopentan jako hnací plyn v izolaci. Ochrana proti vodě IP23. Dodávka vč. 3 Rilsan roštových polic (s možností dodatečné instalace košů-objednávají se zvlášť). Rozměr [mm]: 600x637x825 Příkon:: 0,12 kW / 230 V		
105.31	ODPADKOVÝ KOŠ COMBO - 140 L	1 ks
- velký objem 140 ltr. - z plastu Durapol - klapka proti zápachu - přizpůsobení pro uchycení pytlů - možno dodat s nástavcem na podnosy č.: 4249 - není součástí ceny Rozměr [mm]: 595 x 606 x 1234		
105.31a	NÁSTAVEC NA PODNOSY PRO ODPAD.KOŠ COMBO	1 ks

Vařte s námi ...

105.32	KONVEKTOMAT 3x GN 2/3, EL., 2.gener. -Elektrický model ChefTop pro 3x GN 2/3 CLIMA LUX -STEAM.MAXI - patentovaný systém vyvíjení páry nástřikem -DRY.Maxi - patentovaný systém odvětrání přebytečné vlhkosti -AIR.Maxi - patentovaný systém rovnoměrnosti pečení -Vývin páry nástřikem -Součástí konvektomatu regulátor tlaku vody -Plynule nastavitelná pára 10% - 100% -ChefUnox - přednastavené automatické varné procesy -Pára, pečení, slow, grill - podle kůrky, kuře pečené, regenerace, pizza, pizza italy, smažení-hranolky, vacuum, crois, pane. -Cool - program automatického zchlazení komory s otevřenými dvířky -Vysokovýkonné ventilátory s reverzním chodem -Rozsah teplot 50°C - 260°C -Vpichová sonda teploty jádra, Delta T program - šetrné nízkoteplotní vaření a pečení -6 provozních režimů, pára, horký vzduch, kombi, nízkoteplotní pára, regenerace, funkce hold -Programovatelné elektronické ovládání, 9 kroků (fází) na jeden varný proces -Program nastavující PAUZU - možnost nakynutí, přerušení procesu s následným spuštěním -INF - nepřetržitý provoz -HOLD - udržování pokrmů při výdejní teplotě -99 programů (9x fáze), automatické nahřívání komory s upozorněním na dosažení teploty -Dvojitě bezpečnostní sklo Cool Touch systém -Snadné otočení otvírání dveří -Přípojka vody 1/2" (max. 2 bar) -Doporučené příslušenství:změkčovač vody GPT-BPR311103, sprcha UNO-XC202, podstavec pod konvektomat. •Volitelné příslušenství:Rotor KLEAN - digitálně řízený, plně automatický čistící systém UNO-XC404. •Snadná údržba a čištění. •CE certifikace Rozměr [mm]: 574x737x498 Příkon: 3,4kW / 230V	1 ks
105.32b	ZMĚKČOVAČ VODY - 12 ltr. - změkčovač vody pro konvektomaty, kávovary atd. - celonerezové provedení - funkce: zabraňuje zanášení zařízení a tím chrání zařízení před poškozením Rozměr [mm]: v=515mm / prům.=190mm	1 ks
105.32c	SPRCHA XC 202 PRO KONVEKTOMATY XVC - sprcha k montáži na boční stěnu - pro konvektomaty UNOX XVC	1 ks
105.32d	KONZOLA PRO KONVEKTOMAT UNOX XVC204 Rozměr [mm]: 700x600 105 - RYCHLÉ OBČERSTVENÍ CELKEM	2 ks

**106 - SKLAD
CHLAZENÝCH POTRAVIN**

Vařte s námi ...

106.01	CHLAD.SKŘÍŇ 600L, DIGIT, -2°+10°C AISI430 Vnitřní a vnější konstrukce z ušlechtilé nerez oceli AISI430. Vnější spodní, horní a zadní opláštění z galvanizované oceli. Jedny plné dveře se zámkem. Polyuretanová izolační pěnová výplň 60 mm o vysoké hustotě, cyklopentan jako hnací plyn. Výškově stavitelné nohy. Vestavěná chladicí jednotka. Vnitřní cirkulace vzduchu. Chladicí medium: R134a. Digitální ovládací panel s možností nastavení/kontroly teploty. Plně automatické odtávání s následným odpařením kondenzátu. Tropikalizované provedení vhodné pro provoz v prostředí s okolní teplotou až +43°C. Neobsahuje CFC a HCFC. Dodávka vč. 3 ks GN2/1 Rilsan roštových polic a 3 párů vodících lišt na police. Rozměr [mm]: 720x788x2000 Příkon: 0,33 kW / 230 V	3 ks
106.02	MRAZ.SKŘÍŇ 600L, DIGIT, -22°-15°C AISI430 Vnitřní a vnější konstrukce z ušlechtilé nerez oceli AISI430. Vnější spodní, horní a zadní opláštění z galvanizované oceli. Jedny plné dveře se zámkem. Polyuretanová izolační pěnová výplň 60 mm o vysoké hustotě, cyklopentan jako hnací plyn. Výškově stavitelné nohy. Vestavěná chladicí jednotka. Vnitřní cirkulace vzduchu. Chladicí medium: R404a. Digitální ovládací panel s možností nastavení/kontroly teploty. Plně automatické odtávání s následným odpařením kondenzátu. Tropikalizované provedení vhodné pro provoz v prostředí s okolní teplotou až +43°C. Neobsahuje CFC a HCFC. Dodávka vč. 3 ks GN2/1 Rilsan roštových polic a 3 párů vodících lišt na police. Rozměr [mm]: 720x788x2000 Příkon: 0,66 kW / 230 V	1 ks
106 - SKLAD CHLAZENÝCH POTRAVIN CELKEM		
107 - SKLAD POTRAVIN		
107.01	REGÁL SKLADOVÝ KOMAXITOVÝ - 4 POLICE - 4x plná police - kovový regál s komaxitovým nátěrem - stavitelné police - barva bílá - nosnost police - 100 kg Rozměr [mm]: 1000x500x2000	4 ks
107.02	CHLAD.SKŘÍŇ 600L, DIGIT, -2°+10°C AISI430 Vnitřní a vnější konstrukce z ušlechtilé nerez oceli AISI430. Vnější spodní, horní a zadní opláštění z galvanizované oceli. Jedny plné dveře se zámkem. Polyuretanová izolační pěnová výplň 60 mm o vysoké hustotě, cyklopentan jako hnací plyn. Výškově stavitelné nohy. Vestavěná chladicí jednotka. Vnitřní cirkulace vzduchu. Chladicí medium: R134a. Digitální ovládací panel s možností nastavení/kontroly teploty. Plně automatické odtávání s následným odpařením kondenzátu. Tropikalizované provedení vhodné pro provoz v prostředí s okolní teplotou až +43°C. Neobsahuje CFC a HCFC. Dodávka vč. 3 ks GN2/1 Rilsan roštových polic a 3 párů vodících lišt na police. Rozměr [mm]: 720x788x2000 Příkon: 0,33 kW / 230 V	2 ks

Vařte s námi ...

107.03	MRAZ.SKŘÍŇ 600L,DIGIT, -22°-15°C AISI430 Vnitřní a vnější konstrukce z ušlechtilé nerez oceli AISI430. Vnější spodní, horní a zadní opláštění z galvanizované oceli. Jedny plné dveře se zámkem. Polyuretanová izolační pěnová výplň 60 mm o vysoké hustotě, cyklopentan jako hnací plyn. Výškově stavitelné nohy. Vestavěná chladicí jednotka. Vnitřní cirkulace vzduchu. Chladicí medium: R404a. Digitální ovládací panel s možností nastavení/kontroly teploty. Plně automatické odtávání s následným odpařením kondenzátu. Tropikalizované provedení vhodné pro provoz v prostředí s okolní teplotou až +43°C. Neobsahuje CFC a HCFC. Dodávka vč. 3 ks GN2/1 Rilsan roštových polic a 3 párů vodících lišt na police. Rozměr [mm]: 720x788x2000 Příkon:: 0,66 kW / 230 V	1 ks
107 - SKLAD POTRAVIN CELKEM		
108 - MYTÍ PŘEPRAVNÍCH NÁDOB		
108.01	POJÍZDNÝ VOZÍK PLOŠINOVÝ -použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -základní výška vozíku 1000mm -1x prolamovaná police -max.celoplošné zatížení police 80kg -kostra vozíku ze svařovaných a ohýbaných uzavřených profilů 25x25x1,5mm -police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem -2x otočné kolečko s ložisky d=125mm -2x otočné kolečko s ložisky a brzdou d=125mm Rozměr [mm]: 700x500x850	1 ks
108.02	REGÁL POLICOVÝ -použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -základní výška regálu 1800mm -výšková stavitelnost +45mm -4x plná police -max.celoplošné zatížení jedné police 80kg -6 noh, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -nohy regálu z uzavřených profilů 35x35x1,5mm -police regálu vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem Rozměr [mm]: 1800x600x1800	1 ks
108.03	DŘEŽ JEDNODÍLNÝ SVAŘOVANÝ S POLICÍ -použitý materiál: nerezový plech tl.1,5mm, povrch scotchbrite -zadní lem v=40 mm -hloubka dřezu 280 mm -výšková stavitelnost +45mm -plná police ve výšce 150mm -max.celoplošné zatížení police 80kg -nohy dřezu z uzavřeného profilu 35x35x1,5mm -police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem Rozměr [mm]: 1250x700x900	1 ks
108.03a	PŘÍPLATEK ZA SIFON	1 ks

Vařte s námi ...

108.04	NÁSTĚNNÁ POLICE JEDNOPATROVÁ - PLNÁ - použitý materiál: nerezový plech tl. 1 mm, povrch scotchbrite - základní výška police 300mm - 1x plná police s nastavitelnou výškou - max. zatížení police 40 kg Rozměr [mm]: 1250×300×300	1 ks
108 - MYTÍ PŘEPRAVNÍCH NÁDOB CELKEM		
109.01	DOPRAVA, MONTÁŽ A REVIZE PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ	1 ks


Horská 60, 541 01 Trutnov
IČO: 25 93 96 45 DIČ: CZ25939645
Spis. zn.: C/16223 - Hr. Králové .6.