



LEGENDA:

- NOVÉ BETONOVÉ PALISÁDY IMPREGNOVANÉ ROZMĚR 1000x120x165mm, CELKOVÁ DÉLKA 45,0 bm
- ZVÝŠENÉ OBRUBY ABO 2–15 DO LOŽE ZE SUCHÉHO BETONU (VÝŠKOVÝ ROZDÍL OBRUBY NAD KOMUNIKACÍ–150mm–MEZI VOZOVKOU A CHODNÍKEM) + DVOJŘÁDEK š.200mm Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DO BETONOVÉHO LOŽE
- SNÍŽENÉ OBRUBY ABO 2–15 DO LOŽE ZE SUCHÉHO BETONU (U NÁJEZDŮ A SJEZDŮ) (VÝŠKOVÝ ROZDÍL OBRUBY NAD KOMUNIKACÍ–20mm–MEZI VOZOVKOU A CHODNÍKEM) + DVOJŘÁDEK š.200mm Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DO BETONOVÉHO LOŽE
- VODÍČÍ LINIE PRO ZRAKOVÉ POSTIŽENÉ. OBRUBY ABO 13–10 DO LOŽE ZE SUCHÉHO BETONU ZVÝŠENÉ 60mm NAD ÚROVEŇ POVrchU CHODNÍKU
- STÁVAJÍCÍ ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU POTRUBÍM DN 300, 400 BETON
- NOVÉ ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU POTRUBÍM PVC ULTRA RIB II DN400, CELKOVÁ DÉLKA 395,0 bm
- PODOBUBNÍKOVÁ VPUSŤ SE STRUŽKOVOU MŘÍŽÍ, S KALOVÝM KOŠEM A ZAÚSTĚNÍM DO ZATRUBNĚNÉHO SILNIČNÍHO PŘÍKOPU TRUBKOU PVC ULTRA–RIB II DN200 (zajišťuje odvodnění komunikace), CELKEM 9 ks.
- REVIZNÍ ŠACHTICE DN 1000 BET, S OCELOVÝMI STUPADLY S POLYETHYLENOVÝM POVLAKEM, VČETNĚ OCELOVÉHO POKLOPU. ŠACHTOVÉ DNO NAPOJENO NA ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU DN400. CELKEM 9 ks.

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP		
ING. ŠŇUPÁREK	ING. KAREL ŠNAJDR		ING. ŠŇUPÁREK		
				SPEC.	
INVESTOR				TK	
STAVBA				MĚŘÍTKO	1:200/800
				POČET A4	
				STUPEŇ	DPS
				DATUM	12/2025
				ZAK.ČÍSLO	
OBSAH VÝKRESU				ARCHIV. ČÍSLO	Čís. VÝKR.
PODÉLNÝ PROFIL - NOVÝ STAV				0325-1	D.01N