





VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
OZN.	NÁHLED	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR	POPIS	HL. ULOŽENÍ
K1		2,60M	-	VENKOVNÍ PARAPET FeZn 0,80MM, UKONČENÝ V OSTĚNÍ - ZAHLOUBENÉ FASÁDY, PŘESAŘ PŘES OMÍTKU 30MM, POPLAST. ANTRACIT	360MM
K2		2,60M	-	VNITŘNÍ PARAPET DŘEVOTŘÍSKOVÝ, SVĚTLÝ DUB, CPL LAMINÁT TL. 0,2MM, ZAKONČENÝ KRYTKAMI, VÝŠKA NOSU 38MM, TL. TĚLA 18MM	210MM
K3		13,31M	R.Š. 313MM	OKAPNICOVÝ PLECH FeZn tTL. 0,80MM, MONTOVÁN POD OMÍTKU, VRUTY DO BETONU NA HMOŽDINKU, POPLAST ANTRACIT	-
K4		26,00M	R.Š. 825MM	ATIKA Z FeZn PLECH 0,80MM, SKLON DO STŘECHY 5%, KOTVENO DO VĚNCE PO 0,5M POMOCÍ HMOŽDINEK DO BETONU, POPLAST ANTRACIT	-
K5		10,88M	R.Š. 960MM	ATIKA Z FeZn PLECH 0,80MM, SKLON DO STŘECHY 5%, KOTVENO DO VĚNCE PO 0,5M POMOCÍ HMOŽDINEK DO BETONU, POPLAST,ANTRACIT	-
K6		14,51M	R.Š. 50MM	PÁSEK Z POPLASTOVANÉHO PLECHO PRO NATAVENÍ STŘEŠNÍ FÓLIE PVC P, VRUTY DO BETONU NA HMOŽDINKU, T	-

LEGENDA SKLADEB KONSTRUKCÍ:




S1

- HRUBOZRNNÁ SILIKÁTOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA TL. 3MM
- VÝZTUŽNÁ VRSTVA S TKANINOU TL. 6MM
- MINERÁLNÍ FASÁDNÍ VATATL. 180MM, $\lambda_D = 0,035$, REAKCE NA OHEŇ A1
- LEPIČÍ HMOTA PRO ZATEPLENÍ TL. 20MM
- CIHLA KERAMICKÁ BROUŠENÁ 380 X 248 X 249MM, P10, U = 0,28 W.m-2.K-1
- VNITŘNÍ INTERIÉROVÁ VÁPENNO CEMENTOVÁ OMÍTKA TL. 20MM




S2

- SOKL, MARMOLIT TL. 3MM
- VÝZTUŽNÁ VRSTVA S TKANINOU TL. 6MM
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS TL. 140MM, ROVNÁ HRANA, $\lambda_D = 0,036$ W.m-1.K-1, PEVNOST 300kPa
- LEPIČÍ HMOTA PRO ZATEPLENÍ TL. 20MM
- CIHLA KERAMICKÁ BROUŠENÁ 380 X 248 X 249MM, P10, U = 0,28 W.m-2.K-1
- VNITŘNÍ INTERIÉROVÁ VÁPENNO CEMENTOVÁ OMÍTKA TL. 20MM




S3

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO INTERIÉRU 300 X 600 X 10MM, PROTISKLUZ R9
- JEDNOSLOŽKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU PRO LEPENÍ KER. OBKLADŮ TL. 6MM (C2TE S1)
- JEDNOSLOŽKOVÝ HYDROIZOLAČNÍ DISPERZNÍ NÁTĚR TL. 1MM
- PENETRACE
- PODLAHOVÝ POTĚR / MAZANINA, SMĚS S CEMENTOVÝM POJIVEM, VLASTNOSTI DLE ČSN 74 4505, TR. PEVNOSTI V TAHU ZA OHYBU F 4 DLE ČSN EN 13813, VYZTUŽENO KARI SÍTÍ TL. 50MM
- SYSTÉMOVÁ DESKA PRO ULOŽENÍ TRUBEK PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ TL. 50MM
- DESKY ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 150, TL. 140MM
- BETONOVÁ MAZANINA TL. 50MM
- PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S JEMNOZRNNÝM POSYPEM (PROTIRADONOVÝ, HYDROIZOLAČNÍ) TL. 4MM
- PŘÍPRAVNÝ NÁTĚR PODKLADU, ASFALTOVÁ, VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE
- ŽELEZOBETON TL. 150MM
- STĚRKODRT FR. 32-64, TL. 200MM




S4

- PVC FÓLIE URČENÁ K MECHANICKÉMU KOTVENÍ TL. 1,5MM
- SEPARAČNÍ NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU TL. 2,9MM
- SPÁDOVÉ KLÍNY 20-165MM
- HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY TL. 4MM
- BETONOVÁ MAZANINA TL. 30MM
- PE FÓLIE TL. 1MM
- MINERÁLNÍ VATA, STŘEŠNÍ DESKY TL. 240MM, $\lambda_D = 0,035$, REAKCE NA OHEŇ A1
- BETONOVÁ MAZANINA TRP. PLECHU TL. 80MM
- TRAPÉZOVÝ PLECH S V. VLNÝ 50MM, TL. PLECHU 0,80MM
- OCELOVÝ PŘEKLAD IPE160
- VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 222MM
- KAZETOVÝ MINERÁLNÍ STROP, POVRCH SE PERFORACÍ, HRANA ROVNÁ, 600 X 600 X 13MM, R. OHEŇ A2-s1, d0, ABSORBCE HLUKU 0,55, ODRAZIVOST SV. 85%




S5

- ATIKOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH FeZn TL. 0,80MM, R.Š. 825MM, SKLON 5%
- OSB DESKA TL. 24MM, KOTVENA VRUTY DO ŽB VĚNCE ATIKY VRUTY NA HMOŽDINKU
- ŽELEZOBETONOVÁ VĚNEC V. 100MM, SKLON 5%
- CIHLA KERAMICKÁ BROUŠENÁ 380 X 248 X 249MM, P10, U = 0,28 W.m-2.K-1



S6

- GEOTEXTILIE 500G/M2
- NOPOVÁ FÓLIE, V. NOPU 8MM
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS TL. 140MM, ROVNÁ HRANA, $\lambda_D = 0,036$ W.m-1.K-1, PEVNOST 300kPa
- TMEL LEPIČÍ A STĚRKOVACÍ TL. 20MM
- NÁTĚROVÁ HYDROIZOLACE 2X1MM, DO V. 500MM NAD TERÉNEM
- ZÁKLADOVÝ PÁS Š. 500MM



- S7
- HRUBOZRNNÁ SILIKÁTOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA TL. 3MM
 - VÝZTUŽNÁ VRSTVA S TKANINOU TL. 6MM
 - MINERÁLNÍ FASÁDNÍ VATATL. 180MM, $\lambda_D = 0,035$, REAKCE NA OHEŇ A1
 - MINERÁLNÍ FASÁDNÍ VATATL. 200MM, $\lambda_D = 0,035$, REAKCE NA OHEŇ A1
 - LEPIČÍ HMOTA PRO ZATEPLENÍ TL. 20MM
 - CIHLA KERAMICKÁ BROUŠENÁ 380 X 248 X 249MM, P10, U = 0,28 W.m-2.K-1



2X ŠATNÍ SKŘIŇ 1800 X 600 X 500MM, SVAŘOVANÝ DVOU-DVEŘOVÝ ŠATNÍK NA SOKLU, VÝŠKA SOKLU 42MM, VYZTUŽENÝ RÁM I DVEŘE SKŘINĚ S UZAVŘENÝM PROFILEM SE ZVÝŠENOU UTHOSTÍ, DVA SAMOSTATNÉ ODDÍLY PO 300MM, ÚPRAVARÁMU PROTI VTlačENÍ DVEŘÍ DO SKŘINĚ, UZAMYKÁNÍ OTOČNÝM UZÁVĚREM PRO VISACÍ ZÁMKY - DOPORUČENÝ PRŮMĚR TRMENE ZÁMKU 6-7MM, VYBAVENÍ SKŘINĚ - POLIČKA, TYČ, 2X HÁČEK, VĚTRACÍ OTVORY VE DVEŘICH, ZDRČÁTKO, POVRCHOVÁ ÚPRAVAPRÁŠKOVÝM LAKEM, HLADKÝ POLOLESKLÝ
POČET KS: 95






ŠATNÍ SKŘIŇ 1800 X 300 X 500MM, SVAŘOVANÝ JEDNODVEŘOVÝ ŠATNÍK NA SOKLU, VÝŠKA SOKLU 42MM, VYZTUŽENÝ RÁM I DVEŘE SKŘINĚ S UZAVŘENÝM PROFILEM SE ZVÝŠENOU TUHOSTÍ, JEDEN SAMOSTATNÝ ODDÍL O ŠÍŘCE 300MM, ÚPRAVA RÁMU PROTI VTlačENÍ DVEŘÍ DO SKŘINĚ, UZAMYKÁNÍ OTOČNÝM UZÁVĚREM PRO VISACÍ ZÁMEK - DOPORUČENÝ PRŮMĚR TRMENE ZÁMKU 6-7MM, VYBAVENÍ SKŘINĚ - POLIČKA, TYČ, 2X HÁČEK, VĚTRACÍ OTVORY VE DVEŘICH, ZRCÁTKO, POVRCHOVÁ ÚPRAVAPRÁŠKOVÝM LAKEM, HLADKÝ POLOLESKLÝ

L1

POČET KS: 10
ŠATNÍ LAVICE NÁSTĚNNÁ, SEDÁK Z DŘEVĚNÉHO MASIVU TLOUŠTKY 40MM, ŠÍŘKA SEDÁKU 500MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVADŘEVA ODOLNÝM TRANSPARENTNÍM LAKEM PROTI VLHKOSTI A OTĚRU, KOTVENÍ DO ZDI POMOCÍ OCELOVÝCH KONZOL TYPU L (STOLIČEK), POVRCHOVÁ ÚPRAVAKONZOL PRÁŠKOVÝM LAKEM S VYSOKOU ODOLNOSTÍ
ODOLNOSTÍ, VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU SOUDRŽNÉHO S PODKLADEM, URČENO PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ V ZÁTĚŽOVÉM PROVOZU **DĚLKA : 17,3m2**

L2

ŠATNÍ LAVICE BEZ OPĚRADLA A BEZ ROŠTU 1500 X 360 X 420MM, URČENO DO ŠATEN A SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SEDACÍ ČÁST ZE SMRKOVÝCH LATÍ ROZMĚRU 80 X 25 MM OŠETŘENÝCH BEZBARVÝM LAKEM S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI OTĚRU, STABILNÍ PODNOŽ Z OCELOVÝCH TRUBEK O PRŮMĚRU 45 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE ODOLNÝM PRÁŠKOVÝM LAKEM V Odstínu RAL 7035 (SVĚTLE ŠEDÁ), ČERNÉ PLASTOVÉ UKONČOVACÍ KONCOVKY NOHOU CHRÁNÍCÍ PODLAHU, NOSNOST LAVICE 250 KG, DODÁVÁNO V DEMONTOVANÉM STAVU VČETNĚ MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU **POČET : 9KS**

VÝPIS PŘEKLADŮ					
OZN.	NÁHLED	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR	POPIS	HL. ULOŽENÍ
P1		10KS	3250 X 70 X 238MM	NOSNÝ CÍHELNÝ PŘEKLAD	250MM
VÝPIS PŘEKLADŮ					
OZN.	NÁHLED	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR	POPIS	HL. ULOŽENÍ
P2		10KS	2000 X 70 X 238MM	NOSNÝ CÍHELNÝ PŘEKLAD	200MM
VÝPIS PŘEKLADŮ					
OZN.	NÁHLED	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR	POPIS	HL. ULOŽENÍ
P3		4KS	1500 X 70 X 238MM	NOSNÝ CÍHELNÝ PŘEKLAD	125MM

AKCE

Projektová dokumentace na „Přístavbu
šaten ZŠ a MŠ Braňany "

K.U. A DOTČENÉ POZEMKY

K.Ú. BRAŇANY (609905), P.Č. 687/1,312,210

INVESTOR

**Obec Braňany**
Bilinská 76
435 22 Braňany

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

**ISONOE INVEST a.s.**
HOLUŠICKÁ 2221/3
148 00 PRAHA 4
CHODOV
IČO: 28972589

PROJEKTANT ČÁSTI

**ISONOE INVEST a.s.,**
HOLUŠICKÁ 2221/3, 148 00
PRAHA 4 - CHODOV

VEDOUcí TÝMU

JAN TOMAN

ZÁSTUPCE VEDOUcíHO TÝMU

ZDENĚK CHUCHEL

ZODPOVĚDNÁ OSOBA

ING. PETR ŠPINKA

ZPRACOVATEL

MILAN TOMS

ZPRACOVATEL

DANIEL HASÍK

OTISK AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA A PODPIS

DATUM

07/2025

CÍSLO ZAKÁZKY

R275

STUPEŇ PD

DPZ

REVIZE

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

JMÉNO VÝKRESU

VÝPIS PRVKŮ A SKLADEB KONSTRUKCÍ

CÍSLO VÝKRESU

D.1.1.10.

FORMÁT VÝKRESU

594x350

MĚŘÍTKO

CÍSLO PARÉ