

S T R O J N Ý S T Á V
národní podnik Praha
projektová a řadičská znojmo

.....

Zak.č. 691/2

Arch.č. 676/78-E-401

Počet stran: 7

Gramofonové závody Lednice

Přípojky inženýrských sítí a komunikace pro MČ

Objekt CO - Pevnost - strojní část

Dodatek č.1 objektu

Rozpočet

Technická pomoc

Odpovědný projektant

: Petr Tořil

Vedoucí skupiny

: Jiří Drašer

Hlavní inženýr projektu

: Ing. Jindřich Kadlák

Vedoucí proj. a řadičské

: Ing. Jaroslav Jirák

srpen 1978

6

	m.j.	množství	jednotka	dodávka	montáž	jedn.	Hmotnost celkem
VC/7/72	Čenik č.23-M-dodávky - montáže						
VC-7/157-M	Potrubí						
111	Trubky ocelové bezševé						
	Trubky ocelové bezševé, jak.mat						
	11 353.1 ČSN 425715 01, tech.						
	z doca předpisu ČSN 420250.12						
1a. 111.0003	m	10	18,00		188,-	1,57	15,7
1b. 0010	m	60	36,10		2.166,-	17,-	1.020,-
1. 111.0016	m	260	70,50		18.330,-	10,26	2.667,6
2. 0017	m	260	85,50		22.230,-	12,72	3.307,2
122	Kompensátory s h. lúčnými chyby						
	Kompensátory U s hladkými						
	chyby ON 132720 Jt 2 40						
	jak. mat. 11353.1						
3. 122.0005	ks	3	953,-		2.859,-	58,1	174,3
4. 0006	ks	3	1.515,-		4.545,-	94,4	283,2
	Příplatek za větší rozvinutou						
	délku kompensátoru U s hladkými						
	chyby Jt 40 jak. mat. 11 353.1						
5. 122.0025	m	17	108,-		1.836,-	10,26	174,5
6. 0026	m	22,4	140,30		3.142,70	12,72	285,-

m.j. množství jednotka dodávka montáž jedn. celkem

132-134

Okyby trubkové hladké
Okyby trubkové hladké
ČSN 132612, Jt 40 R=4 Js
mat. 11351.1

7. 1320403
8. 0404
9. 0413
10. 0414
11. 0470
12. 0471

ks	2	101,-	202,-	-	8,21	12,4
ks	2	178,-	356,-	-	11,50	23,-
ks	1	105,-	105,-	-	7,27	7,27
ks	1	185,-	185,-	-	13,50	13,50
ks	9	131,-	1.179,-	-	11,60	104,4
ks	24	231,-	3.234,-	-	20,20	282,80

135 Montáž trubkových okyby hlad-
kých Js 40 do 90

13. 135.0410 Js 100
14. 0411 Js 125

ks	12	92,50	-	1.103,-		
ks	17	127,0	-	2.159,-		

161 Uložení a doplňkové konstrukce
Uložení nenara lisované
15. 1610021 do Js 65-150

kg	1.049,-	20,-	20.980,-			
----	---------	------	----------	--	--	--

16. 161 0103 Js 65-150
Montáž uložení

kg	1.049,-	2,90	-	3.042,10		
----	---------	------	---	----------	--	--

Třmeny OH 130625

17. 162 0090 Js 100
18. 0091 Js 125

ks	80	5,90	472,-	-	0,68	54,4
ks	80	7,10	568,-	-	0,78	62,4

27.281,- 61.597,80

- 5 -

676/78-Z-401

Množství

m.j. množství jednotka

dodávka montáž jedn. celkem

800-731 Ústřední vytápění

A4 Armatury

73415... Kompátka

m lité oceli Jt 1,6 MPa

z 15-111-516

1. -3421 Js 125

kpl. 1 1280,- 1.280,- 0,07176 0,07176

73411- Ventily uzavírací přírubové

Jt 1,6 MPa-V30 111-616

2. -1412 Js 25

kpl. 1 141,- 141,- 0,00215 0,00215

3. -1414 Js 50

kpl. 3 263,- 789,- 0,01257 0,03661

73412- Ventily zpětné přírubové

přísl. Jt 1,6 MPa

z 15 117-616

4. -1414 Js 50

kpl. 1 259,- 259,- 0,01632 0,01632

73416- Odvaděče kondenzátu

-1414 Js 50

kpl. 1 735,- 735,- 0,04182 0,04182

3.204,- 0,186351

800-4 Přesna knoť

99873-4 UV-Armatury

6. -4101 do 6 m

0,18651 60,50 11,30

Celkem

3.215,30

REKONSTRUKCE

m.j. souřadnic jednotka dodávka množství jednotek celkem

zpracováno

80-783

Náklady

78311-...

Náklady olejové st-vbních

4

konstrukcí lehkých

1.

-4530 dvojnásobné s lx emailováním

2.

-4730 základní

783 42-...

Náklady kovových potrubí s

armatur olejové

2.

-2420 armatur Js do 200 mm

3.

-2720 dvojnásobné s lx emailováním

4.

-4740 základní

4.

potrubí ds do 50 mm

4a

-4340 dvojnásobné s lx emailováním

4b

-4740 základní

5.

-6760 potrubí Js do 150 mm

základní

800-4

Přesun hmot

988,8-3

Náklady

v objektech

6.

-3101

do 6 m

Celkem

1.590,70

m.j. množství jednotka dodávka montáž jedn. množství celkem

800-713	Isolace tepelné	m2	325	19,70	6.402,50	0,00299	0,9425
M4	Isolace tepelné potrubí						
71341-..	Isolace tepelné potrubí a okyby rohovní nebo metr cemi z mine- rálů nebo keramické pleť- 3 VP/80-120 ovitými kolem potrubí a stříženými ocelovým drátem 31 jednovrstevná tl.	m2	325	19,70	6.402,50	0,00299	0,9425
1- -3113	4 cm						
71349-..	Isolace potrubí, povrchové úpravy	m2	325	11,-	3.575,-	0,0003	0,0975
2- -3623	oboustranná Alfolen, tl. 6,030 mm						
800-4	Přesun hmot						
99871-3	Isolace tepelné v objektech do výšky						
3- -3101	do 6 m	t	1,04	50,-	52,-		
					10.029,50		