NORD

PROJEKČNÍ A ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR

VÝPIS FASÁDNÍCH VÝPLNÍ (OKNA)

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	NORD	Ing. Jaromír Matějček
Ing. Jaromír Matějček	Josef Bouma		autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0009001
Investor: Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice			Formát: 5x A4
Místo: st.p.č. 158 k.ú. Křešice u Litoměřic			Datum: 08/2015
Stavba: **ZATEPLENÍ FASÁDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KŘEŠICÍCH**			Měřítko: 1:75
			Stupeň: STAVEBNÍ POVOLENÍ
Část: **ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**			Zak.č.: **148/2015**
			Část PD: **D.1.1**
Výkres: **VÝPIS FASÁDNÍCH VÝPLNÍ**			Č.v.: **9**

OZN.	SCHEMA, POPIS	POČET	POZNÁMKA
A	 POZICE KŘÍDLA: 1 - 2 ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: A1 - OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ A2 - OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ, VYKLÁPĚCÍ MIKROVENTILACE B1 - OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ, B2 - OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ, VELIKOST PRVKU: 1400/2650 VELIKOST OTVORU: 1530/2710 RÁM: SMRKOVÉ DŘEVO, PROFIL 78 mm SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4 Ug = 1,1 W/m2.K ČLENĚNÍ: VRCHNÍ ČÁST S VOBOKNÝM LETNÍM 6, 30 mm SPODNÍ ČÁST BEZ ČLENĚNÍ KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BEZBARVÁ LAZURA VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVO S LAKOVANÝM POVRCHEM VNĚJŠÍ PARAPET: HLINÍK KLIKA: KOVOVÁ DOPLŇKY: HLINÍKOVÁ OKAPNICE	1.NP 9 2.NP 10 CELKEM 19	VŠECHNY ROZMĚRY OTOVRŮ NUTNÉ OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE PROVEDENÉ STAVBY. POHLEDY NA SCHÉMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z EXTERÉRU. LOKALIZACE V OBJEKTU podlaží / č. místností / č. fasády / počet 1.NP 1.04 4 1 1.NP 1.05 4 4 1.NP 1.06 1 4 2.NP 2.04 4 3 2.NP 2.05 4 3 2.NP 2.06 1 4
B	 POZICE KŘÍDLA: 1 - 2 ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: A1 - OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ A2 - OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ,VYKLÁPĚCÍ MIKROVENTILACE B1 - OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ, B2 - OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ, VELIKOST PRVKU: 1300/2400 VELIKOST OTVORU: 1300/2400 RÁM: SMRKOVÉ DŘEVO, PROFIL 78 mm SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4 Ug = 1,1 W/m2.K ČLENĚNÍ: VRCHNÍ ČÁST S VOBOKNÝM LETNÍM 6, 30 mm SPODNÍ ČÁST BEZ ČLENĚNÍ KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BEZBARVÁ LAZURA VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVO S LAKOVANÝM POVRCHEM VNĚJŠÍ PARAPET: HLINÍK KLIKA: KOVOVÁ DOPLŇKY: HLINÍKOVÁ OKAPNICE	1.NP 2 2.NP 0 CELKEM 2	VŠECHNY ROZMĚRY OTOVRŮ NUTNÉ OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE PROVEDENÉ STAVBY. POHLEDY NA SCHÉMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z EXTERÉRU. LOKALIZACE V OBJEKTU podlaží / č. místností / č. fasády / počet 1.NP 1.06 5 1 1.NP 1.06 6 1
C	 POZICE KŘÍDLA: 1 - 2 ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: A1 - OTEVÍRAVÉ, S PEVNÝM SLOUPKEM A2 - OTEVÍRAVÉ, S PEVNÝM SLOUPKEM VYKLÁPĚCÍ, MIKROVENTILACE B1 - OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ B2 - OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ C1 - OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ C2 - OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ VELIKOST PRVKU: 1990/2400 VELIKOST OTVORU: 2030/2400 RÁM: SMRKOVÉ DŘEVO, PROFIL 78 mm SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4 Ug = 1,1 W/m2.K ČLENĚNÍ: VRCHNÍ ČÁST S VOBOKNÝM LETNÍM 6, 30 mm SPODNÍ ČÁST BEZ ČLENĚNÍ KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BEZBARVÁ LAZURA VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVO S LAKOVANÝM POVRCHEM VNĚJŠÍ PARAPET: HLINÍK KLIKA: KOVOVÁ DOPLŇKY: HLINÍKOVÁ OKAPNICE	1.NP 1 2.NP 0 CELKEM 1	VŠECHNY ROZMĚRY OTOVRŮ NUTNÉ OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE PROVEDENÉ STAVBY. POHLEDY NA SCHÉMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z EXTERÉRU. LOKALIZACE V OBJEKTU podlaží / č. místností / č. fasády / počet 1.NP 1.06 5 1

OZN.	SCHEMA, POPIS	POČET	POZNÁMKA
D	 POZICE KŘÍDLA: 1 - 2 ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: A1 - FIXNÍ A2 - OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ B1 - OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ B2 - OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ, VYKLÁPĚCÍ MIKROVENTILACE C1 - OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ C2 - OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ D1 - FIXNÍ D2 - FIXNÍ VELIKOST PRVKU: 1800/2650 VELIKOST OTVORU: RÁM: SMRKOVÉ DŘEVO, PROFIL 78 mm SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4 Ug = 1,1 W/m2.K ČLENĚNÍ: VRCHNÍ ČÁST S VOBOKNÝM LETNÍM 6, 30 mm SPODNÍ ČÁST BEZ ČLENĚNÍ KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BEZBARVÁ LAZURA VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVO S LAKOVANÝM POVRCHEM VNĚJŠÍ PARAPET: HLINÍK KLIKA: KOVOVÁ DOPLŇKY: HLINÍKOVÁ OKAPNICE	1.NP 4 2.NP 4 CELKEM 8	VŠECHNY ROZMĚRY OTOVRŮ NUTNÉ OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE PROVEDENÉ STAVBY. POHLEDY NA SCHÉMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z EXTERÉRU. LOKALIZACE V OBJEKTU podlaží / č. místností / č. fasády / počet 1.NP 1.03 8 2 1.NP 1.02 11 1 1.NP 1.09 11 1 2.NP 2.02 8 2 2.NP 2.02 11 2
E	 POZICE KŘÍDLA: 1 - 3 ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: A1 - OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ A2 - OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ A3 - OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ, VYKLÁPĚCÍ MIKROVENTILACE B1 - OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ B2 - OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ B3 - OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ VELIKOST PRVKU: 1500/2650 VELIKOST OTVORU: RÁM: SMRKOVÉ DŘEVO, PROFIL 78 mm SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4 Ug = 1,1 W/m2.K ČLENĚNÍ: VRCHNÍ ČÁST S VĚTRACÍ LIŠTY 6, 30 mm KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BEZBARVÁ LAZURA VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVO S LAKOVANÝM POVRCHEM VNĚJŠÍ PARAPET: HLINÍK KLIKA: KOVOVÁ DOPLŇKY: HLINÍKOVÁ OKAPNICE	1.NP 6 2.NP 0 CELKEM 6	VŠECHNY ROZMĚRY OTOVRŮ NUTNÉ OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE PROVEDENÉ STAVBY. POHLEDY NA SCHÉMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z EXTERÉRU. LOKALIZACE V OBJEKTU podlaží / č. místností / č. fasády / počet 1.NP 1.14 14 2 1.NP 1.14 16 4
F	 POZICE KŘÍDLA: 1 - 3 ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: A1 - VYKLOPNÉ A2 - OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ, VYKLOPNÉ B2 - OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ C2 - OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ VELIKOST PRVKU: 1200/1650 VELIKOST OTVORU: RÁM: SMRKOVÉ DŘEVO, PROFIL 78 mm SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4 Ug = 1,1 W/m2.K ČLENĚNÍ: VRCHNÍ ČÁST S VOBOKNÝM LETNÍM 6, 30 mm SPODNÍ ČÁST BEZ ČLENĚNÍ KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BEZBARVÁ LAZURA VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVO S LAKOVANÝM POVRCHEM VNĚJŠÍ PARAPET: HLINÍK KLIKA: KOVOVÁ DOPLŇKY: HLINÍKOVÁ OKAPNICE	1.NP 3 2.NP 0 CELKEM 3	VŠECHNY ROZMĚRY OTOVRŮ NUTNÉ OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE PROVEDENÉ STAVBY. POHLEDY NA SCHÉMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z EXTERÉRU. LOKALIZACE V OBJEKTU podlaží / č. místností / č. fasády / počet 1.NP 1.13 18 1 1.NP 1.13 19 2

OZN.	SCHEMA, POPIS	POČET	POZNÁMKA
G	 POZICE KŘÍDLA: 1 ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: A - OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ, OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ B - OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ VELIKOST PRVKU: 1330/1380 VELIKOST OTVORU: RÁM: SMRKOVÉ DŘEVO, PROFIL 78 mm SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4 Ug = 1,1 W/m2.K ČLENĚNÍ: VĚNCOVÁ PŘÍČKA 6, 30 mm KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BEZBARVÁ LAZURA VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVO S LAKOVANÝM POVRCHEM VNĚJŠÍ PARAPET: HLINÍK KLIKA: KOVOVÁ DOPLŇKY: HLINÍKOVÁ OKAPNICE	1.NP 1 2.NP 0 CELKEM 1	VŠECHNY ROZMĚRY OTOVRŮ NUTNÉ OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE PROVEDENÉ STAVBY. POHLEDY NA SCHÉMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z EXTERÉRU. LOKALIZACE V OBJEKTU podlaží / č. místností / č. fasády / počet 1.NP 1.01 4 1
H	 POZICE KŘÍDLA: 1 - 2 ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: A1 - OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ A2 - OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ, VYKLOPNÉ B2 - OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ VELIKOST PRVKU: 1200/1900 VELIKOST OTVORU: RÁM: SMRKOVÉ DŘEVO, PROFIL 78 mm SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4 Ug = 1,1 W/m2.K ČLENĚNÍ: VĚNCOVÁ PŘÍČKA 6, 30 mm KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BEZBARVÁ LAZURA VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVO S LAKOVANÝM POVRCHEM VNĚJŠÍ PARAPET: HLINÍK KLIKA: KOVOVÁ DOPLŇKY: HLINÍKOVÁ OKAPNICE	1.NP 1 2.NP 0 CELKEM 1	VŠECHNY ROZMĚRY OTOVRŮ NUTNÉ OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE PROVEDENÉ STAVBY. POHLEDY NA SCHÉMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z EXTERÉRU. LOKALIZACE V OBJEKTU podlaží / č. místností / č. fasády / počet 2.NP 2.01 3 1
I	 POZICE KŘÍDLA: 1 - 2 ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: A1 - OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ A2 - OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ, VYKLOPNÉ, OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ B1 - OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ B2 - OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ VELIKOST PRVKU: 1200/2650 VELIKOST OTVORU: RÁM: SMRKOVÉ DŘEVO, PROFIL 78 mm SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4 Ug = 1,1 W/m2.K ČLENĚNÍ: VRCHNÍ ČÁST S VRCHNÍ ČASTÍ ČNOVÉ PŘÍČKY 6, 30 mm KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BEZBARVÁ LAZURA VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVO S LAKOVANÝM POVRCHEM VNĚJŠÍ PARAPET: HLINÍK KLIKA: KOVOVÁ DOPLŇKY: HLINÍKOVÁ OKAPNICE	1.NP 1 2.NP 5 CELKEM 6	VŠECHNY ROZMĚRY OTOVRŮ NUTNÉ OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE PROVEDENÉ STAVBY. POHLEDY NA SCHÉMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z EXTERÉRU. LOKALIZACE V OBJEKTU podlaží / č. místností / č. fasády / počet 1.NP 1.02 1 1 2.NP 2.01 3 1 2.NP 2.01 4 2 2.NP 2.03 1 1 2.NP 2.02 20 1

OZN.	SCHEMA, POPIS	POČET	POZNÁMKA
J	 POZICE KŘÍDLA: 1 - 2 ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: A1 - OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ A2 - OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ, VYKLOPNÉ, B1 - OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ B2 - OTEVÍRAVÉ, STULPOVÉ VELIKOST PRVKU: 1000/2150 VELIKOST OTVORU: RÁM: SMRKOVÉ DŘEVO, PROFIL 78 mm SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4 Ug = 1,1 W/m2.K ČLENĚNÍ: VE VRCHNÍ ČÁSTI VOBOKNÉ PŘÍČKY 6, 30 mm KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BEZBARVÁ LAZURA VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVO S LAKOVANÝM POVRCHEM VNĚJŠÍ PARAPET: HLINÍK KLIKA: KOVOVÁ DOPLŇKY: HLINÍKOVÁ OKAPNICE	1.NP 0 2.NP 1 CELKEM 1	VŠECHNY ROZMĚRY OTOVRŮ NUTNÉ OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE PROVEDENÉ STAVBY. POHLEDY NA SCHÉMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z EXTERÉRU. LOKALIZACE V OBJEKTU podlaží / č. místností / č. fasády / počet 2.NP 2.06 6 1
K	POZICE KŘÍDLA: 1 - 2 ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: A1 - FIXNÍ A2 - OTEVÍRAVÉ, VYKLOPNÉ, VELIKOST PRVKU: 600/1500 VELIKOST OTVORU: RÁM: SMRKOVÉ DŘEVO, PROFIL 78 mm SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4 Ug = 1,1 W/m2.K ČLENĚNÍ: VE VRCHNÍ ČÁSTI VOBOKNÉ SVISLÁ PŘÍČKA 6, 30 mm KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BEZBARVÁ LAZURA VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVO S LAKOVANÝM POVRCHEM VNĚJŠÍ PARAPET: HLINÍK KLIKA: KOVOVÁ DOPLŇKY: HLINÍKOVÁ OKAPNICE	1.NP 8 2.NP 7 CELKEM 15	VŠECHNY ROZMĚRY OTOVRŮ NUTNÉ OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE PROVEDENÉ STAVBY. POHLEDY NA SCHÉMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z EXTERÉRU. ZVĚTŠENÍ STAVEBNÍHO OTVORU A NAHRAZENÍ PŘEKLADU: PODLAŽÍ / MÍSTNOST / FASÁDA / POČET 1.NP 1.10 12 1 1.NP 1.10 13 1 2.NP 2.09 12 1 2.NP 2.09 13 1 LOKALIZACE V OBJEKTU podlaží / č. místností / č. fasády / počet 1.NP 1.07 9 1 1.NP 1.07 10 1 1.NP 1.10 12 3 1.NP 1.10 13 2 1.NP 1.11 20 1 2.NP 2.07 9 1 2.NP 2.07 10 1 2.NP 2.09 12 3 2.NP 2.09 13 2
L	 POZICE KŘÍDLA: 1 - 2 ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: A1 - FIXNÍ A2 - OTEVÍRAVÉ, VYKLOPNÉ, VELIKOST PRVKU: 600/1500 VELIKOST OTVORU: RÁM: SMRKOVÉ DŘEVO, PROFIL 78 mm SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4 Ug = 1,1 W/m2.K ČLENĚNÍ: VE VRCHNÍ ČÁSTI VOBOKNÉ SVISLÁ PŘÍČKA 6, 30 mm KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BEZBARVÁ LAZURA VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVO S LAKOVANÝM POVRCHEM VNĚJŠÍ PARAPET: HLINÍK KLIKA: KOVOVÁ DOPLŇKY: HLINÍKOVÁ OKAPNICE	1.NP 2 2.NP 1 CELKEM 3	VŠECHNY ROZMĚRY OTOVRŮ NUTNÉ OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE PROVEDENÉ STAVBY. POHLEDY NA SCHÉMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z EXTERÉRU. LOKALIZACE V OBJEKTU podlaží / č. místností / č. fasády / počet 1.NP 1.07 9 1 1.NP 1.11 20 1 2.NP 2.07 9 1