







VÝPIS OKEN 2

OZN.	SCHÉMA	POPIS	STAV. OTVOR Š x V mm	POČ. KS.
O 04		OKNO PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ BAREVNÝ ODSΤÍN ANTRACIT RAL 7016 $U_w = \max. 1,1 \text{ W/m}^2.K$	1500 x 750	1 ks
O 05		OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ SKLOPNÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ BAREVNÝ ODSΤÍN ANTRACIT RAL 7016 $U_w = \max. 1,1 \text{ W/m}^2.K$	1000 x 750	3 ks
O 06		OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ SKLOPNÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ BAREVNÝ ODSΤÍN ANTRACIT RAL 7016 $U_w = \max. 1,1 \text{ W/m}^2.K$	1750 x 750	1 ks
O 07		OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ SKLOPNÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ BAREVNÝ ODSΤÍN ANTRACIT RAL 7016 $U_w = \max. 1,1 \text{ W/m}^2.K$	500 x 1000	1 ks
O 08		OKNO HLINÍKOVÉ INTERIÉROVÉ VÝDEJNÍ SPODNÍ DÍL POSUVNÝ, HORIZONTÁLNÍ BAREVNÝ ODSΤÍN BÍLÁ, MADLO, ZÁMEK SKLO IZOLAČNÍ 4/8/4 ($U=1,5 \text{ W.m-2.K-1}$)	1500 X 1250	1 ks
O 09		OKNO HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ LEVÉ KŘÍDLO (POHLED Z INTERIÉRU) PEVNÉ, NEOTVÍRAVÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ BAREVNÝ ODSΤÍN BÍLÁ $U_w = \max. 1,1 \text{ W/m}^2.K$ POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 45 DP4	1330 x 1670	1 ks