

PŮDORYS STŘECHY - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB:

(Z13) SPOJOVACÍ LANO MUSÍ BÝT VŽDY ZKRÁCENO NA CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU DĚLKU! SOUČASNĚ VŠAK JEHO DĚLKA NIKDY NESMÍ UMOŽNIT VOLNÝ PÁD DELŠÍ NEŽ 1500 mm NEBO NÁRAZ NA NIŽE POLOŽENOU PŘEKÁŽKU.

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRVE POUŽÍT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A POUŽITÍM JEJ SMÍ (A TUDYŽ I VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO OKRAJE) POUZE NÁLEŽITĚ POUČENÉ OSOBY S VÝHODNÝM VYBAVENÍM.

PŘI MONTÁŽI KAŽDÝ BOD PORBAT ČÍSLEM (NAPŘ. NA ZÁKLADNĚ) PODLE DOKUMENTACE A PŘED ZAKRYTÍM VRSTVAMI FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT UKOTVENÍ!

UPOZORNĚNÍ!
NÁVRH ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU - DODAVATEL ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU ZPRACUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI (VD), KTERÁ BUDE KONZULTOVÁNA S PROJEKTANTEM (KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI).
DETAILNÍ ŘEŠENÍ BUDE PROVEDENO A UPŘESNĚNO DLE SKUTEČNÉHO ROZMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ NA STŘEŠE.

LEGENDA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU:

U1 - Lanový úchyt TOPSAFE TSL-BSR10AS, délka 700 mm
Montážní lano

DL XX Označení délky nerezových lan. XX - číselná hodnota délky 1 ka lana v m
1,2, ... Pořadové číslo lanového úchytu
Vzdálenosti lanových úchytů je nutné přizpůsobit modulaci nosné části střechy.

MAX. TOLERANCE POLOHY KOTVICÍCH BODŮ PŘI MONTÁŽI JE 300 MM, ALE MUSÍ BÝT DODRŽENY JEJICH MAX. OSOVÉ VZDÁLENOSTI.
POLOHA KOTEV JE PŘI MONTÁŽI OVLIVNĚNA MODULACÍ PROFILOVANÉHO PLECHU NESMÍ BÝT SNÍŽENA VZDÁLENOST OD OKRAJE STŘECHY

Nutno dodržet tyto standardy:
- provedení u korozodělné oceli
- certifikace kotvicích bodů dle ČSN EN 795
- protokol od certifikovaného místa o uplnění ke konstrukci, nebo staticky vypočet uplnění kotvicích bodů ke konstrukci
- ve směru přílohy B, č. 1 B1.16 ČSN 73 1001, vysočtí materiálu, které dobře vedou teplo
- vyloučit vznik tepelných mostů

DLE NÁŘ.VL. Č. 362/2005 SB. MUSÍ BÝT KONSTRUKCE PROVEDENA PŘESNĚ DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
PŘÍPADNĚ ZMĚNY MUSÍ BÝT SCHVÁLENY.
ZHOTOVITEL JE POVINEN ZMĚNY A UPRAVY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM. ZHOTOVITEL JE POVINEN SKUTEČNÉ ROZMĚRY A STAV ZKONTROLOVAT NA STAVBĚ.

NEREZOVÝ KOTVÍCÍ BOD SE ZÁKLADNOU

