



PŘÍLOHA Č. 6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY: PARAMETRY POŽADOVANÉ ZADAVATELEM

a) Traktor

- § Kolový traktor s pohonem 4x4
- § Výkon motoru (2000/25/CE) 64 - 70 kW
- § Motor s mechanicky ovládaným vstřikovacím čerpadlem
- § Mechanická plně synchronizovaná převodovka
- § Rozsah rychlostí minimálně 0,20 – 40 km/h, počet rychlostních stupňů vpřed minimálně 20
- § Radiální pneumatiky 12.4R24 přední kola, 16,9R34 zadní kola
- § Vývodový hřídel s otáčkami 540 a 1000 ot./min. + otáčky vývodového hřídele závislé na pojezdové rychlosti traktoru
- § Mechanická regulační hydraulika
- § Minimálně 2 hydraulické okruhy vzadu + 1 volná zpátečka (4+1 rychlospojka)
- § Zvedací síla na konci spodních táhel hydrauliky min. 40 kN
- § Hydraulické čerpadlo o výkonu min. 50 l/min.
- § 1+2 hadicové vzduchové brzdy přívěsu
- § Bezpečnostní kabina s topením, klimatizací, sklopným a výsuvným volantem, vzduchem odpružené sedadlo řidiče, sedadlem spolujezdce a vnějším pracovním osvětlením
- § Zadní etážový závěs s automatickou hubicí + spodní tažná lišta
- § Závaží zadních kol minimálně 250 kg
- § Uzamykatelná nádrž paliva, autorádio, výstražný maják, skříňka na nářadí
- § Vzduchový brzdový systém pro přívěs

b) Drtič komunálního odpadu

- § Teoretický výkon minimálně 20 m³/hod.
- § Pohon kloubovým hřídelem od traktoru
- § Pojistka proti přetížení (NO STRESS)
- § Řetězový dopravník v násypce
- § Průměr drtící komory min. 530 mm
- § Vynášecí sklápěcí dopravník do výšky min. 2,0 m
- § Zpracování materiálu o průměru 18 cm (minimálně)
- § Vkládací násypka délka minimálně 2,0 m
- § Dodrcovací protiostrží



c) Prosévací síto bubnové

- § Výkon: 14 - 25 m³/h
- § Velikost ok síta 20 x 20 mm s možností výměny
- § Hmotnost do 1 000 kg
- § Kompatibilní s nabízeným manipulátorem
- § Pohon hydromotorem od pracovní hydrauliky

d) Překopávač kompostu

- § Šířka rotoru: 2,5 m
- § Maximální výška zakládky: 1,5 m až 1,8 m
- § Rotor s výměnnými pracovními noži
- § Pohon kloubovým hřídelem od traktoru
- § Sada protizávaží
- § Hydraulické sklápění do pracovní polohy

e) Manipulátor s příslušenstvím

- § Nosnost zdvihu: minimálně 2 400 kg
- § Výška zdvihu: minimálně 5 600 mm
- § Hmotnost nezatíženého stroje: minimálně 4 400 kg
- § Maximální rychlost: min. 20 km/h
- § Výkon: min. 50 kW
- § Pojezd: hydrostatický
- § Hydraulické upínání z kabiny
- § Jednopákové ovládání všech funkcí
- § Pneumatiky: 18"
- § Odpružení ramene
- § Vzduchem odpružená sedačka
- § 3 režimy řízení: krabí chod, natáčení pouze přední nápravy, natáčení obou náprav
- § Objem palivové nádrže: min. 68 l
- § Předřadný samočistící filtr
- § Osvětlení na kabině 2 ks
- § Osvětlení na výložníku
- § Inching pedal – rozpojení pojezdu
- § Lopata s drapákem min. šíře 2 m
- § Zadní tažný závěs

Záruční doba u všech výše uvedených dodávek musí činit minimálně 24 měsíců.