

TABULKA DVEŘÍ - D.1.1.1.103.D

poznámky	Spojovací, vyrovnávací, kotvící a pomocné montážní konstrukce, včetně montáže, jsou součástí dodávky. Před zadáním do výroby si dodavatel stavby ověří rozměry otvorů na místě vč. připojovacích bodů a stavební připravenosti navazujících profesí. Součástí dodávky je detailní realizační a dílenská dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena projektantovi a autorovi architektonického návrhu k písemnému odsouhlasení. Dodavatel předloží fyzické vzorky a prototypy všech použitých materiálů, povrchových úprav a ostatních dodávek, které musí být písemně schváleny autorem architektonického návrhu. Součástí dodávky jsou veškeré ochranné a vykrývací prostředky a opatření potřebné k provedení funkční dodávky a ochraně povrchů a dokončených konstrukcí. Ostatní požadavky na výrobky, dodávku a montáž – viz specifikace ve výkazech výměr. Požární odolnost dle PBR (má přednost před touto tabulkou). Barevnost určená autorem návrhu – bude stanoveno na základě dostatečného množství vzorků, jejichž provedení před zadáním do výroby je součástí dodávky. Vybraný vzorek musí být předem písemně odsouhlasen autorem návrhu
	sloupec rozměr dveře - zejména danou šířku nutno dodržet jako skutečnou světlou šířku prvku <u>důležité součásti (profilace, členění prvků, konkrétní druh vrchního kování barevnosti aj.) se požadují předložit na úrovni dílenské dokumentace projektantovi resp. autorovi ke schválení</u>
systém SGHK	všechny dveře v budově mají systém generálního klíče a hlavního klíče
doplňky	veškerá elektrická a elektromechanická výzbroj protipožární, paniková a zajišťovací, součinnost na křídle a zárubni dveří, srovnatelný příklad Abloy nebo rovnocenné či lepší řešení, koordinovat s PBR magnetický kontakt - součinnost při montáži, dodávka a montáž díl ESL
zámkový systém	elektrické resp. elektromechanické zámky v příslušném provedení jsou jako dodávka a montáž součástí dílu ESL , ve stavební dodávce dílu je obsažena příprava resp. součinnost pro toto zařízení, zámky jsou dodávány včetně protiplechu mechanický panikový zámek je obsažen v dodávce dveří, zámek je dodáván včetně protiplechu, srovnatelný příklad Abloy nebo rovnocenné či lepší řešení mechanická tlačná paniková hrazda (jednobodová, dvoubodová), součástí je uzamykatelná klika (zámek) k hrazdě včetně protiplechu, obsaženo v dodávce dveří, srovnatelný příklad Abloy nebo rovnocenné či lepší řešení zámkové vložky v povrchové úpravě dle vrchního kování

zárubeň dveří

standards - detaily dle výkresů dveří

Z1	vstup	Dřevěná dubová bezfalcová rámová tl 70 mm a hl. 150mm, po obvodě systémové paropropustné a parotěsné folie a komprimační pásy, úpravy kabelu v přechodu do zárubně a průchodky zárubní a napojení na EZS, skryté osazení magnetů EZS, skryté napojení na elektromagnetický zámek, včetně systémového kabelu k zámku vedeného vnitřkem křídla. Skrytý samozavírač. Povrchová úprava – barevný odolný lak, Barevnost určená autorem návrhu - totožná s křídlem dveří – bude stanoveno na základě dostatečného množství vzorků, jejichž provedení před zadáním do výroby je součástí dodávky - referenční barva NCS S5010-B90G. Vybraný vzorek musí být předem písemně odsouhlasen autorem návrhu. Viz výkres dveří D.1.1.2.1.01 ,02
Z2	chodba knihovna	Dřevěná dubová bezfalcová obložková zárubeň přesahující o 5mm úroveň omítky. Zárubeň na celou hloubku otvoru - včetně vestavěných knihoven, dle výkresů ASŘ a dveří, obložky šířky 50mm. Kotvení zárubně při vysazení dveří mimo osu stěny je provedeno pomocí kotevních plechů viz výkresy dveří. V případě dvojkřídlých dveří je do nadpraží osazen nerezový protiplech s dírou a zarážkou. Úpravy kabelu v přechodu do zárubně a průchodky zárubní a napojení na EZS, skryté osazení magnetů EZS, skryté napojení na elektromagnetický zámek, včetně systémového kabelu k zámku vedeného vnitřkem křídla. Skrytý samozavírač. Povrchová úprava – barevný odolný lak, Barevnost určená autorem návrhu - totožná s křídlem dveří – bude stanoveno na základě dostatečného množství vzorků, jejichž provedení před zadáním do výroby je součástí dodávky - referenční barva NCS S2002-Y50R. Vybraný vzorek musí být předem písemně odsouhlasen autorem návrhu. Viz výkres dveří D.1.1.2.1.03 ,04
Z3	byty vstup	vstupní dveře do bytu Bezpečnostní vstupní dveře do bytu, obložené dřevěnou zárubní, požární odolnost dle PBŘ. Povrchová úprava – barevný odolný lak, Barevnost určená autorem návrhu – bude stanoveno na základě dostatečného množství vzorků, jejichž provedení před zadáním do výroby je součástí dodávky- referenční barva NCS S2002-Y50R. Vybraný vzorek musí být předem písemně odsouhlasen autorem návrhu
Z4	byty vstup skříň	Sestava vstupních dveří do bytu se skříní na technologii Bezpečnostní vstupní dveře do bytu, obložené dřevěnou zárubní, která v ploše navazuje na dvířka rozvaděčů. Požární odolnost dle PBŘ. Povrchová úprava – barevný odolný lak, Barevnost určená autorem návrhu – bude stanoveno na základě dostatečného množství vzorků, jejichž provedení před zadáním do výroby je součástí dodávky- referenční barva NCS S2002-Y50R. Vybraný vzorek musí být předem písemně odsouhlasen autorem návrhu Viz výkres dveří D.1.1.2.1.06
Z5	skryté	Skryté zárubně Skryté zárubně vyrobeny z hliníkové slitiny do sádkartonových i zděných příček. Skryté zárubně s 3D panty umožňující zalícované dveře otevírat směrem ven i dovnitř při zachování celistvosti pohledu. V případě navazujícího obkladu bude zárubeň osazena do tohoto obkladu. Povrchová úprava - práškové lakováním (komaxit) dle RAL, Barevnost určená dle přílohy BAREVNÉ ŘEŠENÍ nebo autorem návrhu – bude stanoveno na základě dostatečného množství vzorků, jejichž provedení před zadáním do výroby je součástí dodávky. Vybraný vzorek musí být předem písemně odsouhlasen autorem návrhu Viz výkres dveří D.1.1.2.1.05
Z6	byty	Dřevěná bezfalcová lakovaná obložková zárubeň šířky 50mm (např. MINI OBTUS SAPEL nebo tvarově obdobná). Skryté panty. Povrchová úprava – barva bílá – bude stanoveno na základě dostatečného množství vzorků, jejichž provedení před zadáním do výroby je součástí dodávky. Vybraný vzorek musí být předem písemně odsouhlasen autorem návrhu
Z7	posuvné	Dřevěná lakovaná obložková zárubeň pro posuvné dveře šířky 50mm (např. MINI OBTUS SAPEL nebo tvarově obdobná). Součástí zárubně je zazdívané pouzdro pro posuvné dveře Horní hrana vnější zárubně je v závazné výšce. Kolejnice pro posuvné křídlo se nachází nad hranou nadpraží dveřního otvoru, tak aby byla při otevřených dveřích skrytá. Povrchová úprava – oštěfťení matným lakem – bude stanoveno na základě dostatečného množství vzorků, jejichž provedení před zadáním do výroby je součástí dodávky. Vybraný vzorek musí být předem písemně odsouhlasen autorem návrhu
Z8	sklep	Ocelová bezfalcová zárubeň se stínovou drážkou 10mm (HSE nebo obdobný produkt), typu „USD“, vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Zárubeň určená k osazení na zděné stěny. Otvory pro stělkou a západku jsou vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami. Na zárubni je vylisována nivelizační značka (ve výšce 1.000 mm od čisté podlahy). Zárubeň je upravena základní antikorozií šedou barvou. Těsnění v zárubni v barvě zárubně. Šířka zárubně je určena dle výkresu nebo šířky stěny. Povrchová úprava – matný lak, Barevnost určená dle přílohy kniha arch. standardů dle vzorníku NCS - rozdílná barevnost ze starany chodby a z bytu – bude stanoveno na základě dostatečného množství vzorků, jejichž provedení před zadáním do výroby je součástí dodávky. Vybraný vzorek musí být předem písemně odsouhlasen autorem návrhu.

křídlo dveří**standards - detaily dle výkresů dveří**

K1	vstup	Vstupní dveře dřevěné dubové rámové s profily tl. 80 mm; celkové Ud=max. 1,2 W/m ² K, s padacím prahem na všech křídlech a se základacím izolačním profilem výšky 200 mm v podlaze, skryté zabudování elektromechanického zámku a EZS. Okopový plech v barvě dveří. Skrytý samozavírač. Včetně plastických detailů a kazetové profilace dle výkresů. Povrchová úprava – barevný odolný lak, Barevnost určená autorem návrhu – totožné jako zárubně -bude stanoveno na základě dostatečného množství vzorků, jejichž provedení před zadáním do výroby je součástí dodávky - referenční barva NCS S5010-B90G. Vybraný vzorek musí být předem písemně odsouhlasen autorem návrhu Viz výkres dveří D.1.1.2.1.01 ,02
K2	chodba khihovna	Dřevěné křídlo hladké prosklené v bezfalcovém provedení, se skrytými závěsy v dostatečném množství, dveře jsou zasklené v rámové, křížem skládané konstrukci, která je z jedné strany připravená pro zasklívací rámeček se subtilní zasklívací lištou. Dveře jsou zaskleny bezpečnostním sklem, okénka o rozměrech 100x100mm. Skrytý samozavírač. Povrchová úprava – barevný odolný lak, Barevnost určená autorem návrhu – totožné jako zárubně -bude stanoveno na základě dostatečného množství vzorků, jejichž provedení před zadáním do výroby je součástí dodávky- referenční barva NCS S2002-Y50R. Vybraný vzorek musí být předem písemně odsouhlasen autorem návrhu Viz výkres dveří D.1.1.2.1.03 ,04
K3	byty vstup	vstupní dveře do bytu, dveře do bytu bezpečnostní s požární odolností dle PBŘ. Včetně plastických detailů a profilace dle výkresu křídla K4, výstoupení profilace cca 5-8mm (bude určeno na vzorcích) Povrchová úprava – barevný odolný lak, Barevnost určená autorem návrhu – bude stanoveno na základě dostatečného množství vzorků, jejichž provedení před zadáním do výroby je součástí dodávky- referenční barva NCS S2002-Y50R. Vybraný vzorek musí být předem písemně odsouhlasen autorem návrhu
K4	byty vstup	Sestava vstupních dveří do bytu s rozvaděčem vč. skříně na rozvaděče, dveře do bytu bezpečnostní s požární odolností dle PBŘ. Včetně plastických detailů a profilace dle výkresů, výstoupení profilace cca 5-8mm.(bude určeno na vzorcích). Křídla skříně na technologie v ploše lícují se zárubní dveří. Konstrukce skříně je součástí dodávky, panty skříně nábytkové skryté v dostatečném množství s tlumeným dovíráním, úchytka skříně Hettich Narni 50mm Povrchová úprava – barevný odolný lak, Barevnost určená autorem návrhu – bude stanoveno na základě dostatečného množství vzorků, jejichž provedení před zadáním do výroby je součástí dodávky- referenční barva NCS S2002-Y50R. Vybraný vzorek musí být předem písemně odsouhlasen autorem návrhu Viz výkres dveří D.1.1.2.1.06
K5	skryté	Dřevěné křídlo pro skryté zárubně, masivní rám s lehčenou dřevotřískou a MDF záklopem 5mm z obou stran, celé křídlo je vyztužené rektifikační výztuhou se třemi panty. Povrchová úprava - nátěr, je nutné docílit dokonalého sjednocení dveří se stěnou a jejich „neviditelnosti“. <u>U skrytých dveří v knihovně</u> - ze strany knihovny obklad, který navazuje materiálem i barvou na prvek nástěnky. Ze strany skladu bíle lakované.To platí pro reverzní i normální dveře.Barevnost určená autorem návrhu – bude stanoveno na základě dostatečného množství vzorků, jejichž provedení před zadáním do výroby je součástí dodávky. Vybraný vzorek musí být předem písemně odsouhlasen autorem návrhu Viz výkres dveří D.1.1.2.1.05
K6	byty	Dřevěné bezfalcové lakované křídlo z vylehčené DTD . Povrchová úprava – ošetření matným stříkaným lakem celoplošně včetně hran křidel – bude stanoveno na základě dostatečného množství vzorků, jejichž provedení před zadáním do výroby je součástí dodávky. Barevnost určená dle přílohy kniha arch. standardů. Vybraný vzorek musí být předem písemně odsouhlasen autorem návrhu. Dveře jsou vybaveny magnetickým zámkem se skrytou střílkou. panty skryté.
K7	posuvné	Dřevěné bezfalcové lakované křídlo z vylehčené DTD pro posuvné dveře . Povrchová úprava – ošetření matným stříkaným lakem celoplošně včetně hran křidel – bude stanoveno na základě dostatečného množství vzorků, jejichž provedení před zadáním do výroby je součástí dodávky. Barevnost určená dle přílohy kniha arch. standardů. Vybraný vzorek musí být předem písemně odsouhlasen autorem návrhu
K8	sklep	Ocelové dveře hladké bezfalcové s plným jádrem dle požadavků na bezp. provedení požární bezp. vyrobené ze žárově pozinkovaného plechu síly 1 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Dveře se třemi šroubovanými závěsy V 0080. Otvor pro zámek připraven dle ČSN 74 6501. Dveře jsou v místě závěsů a zámku zesíleny výztuhami. Povrchová úprava – matný lak, Barevnost určená dle přílohy kniha arch. standardů dle vzorníku NCS - rozdílná barevnost ze starany chodby a z bytu – bude stanoveno na základě dostatečného množství vzorků, jejichž provedení před zadáním do výroby je součástí dodávky. Vybraný vzorek musí být předem písemně odsouhlasen autorem návrhu. Včetně zarážky dveří.

standards vybavení

vrchní kování provedení s dělenými kruhovými štítky a kliky v kruhovém průřezu, dveře na WC se záchodovým zavíračem, jednotlivé typy kování dle referenčních obrázků předpokládá se celokovové provedení (prošroubování křídla dveří)
 madlo - u posuvných dveří bude použito madelko v čele dveří, s možností otevření křídla při plném otevření a zajištění do pouzdra, i s možností otevření z boku při plném zavření
 závěsové kování dveří (panty) budou v provedení (odstín) vrchního kování případně v odstínu zárubně
 u zámku bez vložky je rám plný a zámková rozeta vrchního kování není použita

referenční obrázky kování
 chodba knihovna,
 broušený nikel - referenční výrobek AT - MOLINIA

vstupní dveře byty - koule/ klika , skryté dveře, vnitřní dveře byty
 broušený nikel - referenční výrobek AC - tipa



samozavírač dveřní zavírač ve skrytém provedení pro dveře odpovídající váhy křídla s funkcí proti rozražení dveří a možností zpomaleného zavírání, plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání dveří a úhlu otevření (back-check), včetně kluzného ramene, součástí stavební dodávky dveří, srovnatelný příklad Abloy nebo rovnocenné či lepší řešení, provedení nerez

práh prahy dřevěné dubové nebo padací dle tabulky

přechodové lišty jsou součástí dodávky dveří, Bude je tvořit zapuštěný jednoduchý hliníkový pásek v úrovni podlahy, umožňující přechod mezi dřevěnou podlahou a dlažbou

zasklení veškeré zasklení dveří je v bezpečnostním provedení

Legenda pro tabulkovou část dveří

standard výplně otvoru je definován tabelárním zpracováním technických a provozních vlastností prvku doplněným popisem včetně společných doplňujících poznámek zde v úvodu, pokud je určen standard v šedé části u typu dveří, platí pro všechny dveře tohoto typu uvedené níže, standard je dán písmenem a dvojčíselným kódem, další dvě číslice specifikují již konkrétní prvek ve standardu (pozice v tabulce, na výkresu), otevírání dveří (pravé, levé) není písmenem a dvojčíselným kódem standardem odlišeno (nemá vliv na kvalitu a hodnotu prvku)

samozavírače

DZ dveřní zavírač skrytý

otevírání dveřního křídla

L levé

P pravé

u dvoukřídlových dveří označeno první (hlavní) křídlo

LP levé i pravé koordinovaně zároveň

dveřní větrací mřížka

PD mezera pode dveřmi výšky 2cm

zámek

VL vložkový

EL elektromagnetický dle silnoproudu, srovnatelný příklad Abloy nebo rovnocenné či lepší řešení

vrchní kování (v pořadí z místnosti do místnosti)

KLKL klika, klika

KLKO klika, koule

KOKL koule, klika

KOKO koule, koule

WCKL klika se zajištěním západky, klika s možností odjištění

KLWC klika s možností odjištění, klika se zajištěním západky

práh

PRA dřevěný dubový práh

PAD padací práh

doplňkové vybavení

KUK kukátko do vstupních dveří v bytech

KLA napojení na klávesnici zabezpečovací signalizace

MAG magnetický kontakt dle výkresu elektro

TAB napojení na zvonkové tablo

reverzní otevírání

R reverzní otevírání dveří

přechodová lišta

PL přechodová lišta nerez- např.: Schluter schiene V, nebo kvalitativně, materiálově a tvarově obdobná

pozn. 1 číslo místnosti, ze které se dveře (prvek) otevírají

pozn. 2 číslo místnosti, do které se dveře (prvek) otevírají

standard	z místnosti (pozn. 1)	do místnosti (pozn. 2)	horní hrana viditelné zárubně	rozměr dveře, šxv(mm)	požární odolnost dveře (včetně nadsvětlíku)	samozavírač	křídlo	zárubeň	index vzduch. neprůzv. Rw (dB) dveře, okna	součinitel prostupu tepla Ud (W.m ⁻² .K ⁻¹)	podříznutí dveří (mm)	otevírání dveřního křídla	zámek dveří	vrchní kování dveří	doplňkové kování dveří a vybavení	reverzní dveře	práh	přechodové lišty	poznámka
D1						DZ	K1	Z1	32	1,2				KLKL			PAD	PL	VSTUPNÍ
D101	1.01		3490	1600/2800 (1600/3440)								P	EL		KLA TAB				dvoukřídle dveře, skleněný nadsvětlík 1700x700mm
D102		1.02	2300	900/2250								P	EL						
D2						DZ	K2	Z2	32					KLKL			PAD		CHODBA /KNIHOVNA
D201	1.03.01	1.01	3190	1600/3140								L	VL		KLA MAG			PL	dvoukřídle dveře - hloubka zárubní 520mm LED pásek v desce nadpraží, stmívatelný, osvětlení směrem nahoru, návaznost na úroveň LED pásků sousedních skříní knihovny (truhlářské prvky T3.1)
D202	1.04.01	1.01	3190	1600/3140								P	VL					PL	dvoukřídle dveře - hloubka zárubní 490mm
D203	1.04.06	1.04.01	3190	1600/3140								P	EL		KLA MAG				dvoukřídle dveře - hloubka zárubní 1190mm
D204	1.01	1.02	3190	1600/3140	EI 30DP3							L	EL		TAB			PL	dvoukřídle dveře - hloubka zárubní 680mm
D3					EI 30DP3		K3	Z3	32				VL	KOKL	KUK		PRA		VSTUP BYTY / SPOLEČNÉ PROSTORY
D301	1.02	1.05.01	2250	900/2200								P							
D302	0.01	1.02	2150	800/2100								P							
D303	1.06	1.02	2150	800/2100								L				R			
D304	2.01	2.02.01	2250	800/2200								L							
D305	2.01	2.06.01	2150	800/2100								P							
D306	2.01	2.04.01	2250	800/2200								P							
D307	3.01	3.02.01	2250	800/2200								L							
D308	3.01	3.06.01	2250	800/2200								P							
D309	3.01	3.04.01	2250	800/2200								P							
D310	4.01	4.02.01	2050	900/2000								P							
D311	4.01	4.06.01	2050	900/2000								L							
D312	4.01	4.05.01	2050	800/2000								L							
D313	4.01	4.04.01	2050	800/2000								L							
D314	4.01	4.03.01	2050	800/2000								L							
D4					EI 30DP3		K4	Z4	32				VL	KOKL	KUK		PRA		VYTUP BYTY / SKŘÍŇ
D401	2.01	2.03.01	2250	800/2200 (2470/2200)								P							včetně skříně na technologie a hydrant
D402	2.01	2.05.01	2250	800/2200 (2470/2200)								L							včetně skříně na technologie a hydrant
D403	3.01	3.03.01	2250	800/2200 (2470/2200)								P							včetně skříně na technologie a hydrant
D404	3.01	3.05.01	2250	800/2200 (2470/2200)								L							včetně skříně na technologie a hydrant

standard	z místnosti (pozn. 1)	do místnosti (pozn. 2)	horní hrana viditelné zárubně	rozměr dveře, šxv(mm)	požární odolnost dveře (včetně nadsvětlíku)	samozavírač	křídlo	zárubeň	index vzduch. neprůz. Rw (dB) dveře, okna	součinitel prostupu tepla Ud (W.m ⁻² .K ⁻¹)	podříznutí dveří (mm)	otevírání dvevního křídla	zámek dveří	vrchní kování dveří	doplňkové kování dveří a vybavení	reverzní dveře	práh	přechodové lišty	poznámka
D5							K5	Z5	32				VL						SKRYTÉ
D501	1.04.06	1.04.07	2150	800/2100								P		KLKL		R			
D502	1.04.06	1.04.05	2150	800/2100								P		KLKL		R			
D503	1.04.02	1.04.01	2150	800/2100							20	P		KLKL				PL	
D504	1.04.03	1.04.01	2150	800/2100							20	L		KLKL				PL	
D505	1.04.04	1.04.01	2150	800/2100							20	P		WCKL				PL	
D6																			NEOBSAZENO
D7							K6	Z6	32				VL						DVEŘE BYTY
D701	1.05.02	1.05.01	2150	800/2100								L		KLKL				PL	
D702	1.05.03	1.05.02	2150	800/2100							20	L		WCKL				PL	
D703	2.06.01	2.06.02	2150	800/2100								P		KLKL					
D704	2.06.01	2.06.03	2150	700/2100							20	P		KLWC					
D705	2.05.01	2.05.07	2150	800/2100							20	L		KLWC					
D706	2.05.01	2.05.04	2150	800/2100								P		KLKL				PL	
D707	2.05.01	2.05.03	2150	800/2100								L		KLKL				PL	
D708	2.05.01	2.05.06	2150	700/2100								L		KLKL					
D709	2.05.02	2.05.06	2150	700/2100								P		KLKL				PL	
D710	2.05.01	2.05.05	2150	700/2100							20	P		KLWC					
D711	2.04.07	2.04.01	2150	700/2100							20	P		WCKL					
D712	2.04.06	2.04.01	2150	700/2100								P		KLKL					
D713	2.04.01	2.04.05	2150	700/2100							20	L		KLWC					
D714	2.04.01	2.04.04	2150	800/2100								L		KLKL				PL	
D715	2.04.01	2.04.03	2150	800/2100								L		KLKL				PL	
D716	2.04.02	2.04.01	2150	800/2100								L		KLKL				PL	
D717	2.03.01	2.03.05	2150	700/2100							20	L		KLWC					
D718	2.03.02	2.03.06	2150	700/2100								L		KLKL				PL	
D719	2.03.01	2.03.06	2150	700/2100								P		KLKL					
D720	2.03.01	2.03.03	2150	800/2100								P		KLKL				PL	
D721	2.03.01	2.03.04	2150	800/2100								L		KLKL				PL	
D722	2.03.01	2.03.07	2150	800/2100							20	P		KLWC					
D723	2.02.01	2.02.02	2150	800/2100								L		KLKL					
D724	2.02.01	2.02.03	2150	700/2100							20	L		KLWC					
D725	3.06.01	3.06.02	2150	800/2100								P		KLKL					
D726	3.06.01	3.06.03	2150	700/2100							20	P		KLWC					
D727	3.05.01	3.05.07	2150	800/2100							20	L		KLWC					
D728	3.05.01	3.05.04	2150	800/2100								P		KLKL				PL	
D729	3.05.01	3.05.03	2150	800/2100								L		KLKL				PL	
D730	3.05.01	3.05.06	2150	700/2100								L		KLKL					
D731	3.05.02	3.05.06	2150	700/2100								P		KLKL				PL	
D732	3.05.01	3.05.05	2150	700/2100							20	P		KLWC					
D733	3.04.07	3.04.01	2150	700/2100							20	P		WCKL					

standard	z místnosti (pozn. 1)	do místnosti (pozn. 2)	horní hrana viditelné zárubně	rozměr dveře, šxv(mm)	požární odolnost dveře (včetně nadsvětlíku)	samozavírač	křídlo	zárubeň	index vzduch. neprůzv. Rw (dB) dveře, okna	součinitel prostupu tepla Ud (W.m ⁻² .K ⁻¹)	podříznutí dveří (mm)	otevírání dvevního křídla	zámek dveří	vrchní kování dveří	doplňkové kování dveří a vybavení	reverzní dveře	práh	přechodové lišty	poznámka
D734	3.04.06	3.04.01	2150	700/2100								P		KLKL					
D735	3.04.01	3.04.05	2150	700/2100							20	L		KLWC					
D736	3.04.01	3.04.04	2150	800/2100								L		KLKL				PL	
D737	3.04.01	3.04.03	2150	800/2100								L		KLKL				PL	
D738	3.04.02	3.04.01	2150	800/2100								L		KLKL				PL	
D739	3.03.01	3.03.04	2150	800/2100								L		KLKL				PL	
D740	3.03.01	3.03.07	2150	800/2100							20	P		KLWC					
D741	3.03.01	3.03.05	2150	700/2100							20	L		KLWC					
D742	3.03.02	3.03.06	2150	700/2100								L		KLKL				PL	
D743	3.03.01	3.03.06	2150	700/2100								P		KLKL					
D744	3.03.01	3.03.03	2150	800/2100								P		KLKL				PL	
D745	3.02.01	3.02.03	2150	700/2100							20	L		KLWC					
D746	3.02.01	3.02.02	2150	800/2100								L		KLKL					
D747	4.06.03	4.06.01	2050	800/2000								L		KLKL				PL	
D748	4.06.04	4.06.01	2050	700/2000							20	L		WCKL					
D749	4.06.02	4.06.01	2050	900/2000								P		KLKL				PL	
D750	4.05.01	4.05.05	2050	700/2000								P		KLKL					
D751	4.05.01	4.05.04	2050	700/2000							20	L		KLWC					
D752	4.05.03	4.05.01	2050	800/2000								P		KLKL				PL	
D753	4.05.01	4.05.02	2050	800/2000								P		KLKL				PL	
D754	4.04.01	4.04.03	2050	700/2000							20	P		KLWC					
D755	4.04.02	4.04.01	2050	800/2000								P		KLKL				PL	
D756	4.03.01	4.03.05	2050	700/2000							20	L		KLWC					
D757	4.03.01	4.03.04	2050	700/2000							20	P		KLWC					
D758	4.03.01	4.03.02	2050	800/2000								L		KLKL				PL	
D759	4.03.03	4.03.01	2050	800/2000								L		KLKL				PL	
D760	4.02.02	4.02.01	2050	800/2000								L		KLKL				PL	
D761	4.02.04	4.02.01	2050	700/2000							20	P		WCKL					
D762	4.02.03	4.02.01	2050	800/2000								P		KLKL				PL	
D8							K7	Z7	32				VL					PL	DVEŘE POSUVNÉ
D801	2.05.01	2.05.02	2150	800/2100								-							
D802	2.03.01	2.03.02	2150	800/2100								-							
D803	3.05.01	3.05.02	2150	800/2100								-							
D804	3.03.01	3.03.02	2150	800/2100								-							
D9					EW 30 D91/C		K8	Z8	32				VL	KLKL					DVEŘE SKLEP
D901	0.01	0.02	2020	800/1970								L							
D902	0.04	0.03	2020	800/1970								L							2x větrací mřížka požární 500x400
D10							K5	Z5	32				VL	KLKL					SKRYTÁ DVÍŘKA V PODKROVÍ
D1001		4.06.02	1250	800/1200								P							
D1002		4.02.02	1250	800/1200								L							