

BD LÍBEZNICE MARTINOVA - D.1.1.1.103.T - TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
ZÁKLADNÍ POŽADAVKY: 1) Veškeré výrobky budou provedeny a ve shodě s ČSN 2) Běžné délky prvků jsou v tabulce uvedeny bez prořezů 3) Veškeré typové prvky uplatňující se vzhledově budou před jejich objednáváním upřesněny a předloženy k odsouhlasení architektem na základě předložených vzorků. Bez odsouhlasení nelze provést objednání a následné osazení na stavbě. 4) Na veškeré atypické prvky je požadováno provedení výrobní dokumentace dodavatele. S výrobou prvku je možno začít až po odsouhlasení výrobní dokumentace architektem. 5) Před zahájením prací na výrobní dokumentaci a vlastní montáži je nutno ověřit deklarované rozměry zaměřením na stavbě. Před zahájením výroby musí zhotovitel prověřit veškerá technická a materiálová řešení a nechat je odsouhlasit stavebníkem. rozměry a dimenze jednotlivých prvků, včetně kotvení musí být v rámci výrobní dokumentace ověřeny. garance přejímá zhotovitel této konstrukce. 6) Nedílnou součástí všech výrobků je jejich ukotvení do konstrukce. Způsob kotvení musí být specifikován v dodavatelské dokumentaci a musí respektovat požadavky architekta, pokud byly v dokumentaci stanoveny. 7) Dodavatel je povinen v předstihu neohrožujícím postup stavby požadovat doplnění specifikace prvků, kterou považuje za nedostatečnou. 8) Dodavatel je povinen upozornit na případné z jeho hlediska nevhodné požadavky dokumentace, které by mohly snížit funkčnost nebo zhoršit stálý a trvalý vzhled jednotlivých výrobků. 9) Veškeré dodavatelem požadované změny a úpravy prvků je třeba před jejich provedením v dostatečném předstihu konzultovat a nechat odsouhlasit architektem. 10) Veškeré typové prvky je dodavatel povinen zabudovávat pouze ve shodě s jejich technickými, případně montážními listy, které musí dodavatel požadovat po příslušném výrobcí a mít je na stavbě k dispozici pro kontrolu TDI. 11) Popisy jednotlivých výrobků jsou uvedeny v tabulce jejich hlavními parametry, případně doplněny popisem součástí, které nejsou standardní. Je třeba počítat s tím, že se jedná vždy o výrobky s plnou mírou správné funkčnosti, které musí být vybaveny všemi potřebnými doplňky, které umožní jejich hladké dlouhodobé bezporuchové fungování. 12) Dodavatel je povinen opatřit výrobek všemi potřebnými impregnačními, napouštěcími, podkladními a dalšími vrstvami tak, aby bylo zajištěn dlouhodobě stálý a trvalý vzhled výrobku.

KUCHYNĚ - T1 ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE	Kuchyňka vestavěná. Kompletní dodávka včetně montáže a veškerého pomocného, spojovacího a kotvícího materiálu. Kuchyňka na míru, před výrobou je nutné na stavbě doměřit skutečné rozměry, do kterých bude kuchyňka vestavěna. Všechny spojebiče v základním popisu jsou ve všech kuchyňkách (vyjímky uvedeny u jednotlivých kuchyní). DVÍŘKA A VŠECHNY VIDITELNÉ ČÁSTI KORPUSŮ PŘI ZAVŘENÝCH DVÍŘKÁCH VČETNĚ ZAD A BOKŮ KORPUSŮ OSTRŮVKŮ: materiál: Dvířka z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm, barva bílá, bez lesku a bez dekoru, odstín W1000 TM9, premiová bílá, ABS hrany 0,5mm bez viditelného lepení, hrana bude lepená lepidlem PUR transparent. KORPUSY: Části korpusů viditelné jen při otevření dvířek budou z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm, barva bílá, bez lesku a bez dekoru, odstín např.: W1000 ST9, porcelánová bílá, nebo jiné označení srovnatelné kvality. Hrany korpusů, polic budou provedeny z ABS hrany tl. :1mm odstín dle korpusů. Jako zadní deska korpusů (kromě korpusů pro spotřebiče, které potřebují odvětrání a kromě korpusu pro odkapávač) bude použita laminovaná dřevotříska tloušťky 12 mm stejného odstínu. V korpusech, které nejsou specifikované ve výkresové dokumentaci, se nachází po cca 20 cm police, na police bude použitý stejný materiál jako na korpusy včetně provedení hrany. Police budou výškově variabilní (předvrtané otvory pro jiné výškové umístění- minimálně možnost 4 výškových úrovní pro polici). Každá police bude položena na 4 kusy kovových čepů. Součástí každého spodního korpusu budou minimálně 4 kusy výškově rektifikovatelných nožiček. Prostupy pro instalace v korpusech budou provedeny až po přesném zaměření vývodů ze zdí, prostupy budou kruhové vyříznuté vykružovacím vrtákem. Spodní i horní korpusy budou k sousedním prošroubované nábytkovými spojovacími šrouby v kovovém provedení minimálně v počtu 4 ks k jedné sousední skříňce. Skříňky o výšce do 500 budou obsahovat 1 nastavitelnou polici, do 800 2 police a vyšší minimálně 3 police. Horní skříňky, ve kterých bude umístěné trafo na LED pásek (ve zcela horním rohu skříňky) budou obsahovat kapotáž tohoto prvku v souladu se všemi ČSN normami PRACOVNÍ DESKA: Materiál:Bílá (totožný odstín, jako dvířka) kompaktní deska tl. 12mm z vysokotlakého laminátu s pevným jádrem a s uzavřeným, chemikáliím a teple (180°C) odolným povrchem vhodným pro kontakt s potravinami. SOKL KUCHYŇKY: Sokl kuchyňky bude ve stejném materiálu a povrchové úpravě jako dvířka. Bude probíhat po celé délce kuchyňky. Sokl bude vysoký 100 mm a bude vůči korpusům montovaný do hloubky 100 mm. Pod korpusem chladničky bude v soklu umístěná kovová větrací mřížka v barvě korpusu. Na rohu bude sokl stejně zapuštěný jako z čela. DŘEZ: nerezový, jednoduchý, hranatý, světlý rozměr dřezu 400x400 mm součástí je sifon včetně připojení do kanalizace. Dřez bude umístěný osově uprostřed korpusu, do kterého je namontovaný. Montáž pod desku. Povrchová úprava: broušená nerez BATERIE: celonerezová páková baterie montovaná na pracovní desku. Baterie bude umístěná na osu dřezu. povrchová úprava: broušená nerez Součástí jsou přívodní hadice na teplou a studenou vodu KOVANÍ: Všechny závěsy, výsuvy a výklopy budou použité s mechanickým tlumením a dovíráním. Kování bude v obdobné kvalitě jako kování BLUM. Nosnost výsuvů bude nejméně 40 kg - maximální míra vysunutí - plnovýsuv. Kování výsuvů bude kovové. Myčka bude mít kování umožňující posuv pohledových dvířek vůči dvířkám myčky tak, aby nebylo nutné vyfázvta sokl. MYČKA NÁDOBÍ: myčka nádobí vestavěná - modulová šířka 600 mm / 450mm, plně integrovaná, min. 14 sad nádobí, podlahový světelný indikátor, energetická třída min. A++, hlučnost max. 41 dB, kvalita a provedení odpovídající častému užívání a velkému provozu, kvalita obdobná kvalitě myček značky BOSCH	úchytky 
	OSVĚTLENÍ: LED pás s min. krytím IP68 se nachází zafrézované do spodní strany horních skříňek vzadu při stěně v hliníkovém profilu. LED pás bude mít barvu světlosti (2700 K) . Na zadní stěně nebudou patrné světelné body, ale bude plynule osvětlená = bude použit LED pás s dostatečně hustými svíticími body (min 60 diod na metr délky) - nutno otestovat. Součástí dodávky je trafo odpovídajícího výkonu a napětí, umístěné a přikotvené v horním rohu krajní skříňky, přípojné kabely k trafu budou náležitě izolovány. Led pásek bude zapínán vypínačem přidruženým k zásuvkám v zadní stěně linky. Délky osvětlení viz výkresy jednotlivých kuchyní ZADNÍ STĚNA MEZI PRACOVNÍ DESKOU A HORNÍMI SKŘÍŇKAMI Dřevotřísky tloušťky 10 mm, barva bílá, bez lesku a bez dekoru, lamino odstínu dle barvy pracovní desky. ÚCHYTY: Na vestavěné lednici je namontovaná hranatá úchytka ve tavrovém standardu dle obrázku, materiál kartáčovaný nerez, Horní skříňky se budou otevírat za spodní přesah a horní patro na TIP - ON, jsou bezúchytkové Na spodních skříňkách je namontovaná hranatá úchytka ve tavrovém standardu dle obrázku, materiál kartáčovaný nerez, LEDNICE: Chladnička se samostatným mrazákem bude vestavěná, š. max. 564 mm, hl. max. 570 mm, výška min. 1700 mm, objem min. 300l. Nad lednici se nachází police. Lednice a police nad ní mají jedny dvířka bez členění – otevřením lednice se otevře i police nad ní. Energetická třída min. A++, hlučnost max. 35 dB. VESTAVĚNÁ VARNÁ DESKA: vestavěná indukční sklokeramická varná deska - čtyřplotýnka/dvouplotýnka. Jednoduchý minimalistický design - černá barva bez lemování. Pokud se varná deska nachází nad korpusem se zásuvkami, po otevření zásuvky bude varná deska zakrytá konstrukcí v barvě korpusů a první šuplík bude mít snížené výsuvy. Příkon minimálně 6,5 kW, možnost sloučení plotýnek do jedné varné zóny. Včetně funkce powerboost. Deska má zcela pravouhlý tvar bez fazet a zakřivení hran, bude montážně zapuštěna tak, aby horní deska byla zcela v jedné rovině s kuchyňskou deskou. Na varnou desku bude v kuchyňské desce přesně vytvořený otvor na toto zapuštění. VESTAVNÁ ELEKTRICKÁ TROUBA Elektrická horkovzdušná trouba v nerezovém provedení o objemu min 70l. Minimální funkce: spodní a horní ohřev, horkovzduch, grill, teplotní sonda, časovač. Energetická třída A+, hlučnost max 45dB. DIGESTOŘ (KOMÍNOVÁ): Válcové provedení s horní montáží, připojení Ø150mm, vestavěné osvětlení, možnost regulace výkonu ve 3-4 stupních, min 340m3/h, musí umožňovat intenzivní odvětrávání o výkonu 800m3/h, energetická třída max B. VESTAVNÁ DIGESTOŘ vestavná digestoř pro montáž do horní skříňky š.600mm respektive š. 800 mm v kuchyňce M1.4, připojení Ø150mm, vestavěné osvětlení, možnost regulace výkonu ve 3-4 stupních, min 340m3/h, musí umožňovat intenzivní odvětrávání o výkonu 800m3/h, energetická třída max B. Zcela překrytá dvířky skříňky.	dřez a baterie  komínová digestoř 

OZN.	ROZMĚRY [mm]	POPIS	POČET KS						KOVÁNÍ, KOTVENÍ	MATERIÁL	VÝKRES	NAPOJEN Í PROFESE	POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ	Σ					
T1.1	DxHxV 3570x660x910	popis viz základní specifikace kuchyně rozvržení linky a polic dle výkresu vybavení (spec viz základní popis): lednice - NÍŽKÁ (rozměr do spodní kuchyňské skříňky), myčka (600 mm), dřez, baterie.	1					1	viz základní specifikace kuchyně	viz základní specifikace skříní T1	D.1.1.2.2.3.2.02, D.1.1.2.2.3.2.03	silnoproud, ZTI	
T1.2	DxHxV 4490x650x1640	popis viz základní specifikace kuchyně rozvržení linky a skříněk dle výkresu vybavení (spec viz základní popis): lednice výška max 1500mm, myčka (450mm), dřez snížený (hloubka 100mm), baterie, varná deska, digestoř, trouba, osvětlení LED pásek.	1					1	viz základní specifikace kuchyně	viz základní specifikace kuchyně T1	D.1.1.2.2.3.3.01	silnoproud, ZTI	bezbariérová kuchyně pro handicapované
T1.3		neobsazeno											
T1.4	DxHxV 4130x650x2750	popis viz základní specifikace kuchyně rozvržení linky a skříněk dle výkresu vybavení (spec viz základní popis): lednice, myčka (450mm), dřez, baterie, varná deska, digestoř, trouba, osvětlení LED pásek.		2	2			4	viz základní specifikace kuchyně	viz základní specifikace kuchyně T1	D.1.1.2.2.3.3.02	silnoproud, ZTI	varianta A a B se od sebe liší tak, že jsou zrcadlově převrácené
T1.5	DxHxV 3175x650x2300	popis viz základní specifikace kuchyně rozvržení linky a skříněk dle výkresu vybavení (spec viz základní popis): lednice, myčka (600mm), dřez, baterie, varná deska, digestoř, trouba, osvětlení LED pásek.		2	2			4	viz základní specifikace kuchyně	viz základní specifikace kuchyně T1	D.1.1.2.2.3.3.03	silnoproud, ZTI	varianta A a B se od sebe liší tak, že jsou zrcadlově převrácené
T1.6	DxHxV 3650x650x2300	popis viz základní specifikace kuchyně rozvržení linky a skříněk dle výkresu vybavení (spec viz základní popis): lednice, myčka (600mm), dřez, baterie, varná deska, digestoř, trouba, osvětlení LED pásek.		1	1			2	viz základní specifikace kuchyně	viz základní specifikace kuchyně T1	D.1.1.2.2.3.3.04	silnoproud, ZTI	
T1.7	DxHxV 2330x2150x2175	popis viz základní specifikace kuchyně rozvržení linky a skříněk dle výkresu vybavení (spec viz základní popis): lednice, myčka (600mm), dřez, baterie, varná deska, digestoř, trouba, osvětlení LED pásek.				2		2	viz základní specifikace kuchyně	viz základní specifikace kuchyně T1	D.1.1.2.2.3.3.05	silnoproud, ZTI	varianta A a B se od sebe liší tak, že jsou zrcadlově převrácené
T1.8	DxHxV 3650x650x2260	popis viz základní specifikace kuchyně rozvržení linky a skříněk dle výkresu vybavení (spec viz základní popis): lednice, myčka (600mm), dřez, baterie, varná deska, digestoř, trouba, osvětlení LED pásek.				2		2	viz základní specifikace kuchyně	viz základní specifikace kuchyně T1	D.1.1.2.2.3.3.06	silnoproud, ZTI	varianta A a B se od sebe liší tak, že jsou zrcadlově převrácené
T1.9	DxHxV 3550x650x2300	popis viz základní specifikace kuchyně rozvržení linky a skříněk dle výkresu vybavení (spec viz základní popis): lednice - NÍŽKÁ (rozměr do spodní kuchyňské skříňky), myčka (450mm), dřez, baterie, varná deska-DVOUPLOTÝNKA, digestoř, trouba, osvětlení LED pásek.				1		1	viz základní specifikace kuchyně	viz základní specifikace kuchyně T1	D.1.1.2.2.3.3.07	silnoproud, ZTI	

SKŘÍNĚ - T2 - ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE	Korpusy – Lamino desky DTDL tl. 18 mm, bílá, např. kvalitativně obdobné EGGER W1000 ST9/hrany ABS, korpusy k sobě budou prošroubované nábytkovými spojovacími šrouby v kovovém provedení minimálně v počtu 6 ks k sousednímu korpusu. Skříně budou přikotvené k příčkám proti překlopení, kotevní prvky budou umístěné uvnitř skříní, nebudou viditelné zvenčí. Určení přesných míst kotvení je předmětem dílenské dokumentace, kotvení je nutné do nosných profilů SDK. Police - DTDL tl. 18mm. Počet a rozmístění polic variabilní, skříň bude v zavírtelných částech vybavena předvrtanými otvory pro možné přestavení pozic polic Podpěrky pro police - proti posuvu polic (zapadající do vyfrézovaného otvoru v polici) Dvířka – Lamino desky DTDL tl. 18 mm, bílá, např. kvalitativně obdobné EGGER W1000 TM9/hrany ABS budou lepeny PUR lepidlem technikou tzv. ztracené spáry ve stejné barevnosti a povrchu. Povrch supermatt bílá, velmi odolné vůči poškrábání, povrch odolný proti zanechávání otisků prstů a šmouh, barevně a tvarově stálé. Sokl - 50mm vyroben z vodovzdorného materiálu s povrchem HPL - pohledově totožný s dvířky. Lišty, obklady, vykrývací panely - Totožné jako dvířka MDF tl. 18 mm, stejný povrch jako dvířka Záda – záda tl. 12 mm - povrch stejný jako korpusy. Kování: závěsy – klipové 110°s integrovaným tlumením dovírání, 3D nastavitelné, kvalitativně obdobné závěsům zn. BLUM, počet závěsů je u dvířek do 900 mm - 2 závěsy; do 1600 mm 3 závěsy; do 2000 - 4 závěsy; nad 2000 mm - 5 závěsů rektifikace – systémové nožičky s možností rektifikace šatní tyč - kovová bílá šatní tyč montovaná na osu hloubky skříně. Materiál ocel, Antikorozní fosfátový nátěr, Epoxidový/polyesterový práškový lak. Délka dle výkresu úchytky – jednoduché ploché nerezové úchytky délky 38 mm montované na hranu dvířek. Nerez kartáčovaná - Hettich Narni. zrcadlo - každá sestava s dvířky je vybavena zrcadlem na vnitřní straně dveří - rozměr dle jednotlivých skříní													
	T2.1	DxHxV 1360x740x2030	Vestavná skříň	1					1	viz základní specifikace skříní	viz základní specifikace skříní T2	D.1.1.2.2.3.4.01		
	T2.2	DxHxV 3365x610x3375	Vestavná skříň		2	2			4	viz základní specifikace skříní	viz základní specifikace skříní T3	D.1.1.2.2.3.4.02		
	T2.3	DxHxV 780x540x2140	Vestavná skříň		2	2			4	viz základní specifikace skříní	viz základní specifikace skříní T4	D.1.1.2.2.3.4.03		
	T2.4	DxHxV 1650x300x2990	Vestavná skříň		2	2			4	viz základní specifikace skříní	viz základní specifikace skříní T5	D.1.1.2.2.3.4.03		
	T2.5	DxHxV 1010x350x2990	Vestavná skříň		2	2			4	viz základní specifikace skříní	viz základní specifikace skříní T6	D.1.1.2.2.3.4.03		
	T2.6	DxHxV 2575x625x3773	Vestavná skříň		2	2			4	viz základní specifikace skříní	viz základní specifikace skříní T7	D.1.1.2.2.3.4.04		
	T2.7	DxHxV 1927x540x2510	Vestavná skříň				2		2	viz základní specifikace skříní	viz základní specifikace skříní T8	D.1.1.2.2.3.4.05		
	T2.8	DxHxV 2015x1180x2500	Vestavná skříň				2		2	viz základní specifikace skříní	viz základní specifikace skříní T9	D.1.1.2.2.3.4.05		
	T2.9	DxHxV 1355x470x2340	Vestavná skříň				2		2	viz základní specifikace skříní	viz základní specifikace skříní T10	D.1.1.2.2.3.4.06		
	T2.10	DxHxV 785x730x2340	Vestavná skříň				2		2	viz základní specifikace skříní	viz základní specifikace skříní T11	D.1.1.2.2.3.4.06		
	T2.11	DxHxV 1220x630x2980	Vestavná skříň			1	1		2	viz základní specifikace skříní	viz základní specifikace skříní T12	D.1.1.2.2.3.4.07		

T2.12	DxHxV 1340x380x3590	Skříň - archa kuchyňka konstrukce dle základní specifikace rozvržení skříní archivu dle výkresu popis: skříň je svisle i horizontálně členěna na uzavřené části s otevíratelnými dvířky. V části, kde se nachází úklidová výlevka, nejsou nábytková záda. Podrobné řešení dle výkresu, rozměry nutno ověřit na stavbě.	1					1	viz základní specifikace skříní	viz základní specifikace skříní T2	D.1.1.2.2.3.2.02	ZTI	

KNIHOVNA - ARCHA - T3 - ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE	Materiál – překližka tl.19 mm, oboustranně dýhovaná – světlý jasan A/A bez výrazných kontrastů, naolejovaný bílým polo-transparentním olejem na intenzivně zatěžované povrchy, jednotlivé dýhy na sebe budou barevně navazovat - druh dýhy, způsob výroby dýhy, způsob sesazování dýhy, kresba dýhy, případná povrchová úprava před lakováním bude určena na základě vzorkování, všechyn hrany s viditelným vrstvením Barva/povrchová úprava - překližka a dýhované desky jsou opatřeny bělením(pokud u prvků není jiná barevnost), na bázi tvrdých přírodních olejů a vosků, který zajistí odolnost proti oděru a odpuzuje vodu. Budou provedeny minimálně 2-3 nátěry (podle dodaných vzorků), mezi kterými bude nábytek po zaschnutí vyhlazen jemným brusným papírem o zrnitosti 400, nátěr musí spřítovat certifikaci pro použití vhodné pro lidi, zvířata a rostliny, a EN 71.3 Povrch matný s viditelnou strukturou a kresbou dřeva viz referenční obrázky. Překližku je nutné nejprve přebrousit dostatečně hrubě tak, aby pigment dobře nasákal a nezpůsoboval fleky. Poté se aplikuje pigmentovaný olej v tenké vrstvě hadříkem, nechá se 10 minut působit, rozleští se do tenka a poté se nechá několik hodin doschnout. Na savějších hranách bude aplikován před pigmentací bezbarvý olej. V případě nutnosti se postup s barevným olejem opakuje, měla by být ovšem pořád zřetelná přirozená kresba dřeva. Pro ochranu dřeva se ošetří překližka závěrečnou vrstvou pomocí bezbarvého oleje. Oleje je nutné volit tak, aby byly vhodné pro kancelářský nábytek (referenční výrobek:Rubio monocoat Oil Plus 2C colors). Korpusy – překližka tl.19 mm, korpusy k sobě budou prošroubované nábytkovými spojovacími šrouby v kovovém provedení minimálně v počtu 6 ks k sousednímu korpusu. Knihovny budou přikotvené k příčkám proti překlopení, kotevní prvky budou umístěné uvnitř skříní, nebudou viditelné zvenčí. Určení přesných míst kotvení je předmětem dílenské dokumentace, kotvení je nutné do nosných profilů SDK, všechny knihovny jsou odsazeny od stěny pro zajištění větrání Police - překližka tl.19 mm, police budou krokotveny se zády, aby se eliminovalo prohýbání při vysokém zatížení Dvířka – překližka tl.19 mm, oboustranně dýhovaná Sokl – překližka tl.19 mm, oboustranně dýhovaná - perforování kruhové pro zajištění větrání, perforování bude i v zádech výrobku Lišty, obklady, vykrývací panely - překližka tl.19 mm, oboustranně dýhovaná Záda – překližka tl.12 mm - povrch stejný jako korpusy. Kování: závěsy – klipové 110°s integrovaným tlumením dovírání, 3D nastavitelné, kvalitativně obdobné závěsům zn. BLUM, počet závěsů je u dvířek do 900 mm - 2 závěsy; do 1600 mm 3 závěsy; do 2000 - 4 závěsy; nad 2000 mm - 5 závěsů rektifikace – systémové nožičky s možností rektifikace úchytky – kruhové prostupy Ø 35 mm odsazení - nábytky budou odsazeny od stěny o 60mm s perforovaným soklem, pro zajištění větrání vložené panty - zapuštění dvířek o 20 mm vůči korpusům - rovnoměrná spára po obvodu dvířek viz detail stínová spára - cca 20 mm mezi vestavou a boční stěnou, vyplněná v hloubce cca 30 mm krycím pruhem
	REFERENČNÍ BAREVNOST PRVKŮ KNIHOVNY bělená  červená     

T3.1	DxHxV 4750x300x3190 (výška oken a dveří)	Zázemí pro knihovnici konstrukce dle základní specifikace rozvržení skříní zázemí dle výkresu popis: zázemí se skládá ze skříní se svislými otevřenými a zavřenými částmi, každá část obsahuje 8 polic. Ve vyznačeném místě se nachází 2 police a část stojny, které jsou odnímatelné (příprava na samoobslužný systém pro knihovny). Součástí zázemí jsou koncové prvky silnoproudu a slaboproudu osazené v zádech nábytku. V horní desce skříní, blíže zádům nábytku (při stěně), je zabudovaný stmívatelný LED pásek s osvětlením směrem nahoru. Dílčí délky skříní zázemí: 4320 mm, 410 mm Nutné dodržet prostorovou a rozměrovou koordinaci vzájemně navazujících truhlářských prvků a dveří/oken/otvorů. Podrobné řešení dle výkresu, rozměry nutno ověřit na stavbě	1					1	viz základní specifikace knihovny	viz základní specifikace knihovny T3	D.1.1.2.2.3.1.01, D.1.1.2.2.3.1.02	silnoproud, slaboproud	
T3.2	DxHxV 3900x580x3190 (výška oken a dveří)	Zázemí pro knihovnici konstrukce dle základní specifikace rozvržení skříní zázemí dle výkresu popis: skříň zázemí se skládá ze svislých otevřených a uzavřených částí, každá část obsahuje 8 polic, kromě částí se šatní tyčí. Členění dvířek dle výkresu. Jedna spodní dvířka jsou uzamykatelná. zamykání na cylindrický zámek Součástí sestavy je šatní tyč. V horní desce skříně, v místě roviny navazujícího SDK kastlíku, je zabudovaný stmívatelný LED pásek s osvětlením směrem nahoru. Nutné dodržet prostorovou a rozměrovou koordinaci vzájemně navazujících truhlářských prvků a dveří/oken/otvorů. Podrobné řešení dle výkresu, rozměry nutno ověřit na stavbě	1					1	viz základní specifikace knihovny	viz základní specifikace knihovny T3	D.1.1.2.2.3.1.01, D.1.1.2.2.3.1.02	silnoproud, slaboproud	
T3.3	DxV 2820x3190 (výška oken a dveří)	Výstavní stěna pro knižní novinky konstrukce dle základní specifikace popis: stěnový obklad s podkladní roštovou konstrukcí, která zajistí provětrávanou mezeru. Deska je rovnoměrně děrovaná otvory Ø 20 mm , do nichž přesně pasují kulaté kolíky. Kolíky slouží na uchycení a variabilní rozmístění polic na knižní novinky. Výstavní police dle základní specifikace. Obklad nade dveřmi je hladký. Obklady lícují s hranou dveří a zakrývají skrytou zárubeň. Součástí stěny jsou koncové prvky silnoproudu. Dílčí šířky obkladů: 2020mm, 800mm Počet a délka výstavních polic: 4x 1600mm Počet kolíků: 50 ks Nutné dodržet prostorovou a rozměrovou koordinaci vzájemně navazujících truhlářských prvků a dveří/oken/otvorů.. Podrobné řešení dle výkresu, rozměry nutno ověřit na stavbě.	1					1	viz základní specifikace knihovny	viz základní specifikace knihovny T3	D.1.1.2.2.3.1.01, D.1.1.2.2.3.1.02	silnoproud	
T3.4	DxHxV 1500x1050x900	Registrační pult knihovnice Samostatně stojící registrační pult knihovnice tvoří nosná jeklová konstrukce stolu výšky 750. Opláštění pultu a stolu je z materiálu dle obecného popisu knihoven a tvoří zároveň převýšenou část pultu, sokl je zapuštěný výšky 100 mm. V soklu je zafrézovaný LED pásek. Převýšená část pultu se skládá ze 4 otevřených částí, každá obsahuje 2 police. Do stolní desky jsou zakomponovány 2 zásuvky a 2 průchodky pro silnoproudé a slaboproudé rozvody.	1					1	kotveno v podlaze	viz základní specifikace knihovny T3	D.1.1.2.2.3.1.01, D.1.1.2.2.3.1.03	silnoproud, slaboproud	

T3.5	DxV cca 1450x810	Kryt fancoilu konstrukce dle základní specifikace popis: dřevěný kryt perforovaný dle výkresu, navzorkovat s otvory Ø 16 mm a Ø 20 mm Délku každého krytu je nutno zaměřit podled příslušného okna. Nutná koordinace s truhlářskými prvky knihovny.	13					13	kotveno do knihovny nebo stěny	viz základní specifikace knihovny T3	D.1.1.2.2.3.1.01, D.1.1.2.2.3.1.07	VZT	
T3.6	DxHxV 6580x300x3190 (výška oken a dveří)	Knihovna oddělení pro dospělé konstrukce dle základní specifikace rozvržení knihovních skříní dle výkresu popis: 2 knihovní skříně se skládají ze svislých otevřených částí, každá část obsahuje 8 polic. Součástí jsou koncové prvky silnoprůdu, osazené v zádech nábytku ve spodní části. V horní desce skříní, blíže zádům nábytku (při stěně), je zabudovaný stmívatelný LED pásek s osvětlením směrem nahoru. Součástí prvku je také rám otvoru průchodu mezi místnostmi se stejným detailem jako lemování oken, <u>v ploše navazuje na prvek T3.3.</u> Součástí rámu je 2x zabudovaný stmívatelný LED pásek v desce nadpraží s osvětlením směrem nahoru. Pásky navazují na úroveň LED pásků navazujících sousedních skříní knihovny. Dílčí délky knihovních skříní: 3690 mm, 2890 mm Nutné dodržet prostorovou a rozměrovou koordinaci vzájemně navazujících truhlářských prvků a dveří/oken/otvorů. Podrobné řešení dle výkresu, rozměry nutno ověřit na stavbě	1					1	viz základní specifikace knihovny	viz základní specifikace knihovny T3	D.1.1.2.2.3.1.01, D.1.1.2.2.3.1.04	silnoprůd	
T3.7	DxHxV 5870x300x3190 (výška oken a dveří)	Knihovna oddělení pro dospělé konstrukce dle základní specifikace rozvržení knihovních skříní a obkladů nadpraží dle výkresu popis: 3 knihovní skříně se skládají ze svislých otevřených částí, každá část obsahuje 8 polic. Bočnice blíže k oknům zároveň tvoří obklad okenního ostění, který je součástí konstrukce knihovny, tak aby jej zakrývaly v plné hloubce (cca 600 mm). Obklad nadpraží plynule navazuje na obklad ostění, tzn. na konstrukci knihovny. V horní desce skříní a deskách obkladu okenního nadpraží, blíže zádům nábytku (při stěně), je zabudovaný stmívatelný LED pásek s osvětlením směrem nahoru. Dílčí délky knihovních skříní jsou: 770 mm, 1050 mm, 1170 mm Počet a délka obkladu nadpraží: 2x 1450 mm Nutné dodržet prostorovou a rozměrovou koordinaci vzájemně navazujících truhlářských prvků a dveří/oken/otvorů.. Podrobné řešení dle výkresu, rozměry nutno ověřit na stavbě.	1					1	viz základní specifikace knihovny	viz základní specifikace knihovny T3	D.1.1.2.2.3.1.01, D.1.1.2.2.3.1.04	silnoprůd	

T3.8	DxHxV 9180x300x3190 (výška oken a dveří)	Knihovna oddělení pro dospělé konstrukce dle základní specifikace rozvržení knihovních skříní a obkladů nadpraží dle výkresu popis: 4 knihovní skříně se skládají z jedné nebo více otevřených svislých částí, každá část obsahuje 8 polic. Bočnice blíže k oknům zároveň tvoří obklad okenního ostění, který je součástí konstrukce knihovny, tak aby jej zakrývaly v plné hloubce (cca 600 mm). Obklad nadpraží plynule navazují na obklad ostění, tzn. na konstrukci knihovny. Součástí jsou koncové prvky silnoproudu osazené v zádech nábytku ve spodní části. V horní desce skříní a deskách obkladu okenního nadpraží, blíže zádům nábytku (při stěně), je zabudovaný stmívatelný LED pásek s osvětlením směrem nahoru. Dílčí délky knihovních skříní jsou: 480 mm, 1530 mm, 1540 mm, 1280 mm Počet a délka obkladu nadpraží jsou: 3x 1450 mm Nutné dodržet prostorovou a rozměrovou koordinaci vzájemně navazujících truhlářských prvků a dveří/oken/otvorů.. Podrobné řešení dle výkresu, rozměry nutno ověřit na stavbě	1					1	viz základní specifikace knihovny	viz základní specifikace knihovny T3	D.1.1.2.2.3.1.01, D.1.1.2.2.3.1.04	silnoproud	
T3.9	DxHxV 5890x370x3190 (výška oken a dveří)	Knihovna oddělení pro dospělé konstrukce dle základní specifikace rozvržení knihovni skříně a obkladů nadpraží dle výkresu popis: knihovní skříň se skládá ze svislých otevřených částí, každá část obsahuje 8 polic. Součástí jsou koncové prvky silnoproudu osazené v zádech nábytku ve spodní části. Vstup do dětské knihovny je obložen truhlářským obkladem, který je součástí dalších truhlářských prvků. Svislý obklad v úrovni stěny je vybaven infografikou: DĚTI A MLÁDEŽ. Deska tvořící nadpraží průchodu, v úrovni líce knihovni sestavy je součástí této truhlářské konstrukce a navazuje na sousední prvek T3.6 v jednom bodě. V horní desce skříně, blíže zádům nábytku (při stěně), je zabudovaný stmívatelný LED pásek s osvětlením směrem nahoru. Dílčí délka knihovni skříně: 5105 mm Orientační rozměr obkladu s infografikou: 785x1170 mm Nutné dodržet prostorovou a rozměrovou koordinaci vzájemně navazujících truhlářských prvků a dveří/oken/otvorů.. Podrobné řešení dle výkresu, rozměry nutno ověřit na stavbě	1					1	viz základní specifikace knihovny	viz základní specifikace knihovny T3	D.1.1.2.2.3.1.01, D.1.1.2.2.3.1.04	silnoproud	
T3.10	DxHxV 1700x600x1130	Volně stojící regály oddělení pro dospělé konstrukce dle základní specifikace rozvržení regálu dle výkresu popis: oboustranný pohyblivý regál na kolečkách, umožňujících volný posuv regálů ve všech směrech. Regál je skládá ze svislých částí, každá část obsahuje 3 pevné oboustranné police. Těžiště regálu se nachází u podlahy pro zabránění proti překlopení (nutné zajistit případným závažím ze spodní strany regálu) Každá police má na každé straně regálu do stropu vyfrézovanou drážku se systémovou kolejnicí pro umístění zarážky proti klopení knih. Součástí dodávky je 24 kovových zarážek na knihy v bílé barvě.	4					4	rektifikovatelná otočná kolečka umožňující pevné zabrzdění regálu v prostoru. Systémová kolejnice pro upevnění zarážky na knihy.	viz základní specifikace knihovny T3	D.1.1.2.2.3.1.01, D.1.1.2.2.3.1.03		

T3.11	7050x2220x3190 (výška oken a dveří)	Knihovna oddělení pro děti, dětský koutek konstrukce dle základní specifikace rozvržení knihovni skříní a obkladů dle výkresu popis: součástí konstrukce je průběžný truhlářský stěnový obklad v sešíkmené rovině, jehož součástí jsou koncové prvky silnoproudu, vyfrézovaná drážka pro posuvné křídlo prvku T3.17 a otevírací dveře do místnosti 1.03.02 (archivu/kuchyňky) . Nad průchodem do oddělení pro dospělé se nachází úložná skříňka, jejíž spodní úroveň je součástí obkladu nadpraží průchodu a která musí správně navazovat na prvek T3.13 a T3.17 v jednom bodě, jak je zdůrazněno ve výkresech. Dětský koutek se skládá ze 2 knihovních skříní, podlahy ve dvou úrovních a stěnového obkladu, společně vytvářejících dojem vestavné niky na truhlářské stěně popsané výše. Knihovni skříně jsou členěny dle výkresu a jejich součástí jsou koncové prvky silnoproudu. Rovněž jsou koncové prvky silnoproudu součástí truhlářského pohledu dětského koutku. Konstrukce musí zajistit dostatečné větrání mezi nábytkem a zdmi, za tímto účelem bude zvolena vhodná roštová konstrukce z hlediska rozměrů a únosnosti. Pod lavicí dětského koutku bude umístěno 5 výsuvných boxů na kolečkách. Součástí dodávky bude 20 pojízdných koleček, z nichž příslušný počet je s aretací. Prvky niky dětského koutku jsou BARVY NCS S4040 Y80R. V průběžné horní desce sestavy, je zabudovaný stmívatelný LED pásek s osvětlením směrem nahoru. Dílčí rozměry knihovních skříní: 2220x300x2790 mm, 1400x340x2790 mm, ±784 mm (dle výsledné geometrie) x440x1190 mm Rozměry boxů: 450x450x cca 280 mm, výšku boxů je nutno koordinovat s výškou koleček. Nutné dodržet prostorovou a rozměrovou koordinaci vzájemně navazujících truhlářských prvků a dveří/oken/otvorů.. Podrobné řešení dle výkresu, rozměry nutno ověřit na stavbě	1					1	viz základní specifikace knihovny	viz základní specifikace knihovny T3	D.1.1.2.2.3.1.01, D.1.1.2.2.3.1.07	silnoproud	
T3.12	DxHxV 2355x340x3190 (výška oken a dveří)	Knihovna oddělení pro děti konstrukce dle základní specifikace rozvržení knihovni skříně a obkladu nadpraží dle výkresu popis: knihovni skříň se skládá ze svislých částí, každá část obsahuje 8 polic, otevřenost a uzavřenost částí je navržena v horizontálním směru. Horní 3 police jsou uzavřené otevíravými dvířky. Bočnice blíže k oknům zároveň tvoří obklad okenního ostění, který je součástí konstrukce knihovny, tak aby jej zakrývaly v plné hloubce (cca 635 mm). Obklad nadpraží plynule navazují na obklad ostění, tzn. na konstrukci knihovny a také na konstrukci dětského koutku. Součástí jsou koncové prvky silnoproudu osazené v zádech nábytku ve spodní části. V horní desce skříní a desce obkladu okenního nadpraží, blíže zadům nábytku (při stěně), je zabudovaný stmívatelný LED pásek s osvětlením směrem nahoru. Dílčí délka knihovni skříně: 885 mm Počet a délka obkladu nadpraží: 1x cca 1450 mm Nutné dodržet prostorovou a rozměrovou koordinaci vzájemně navazujících truhlářských prvků a dveří/oken/otvorů.. Podrobné řešení dle výkresu, rozměry nutno ověřit na stavbě	1					1	viz základní specifikace knihovny	viz základní specifikace knihovny T3	D.1.1.2.2.3.1.01, D.1.1.2.2.3.1.05	silnoproud	

T3.13	DxHxV 4460x280x3190 (výška oken a dveří)	Knihovna oddělení pro děti konstrukce dle základní specifikace rozvržení knihovni skříně a obkladu nadpraží dle výkresu popis: knihovni skříně se skládá ze svislých částí, každá část obsahuje 8 polic, otevřenost a uzavřenost částí je navržena v horizontálním směru. Horní 3 police jsou uzavřené otevíravými dvířky. V horní desce skříní, blíže zádům nábytku (při stěně), je zabudovaný stmívatelný LED pásek s osvětlením směrem nahoru. Dílčí délka knihovni skříně: 3465 mm Dílčí délka knihovni skříně nad otvorem: 1015 mm Nutné dodržet prostorovou a rozměrovou koordinaci vzájemně navazujících truhlářských prvků a dveří/oken/otvorů.. Podrobné řešení dle výkresu, rozměry nutno ověřit na stavbě	1					1	viz základní specifikace knihovny	viz základní specifikace knihovny T3	D.1.1.2.2.3.1.01, D.1.1.2.2.3.1.05	silnoproud	
T3.14	DxHxV 2850x300x3190 (výška oken a dveří)	Knihovna oddělení pro děti konstrukce dle základní specifikace rozvržení knihovni skříně dle výkresu popis: otevřenost a uzavřenost knihovni sestavy je navržena v horizontálním směru. Horní 3 police jsou uzavřené otevíravými dvířky. Napravo od otvoru vedoucímu do vedlejší místnosti dětského oddělení se nachází otevřená část, svisle členěná, každá část obsahuje 5 polic. Bočnice navazující na otvor do vedlejší místnosti plynule přechází ve stěnový obklad. Obklad otvoru musí na sebe s knihovnou ve všech místech správně navazovat. Na obkladu jsou rozmístěny háčky na oděv. Vlevo od otvoru se nachází boční pevný panel prvku T3.17. Obklad nadpraží průchodu do vedlejší místnosti je součástí konstrukce knihovny. Dílčí délka knihovni skříně: 1330 mm Nutné dodržet prostorovou a rozměrovou koordinaci vzájemně navazujících truhlářských prvků a dveří/oken/otvorů.. Podrobné řešení dle výkresu, rozměry nutno ověřit na stavbě	1					1	viz základní specifikace knihovny	viz základní specifikace knihovny T3	D.1.1.2.2.3.1.01, D.1.1.2.2.3.1.06		
T3.15	DxHxV 2850x395x3190 (výška oken a dveří)	Knihovna oddělení pro děti konstrukce dle základní specifikace rozvržení knihovni skříně a obkladu nadpraží a ostění dle výkresu popis: knihovni skříně se skládá ze svislých částí, každá část obsahuje 8 polic, otevřenost a uzavřenost částí je navržena v horizontálním směru. Horní 3 police jsou uzavřené otevíravými dvířky. Bočnice blíže k oknu zároveň tvoří obklad okenního ostění, který je součástí konstrukce knihovny, tak aby jej zakrývala v plné hloubce (cca 690 mm). Součástí je také obklad nadpraží a pravého ostění okna, který plynule navazuje na konstrukci knihovny. Dílčí délka knihovni skříně: 1380 mm Počet a délka obkladu nadpraží: 1x cca 1450 mm Rozměr obkladu pravého ostění: 1x cca 3190 mm Nutné dodržet prostorovou a rozměrovou koordinaci vzájemně navazujících truhlářských prvků a dveří/oken/otvorů.. Podrobné řešení dle výkresu, rozměry nutno ověřit na stavbě	1					1	viz základní specifikace knihovny	viz základní specifikace knihovny T3	D.1.1.2.2.3.1.01, D.1.1.2.2.3.1.06		

T3.16	DxV 2550x1650	Stěnový prvek oddělení pro děti konstrukce dle základní specifikace popis: stěnový prvek s podkladní roštovou konstrukcí, která zajistí provětrávanou mezeru. Deska je rovnoměrně děrovaná otvory Ø 20 mm, do nichž přesně pasují kulaté kolíky různých barev. Kolíky slouží na uchycení a variabilní rozmístění polic na knižní novinky. Jedna sada kolíku bude zakončena hravými geometrickými prvky. Součástí prvku bude také systém připínání vystavených obrázků, mezi 2 kolíky se napne lanko, na které se pomocí klasických připínáčku budou upevňovat obrázky. Počet a délka polic: 4x 900mm Počet kolíků: 50 ks Počet připínáček: 20 Lanko/šňůrka: 5 m	1					1	viz základní specifikace knihovny	viz základní specifikace knihovny T3	D.1.1.2.2.3.1.08, D.1.1.2.2.3.1.07		
T3.17	DxHxV 1525x400x2000 (výška nadpraží průchodu)	Knihovna oddělení pro děti konstrukce dle základní specifikace rozvržení knihovni skříně a obkladu nadpraží a ostění dle výkresu popis: knihovni skříň je výšky odpovídající výšce průchodu mezi jednotlivými místnostmi, členěna na svislé otevřené části, každá část obsahuje 5 polic. Za skříňovou částí se nachází dostatečně hluboká mezera, která tvoří pouzdro na posuvné dveře. Dveře jsou hladké, s kruhovým zaskleným otvorem Ø 350mm . Součástí sestavy je také boční obklad průchodu do oddělení pro dospělé. Nutné dodržet prostorovou a rozměrovou koordinaci vzájemně navazujících truhlářských prvků a dveří/oken/otvorů.. Podrobné řešení dle výkresu, rozměry nutno ověřit na stavbě.	1					1	viz základní specifikace knihovny	viz základní specifikace knihovny T3	D.1.1.2.2.3.1.01, D.1.1.2.2.3.1.06		
T3.18	DxHxV 850x400x580	Volně stojící regály oddělení pro děti konstrukce dle základní specifikace rozvržení regálu dle výkresu popis: pohyblivý regál na kolečkách, umožňujících volný posuv regálů ve všech směrech. Těžiště regálu se nachází u podlahy pro zabránění proti překlopení (nutné zajistit případným závažím ze spodní strany regálu). Regál je BARVY NCS S4040 Y80R.	1					1		viz základní specifikace knihovny T3	D.1.1.2.2.3.1.01, D.1.1.2.2.3.1.03		

T3.19	DxHxV 3530x365x3190 (výška oken a dveří)	Skříň - archa vstup konstrukce dle základní specifikace rozvržení šatní skříně dle výkresu popis: skříň je rozčleněna na část rozdělenou na šatní skříňky, kde je pro každou skříňku použit mincový systém zamykání, a na otevřenou část, kterou tvoří nika s lavicí. Žáda niky se skládají ze 4 otevíravých dvířek, tímto způsobem je zajištěn přístup k el. rozvaděči a rozdělovači vytápění. Dvířka jsou z desek rovnoměrně děrovaných otvory Ø 20 mm , do nichž přesně pasují kulaté kolíky sloužící jako háčky na oděv. Dvířka musí být vhodně zkonstruována, aby se zabránilo prověšení. Lavice musí být odnímatelná, aby umožnila otevření dvířek. Každá šatní skříňka je vybavena háčkem na oděv v zádech nábytku. Vrchní část sestavy je vybavena otevíravými dvířky. Počet kolíků: 20 ks Nutné dodržet prostorovou a rozměrovou koordinaci vzájemně navazujících truhlářských prvků a dveří/oken/otvorů.. Podrobné řešení dle výkresu, rozměry nutno ověřit na stavbě.	1					1	viz základní specifikace knihovny	viz základní specifikace knihovny T3	D.1.1.2.2.3.2.01		
T3.20	DxHxV 9980x620x3190 (výška oken a dveří)	Úložné regály - archa konstrukce dle základní specifikace rozvržení regálů dle výkresu popis: Svislé i vodorovné nosné prvky regálové sestavy jsou navrženy v rozměrech 40x60 mm, odnímatelné police tl. 20 mm. Nutné dodržet prostorovou a rozměrovou koordinaci vzájemně navazujících truhlářských prvků a dveří/oken/otvorů.. Podrobné řešení dle výkresu, rozměry nutno ověřit na stavbě.	1					1	viz základní specifikace knihovny, kotvení do stěn	viz základní specifikace knihovny T3	D.1.1.2.2.3.2.04, D.1.1.2.2.3.2.05		
T3.21	DxHxV 2480x600x 3190 (výška oken a dveří)	Kuchyňka a archivní skříně konstrukce dle základní specifikace rozvržení skříní dle výkresu popis: Sestava je rozdělena na 4 stejně široké části, v levé části je přes 3 moduly kuchyňka, vpravo pak navazuje archivní uzamykatelná skříň. Pracovní deska, dřez, baterie, kování, osvětlení, lednice, úchyty u lednice a zadní deska mezi linkou a horními skříňkami budou dle obecného popisu kuchyně T1. Součástí příslušných skříní jsou koncové prvky silnoproudu a slaboproudu Součástí je i polička z překližky tl. 19mm s věstaveným LED páskem na šířku 3 modulů dle výkresu. Počet výškově nastavitelných polic dle výkresu. Nutné dodržet prostorovou a rozměrovou koordinaci vzájemně navazujících truhlářských prvků a dveří/oken/otvorů.. Podrobné řešení dle výkresu, rozměry nutno ověřit na stavbě.	1					1	viz základní specifikace knihovny, kotvení do stěn	viz základní specifikace knihovny T3	D.1.1.2.2.3.1.01, D.1.1.2.2.3.1.06		
T3.22	DxHxV 2785x360x3190 (výška oken a dveří)	Knihovní regál v archivu konstrukce dle základní specifikace rozvržení knihovních skříní dle výkresu popis: otevřený knihovní regál v archivu, nutno koordinovat s prvky elektro (RACK a PZTS), ZTI (vodoměry) a umístěním hasicího přístroje. Žádné z výše jmenovaných technologií nesmí před regál předstupovat, je tedy nutné případně hloubku regálu navýšit. Nutné dodržet prostorovou a rozměrovou koordinaci vzájemně navazujících truhlářských prvků a dveří/oken/otvorů. Podrobné řešení dle výkresu, rozměry nutno ověřit na stavbě.	1					1	viz základní specifikace knihovny, kotvení do stěn	viz základní specifikace knihovny T3	D.1.1.2.2.3.1.01, D.1.1.2.2.3.1.06		