

BD LÍBEZNICE MARTINOVA - D.1.1.1.103.Z - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ												
ZÁKLADNÍ POŽADAVKY: 1) Veškeré výrobky budou provedeny a ve shodě s ČSN 2) Běžné délky prvků jsou v tabulce uvedeny bez prořezů 3) Veškeré typové prvky uplatňující se vzhledově budou před jejich objednáváním upřesněny a předloženy k odsouhlasení architektem na základě předložených vzorků. Bez odsouhlasení nelze provést objednání a následné osazení na stavbě. 4) Na veškeré atypické prvky je požadováno provedení výrobní dokumentace dodavatele. S výrobou prvku je možno začít až po odsouhlasení výrobní dokumentace architektem. 5) Před zahájením prací na výrobní dokumentaci a vlastní montáži je nutno ověřit deklarované rozměry zaměřením na stavbě. Před zahájením výroby musí zhotovitel prověřit veškerá technická a materiálová řešení a nechat je odsouhlasit stavebníkem. rozměry a dimenze jednotlivých prvků, včetně kotvení musí být v rámci výrobní dokumentace ověřeny. garance přejímá zhotovitel této konstrukce. 6) Nedílnou součástí všech výrobků je jejich ukotvení do konstrukce. Způsob kotvení musí být specifikován v dodavatelské dokumentaci a musí respektovat požadavky architekta, pokud byly v dokumentaci stanoveny. 7) Dodavatel je povinen v předstihu neohrožujícím postup stavby požadovat doplnění specifikace prvků, kterou považuje za nedostatečnou. 8) Dodavatel je povinen upozornit na případné z jeho hlediska nevhodné požadavky dokumentace, které by mohly snížit funkčnost nebo zhoršit stálý a trvalý vzhled jednotlivých výrobků. 9) Veškeré dodavatelem požadované změny a úpravy prvků je třeba před jejich provedením v dostatečném předstihu konzultovat a nechat odsouhlasit architektem. 10) Veškeré typové prvky je dodavatel povinen zabudovávat pouze ve shodě s jejich technickými, případně montážními listy, které musí dodavatel požadovat po příslušném výrobcí a mít je na stavbě k dispozici pro kontrolu TDI. 11) Popisy jednotlivých výrobků jsou uvedeny v tabulce jejich hlavními parametry, případně doplněny popisem součástí, které nejsou standardní. Je třeba počítat s tím, že se jedná vždy o výrobky s plnou mírou správné funkčnosti, které musí být vybaveny všemi potřebnými doplňky, které umožní jejich hladké dlouhodobé bezporuchové fungování.												
OZN.	ROZMĚRY - (mm)	POPIS								UCHYCENÍ / KOVÁNÍ	MATERIÁL, ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
			1.PP	1.N P	2.N P	3. NP	4.N P	STŘ	Σ			
Z01	dl. 900mm	dtto Z03		1						dtto Z03	dtto Z03	
Z02	2170x1750mm	vnitřní čistící zóna Kartáčová rohož jejíž základem jsou válcované hliníkové profily, ve kterých jsou pevně zafixovány pásy kartáčové. výška 27mm, materiál Al profily + polypropylenové kartáče. zapuštěno - s podlahou v jedné úrovni, barva bude určená projektantem - tmavě šedá - architektem na základě dostatečného množství vzorků.		1						vložena do pevného rámu z L profilu 30x30x1,5mm z téhož materiálu	viz popis	
Z03	dl.4500mm	madlo domovního schodiště, kovové madlo z ocelové kulatiny průměru 30mm, veškeré svary budou přebroušené a neznatelné, tvar a kotvení dle výkresů	1	1	2	2	1	0	7	kotveno pomocí chemické kotvy do stěny	odolný nátěr, kovařská černá	viz výkres č.D.1.1.2.2.4.02
Z04	1200x900mm	sestava zábradlí do výklenků na schodišti zábradlí svařované bodově z ocelové pasoviny šířky 25x8 mm, veškeré svary budou přebroušené a neznatelné, tvar a kotvení dle výkresů	0	2	4	4	0	0	10	Zašroubováno do chemické kotvy ve stěně	odolný nátěr, kovařská černá	viz výkres č.D.1.1.2.2.4.01
Z05	v. 1670mm dl. 1300mm	Venkovní zábradlí svařované z ocelové pasoviny šířky 25x8 mm, veškeré svary budou přebroušené a neznatelné, tvar a kotvení dle výkresů		1						kotveno do betonového schodiště z vrchu na chemické kotvy	odolný nátěr, kovařská černá	viz výkres č.D.1.1.2.2.4.03

OZN.	ROZMĚRY - (mm)	POPIS									UCHYCENÍ / KOVÁNÍ	MATERIÁL, ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
			1.PP	1.N P	2.N P	3. NP	4.N P	STŘ	Σ				
Z06	910 x 640 x 360 mm	schránky sestava 21 uzamykatelných dopisních schránek. Vsazená do zapuštěného rámu tvořícího záda a boky celé sestavy tl. 2mm, v líci stěny je po obvodu udělaný 5mm lem před omítku. Jednotlivé schránky jsou kotveny do konstrukční desky v zadní části niky. Vč. Nástěnký		1						1	zazděno do niky ve stěně	Lakováno v RAL v barvě dveří do bytů	viz výkres č.D.1.1.2.2.4.05
Z07	cca 200x150mm	číslo popisné 3 znaky grafické označení, laserem vyřezávaná kovová číslice. Ocelový plech tl. 2mm odsazený 10mm od omítky.		1						1	kotveno na trny přes distančník do stěny se stínovou spárou 10mm	práškově lakováno, šedá barva RAL určeno architektem	
Z08	cca 600x150mm	nápis na budově - ARCHA a KNIHOVNA - 14znaků grafické označení, laserem vyřezávaná kovová číslice. Ocelový plech tl. 2mm odsazený 10mm od omítky.		1						1	kotveno na trny přes distančník do stěny se stínovou spárou 10mm	práškově lakováno, šedá barva RAL určeno architektem	
Z09	dl.1000mm výměry jsou v metrech pro patro (dohromady dilatační lišty i lišty pro rozdělení materiálů, včetně lišt pod dveřma)	podlahová dilatační lišta oddělující jednotlivé povrchy, případně přechodová lišta nerez- např.: Schluter schiene V, nebo kvalitativně, materiálově a tvarově obdobná	0	18	28	29	10	0	85			broušená nerez	
Z10	dl. 3 000 mm	madlo na rampu - dtto Z03		2						2	dtto Z03	dtto Z03	viz výkres č.D.1.1.2.2.4.04
Z11	cca 600x50mm	nápis v interiéru - ARCHA a KNIHOVNA - 14znaků grafické označení, laserem vyřezávaná kovová číslice. Ocelový plech tl. 2mm odsazený 10mm od omítky.		1						1	kotveno na trny přes distančník do stěny se stínovou spárou 10mm	práškově lakováno, šedá barva RAL určeno architektem	
Z12	200x300mm	rámeček na zvonkové tablo a číselné tablo u vstupu - nutno koordinovat s prvky na rámečku rámeček zapuštěný v omítkce, tvořící lem cca 15mm		1						1	kotveno pomocí chemické kotvy do stěny	práškově lakováno, šedá barva RAL určeno architektem	
Z13	1765x1000mm	zábradlí na podestě 4.np - obdobný design dle Z04					1			1	dle Z04	dle Z04	dle Z04
Z14	500x2900x500	schůdky v mezonetu 4.04						1	1				