


S-JTSK / Bpv

±0,00 = 193,90

MŠ KOVÁŘSKÁ II REKONSTRUKCE OBJEKTU U ŠKOLIČKY 2176/1, 2177/3			
OBJEDNATEL MČ PRAHA 9		Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 IČ: 00063894	STUPEŇ DOKUMENTACE DPS / DVZ
ZHOTOVITEL, GENERÁLNÍ PROJEKTANT ArtStat s.r.o.		Gorazdova 355/5, Nové Město, 120 00 Praha 2 IČ: 03613755	DATUM 12 / 2025
ZHOTOVITEL SPECIALIZOVANÉ ČÁSTI Ing. Aleš JANOUŠEK		Buchovcova 1731/1, 130 00 Praha 3 IČ: 04063511	RAZÍTKO, PODPIS
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Aleš Janoušek			
VYPRACOVAL Ing. Aleš Janoušek			
SPECIALIZOVANÁ ČÁST D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST			PARÉ
OBSAH TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ			
OBJEKT SO-01	MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.b.17	

Č.L. 1		TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ				MŠ KOVÁŘSKÁ II	
OZNAČENÍ	ZÁKLADNÍ POPIS A ROZMĚRY	MATERIÁL, KOTVENÍ, TECH. INFO	POČET (ks)		CELKEM	POZNÁMKA	
			1.NP	2.NP			
	VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ (HERNY) bez nosu, bez přesahu šířka 140 mm délka 2600 mm	parapet bez nosu z bukové spárovky 18 mm šířku přizpůsobit dle konkrétního profilu okna hrany zaoblené povrchová úprava 2xbezbarvý olej	12	8	20	-přesné rozměry nutno před výrobou zaměřit na stavbě	
	VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ (HERNY) bez nosu, bez přesahu šířka 140 mm délka 1700 mm	parapet bez nosu z bukové spárovky 18 mm šířku přizpůsobit dle konkrétního profilu okna hrany zaoblené povrchová úprava 2xbezbarvý olej	2	8	10	-přesné rozměry nutno před výrobou zaměřit na stavbě	

Č.L. 2		TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		MŠ KOVÁŘSKÁ II	
OZNAČENÍ	ZÁKLADNÍ POPIS A ROZMĚRY	MATERIÁL, KOTVENÍ, TECH. INFO	POČET (ks)		CELKEM
			1.NP	2.NP	
T 03	POSUVNÉ DVEŘE DO SKLADU LŮŽEK S AKUSTICKOU FUNKCÍ	4x posuvný díl ve dvou úrovních Akustická úprava na lícové straně z akustické desky na bázi dřeva tl. 19mm, perforována kruhovými otvory s vrchní vrstvou s mikroperforací 2,5/ 2,5/ 0,5 mm. Rubová strana celoplošně textilie černá tl. cca0,5mm, cca 245g/m2 Povrchová úprava desek: HPL dle výběru architekta z předloženého vzorníku Širokopásmově absorpční akustický obklad s maximem činitele zvukové pohltivosti na středních kmitočtech Zadlabané madlo na obou stranách. Horní pojezdy v liště - skryté laťovaným obkladem po obvodu otvoru, dveřní křídla opatřeny i spodním kolečkovým pojezdem v podlahové liště v úrovni podlahy. Kotvení bude předmětem dílenské dokumentace. Jedná se pouze o zjednodušené schéma, před výrobou je nutné zhotovit dílenskou dokumentaci vč. statického posouzení a předložit projektantovi ke schválení.	1		1
2150 a a a a 3865 šířka dveřního křídla = 1/4 stavebního otvoru zadlabané madlo Horizontální řez M1:10 plná deska absorpční vložka MDF akustická deska s mikroperforací na vnější straně ca 2,5/2,5 . průměr 0,5 mm Vnitřní strana opatřena celoplošně černou textilií tl. 0.5mm vnitřní strana - sklad vnější strana - herma 19 30 61 12 Svislý řez M1:10 60 zakrytí pojezdu dveří, vč. dojezdu na bocích stavebního otvoru horní skrytý pojezd posuvných dveří křídlo posuvných dveří spodní pojezd posuvných dveří zapuštěná kolejiice pro pojezd posuvných dveří zakončení vinylové podlahové lištou					

Č.L. 3			TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ			MŠ KOVÁŘSKÁ II		
OZNAČENÍ	ZÁKLADNÍ POPIS A ROZMĚRY	MATERIÁL, KOTVENÍ, TECH. INFO	POČET (ks)			CELKEM		
			1.NP	2.NP				
T 04	POSUVNÉ DVEŘE DO SKLADU LŮŽEK S AKUSTICKOU FUNKCÍ	4x posuvný díl ve dvou úrovních Akustická úprava na lícové straně z akustické desky na bázi dřeva tl. 19mm, perforována kruhovými otvory s vrchní vrstvou s mikroperforací 2,5/ 2,5/ 0,5 mm. Rubová strana celoplošně textilie černá tl. cca0,5mm, cca 245g/m2 Povrchová úprava desek: HPL dle výběru architekta z předloženého vzorníku Širokopásmově absorpční akustický obklad s maximem činitele zvukové pohltivosti na středních kmitočtech Zadlabané madlo na obou stranách. Horní pojezdy v liště - skryté laťovaným obkladem po obvodu otvoru, dveřní křídla opatřeny i spodním kolečkovým pojezdem v podlahové liště v úrovni podlahy. Kotvení bude předmětem dílenské dokumentace. Jedná se pouze o zjednodušené schéma, před výrobou je nutné zhotovit dílenskou dokumentaci vč. statického posouzení a předložit projektantovi ke schválení.	1	2		3		
		