



- VEŠKERÉ LEŽATÉ ROZVODY ÚJOU VEDENÝ NA PODLAHEM POKUD NEJIN ŘEČENO JINAK.
- ROZMÍSTĚNÍ DISTRIBUTIVNÍCH ELEMENTŮ BYLO KOORDINOVANO S VÝKRESM PODLAHŮ A OSVĚTLÉNÍ.
- PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCMI KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT PROTIPOŽÁRNĚ OCHRÁNĚNY
- POŽÁRNÍ IZOLACE NEBO POŽÁRNÍ KLAPKY, VÝJIMKY TUDY PROSTUPY DO 50000 mm²
- KDE OTVOR MUSÍ BÝT VZDÁLEN ALESPŮB 500 mm OD JINÉHO OTVORU.
- V MÍSTĚ, KDE BUDE POD DVEŘI DOCHÁZET K PRŮZVUCHU, JE POŽÁDOVANO
- PŘEVODNÍ DVEŘI BĚZ PRAHU S OTVOREM TAK VELIKÝM, ABY RYCHLOST PRŮVODNÍ
- VZDUCHU TUDY OTVOREM NEPŘESAHOVALA 2 m/s, KDE TO NEPŮDĚ SPĚNIT, JE NUTNĚ
- NAINSTALOVAT DVEŘNÍ MŮŽKU DO DVEŘÍ PŘÍPADNĚ DO STĚNY.
- PROSTUPY ROZVODŮ A INSTALACI POŽÁRNĚ DĚLÍCMI KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT UTĚŠENÝ
- POMOCÍ MŮŽKOU, TĚLŮ A JINÝCH VÝROBKŮ, JEJICHŽ POŽÁRNÍ ODOLNOST JE URČENA
- POŽÁRNÍ ODOLNOSTI PROSTUPNÉ KONSTRUKCE – DLE PŘ
- NA STAVBĚ JE NUTNÁ KONSTRUKCE S VEŠKERÝMI PROFESÍMI!



$\pm 0,00 = 193,90$

STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS / DVZ
DATUM	12 / 2025

RAZITKO, PODPIS

PARÉ