

Značka	Název	Rozměr	Odtok	Výtoková armatura	Poznámka	Počet
UM 1	Umyvadlo keramické	600 x 500 x 255	sifon DN 40	Baterie stojánková bez otevírání odpadu	+ rohový ventil G 1/2" s filtrem	3 + 6
UM 2	Umývatko keramické	400 x 310 x 145	sifon DN 40	Baterie stojánková bez otevírání odpadu	+ rohový ventil G 1/2" s filtrem	2 + 4
WC 1	Kombiklozet se svislým odpadem	380/360 -650/785	Odtok DN 100-svislý	+ rohový ventil G 1/2" s filtrem	duroplastové sedátko s poklopem, odnímatelné, kovové úchyty	1 + 1
WC 2	Kombiklozet s vodorovným odpadem	380/360 -650/785	Odtok DN 100-vodorovný	+ rohový ventil G 1/2" s filtrem	duroplastové sedátko s poklopem, odnímatelné, kovové úchyty	2 + 2
DŘ 1	Celonerezový dřez, se zadním lemem 600mm, nastavitelné nožičky	700x700x860 dřez: 500x500x300	Zápachová uzávěrka dřezová DN 50	Baterie dřezová stěnová		1 + 1
DŘ 2	Dřez nerezový jednoduchý	615 × 490 x 295 mm	Zápachová uzávěrka dřezová DN 50	Baterie dřezová stojánková (vyt. sprška)	+ rohový ventil G 1/2" s filtrem	2 + 4
SK	Sprchový rohový kout 90	885-900x885 -900x1900	Vaničkový sifon, Profesionál	Sprchová baterie nástěnná + sprchový set		2 + 2
VL	Výlevka keramická s plastovou mříží	435 x 500 x 460	Odpad DN 100-vodorovný	Baterie k výlevce nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm		
PK	Plynový kotel-dodávka ÚT	Kalich pro úkapy se zápachovou uzávěrkou DN 32. Těsný proti zápachu i bez vody.		SV - KK 250 D - DN 20, ZV DN 20 TV - KK 250 D - DN 20		1
M	Automatická pračka	Podomítková vodní zápachová uzávěrka s tvarovkou pro přívod vody a elektrokrabicí			+ rohový ventil G 1/2" s filtrem	2+2
EO 1 EO 2	Nástěnné zásobníky teplé vody 120 l Volitelný příkon 1–6 kW na napětí 230 nebo 400 V	1210 mm 510 mm 510 mm	Kalich pro úkapy se zápachovou uzávěrkou DN 32. Těsný proti zápachu i bez vody.	3 volitelné automatické ECO funkce: ECO Comfort, ECO Plus, ECO Dynamic		2

KV 30
Bezpečnostní skupina podle DIN 1988 pro tlakové nástěnné zásobníky o objemu až 200 litrů. Uzavírací ventil, přípojka manometru G ¼ bez tlakového redukčního ventilu, plastová odtoková výlevka G 1, mosazný kryt, chromový povrch.
› Pojistný ventil 0,6 MPa (6 barů)

Projektant si vyhrazuje právo dopňovat, případně pozměňovat projekt na základě poznatků zjištěných během provádění stavby.

0,000 = 219,41 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK			
VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Klicperova 1541 539 01 Hlinsko www.sonetbuilding.cz	
Dušek Jaroslav	Ing. Jaroslav Dvořák		
INVESTOR: Obec Libkovice pod Řípem, Libkovice pod Řípem č. p. 181, 413 01 Roudnice nad Labem			
MÍSTO STAVBY: Libkovice pod Řípem č. p. 37, 413 01 Roudnice nad Labem , parc.č. st. 212, k. ú. Libkovice pod Řípem 682977			
NÁZEV PROJEKTU: „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STAVBY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ“ (parc.č. st. 212, k.ú. Libkovice pod Řípem 682977, IČ. 00263915)		FORMÁT	A4
		DATUM	08/2019
		STUPEŇ	DPS
VÝKRES: SEZNAM ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ		Č. ZAKÁZKY	19/2019
		MĚŘÍTKO 1 : 50	Č. VÝKRESU D.1.4.2-9