


SOUSTAVA: ~50HZ 230V/400V/TN-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRANIČI, POSPOJOVÁNÍM CY 6
ROZVODY PROVEDENY VODIČI CYKY

INŠTALACE BUDY PROVĚDENA PODLE ČSN 33 2130 ED4 A SOUBORU NORM ČSN 33 2000.
 PRO KOPYLENÝ ZEMĚN ČSN 33 2000-7-7 ED4. INŠTALACE BUDY PROVĚDĚNA V OBYTNÝCH MÍSTNOSTECH ŠKOLY.
 V OBYTNÝCH MÍSTNOSTECH BUDY JE VYKONÁVÁNÍ PRÁCE V SOULADU S NÁSTAVBOVÝMI PŘEDPISY, PŘEDPISY
 PŘEDVŠIM S OHLEDEM NA ZACHOVÁNÍ ULIČNÍHO VÝSTUPNÍHO MATERIÁLU, FOTOLÍKŮ APO.
 VESKÉHO ÚSTŘEDÍ PŘÍSTROJ MŮŽE BÝT UPLOUSENO NA STAVĚ BEZ KONTROLNÍHO JED.
 V OBYTNÝCH MÍSTNOSTECH BUDY KABELY CHRAŇENÉ PŘED PŘÍMÝM VÝSTUPNÍM.
 V MÍSTĚCH PŘECHODŮ KABELY PŘES OSTRÉ HRANY KABELY UKLÁDANÉ DO CHRAŇENÉ S DOSTATEČNOU MECHANIKOU
 PŘI PŘÍMÝM VÝSTUPNÍM.
 PŘI PŘÍMÝM VÝSTUPNÍM VŠECH ČÁSTÍ INŠTALACE KOORDINOVANÝ S DALŠÍMI PROFESNÍMI NA STAVĚ.
 FÁZE PODZEVU ZÁSVAHU A VÝVOD OSVĚTLENÍ JE NUTNÉ SI ODOBRÁDZET S INVESTOREM PRO. ARCHITEKTEM NA STAVĚ.
 FÁZE PODZEVU ZÁSVAHU A VÝVOD OSVĚTLENÍ JE NUTNÉ SI ODOBRÁDZET S INVESTOREM PRO. ARCHITEKTEM NA STAVĚ.
 FÁZE PODZEVU ZÁSVAHU A VÝVOD OSVĚTLENÍ JE NUTNÉ SI ODOBRÁDZET S INVESTOREM PRO. ARCHITEKTEM NA STAVĚ.

	ROZVÁDEČ
	VYPÍNAČ P.1/0
	VYPÍNAČ P.1
	TERMOSTAT
	JEDNODASOBNÁ ZÁSUVKA 230V 16A
	DATOVÁ ZÁSUVKA
	NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM
	VENTILÁTOR
	POHYBOVÉ ČIDLO
	3F EL. VÝVOD
	1F EL. VÝVOD
	UZEMNĚNÍ
	TLAČÍTKO S OZNAČENÝM PŘÍSTUPEM
	REPRODUKTOR ROZHLASU
	MAGNETICKÝ KONTAKT
	DETEKTOR KOUŘE
	SVÍTIDLO S ASYMETRICKOU VÝŽAŘOVACÍ CHARAKTERISTIKOU



A99 Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

HL projekt
HL Projekt s.r.o.
Vrchlického 1590
Litvínov 436 01

stavebník MČ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3, IČ 00063517

130 85 Praha 3, IČ 00063517

datum 04/2025

měřítka 1/50

006

006