

SKLADBY KONSTRUKCÍ

06/2024 – REVIZE DOKUMENTACE Z ROKU 2021

Stavebník: Obec Kamýk nad Vltavou IČ: 00242411
Kamýk nad Vltavou 69, 262 63 Kamýk nad Vltavou

Kraj: Středočeský StÚ: Kamýk nad Vltavou

Název:

Zateplení bytového domu
č.p.181 - Kamýk n.Vlt.
kat.území: Kamýk nad Vltavou, č.parcely: st.461

Obsah:

SKLADBY KONSTRUKCÍ



S-B s.r.o.

Husova 332 264 01 Sedlčany
IČ: 25652362 http://www.s-b.cz projekce@s-b.cz
DIČ: CZ25652362 tel. 318/820367, tel./fax. 318/821907

Zodp. projektant:

Ing. Karel Hocke

Vypracoval:

Ing. Michaela Hockeová

Datum: 06/2024

Stupeň: DVZ

MĚŘÍTKO:

1 : 50

Č. VÝKR.
Z.Č.2024

D1.1.23

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU ČP 181

Stavebník: **Obec Kamýk nad Vltavou** IČ: 00242411
Kamýk nad Vltavou 69, 262 63 Kamýk nad Vltavou

TABULKA SKLADEB

SKLADBY KONSTRUKCÍ

OZNAČENÍ NÁZEV VRSTVY od interiéru k exteriéru

S01

OBVODOVÝ PLÁŠŤ

na zdivo tl.375 mm
zateplení EPS 180 mm

stávající

nová

- VNITŘNÍ OMÍTKA SE ŠTUKOVANÝM POVRCHEM OPATŘENÝM MALBOU
- CIHELNÉ ZDIVO Z CIHEL DĚROVANÝCH CDm tl.375 mm
- VENKOVNÍ OMÍTKA HRUBOZRNÁ – BŘIZOLIT
- OMYTÍ TLAKOVOU VODOU A NÁSTRÍK BIOTICKÝM PŘÍPRAVKEM
- LEPÍCÍ TMEL
- DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 70 F tl.180 mm
(lambda 0,039 W/m.K), hmoždinky s kovovým trnem a se systémovými polystyrenovými zátkami
Pro kotvení bude použito 6 ks/m² hmoždinek do úrovně 3.NP
Ve 4.–6.NP bude použito 8 ks/m² a v krajních pruzích 12 ks/m² hmoždinek
- LEPÍCÍ STĚRKOVÁ OMÍTKA S VÝZTUŽNOU SÍTKOU (v přechodu materiálů sítko 2x)
- PENETRAČNÍ NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY
- TENKOVŘSTVÁ STRUKTURÁLNÍ OMÍTKA – AKRYL, ZRNITOST 1,5 mm

Všechny komponenty budou v certifikovaném systému !

S02

OBVODOVÝ PLÁŠŤ

na zdivo tl.375 mm
zateplení MW 180 mm

stávající

nová

- VNITŘNÍ OMÍTKA SE ŠTUKOVANÝM POVRCHEM OPATŘENÝM MALBOU
- CIHELNÉ ZDIVO Z CIHEL DĚROVANÝCH CDm tl.375 mm
- VENKOVNÍ OMÍTKA HRUBOZRNÁ – BŘIZOLIT
- OMYTÍ TLAKOVOU VODOU A NÁSTRÍK BIOTICKÝM PŘÍPRAVKEM
- LEPÍCÍ TMEL
- DESKY Z MINER. VATY tl.180 mm
(lambda 0,036 W/m.K), hmoždinky s kovovým trnem a se systémovými minerálními zátkami
Pro kotvení bude použito 6 ks/m² hmoždinek do úrovně 3.NP
Ve 4.–6.NP bude použito 8 ks/m² a v krajních pruzích 12 ks/m² hmoždinek
- LEPÍCÍ STĚRKOVÁ OMÍTKA S VÝZTUŽNOU SÍTKOU (v přechodu materiálu sítko 2x)
- PENETRAČNÍ NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY
- TENKOVŘSTVÁ STRUKTURÁLNÍ OMÍTKA – AKRYL ZRNITOST 1,5 mm

Všechny komponenty budou v certifikovaném systému !

S03

OBVODOVÝ PLÁŠŤ

na parapet tl.250 mm
zateplení EPS 140 mm

stávající

nová

- VNITŘNÍ OMÍTKA SE ŠTUKOVANÝM POVRCHEM OPATŘENÝM MALBOU
- CIHELNÉ ZDIVO Z CIHEL DĚROVANÝCH CDm tl.250 mm
- VENKOVNÍ OMÍTKA HRUBOZRNÁ – BŘIZOLIT
- OMYTÍ TLAKOVOU VODOU A NÁSTRÍK BIOTICKÝM PŘÍPRAVKEM
- LEPÍCÍ TMEL
- DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 70 F tl.140 mm
(lambda 0,036 W/m.K), hmoždinky s kovovým trnem a se systémovými polystyrenovými zátkami
- LEPÍCÍ STĚRKOVÁ OMÍTKA S VÝZTUŽNOU SÍTKOU
- PENETRAČNÍ NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY
- TENKOVŘSTVÁ STRUKTURÁLNÍ OMÍTKA – AKRYL, ZRNITOST 1,5 mm

Všechny komponenty budou v certifikovaném systému !

S04

OBVODOVÝ PLÁŠŤ

tenkovrstvá omítka
bez zateplení

stávající

nová

- VNITŘNÍ NEBO VNĚJŠÍ OMÍTKA
- CIHELNÉ ZDIVO Z CIHEL DĚROVANÝCH
- VENKOVNÍ OMÍTKA HRUBOZRNÁ – BŘIZOLIT
- OMYTÍ TLAKOVOU VODOU A NÁSTRÍK BIOTICKÝM PŘÍPRAVKEM
- LEPÍCÍ STĚRKOVÁ OMÍTKA S VÝZTUŽNOU SÍTKOU
- PENETRAČNÍ NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY
- TENKOVŘSTVÁ STRUKTURÁLNÍ OMÍTKA – AKRYL, ZRNITOST 1,5 mm

Všechny komponenty budou v certifikovaném systému !

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU ČP 181

Stavebník: **Obec Kamýk nad Vltavou** IČ: 00242411
Kamýk nad Vltavou 69, 262 63 Kamýk nad Vltavou

TABULKA SKLADEB

SKLADBY KONSTRUKCÍ

OZNAČENÍ NÁZEV VRSTVY od interiéru k exteriéru

S05

SOKL

na zdivo tl.375 mm
zateplení perimetr 80 mm

stávající

nová

- CIHELNÉ ZDIVO Z CIHEL DĚROVANÝCH CDm tl.375 mm
- VENKOVNÍ OMÍTKA HRUBOZRNNÁ – BŘIZOLIT
- OMYTÍ TLAKOVOU VODOU A NÁSTRÍK BIOTICKÝM PŘÍPRAVKEM
- VYROVNÁVACÍ OMÍTKA VC tl.20 mm
- LEPÍCÍ TMEL
- SOKLOVÝ NENASÁKAVÝ POLYSTYREN PERIMETR tl.80 mm
- LEPÍCÍ STĚRKOVÁ OMÍTKA S VÝZTUŽNOU SÍTKOU
- SOKLOVÁ OMÍTKA S MRAMOROVÝM GRANULÁTEM TL.2 mm

Všechny komponenty budou v certifikovaném systému !

S06

SOKL podzemní

na zdivo tl.375 mm
zateplení perimetr 80 mm

stávající

nová

- CIHELNÉ ZDIVO Z CIHEL DĚROVANÝCH CDm tl.375 mm
- PŮVODNÍ HYDROIZOLACE (nátěr)
- OMYTÍ TLAKOVOU VODOU
- VYROVNÁVACÍ OMÍTKA VC tl.20 mm
- LEPÍCÍ TMEL
- SOKLOVÝ NENASÁKAVÝ POLYSTYREN PERIMETR tl.80 mm
- NOPOVÁ FÓLIE (drenážní vrstva)
- HUTNĚNÝ NEPROPUSTNÝ ZÁSYP

M1

PLOCHÁ STŘÍŠKA
MARKÝZ A LODŽÍÍ

- střešní krytina – mPVC FÓLIE tl.1,5 mm mechanicky kotvená (35176), šedá
(počet kotev: standard 6 ks/m²)
plechování : systém. poplastovaný plech
- SEPARAČNÍ PODKLADNÍ NETKANÁ TEXTILIE S GRAMÁŽÍ min.300 g/m²
- SPÁDOVÝ BETON
- STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE
- VYROVNÁVACÍ STĚRKA
- stávající asfaltový pás
- asfaltová penetrace
- železobetonový panel
- omítka 10 mm

M3

PODLAHA LODŽÍÍ

- POCHOŽÍ mPVC FÓLIE tl.2,4 mm mechanicky kotvená, šedá
plechování : systém. poplastovaný plech
- SEPARAČNÍ PODKLADNÍ NETKANÁ TEXTILIE S GRAMÁŽÍ min.500 g/m²
- SPÁDOVÝ BETON
- STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE
- VYROVNÁVACÍ STĚRKA
- stávající hydroizolace
- železobetonový panel