

MOSKVA - PBŘ části hotelového komplexu ČDM - sekce II/1a sekce II/5
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
DATUM:11/2014. ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:01-002/330 STR.H03

OZN.	SCHEMA	POPIS																																				
	STÁVAJÍCÍ STAV – ODSTRAŇOVANÝ :	4 H NAVRŽENÝ STAV : HLINIKOVÁ PROSKLENÁ SESTAVA SE SKLOPNÝMI OKNY – EXTERIÉROVÁ UMÍSTĚNÍ : SCHODIŠTĚ 1 ROZMĚR : DLE SCHÉMA POŽÁRNÍ ODOLNOST : NE TEPELNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY CELÉ SESTAVY MAX. $U_w = 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ RÁM: HLINIKOVÝ PROFIL S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM ZE SLUTINY AIMgSi TEPELNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY RÁMU $U_f \leq 1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZASKLENÍ: Ⓐ IZOLAČNÍ TROJSKLO, S TEPLÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM , TEPELNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY ZASKLENÍ $U_g \leq 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; NA POZ. I (INT) – SKLO BEZPEČNOSTNÍ NA POZ. III (EXT) – SKLO BEZPEČNOSTNÍ, PROTISLUNEČNÍ Ⓑ IZOLAČNÍ TROJSKLO, S TEPLÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM , TEPELNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY ZASKLENÍ $U_g \leq 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; NA POZ. I (INT) – SKLO BEZPEČNOSTNÍ NA POZ. III (EXT) – SKLO BEZPEČNOSTNÍ, PROTISLUNEČNÍ TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ SAMOZAVÍRAČ: NE PANIKOVÉ KOVÁNÍ : NE POVRCH. ÚPRAVA KOVÁNÍ: NEREZ POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU : PRÁŠKOVÝ VYP. LAK BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMU V EXTERIÉRU : BUDE VYBRÁNO A ODSOUHLASENO BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMU V INTERIÉRU : BUDE VYBRÁNO A ODSOUHLASENO ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST R_w 30 dB – 2.TŘ.ZVUK. IZOL. POZNÁMKA: – PRVEK 4/H VČETNĚ NOSNÉ K-CE, KOTVENÍ A DOPLŇUJÍCÍCH ČÁSTÍ – SKLOPNÁ OKNA (NC KONTAKT OD EPS) – OTEVŘÍT PŘI POŽÁRU! NUTNÁ KOORDINACE SE SLP. SIGNÁLNÍ ČTVERCE BAREVNÁ FÓLIE , BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO DLE VÝHLÁŠKY Č.398/2009 Sb. BOD 1.2.2 PROSKLENÉ DVĚŘE,JEJICHŽ ZASKLENÍ ZASAHUJE NIŽE NEŽ 800 MM NAD PODLAHOU , MUSÍ BÝT VE VÝŠCE 800 AŽ 1000 MM A ZÁROVEŇ VE VÝŠCE 1400 – 1600 MM KONTRASTNĚ OZNAČENY OPROTI POZADÍ, ZAMĚNA MUSÍ MÍT VÝRAZNÝ PRUH ŠÍŘKY NEJMÉNĚ 50 MM NEBO PRUH ZE ZNAČEK O PRŮMĚRU NEJMÉNĚ 50 MM NEBO PRUH ZE ZNAČEK O PRŮMĚRU NEJMÉNĚ 50 MM NEBO PRUH ZE ZNAČEK O PRŮMĚRU NEJMÉNĚ 50 MM VZDÁLENÝMI OD SEBE NEJVÍCE 150 MM, JASNĚ VIDITELNÝMI OPRATI POZADÍ.																																				
	Sch1 Sch2	<table><tr><th>PODLAŽÍ</th><th>1.PP</th><th>1.NP</th><th>2.NP</th><th>3.NP</th><th>4.NP</th><th>5.NP</th><th>6.NP</th><th>7.NP</th><th>8.NP</th><th>9.NP</th><th>CELKEM</th></tr><tr><td>POČET KS</td><td>–</td><td>–</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>POČET KS</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>0</td></tr></table> 1 ks	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	CELKEM	POČET KS	–	–				1					1	POČET KS	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	CELKEM																											
POČET KS	–	–				1					1																											
POČET KS	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0																											
PŘED ZHOTOVENÍM PRVKU NUTNO ODSOUHLASIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU. PŘED VÝROBCÍM NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT !!! ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE.																																						