

Technické parametry – požadavek zadavatele

Model/typ:	SPECIÁLNÍ AUTOMOBIL PRACOVNÍ PLOŠINA kategorie N2
Celková hmotnost	do 6500 kg
Objem motoru:	min. 3,000 l
Výkon kW:	min. 120
Převodovka:	MAN
Pohon	4 x 4
Celková délka	max. 6600 mm
Celková šířka	max. 2200 mm
Celková výška	max. 3450 mm
Rozvor náprav	max. 3500 mm
Výška těžiště podvozku	min. / max. 620 / 700 mm
Výška rámu	přední / zadní náprava (bez zatížení) min. 730 / 770 mm
Kola	min. R 17,5
Barva	bílá
Palivo:	NM

Montážní plošina – požadavek zadavatele

- kloubová plošina
- otoč plošiny min. 420°
- otoč pracovní klece min. 40°
- min. / max. pracovní výška 13,8 m / 14,5 m
- min. / max. zatížení koše 220 kg / 250 kg
- stranový dosah min. 6,5 m
- instalace zásuvky 230 V v pracovním koši
- START/STOP tlačítko pro ovládání motoru podvozku z koše
- počítadlo provozních motohodin
- skříně na nářadí hliníkové (nerezové), oboustranně po celé délce boků plošiny, uzamykatelné - vybavené jednotným klíčem
- drátěná klec za kabinou vozu
- zvláštní výstražné světelné zařízení oranžové barvy (záblesková – dobře viditelná za denního světla) na kabině vozu (2 ks - LED) se světelným vypínačem na palubní desce
- výstražná světelná (záblesková – dobře viditelná za denního světla) rampa oranžové barvy na konci plošiny (šířka min. 1000 mm, výška cca 100 mm – LED) se světelným vypínačem na palubní desce
- barva plošiny bílá

Podvozek – požadavek zadavatele

- stabilizátor přední a zadní nápravy
- uzávěrka diferenciálu

- světlá výška vozu přední / zadní náprava min. 210 / 185 mm (pod diferenciálem)
- vývod pro pohon nástavby
- 3 – místná kabina
- barva podvozku bílá
- autorádio
- posilovač řízení
- ABS
- centrální zamykání
- el. ovládaná přední okna
- akustická výstraha při couvání
- povinná výbava
- klimatizace
- potahy sedadel
- zadní parkovací senzory
- zvýšená kapacita baterie a alternátoru