

Pozn.: Schema nemusí obsahovat všechny potřebné armatury pro bezchybnou funkci systému



RV - Regulační vyvažovací ventil
(A)OV - (Automaticky) odvzdušňovací ventil,
F - filtr závitový se sítkem
VK - vypouštěcí kohout
KK - Kulový uzávěr
RŠ - regulační šroubení
Man. - Tlakoměr
T - Teploměr
ZK - zpětná klapka závitová
OČ - oběh.čerpadlo
MIX+SP - trojcestný směšovací ventil s pohonem

- MIX+P - trojcestný přepínací ventil
- P.T. - Prostorový termostat
- TS, TC - teplotní snímač
- MĚR+TS - Měřič spotřeby tepla+snímač
- PV - pojistný ventil pružinový
- E - expanzní tlaková nádoba
- K - Kotel plynový kondenzační
- TV - zásobník TV nepřímoohřívání
- A - hydraulický vyrovnávač dynam.tlaků
- APV - automat.přepouštěcí ventil 10-50kPa
- GK - pryžový potrubní kompenzátor chvění
- RK - regulační kohout

Projektant	Ing.Z.Jícha	ÍČO:	47543850	REVEL s.r.o. stavebně obchodní a montážní společnost Příbram, Dubno 127 tel:318541900 IČO:47 54 38 50
Kraj :	Středočeský	Míst. Ú.	Bohutín	
Investor	Obec Bohutín	Vypracoval	Ing.St.Kantor	
Stavba - Objekt PRISTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BOHUTÍN VC.ZPEV.PLOCH, OPLOCENÍ, IS A ZELENĚ SO 01:PRISTAVBA OBJEKTU ZŠ SO 02:STAVEB.ÚPRAVY STAVAJ.OBJEKTU ZŠ K.U.BOHUTÍN,PARC.C.36/1, 504 a 808/5				Formátů x*A4
Obsah výkr. D1.2. ÚT - Princip.schema zapojení				Datum 11/2024
				Účel DSP(DSZ)
				Č. zak. P-131/24
Měřítčko 1 : --				Č. výkr. T4