NP2.

Wymiary [mm]
Dimensions [mm]



Parametry techniczne Technical parameters		Certyfikaty Certificates
Zastosowanie Application	Wyznaczanie kierunku ewakuacji (znak ewakuacji) Evacuation road direction (evacuation sign)	12 KM 652249
Źródło światła Light source	**16 LED / 1W**	PN-EN 60598-1 PN-EN 60598-2-22 PN-EN 61347-1 PN-EN 61347-2-7 PN-EN 61347-2-13 PN-EN 55015 PN-EN 61000-3-2 PN-EN 62031 PN-EN 62471 PN-EN 1838
Czas pracy akumulatora Battery operating time	1h / 3h	
Tryb pracy Mode	**M / NM**	
Luminancja Luminance	>500 cd/m²	
Testowanie Testing	AT – autotest, DATA/DATA 2 – system rozproszony / diversified system, CB – **centralna bateria** / central battery	Pakowanie Packaging 260 x 200,5 x 30,5 460 szt. / pcs
Zasilanie Power supply	210 ÷ 250 V AC 50 ÷ 60Hz 186 ÷ 254 V DC	
Stopień szczelności Protection degree	IP20	
Klasa izolacji Insulation class	II	
Zakres temperatury pracy Temeprature range	t_a +10 °C ÷ +35 °C CB: t_a -15 °C ÷ +55 °C	
Kolor obudowy Colour	☐ RAL 9003 ▮ kolor specjalny / special colour	



Komponenty: zestaw do montażu wpuszczonego
Accessories: recessed mount kit
EAN: 5902052588640
NR: TM-AKC.DG001

Piktogramy w zestawie
Pictograms included

Piktogramy do opraw oświetlenia ewakuacyjnego zgodne z normą PN-EN ISO 7010
Pictograms for emergency escape lighting fittings according to PN-EN ISO 7010





IP20 LED 3h 850°C 210÷250VAC