


Střecha 1

2015-018621-BP

DETESK s.r.o., Příkrá 401, Průmyslová č.p.702, p.p.č.817, Železný Brod

Schéma klínu:



Plocha střechy [m²]:

529

Součet použitých spádových desek

EPS 100 S Stabil. (spádový)

Počet
[ks]

Objem
[m3]

668

59,2000

Součet použitých rovných desek

EPS 100 S Stabil. (rovný)

7

1,1000

1,1000

Celkem za kaširování pásem typu

-

-

0

Celkem

Uvedené ceny jsou bez DPH

Průměrná tloušťka tepelné izolace [m]


0,107

Výpis prvků

Číslo zakázky	Specifikace spádované konstrukce	Název 1	Název 2	Kaširování	Délka [mm]	Šířka [mm]	Označení ve výkrese	Výška nahoře [mm]	Spád		Počet [ks]	Objem [m3]	J
									2,00%	Spád [rozhraní klíny] 4,00%			
2015-018621-BP	Střecha 1	-	EPS 100 S Stabil. (spádový)	-	1000	1000	1	40,0	20,0				
2015-018621-BP	Střecha 1	-	EPS 100 S Stabil. (spádový)	-	1000	1000	2	60,0	40,0				
2015-018621-BP	Střecha 1	-	EPS 100 S Stabil. (spádový)	-	1000	1000	3	80,0	60,0				
2015-018621-BP	Střecha 1	-	EPS 100 S Stabil. (spádový)	-	1000	1000	4	100,0	80,0				
2015-018621-BP	Střecha 1	-	EPS 100 S Stabil. (spádový)	-	1000	1000	5	120,0	100,0				
2015-018621-BP	Střecha 1	-	EPS 100 S Stabil. (spádový)	-	1000	1000	6	140,0	120,0				
2015-018621-BP	Střecha 1	-	EPS 100 S Stabil. (spádový)	-	1000	1000	7	160,0	140,0				
2015-018621-BP	Střecha 1	-	EPS 100 S Stabil. (spádový)	-	1000	1000	8	180,0	160,0				
2015-018621-BP	Střecha 1	-	EPS 100 S Stabil. (spádový)	-	1000	1000	9	200,0	180,0				
2015-018621-BP	Střecha 1	-	EPS 100 S Stabil. (spádový)	-	1000	1000	R1	50,0	10,0				
2015-018621-BP	Střecha 1	-	EPS 100 S Stabil. (spádový)	-	1000	1000	R2	90,0	50,0				
2015-018621-BP	Střecha 1	-	EPS 100 S Stabil. (rovný)	-	1000	1000	E	100,0	-				
2015-018621-BP	Střecha 1	-	EPS 100 S Stabil. (rovný)	-	1000	1000	J	200,0	-				

Střecha 2

Schéma klínu:



Plocha střechy [m²]:

68,9

Součet použitých spádových desek

EPS 100 S Stabil. (spádový)

Počet
[ks]

Objem
[m3]

75

6,7500

Součet použitých rovných desek

EPS 100 S Stabil. (rovný)

5

0,1600

0,1600

Celkem za kaširování pásem typu

-

-

0

Celkem

Uvedené ceny jsou bez DPH


Průměrná tloušťka tepelné izolace [m]

0,088

Výpis prvků


Číslo zakázky	Specifikace spádované konstrukce	Název 1	Název 2	Kaširování	Délka [mm]	Šířka [mm]	Označení ve výkrese	Výška nahoře [mm]	Spád		Počet [ks]	Objem [m3]	Je
									2,00%				
2015-018621-BP	Střecha 2	-	EPS 100 S Stabil. (spádový)	-	1000	1000	1	40,0	20,0				
2015-018621-BP	Střecha 2	-	EPS 100 S Stabil. (spádový)	-	1000	1000	2	60,0	40,0				
2015-018621-BP	Střecha 2	-	EPS 100 S Stabil. (spádový)	-	1000	1000	3	80,0	60,0				
2015-018621-BP	Střecha 2	-	EPS 100 S Stabil. (spádový)	-	1000	1000	4	100,0	80,0				
2015-018621-BP	Střecha 2	-	EPS 100 S Stabil. (spádový)	-	1000	1000	5	120,0	100,0				
2015-018621-BP	Střecha 2	-	EPS 100 S Stabil. (spádový)	-	1000	1000	6	140,0	120,0				
2015-018621-BP	Střecha 2	-	EPS 100 S Stabil. (spádový)	-	1000	1000	7	160,0	140,0				
2015-018621-BP	Střecha 2	-	EPS 100 S Stabil. (spádový)	-	1000	1000	8	180,0	160,0				
2015-018621-BP	Střecha 2	-	EPS 100 S Stabil. (spádový)	-	1000	1000	9	200,0	180,0				
2015-018621-BP	Střecha 2	-	EPS 100 S Stabil. (rovný)	-	1000	1000	A	20,0	-				
2015-018621-BP	Střecha 2	-	EPS 100 S Stabil. (rovný)	-	1000	1000	B	40,0	-				

Střecha 3

Schéma klínu: 	Plocha střechy [m²]:	143,7	Počet [ks]	Objem [m3]
	Součet použitých spádových desek		178	22,4000
	EPS 100 S Stabil. (spádový)			22,4000
	Součet použitých rovných desek		0	0,0000
Celkem za kaširování pásem typu		-	-	0
Celkem				
Uvedené ceny jsou bez DPH				
Průměrná tloušťka tepelné izolace [m]		0,142		

Výpis prvků										Spád 2,00%	Spád [rozhranění klíny] 4,00%		
Číslo zakázky	Specifikace spádované konstrukce	Název 1	Název 2	Kaširování	Délka [mm]	Šířka [mm]	Označení ve výkrese	Výška nahoře [mm]	Výška dole [mm]	Počet [ks]	Objem [m3]	J	
2015-018621-BP	Střecha 1	-	EPS 100 S Stabil. (spádový)	-	1000	1000	1	40,0	20,0				
2015-018621-BP	Střecha 1	-	EPS 100 S Stabil. (spádový)	-	1000	1000	2	60,0	40,0				
2015-018621-BP	Střecha 1	-	EPS 100 S Stabil. (spádový)	-	1000	1000	3	80,0	60,0				
2015-018621-BP	Střecha 1	-	EPS 100 S Stabil. (spádový)	-	1000	1000	4	100,0	80,0				
2015-018621-BP	Střecha 1	-	EPS 100 S Stabil. (spádový)	-	1000	1000	5	120,0	100,0				
2015-018621-BP	Střecha 1	-	EPS 100 S Stabil. (spádový)	-	1000	1000	6	140,0	120,0				
2015-018621-BP	Střecha 1	-	EPS 100 S Stabil. (spádový)	-	1000	1000	7	160,0	140,0				
2015-018621-BP	Střecha 1	-	EPS 100 S Stabil. (spádový)	-	1000	1000	8	180,0	160,0				
2015-018621-BP	Střecha 1	-	EPS 100 S Stabil. (spádový)	-	1000	1000	9	200,0	180,0				
2015-018621-BP	Střecha 1	-	EPS 100 S Stabil. (spádový)	-	1000	1000	10	220,0	200,0				
2015-018621-BP	Střecha 1	-	EPS 100 S Stabil. (spádový)	-	1000	1000	11	240,0	220,0				
2015-018621-BP	Střecha 1	-	EPS 100 S Stabil. (spádový)	-	1000	1000	12	260,0	240,0				
2015-018621-BP	Střecha 1	-	EPS 100 S Stabil. (spádový)	-	1000	1000	R1	50,0	10,0				
2015-018621-BP	Střecha 1	-	EPS 100 S Stabil. (spádový)	-	1000	1000	R2	90,0	50,0				

Střecha 4

Schéma klínu: 	Součet použitých spádových desek		Počet [ks]	Objem [m3]	C
	EPS 100 S Stabil. (spádový)		44	3,4400	
				3,4400	
	Součet použitých rovných desek		0	0,0000	
Celkem za kaširování pásem typu		-	-	0	
Celkem					
Uvedené ceny jsou bez DPH					

Výpis prvků										Spád střechy 7,00%	Spád [rozhranění klíny] 10,00%		
Číslo zakázky	Specifikace spádované konstrukce	Název 1	Název 2	Kaširování	Délka [mm]	Šířka [mm]	Označení ve výkrese	Výška nahoře [mm]	Výška dole [mm]	Počet [ks]	Objem [m3]	Jed	
2015-018621-BP	Střecha 4	-	EPS 100 S Stabil. (spádový)	-	1000	1000	T1	110,0	10,0				
2015-018621-BP	Střecha 4	-	EPS 100 S Stabil. (spádový)	-	1000	1000	T2	210,0	110,0				