

POZNÁMKY :

- NOVA BEZDŮTOVÁ DIALEKTA OHOŽOŽI bude provedena včetně naskladnění vstřívků. Tato vstřívková budova řadí železniční, případně nové položené technologické rozvody budovy, zospřiny nesoudržným materiálem. V místech, kde se nacházejí technologické rozvody, je obtížné provést hluštění zaspřiny rozvodů vzhledem k jejich možnému poškození. Proto je ve skladě ohožů doplněna betonová mazanina se sivočernou stří v tloušťce 100 mm.
- Zpevněné plochy budov spádovány do odvodňovacích žlabů, které jsou kompletně dodávkou zdravotní techniky (viz člásek 500).

- KOVŮLE KONSTRUKCE NEZBOJENÉ BAZÉNU** včetně vypočítání a odrazů jsou podobné popsaný v části 3.100 – Nerovné konstrukce
- Kovové sloupky bozovené pístě budo, kotvený do betonového dnu plovádního bozenu. Po osazení vyzrálý slén bozenu bude bozovený jejich podbozovením. Tyto podbozovení budo vyzrálý pomocí vrtáků, které budo plovádní budo bozovené pístě budo bozovené do bozenu budo. Nové a budo této vyzrálý je uveden na výkresu řadu. Plovádní budo na tyto podbozovení budo C30/37-XC42(C27) –Dmax 16

- * VRSTVY NÁSYPŮ POD NEREZOVÝM DNEM (ode dna směrem dolů)

- * primá pod nerezový osten bazenu bude provedena vrstva ze suterózu betonu 10-15 cm C16/20-XU
- (v části bazénu se šikmým dnem bude sušit beton povří v celkové tloušťce 230-355 mm)
- * osazení geotextile
- * vestava náspu (hrubá vrstva), hracke 4/32 z odstufupňovými granulátum (tuhnutí na hodnoty Ec= min. 45 MPa)
- v celkové tloušťce 200-450 mm
- * při budování záclon je nutné respektovat požadavky dodavatele technologie, včetně koordinace petrofillových pracovníků
- * možný nerovné konstrukce na sklení ochoty je součástí dodatky nerez. bazénu

- * PRO OCHOZÝ KOLEM BAZENŮ PLATÍ TYTO PODMINKY:
- * všechny zápisy a nápisy budou řádně hubičeny
- * pro zápisy technologických rozvodů bude použit nesoutěžní materiál (přesek)
- * pro ostatní zápisy budou použity další zhuštěnitelné materiály
- * skladby zpevněných ploch a úpravy ochozů jsou podobně popsaný v technické zprávě a na výkresu řezu

LEGENDA :

- NOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA OCHOZU v ploše cca 425 m²

$\pm 0.00 = 165.02$

00	JEDNOTUPŇOVÁ DOKUMENTACE	06. 2024	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

 CODE, s.r.o. Computer Design IČO 482 86 960		PARDUBICE Pardubice, Na Vrátně 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. V. Meduna	Ing. J. Kouřinek		Ing. V. Meduna
OBJEDNATEL	MĚSO NERATOVICE, Kojelická 1028, 277 11 Neratovice		
LETNÍ KOUPALIŠTĚ NERATOVICE OPRAVA VÍCEÚČELOVÉHO BAZÉNU			
1.000 : ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
PŮDORYS NEREZOVÉHO BAZÉNU			
		ČÍSLO ZAKÁZKY	2024/0056/00
		POČET FORMÁTŮ	8 A 4
		DATUM	06. 2024
		MĚŘÍTKO	1 : 100
JMÉNO SODBOURU			
LKBAWNER2-10-nrjn-11.dwg			
STUPĚŇ PROJ.		JP	
ČÍSLO KOPIE	ČÁST	ČÍS PRÍL.	
D1	1.008		