



FORTIS spol s r.o. Jihlava	HIP: Dr.ing.arch.J.Huňáček	Zodp. projektant: Ing. J.Beneš	Vypracoval: Ing. Z.Trávníková	Výpis výrobků: Truhlářských	List: 1
Akce: ZOO Brno, U Zoologické zahrady 46 AFRICKÁ VESNICE				Zakázkové číslo: 708 08/c	1
Ozn. na výkr.	Skica	Popis	Počet	Celkem	
1 T		<u>DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ – LEVÉ</u> rámové, opláštěné fošnami šířky 250-400mm masivní z tvrdého řezbového dřeva – akát tepelná izolace – desky z extrudovaného polystyrenu zárubeň: dřevěná (dub) povrchová úprava: lazura na dřevo, odstín vybere architekt zámek: bezpečnostní práh: dubový kování, klika (madlo kliky dřevěné) konstrukce dveří musí splňovat: – součinitel prostupu tepla max. $U \leq 1,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	Objekt č.6 – 1L	1L	
2 T		<u>VÝLEZ PRO KAMERUNSKÉ KOZY</u> rámové, opláštěné palubkami šířky 100-150mm masivní z tvrdého řezbového dřeva – akát tepelná izolace – desky z extrudovaného polystyrenu zárubeň: kovová povrchová úprava: lazura na dřevo, odstín vybere architekt kování, kovová zástrčka konstrukce musí splňovat: – součinitel prostupu tepla max. $U \leq 1,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	Objekt č.6 – 1P	1P	
3 T		<u>DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ – PRAVÉ</u> rámové, opláštěné fošnami šířky 250-400mm masivní z tvrdého řezbového dřeva – akát tepelná izolace – desky z extrudovaného polystyrenu zárubeň: dřevěná (akát) povrchová úprava: lazura na dřevo, odstín vybere architekt pomalováno (vyřezáno) etnickými symboly na vnitřní straně zámek: bezpečnostní bez prahu kování, klika (madlo kliky dřevěné) vzor viz. fotopříloha konstrukce dveří musí splňovat: – součinitel prostupu tepla max. $U \leq 1,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	Objekt č.8a – 1P	1P	
4 T		<u>DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ – LEVÉ</u> DTTO 2/P	Objekt č.8b – 2L	2L	

FORTIS spol s r.o. Jihlava	HIP: Dr.ing arch.J.Huňáček	Zodp. projektant: Ing. J.Beneš	Vypracoval: Ing. Z.Trávníkové	Výpis výrobků: Truhlářských	List:
Akce: ZOO Brno, U Zoologické zahrady 46 AFRICKÁ VESNICE				Zakázkové číslo: 708 08/c	2
Ozn. no výkr.	Skica	Popis			Celkem
5 T	sklo při okrajích přetříť barvou odstín shodný s odstínem fasády 	<u>OKNO SKLÁPĚCI</u> materiál: europrofil (dub) zasklení: izolační dvojsklo konstrukce výrobku musí splňovat: součinitel prostupu tepla max. $U_n \leq 1,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ bez parapetů z obou stran nainstalovány větve - průhled sklo přetříť nátěrem v barvě omítky			Objekt č.8a - 3 Objekt č.8b - 5 8
6 T	sklo při okrajích přetříť barvou odstín shodný s odstínem fasády 	<u>OKNO SKLÁPĚCI</u> DTTO 5/T			Objekt č.11 - 3 Objekt č.11 - 2 5
7 T	rozměr: 900/1970	<u>DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ - LEVÉ</u> DTTO 1/T			Objekt č.11 1L
8 T	rozměr: 800/1970	<u>DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ - LEVÉ</u> DTTO 1/T bez požadavku na tepelně izolační vlastnosti překlad - U profil hliníkový, délka 1200mm + pruhové závěsy z speciál. měkčeného průhledného PVC, pruhy š. 200mm, v.2000mm, překrytí pruhů 30mm, síla pruhu 4mm, uchycení: L 80/80/8mm d.1m ke stěně, k L profilu instalace speciálního nosníku se pruh. závěsy			Objekt č.10 1L
9 T	rozměr: 900/1970	<u>DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ - LEVÉ</u> DTTO 1/T + pruhové závěsy z speciál. měkčeného průhledného PVC, pruhy š. 200mm, v.2000mm, překrytí pruhů 30mm, síla pruhu 4mm, uchycení: L 80/80/8mm d.1,1m ke stěně, k L profilu instalace speciálního nosníku se pruh. závěsy			Objekt č.10 1L
10 T	rozměr: 1000/1200 (800)	<u>OKNO SKLÁPĚCI</u> DTTO 5/T			Objekt č.10 2
11 T	rozměr: 800/1200 (800)	<u>OKNO SKLÁPĚCI</u> DTTO 5/T			Objekt č.10 1

FORTIS spol s r.o. Jihlava		HIP: Dr.ing.arch.J.Huňáček	Zodp. projektant: Ing. J.Beneš	Vypracoval: Ing. Z.Trávníková	Výpis výrobků: Truhlářských	List: 3
Akce: ZOO Brno, U Zoologické zahrady 46 AFRICKÁ VESNICE					Zakázkové číslo: 708 08/c	
Ozn. na výkr.	Skica	Popis				Celkem
12 T	rozměr: 900/1970	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ – PRAVÉ DTTO 1/T			Objekt č.3	1P
13 T	rozměr: 800/1970	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ – PRAVÉ DTTO 1/T			Objekt č.25	1P