

Specifikace nástavby a další požadavky

Úpravy na vozidle:

- 1) instalace Výstražného zvukového a rozhlasového zařízení (VRZ) – majáky modročervené barvy včetně houkačky a sváděcí oranžové aleje včetně osazení nástavby, ideálně značky Whellen
 - a) na kabině vozidla: predátory v masce, boky vozidla u blatníků, rampa, reproduktor, ovládání pomocí WECANX ručního kombinovaného mikrofonu a ovladače,
 - b) na nástavbě: na bocích v přední a zadní části, v zadní části v levém i pravém rohu 2 kusy, oranžová sváděcí alej oranžové barvy (WeCanX® 2250), (12 ks predátorů)
- 2) instalace analogové vysílačky Motorola včetně antény, horní police, v dosahu řidiče i velitele – dodá zadavatel
- 3) instalace držáku tabletu včetně USB nabíječky, minimálně 2 A (stále pod proudem)
- 4) instalace USB nabíječky pro kameru, minimálně 2 A (spínaná klíčkem)
- 5) instalace čtecí lampičky – velitel (vpravo vepředu)
- 6) instalace doplňkového LED osvětlení pro osádku ve druhé řadě (nesmí oslňovat řidiče, ovládána z místa osádky)
- 7) držák na vysílačky a svítilny – police mezi řidičem a spolujezdcem včetně nabíjení 4 svítilny, 4 vysílačky značky Motorola – dodá zadavatel
- 8) instalace LED osvětlení schodů – zapojení na osvětlení ve voze, při otevření dveří se rozsvítí
- 9) instalace držáku na dva dýchací přístroje do zadní řady sedadel – vyndavací
- 10) instalace nezávislého topení na chodu motoru – naftové
- 11) instalace předního elektrického navijáku, tažná síla min. 4500 kg, včetně ochranného obalu a odpojovače baterií
- 12) lehce omyvatelné potahy všech 6 sedadel
- 13) instalace LED přídatného pracovního světla do přední části vozu, ovládaného spolu s dálkovými světly, možnost samostatně vypnout
- 14) dobíjení vozidla přes vystřelovací zásuvku včetně integrované nabíječky (koncovka bude v účelové nástavbě na levé straně)
- 15) polep bílým pruhem dle vyhlášky č. 247/2001 Sb., nápisem na dveře „JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA RUDNÁ“ a nálepkou s logem jednotky
- 16) indikace otevřených rolet
- 17) vozidlo bude specifikované jako Technický Automobil, certifikát TUPO (Technický ústav požární ochrany)

Účelová nástavba:

- 18) nástavba skříňového typu z hliníkových profilů s bočními schránkami, jež jsou uzavřené hliníkovými roletami (2 kusy rolet)
- 19) nádrž na vodu – objem 600 až 800 litrů, nádrž nerez, hliník (upřesní zadavatel) s plnicím hrdlem C (52 mm), vývodem na vysokotlaké zařízení, vývodem C (52 mm) pro připojení externího čerpadla a možnosti nádrž vypustit, vše osazené manuálním ventilem, osazená přepadovým potrubím pod vozidlo, stavoznak
- 20) výsuvné plato pro vyprošťovací nářadí
- 21) výsuvné plato na elektrocentrálu a motorovou pilu
- 22) výsuvné plato pro dýchací techniku 2 x dýchací přístroj + 2 lahev náhradní
- 23) držáky a police pro zajištění věcných prostředků
- 24) vysokotlaký agregát (např. Kränzle), s min. tlakem 150 barů a průtokem 20 l/m včetně kombinované proudnice s možností přimísení pěnidla, startování baterií, délka hadice 50 m na bubnu s el. navijákem
- 25) osvětlovací LED stožár s pneumatickým výsuvem a s elektrickým ovládáním směru svícení, s blokadí jízdy při zdvihnutém zařízení, světelná rampa výsuv nejméně 5 m od země
- 26) osvětlení účelové nástavby uvnitř LED pásky podél rolet, popřípadě doplněné v policích, nesmí ale oslňovat
- 27) osvětlené vnější v okolí účelové nástavby LED pásky v okapnicích rolet – musí dosahovat krytí IP67 Z důvodu mechanické odolnosti není přípustné řešení s využitím flexibilních samolepicích LED pásek nalepených přímo na boky účelové nástavby bez použití instalační lišty s krycím plexi.
- 28) hliníkové rolety antracitové barvy (např. LDR Rolltechnik)
- 29) nástavba bude polepena reflexními pruhy Chevron
- 30) v zadní části vozu bude umístěna couvací kamera kompatibilní s integrovaným rádiem IVECO
- 31) přídatná LED světla couvací spouštěná se zařazením zpátečky
- 32) hliníková bedna na střeše vozidla
- 33) pochozí střecha včetně žebříku
- 34) držáky na hliníkový žebřík na střeše
- 35) osvětlení LED horní plošiny
- 36) nezávislé naftové topení vyhřívající nástavbu ovládané z kabiny
- 37) přídatná sdružená zadní světla horní
- 38) mycí koutek vč. vyvedení vzduchové spojky
- 39) kastlíky nebo schránky pod roletami (uschování klínů, nářadí k vozidlu, menších věcných prostředků, 1 až dva podle konstrukce)
- 40) držáky včetně zabudování nabíječky na AKU nářadí Milwaukee (nářadí zadavatel)
- 41) zadní výplň nástavby zvedací víko