

Seznam spotřebičů

Nový rozvaděč RM v SO 201:

PS	spotřebič	Inst. Výkon	Napětí (kW)	Orient. Soudobos t	Umístění SO	Podlaží		
PS210	ventilátor spalin	580	0,4	1	SO201	0,0 m		
PS 104	Pasový dopravník PD13 A	45	0,4	1	SO 201	K 20/45 m		
PS 104	Pasový dopravník PD14 A	5,5	0,4	1	SO 201	K 20/45 m		
PS 104	Pasový dopravník PD14 B	5,5	0,4	1	SO 201	K 20/45 m		
PS 104	Pohon pluhu 14 A1	1	0,4	0,1	SO 201	K 20/45 m		
PS 104	Pohon pluhu14 B1	1	0,4	0,1	SO 201	K 20/45 m		
PS 104	Pohon pluhu 14 B2	1	0,4	0,1	SO 201	K 20/45 m		
PS 104	Pohon pluhu14 C1	1	0,4	0,1	SO 201	K 20/45 m		
PS 104	Pohon pluhu 14 C2	1	0,4	0,1	SO 201	K 20/45 m		
PS 104	El.kladkostroj K 20	3,5	0,4	0	SO 201	45 m		
PS 106	Technologická VZT - odprášení dopravy K20 DŠ	35	0,4	1	SO 201	40 m		
PS 114	Kompresor dopravního vzduchu č.1	815	0,4	1	SO 201	0,0 m	řízený FM	napájeno trvale
PS 114	Kompresor řídícího vzduchu č.1- 75-90kW	75	0,4	0	SO 201	0,0 m	řízený FM	napájeno trvale
PS 114	Kompresor řídícího vzduchu č.2- 75-90kW	75	0,4	0	SO 201	0,0 m	řízený FM	napájeno trvale
PS 114	Adsorbční suška	0,06	0,4	1	SO 201	0,0 m		napájeno trvale
PS 114	Kondenzační suška Hadkison HHDP 790	1,97	0,4	1	SO 201	0,0 m		napájeno trvale
PS 201	chlazený šnekový dopravník popela 1	2,5	0,4	1	SO 201	0,0 m		ready/zapnout
PS 201	chlazený šnekový dopravník popela 2	2,5	0,4	1	SO 201	0,0m		ready/zapnout
PS 201	chlazený šnekový dopravník popela 3	2,5	0,4	1	SO 201	0,0 m		ready/zapnout
PS 201	chlazený šnekový dopravník popela 4	2,5	0,4	1	SO 201	0,0m		ready/zapnout
PS 201	DeNOX modul	10	0,4	1	SO 201	11,2 m	Podružný rozváděč	
PS 201	čerpadlo čerpaní kondenzátu do JOV č. 1	6	0,4	1	SO 201	0,0 m		
PS 201	čerpadlo čerpaní kondenzátu do JOV č. 2	6	0,4	0	SO 201	0,0 m		
PS 201	Příprava fosfátu	2	0,4	0,5	SO 201	0,0 m		
PS 201	Dávkování siry do kotle	2	0,4	1	SO 201	15 m		
PS 201	čerpadlo okruhu drobného chlazení 1	15	0,4	1	SO 201	0,0 m		
PS 201	čerpadlo okruhu drobného chlazení 2	15	0,4	0	SO 201	0,0 m		
PS 201	pomocné čerpadlo okruhu drobného chlazení 3	15	0,4	-1	SO 201	0,0 m		
PS 201	pomocné čerpadlo okruhu drobného chlazení 4	15	0,4	-2	SO 201	0,0 m		
PS 202	rotační šnek silo DŠ 1	55	0,4	1	SO 201	18,0 m		
PS 202	vynášecí šnek silo DŠ 1	15	0,4	1	SO 201	18,0 m	řízený FM	ready/zapnout
PS 202	pohon šneku Silo DŠ 1	3	0,4	1	SO 201	18		
PS 202	vynášecí šnek silo DŠ 2	15	0,4	0	SO 201	18,0 m	řízený FM	ready/zapnout
PS 202	pohon šneku Silo DŠ 1	3	0,4	1	SO 201	18		
PS 202	Rotační podavač síla MFV	2	0,4	0,1	SO 201	18,0 m	řízení FM	
PS 202	rotační šnek silo DŠ 2	55	0,4	0	SO 201	18,0 m		
PS 203	dopravní šnek síla MFV	15	0,4	0,1	SO 201	18,0 m		
PS 203	Silo sorbentu odprášení	2	0,4	1	SO 201	24	Podružný rozváděč	
PS 203	Silo sorbentu výstupní klaka				SO 201	18 m		
ps 204	TKF dopravník popela chladicí šnek L	3	0,4	1	SO 201	0,0 m		ready/zapnout
ps 204	TKF dopravník popela chladicí šnek P	3	0,4	1	SO 201	0,0m		ready/zapnout
PS 204	Třidič popele	2	0,4	1	SO 201	0,0m		
PS 204	odprášení zásobníku MFV	2	0,4	0	SO 201	18,0 m		ready/zapnout
PS 204	Průmyslový vysavač	15	0,4	0	SO 201			
PS 201	ventilátor primární PV	450	0,4	1	SO201	SO201/0,0 m	řízený FM, v r26	0-100%
PS 201	ventilátor sekundární SV	380	0,4	1	SO201	SO201/0,0 m	řízený FM, v r26	0-100%
PS 201	uzavírací klapka v sání PV	0,7	0,4	0,01	SO201	SO201/0,0 m		O-Z
PS 201	uzavírací klapka v sání SV	0,7	0,4	0,01	SO201	SO201/0,0 m		O-Z
PS 201	regulační klapka prim.vzduchu pod rošt vlevo	0,25	0,4	0,01	SO201	SO 201/0,0m		0-100%
PS 201	regulační klapka prim.vzduchu pod rošt vpravo	0,25	0,4	0,01	SO201	SO 201/0,0m		0-100%
PS 201	regulační klapka sek.vzduchu spodní přední	0,25	0,4	0,01	SO201	SO 201/0,0m		0-100%
PS 201	regulační klapka sek.vzduchu horní přední	0,25	0,4	0,01	SO201	SO 201/0,0m		0-100%
PS 201	regulační klapka sek.vzduchu spodní zadní	0,25	0,4	0,01	SO201	SO 201/0,0m		0-100%
PS 201	regulační klapka sek.vzduchu horní zadní	0,25	0,4	0,01	SO201	SO 201/0,0m		0-100%
PS 201	klapka recirkulace spalin	0,25	0,4	0,01	SO201	SO 201/+6,0 m		O-Z
PS 201	hlavní parní uzávěr	0,45	0,4	0,01	SO201	SO 201/+38 m		O-Z
PS 201	hlavní parní uzávěr - obtok	0,45	0,4	0,01	SO201	SO 201/+38 m		O-Z
PS 201	polnice	0,25	0,4	0,01	SO201	SO 201/+38 m		0-100%
PS 201	uzávěr polnice	0,7	0,4	0,01	SO201	SO 201/+38 m		O-Z
PS 201	ventil odpouštění vody z bubnu	0,25	0,4	0,01	SO201	SO 201/+38 m		0-100%
PS 201	ventil odluhu	0,25	0,4	0,5	SO201	SO 201/+11,2m		0-100%
PS 201	napájení šoupátko 1	0,3	0,4	0,01	SO201	SO 201/+11,2m		O-Z
PS 201	napájecí ventil 1	0,25	0,4	0,5	SO201	SO 201/+11,2m		0-100%
PS 201	napájení šoupátko 2	0,3	0,4	0,01	SO201	SO 201/+11,2m		O-Z
PS 201	napájecí ventil 2	0,25	0,4	0,5	SO201	SO 201/+11,2m		0-100%
PS 201	vstříkový ventil 1	0,25	0,4	0,5	SO201	SO 201/+11,2m		0-100%
PS 201	vstříkový ventil 2	0,25	0,4	0,5	SO201	SO 201/+11,2m		0-100%
PS 201	trojcestný ventil před EKO	0,25	0,4	0,01	SO201	SO 201/+11,2m		0-100%
PS 201	klapka odvětrání roštu	0,15	0,4	0,01	SO201	SO 201/+0,0m		ready/zapnout
PS 201	najížděcí plynový hořák 1	4	0,4	0	SO201	SO 201/+12 m	Součástí skříně hořáku č. 1	0-100%
PS 201	najížděcí plynový hořák 2	4	0,4	0	SO201	SO 201/+12 m	Součástí skříně hořáku č. 2	0-100%
PS 201	skříň hořáku č.1	22	0,4	0	SO201	SO 201/+12 m	Podružný rozváděč	V/Z
PS 201	ovládání výkonu hořáku		0,4	0	SO201	SO 201/+12 m	Součástí skříně hořáku č. 1	0-100%
PS 201	skříň hořáku č.2	22	0,4	0	SO201	SO 201/+12 m	Podružný rozváděč	V/Z
PS 201	ovládání výkonu hořáku	1	0,4	0	SO201	SO 201/+12 m	Součástí skříně hořáku č. 2	0-100%
PS 201	rozvaděč měření vodivosti	1,5	0,4	1	SO201	SO 201/+0,0 m		napájeno trvale
PS 204	spirálový dopravník ze žal.odlučovače 1	3	0,4	1	SO201	SO 201/+0,0m	řízený FM	V-Z
PS 204	spirálový dopravník ze žal.odlučovače 2	3	0,4	1	SO201	SO 201/+0,0m	řízený FM	V-Z
PS 204	rotační podavač propadu z roštu 1	2,2	0,4	1	SO201	SO 201/+0,0m		V-Z
PS 204	rotační podavač propadu z roštu 2	2,2	0,4	1	SO201	SO 201/+0,0m		V-Z

PS 204	čočka odpouštění popela z roštu1	0,15	0,23	0,01	SO201	SO 201/+0,0m		ready/zapnout
PS 204	čočka odpouštění popela z roštu 2	0,15	0,23	0,01	SO201	SO 201/+0,0m		ready/zapnout
PS 201	uzavírací klapka spalínový ventilátor	0,7	0,4	0,01	SO 202	SO 202/0,0m		O-Z
PS 203	napájení látkového filtru	15	0,4	1	SO 202	18,0 m	v r26	napájeno trvale
PS 204	TKF vyhřívání výsypek 1	6	0,4	1	SO 202	0,0 m		
PS 104	OZ26 - Filtrační zařízení	22	400	1	SO104	+44 m (K20)		
PS 104	OZ26 - Rotační podavač	0,55	400	1	SO104	+44 m (K20)		
PS 104	OZ26 - Šnekový dopravník	3	400	1	SO104	+44 m (K20)		
PS 104	OZ26 - Šnekový dopravník	3	400	1	SO104	+44 m (K20)		
PS 104	OZ27 - Filtrační zařízení	22	400	1	SO104	+44 m (K20)		
PS 104	OZ27 - Rotační podavač	0,55	400	1	SO104	+44 m (K20)		
PS 104	OZ27 - Šnekový dopravník	3	400	1	SO104	+44 m (K20)		
PS 104	OZ27 - Šnekový dopravník	3	400	1	SO104	+44 m (K20)		
PS 104	OZ28 - Filtrační zařízení	37	400	1	SO104	+44 m (K80/90)		
PS 104	OZ28 - Rotační podavač	0,55	400	1	SO104	+44 m (K80/90)		
PS 104	OZ28 - Šnekový dopravník	3	400	1	SO104	+44 m (K80/90)		
PS 104	OZ28 - Šnekový dopravník	3	400	1	SO104	+44 m (K80/90)		
PS 104	OZ29 - Filtrační zařízení	37	400	1	SO104	+44 m (K80/90)		
PS 104	OZ29 - Rotační podavač	0,55	400	1	SO104	+44 m (K80/90)		
PS 104	OZ29 - Šnekový dopravník	3	400	1	SO104	+44 m (K80/90)		
PS 104	OZ29 - Šnekový dopravník	3	400	1	SO104	+44 m (K80/90)		

Stávající rozvaděče RM v SO 203 a SO 204 bude sloužit pro napájení nových spotřebičů v SO 203 a SO 204.

PS 104	Pasový dopravník PD13 B	45	0,4	1	SO 203	K 80/45m		K80
PS 104	Pasový dopravník PD13 C	45	0,4	0	SO 203	K 80/45m		K90
PS 104	Příčný pasový dopravník PD15 A K 80/90	5,5	0,4	1	SO 203	K 80/45m		K80
PS 104	Příčný pasový dopravník PD15 B K80/90	5,5	0,4	0	SO 203	K 80/45m		K90
PS 104	Pojezd PD 15 A	1,1	0,4	1	SO 203	K 80/45m		K80
PS 104	Podélný pasový dopravník PD16 A K 80/90	7,5	0,4	1	SO 203	K 80/45m		K80
PS 104	Podélný pasový dopravník PD16 B K 80/91	7,5	0,4	1	SO 203	K 80/45m		K90
PS 104	Pojezd PD 16 A	1,1	0,4	1	SO 203	K 80/45m		K90
PS 104	El.kladkostroj věž K 80/90	3,5	0,4	0	SO 203	~45 m		K80
PS 106	Technologická VZT - odprášení dopravy DŠ K80/90	45	0,4	1	SO 203	45 m		K80
PS 202	rotační šnek silo DŠ 1 K 80	55	0,4	1	SO 203	30 m		K80
PS 202	vynášecí šnek silo DŠ 1 K 80	15	0,4	1	SO 203	30 m	řízený FM	K80
PS 202	pohon šneku Silo DŠ 1 K 80	3	0,4	1	SO 203	30 m		K80
PS 202	rotační šnek silo DŠ K 80	55	0,4	1	SO 203	30 m		K80
PS 202	vynášecí šnek silo DŠ 2 K 80	15	0,4	1	SO 203	30 m	řízený FM	K80
PS 202	pohon šneku Silo DŠ 2 K 80	3	0,4	1	SO 203	30 m		K80
PS 202	rotační šnek silo DŠ 1 K 90	55	0,4	1	SO 203	30 m		K90
PS 202	vynášecí šnek silo DŠ 1 K 90	15	0,4	1	SO 203	30 m	řízený FM	
PS 202	pohon šneku Silo DŠ 1 K 90	3	0,4	1	SO 203	30 m		
PS 202	rotační šnek silo DŠ 2 K 90	55	0,4	1	SO 203	30 m		
PS 202	vynášecí šnek silo DŠ 2 K 90	15	0,4	1	SO 203	30 m	řízený FM	K90
PS 202	pohon šneku Silo DŠ 2 K 90	3	0,4	1	SO 203	30 m		
PS 105	Pojezd PD 15 B	1,1	0,4	1	SO 204	K 80/45m		K90
PS 105	Pojezd PD 16 B	1,1	0,4	0	SO 204	K 80/45m		K90
PS 201	rozvaděč měření emisí	3	0,4	1	SO 204	SO 204 0,0 m		napájeno trvale
PS 201	Podtápění potrubí - močovina	3	0,4	1	SO 204	0,0 m		K80
PS 201	Podtápění potrubí Demivoda	4	0,4	1	SO 204	0,0 m		K80
PS 201	Podtápění potrubí Chlad ivoda	4	0,4	1	SO 204	0,0 m		K80