









Zodp. projektant: Ing. Petr Dvořák		Vypracoval: Ing. Petr Dvořák		Výpis výrobků			List:
Akce: LnJ č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití		Zak. číslo: 2023-05-004 11.02.2024		OKNA / DVEŘE - VNĚJŠÍ			1
Označení na výkr.	SCHÉMA:	POPIS:		1.NP	2.NP	3.NP	SUMA
O01		BARVA: EXTERIÉR / INTERIÉR RÁM: Aluminium / bílá KŘÍDLO: Aluminium / bílá Křídlo: fixní zasklení + otvíravé a výklopné křídlo Rozměry: 1200 x 1730 mm (FIX) + 760 x 1730 (křídlo) Kování: FIX + křídlo OSP Výplň: izol 3 sklo 6+16 Argon 90% +4+ 16 Argon 90% + 4 4 RW 43dB + bezpečnostní Rozšíření: podkladní profil tepelně izolační 50 mm - dole rozšiřovací profil 120 mm - nahoře POZN.: Součástí dodávky - interiérová parotěsnící páska; exteriérová paropropustná a voděodolná páska		1	-	-	1
O02		BARVA: EXTERIÉR / INTERIÉR RÁM: Aluminium / bílá KŘÍDLO: Aluminium / bílá Křídlo: fixní zasklení + otvíravé a výklopné křídlo Rozměry: 1200 x 1730 mm (FIX) + 760 x 1730 (křídlo) Kování: FIX + křídlo OSP Výplň: izol 3 sklo 6+16 Argon 90% +4+ 16 Argon 90% + 4 4 RW 43dB + bezpečnostní Rozšíření: podkladní profil tepelně izolační 50 mm - dole POZN.: Součástí dodávky - interiérová parotěsnící páska; exteriérová paropropustná a voděodolná páska		1	-	-	1
D01		BARVA: EXTERIÉR / INTERIÉR RÁM: Aluminium / bílá KŘÍDLO: Aluminium / bílá Rám: AL rám + Al práh Křídlo: AL - dveřní otevíravé Rozměry: 1185 x 2300 mm Kování: Vchodové křídlo Výplň: izol 3 sklo (prosvětlení chodby) + bezpečnostní Rozšíření: podkladní profil Purenit s EPS jádrem 300 mm - dole Bezpečnostní EZS čidlo, e. ovládaný zámek dveří POZN.: Součástí dodávky - interiérová parotěsnící páska; exteriérová paropropustná a voděodolná páska		1	-	-	1
O03		NEOBSAZENO					
O04		BARVA: EXTERIÉR / INTERIÉR RÁM: Aluminium / bílá KŘÍDLO: Aluminium / bílá Rám: PVC profil Křídlo: PVC profil Rozměry: 470 x 670 mm Kování: okenní kř. OSP Výplň: izol 3 sklo Rozšíření: podkladní profil tepelně izolační 50 mm - dole POZN.: Součástí dodávky - interiérová parotěsnící páska; exteriérová paropropustná a voděodolná páska		1	-	-	1
O05		BARVA: EXTERIÉR / INTERIÉR RÁM: Aluminium / bílá KŘÍDLO: Aluminium / bílá Rám: PVC profil Křídlo: PVC profil Rozměry: 970 x 800 mm Kování: okenní kř. OSP Výplň: izol 3 sklo Rozšíření: podkladní profil tepelně izolační 50 mm - dole POZN.: Součástí dodávky - interiérová parotěsnící páska; exteriérová paropropustná a voděodolná páska		2	-	-	2
O06		Rozšíření: podkladní profil tepelně izolační 50 mm - dole POZN.: Součástí dodávky - interiérová parotěsnící páska; exteriérová paropropustná a voděodolná páska					

Zodp. projektant: Ing. Petr Dvořák		Vypracoval: Ing. Petr Dvořák		Výpis výrobků			List:
Akce: LnJ č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití		Zak. číslo: 2023-05-004 11.02.2024		OKNA / DVEŘE - VNĚJŠÍ			2
Označení na výkr.	SCHÉMA:	POPIS:		1.NP	2.NP	3.NP	SUMA
O07		BARVA: EXTERIÉR / INTERIÉR RÁM: Aluminium / bílá KŘÍDLO: Aluminium / bílá Rám: PVC profil Křídlo: PVC profil Rozměry: 970 x 1460 mm Kování: okenní kř. OSP Výplň: izol 3 sklo Rozšíření: podkladní profil tepelně izolační 50 mm - dole POZN.: Součástí dodávky - interiérová parotěsnící páska; exteriérová paropropustná a voděodolná páska		1	-	-	1
D10		BARVA: EXTERIÉR / INTERIÉR RÁM: Aluminium / bílá KŘÍDLO: Aluminium / bílá Rám: AL rám + Al práh Křídlo: AL - dveřní otevíravé Rozměry: 880 x 2070 mm Kování: Vchodové křídlo Výplň: izol 3 sklo (prosvětlení chodby) + bezpečnostní Rozšíření: podkladní profil Purenit s EPS jádrem 250 mm - dole Bezpečnostní EZS čidlo POZN.: Součástí dodávky - interiérová parotěsnící páska; exteriérová paropropustná a voděodolná páska		1	-	-	1
O21 O22 O23 O24		BARVA: EXTERIÉR / INTERIÉR RÁM: Aluminium / bílá KŘÍDLO: Aluminium / bílá Rám: PVC profil Křídlo: 2x křídlo PVC profil Rozměry: 1170 x 1370 mm Klapačka Kování: okenní kř. levé s klapačkou + okenní kříslo OSP hlavní ke klap. Výplň: izol 3 sklo 6+16 Argon 90% +4+ 16 Argon 90% + 4 4 RW 43dB 2/3 dělicí příčka Rozšíření: podkladní profil tepelně izolační 50 mm - dole POZN.: Součástí dodávky - interiérová parotěsnící páska; exteriérová paropropustná a voděodolná páska		-	4	-	4
O25		BARVA: EXTERIÉR / INTERIÉR RÁM: Aluminium / bílá KŘÍDLO: Aluminium / bílá Rám: PVC profil Křídlo: PVC profil Rozměry: 470 x 670 mm Kování: okenní kř. OSP Výplň: izol 3 sklo Rozšíření: podkladní profil tepelně izolační 50 mm - dole POZN.: Součástí dodávky - interiérová parotěsnící páska; exteriérová paropropustná a voděodolná páska		-	1	-	1
O26 O28		BARVA: EXTERIÉR / INTERIÉR RÁM: Aluminium / bílá KŘÍDLO: Aluminium / bílá Rám: PVC profil Křídlo: PVC profil Rozměry: 900 x 1320 mm Kování: okenní kř. OSP Výplň: izol 3 sklo Rozšíření: podkladní profil tepelně izolační 50 mm - dole POZN.: Součástí dodávky - interiérová parotěsnící páska; exteriérová paropropustná a voděodolná páska		-	2	-	2

	Zodp. projektant: Ing. Petr Dvořák		Vypracoval: Ing. Petr Dvořák		Výpis výrobků OKNA / DVEŘE - VNĚJŠÍ			List: 3	
	Akce: LnJ č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití		Zak. číslo: 2023-05-004 13.01.2024						
Označení na výkr.	SCHÉMA:	POPIS:				1.NP	2.NP	3.NP	SUMA
O27		BARVA: EXTERIÉR / INTERIÉR RÁM: Aluminium / bílá KŘÍDLO: Aluminium / bílá Rám: PVC profil Křídlo: PVC profil Rozměry: 900 x 1120 mm Kování: okenní kř. OSP Výplň: izol 3 sklo Rozšíření: podkladní profil tepelně izolační 50 mm - dole POZN.: Součástí dodávky - interiérová parotěsnící páska; exteriérová paropropustná a voděodolná páska				-	1	-	1
O31 O32 O33 O34		BARVA: EXTERIÉR / INTERIÉR RÁM: Aluminium / bílá KŘÍDLO: Aluminium / bílá Rám: PVC profil Křídlo: PVC profil Rozměry: 570 x 390 mm Kování: okenní kř. výklopné Výplň: izol 3 sklo Rozšíření: podkladní profil tepelně izolační 30 mm - dole POZN.: Součástí dodávky - interiérová parotěsnící páska; exteriérová paropropustná a voděodolná páska				-	-	4	4