

ELNÍ POHLED

Technical drawing of a building facade section showing a window and door assembly. The drawing includes the following elements:

- Dimensions:**
 - Top horizontal dimensions: 115, 470, 115.
 - Top center horizontal dimension: 400(400).
 - Right vertical dimensions: 80, 900, 770, 50, 800.
 - Bottom horizontal dimension: CCA 950.
 - Left vertical dimension: CCA 1500.
- Labels and Callouts:**
 - N5c**: Points to the door frame.
 - S3a**: Points to the window frame.
 - DOPLNIT PLOTOKVY**: Points to the roof structure.
 - DOPLNIT PODKONSTRUKCI 50/30/2**: Points to the substructure.
 - DOPLNIT SLOUPEK 60/60/3 VČETNĚ DÝNKA**: Points to the column.
- Structural Details:**
 - A central window opening with a dashed red 'X' inside.
 - A door opening below the window.
 - Red lines indicating the main structural frame.
 - Black lines indicating the substructure and column.

Technical drawing of a window frame assembly (N5c) showing dimensions and components. The drawing includes a cross-section of the frame and a side view of the window unit. Key dimensions and labels are as follows:

- Dimensions:**
 - Overall height: 900
 - Height of the upper section: 770
 - Height of the lower section: 800
 - Width of the upper section: 80
 - Width of the lower section: 50
 - Internal height of the window unit: 400
 - Internal width of the window unit: 350
 - Thickness of the frame: 70
- Labels:**
 - N5c:** Identifier for the window unit.
 - S3a:** Identifier for the frame component.
 - RÁMEČEK Z JEKLŮ 20/40/3 A PLECHOVÁ DVÍŘKA:** Description of the frame and door components.

S3a OPRAVA STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ: ATYPOVÁ POZINKOVANÁ KOVOVÁ PODKONSTRUKCE, DŘEVĚNÉ PLOTOVKY, BETONOVÉ PODHRABOVÉ DESKY, DŘEVĚNÉ ČÁSTI OBROUSIT, VYTMLIT, IMPREGNOVAT A OPATŘIT NOVÝM DVOUNÁSOBNÝM NÁTĚREM VE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI (SVĚTLÉ HNĚDÁ V KOMBINACI S BAREVNÝMI PASTELKAMI ŽLTÁ, ČERVENÁ, ZELENÁ), PLOTOVKY V NUTNÉM ROZSAHU VYMĚNIT (PROJEKTOVÝ PŘEDPOKLAD 33%) PROVÉST ÚPRAVU OPLOCENÍ U NOVÉHO SLOUPKU VENKOVNÍCH ZÁSUVK A VO V LINII OPLOCENÍ. BUDE UPŘESNĚNO NA MÍSTĚ

N5c PROVEDENÍ ZDĚNÉHO SLOUPKU V. CELKEM CCA 900 mm PRO OSAZENÍ VENKOVNÍCH ZÁSUVEK: PROVEDENÍ BETONOVÉHO ZAKLADU HL. 800 mm, VČETNĚ BITUMENOVÉHO NÁTĚRU A CHRÁŇÍČEK NA PROTÁŽENÍ KABELŮ, REZŇÉHO ZDIVA Z VÁPENOPISKOVÝCH CIHEL MALÉHO FORMÁTU, ZASTROPENÍ KRYČÍ ŽB DESKOU 500x800x80 mm, DVÍŘKA NIKY POZINKOVANÁ SE ZÁMKEM, VLOŽKOU, 2x ZÁSTRČÍ, 4x ZÁVĚSEM A 2x NAVAŘENÝM OKEM PŘÍSTUPNÁ Z VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ, DVÍŘKA OZNAČIT JAKO EL. ZAŘÍZENÍ, POZINKOVANÝ RÁM DVÍŘEK SVAŘOVANÝ Z JEKLŮ 20/40/3

- VEŠKERÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI
- V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ PROJEKTOVÝCH PŘEDPOKLADŮ A SKUTEČNOSTI NUTNO KONZULTOVAT ŘEŠENÍ S PROJEKTANTEM
- VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- SOUČÁSTI VÝKRESŮ JSOU I TECHNICKÉ A PRŮVODNÍ ZPRÁVY POPŘ. I DALŠÍ DOKUMENTACE
- VEŠKERÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ

				PLÁN PLUS, s.r.o.			
				HORŇÁTECKÁ 19, 182 00 PRAHA 8			
				Tel. a fax: 283841569		E-mail: plan.plus@volny.cz	
ZMĚNA:		DATUM:	PČ:	PODPIS:	STAVBA: RIEGROVY SADY DH NOVE HERNI PRVKY		
OBJEDNATEL:		ÚMČ PRAHA 2, NÁM. MÍRU 600/20, PRAHA 2					
INVESTOR:		MČ PRAHA 2, NÁM. MÍRU 600/20, PRAHA 2			NÁZEV VÝKRESU: ZDĚNÝ SLOUPEK N5c A ÚPRAVA OPLOCENÍ S3a		
MÍSTO STAVBY:		PARC.Č. 2283/2, K.Ú. VINOHRADY					
VEDOUČÍ:		BC. LUCIE CHMELOVÁ, MBA					
ODP.PROJEKTANT:		ING. ALEŠ KRAUS					
VYPRACOVAL:		ING. GABRIELA NAVRÁTILOVÁ			STUPEŇ PROJEKTU: DPS		
KONTROLOVAL:		BC. LUCIE CHMELOVÁ, MBA					
ČÁST PROJEKTU: D.1.1. STAVEBNÍ		DATUM: IV.Q 2024	FORMÁT: 1 x A4	MĚŘÍTKO: M 1:25	ČÍSLO VÝKRESU: 2336 D.1.1.b.	08	REVIZE: R0
					ČÍSLO ZAKÁZKY:	2336	