

SO 01-SPECIFIKACE ŠACHET A MATERIÁLU - VSTUPNÍ ŠACHTA S MONOLITICKÝM DNEM																					
STOKA		A	A	A																	Celkem
ČÍSLO ŠACHTY		1	4	5																	KS
A	m n. m.	296,70	297,15	298,83																	3
B	m n. m.	295,36	296,00	297,45																	
	DN _B	0,25	0,25	0,25																	
	materiál	PVC	PVC	PVC																	
	b ₁	0,30	0,50	0,30																	
C	m n. m.	295,36	296,00	297,45																	
	DN _C	0,25	0,25	0,15																	
	materiál	PVC	PVC	PVC																	
	c ₁	0,30	0,50	0,40																	
	c ₂	0,00	0,00	0,00																	
	úhel α C	154,00	95,00	191,00																	
D	m n. m.																				
	DN _D																				
	materiál																				
	d ₁																				
	d ₂																				
	úhel α E																				
E	m n. m.																				
	DN _E																				
	materiál																				
	e ₁																				
	e ₂																				
	úhel α E																				
F	m n. m.	295,06	295,70	297,15																	
H	m	1,64	1,45	1,68																	
h ₁	Šachetní dno	0,80	1,00	0,80																	
TYP DNA	TBZ-Q.1 100/60 V25 +																				0
	TBZ-Q.1 100/60 V max 40 +																				0
	TBZ-Q.1 100/80 V max 50 +	1		1																	2
	TBZ-Q.1 100/100 V max 60 +			1																	1
	TBZ-Q.1 100/120 V max 60 +																				0
	ATYP																				0
h ₂	Výška šachetních skruží	0,07	0,07	0,07																	
TYP SKRUŽE	/30																				0
	TBS-Q.1 100/25 +																				0
	TBS-Q.1 100/50 +																				0
	TBS-Q.1 100/100 +																				0
	(h ₃) Konus TBR-Q.1 100-63/58	1		1																	2
(h ₄) Deska TZK-Q.100-63/17			1																		1
h ₅	Vyrovnávací prstenece	0,00	0,04	0,06																	
TYP PRSTENCE	TBW-Q.1 63/4			1																	1
	TBW-Q.1 63/6																				1
	TBW-Q.1 63/8																				0
	TBW-Q.1 63/10																				0
	TBW-Q.1 63/12																				0
	h ₆ Poklop	0,10	0,10	0,10																	
h ₇	Podbetonování poklopu	0,02	0,01	0,00																	
h ₈	Výška kynety	0,20	0,20	0,20																	
f	Tloušťka dna	0,25	0,25	0,25																	
p	Podkladní beton	0,05	0,05	0,05																	
POKLOP	Třídy "B"																				0
	Třídy "C"																				0
	Třídy "D"	1	1	1																	