

Akce: Stavební úpravy altánu, Oskořínek č. par. st. 298
Investor: Obec Oskořínek, Ve Dvoře 3, 289 32 Oskořínek
Stupeň: Dokumentace pro stavební řízení

B. Souhrnná technická zpráva

Datum: 02/2017

Vypracoval: Ing. František Rulík

OBSAH

- B.1 Popis území stavby
- B.2 Celkový popis stavby
 - B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
 - B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
 - B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
 - B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
 - B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
 - B.2.6 Základní charakteristika objektů
 - B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
 - B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
 - B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
 - B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
 - B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
- B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
- B.4 Dopravní řešení
- B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
- B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
- B.7 Ochrana obyvatelstva
- B.8 Zásady organizace výstavby

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Stavební pozemek se nachází na severozápadním okraji obce uvnitř oplocené zahrady mateřské školy. Terén v místě objektu je mírně svažité k jihovýchodu. Okolní území je zastavěno rodinnými domy. Stavebník je vlastník pozemku, s pozemkem je možné volně nakládat.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Byl proveden pasport stavby. Uvnitř objektu se nachází trhliny ve zdivu, které jsou zřejmě způsobeny mělkým založením za kombinace podmáčení základové spáry dešťovou vodou. Kombinace výše uvedeného pravděpodobně způsobila i pokles terasy a dřevěných sloupků krovu, které jsou na terase uloženy.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Na místě stavby se ochranná a bezpečnostní pásma nenacházejí.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Pozemek na kterém je situován altán se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavební úpravy altánu neovlivní odtokové poměry v území. V dané lokalitě je nepropustné podloží. Dešťové vody ze střechy objektu budou povrchově vsakovány na pozemku investora, tak jako nyní.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Bez požadavků.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Navrženými stavebními úpravami nedojde k záboru zemědělského půdního fondu.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Altán je napojen na tyto inženýrské sítě:

- veřejný vodovodní řad - stávající přípojka
- elektřina – objekt bude nově napojen na rozvod elektrické energie stávající přípojkou

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba bude zahájena v roce 2017 a dokončena bude pravděpodobně do konce roku 2018.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Altán umístěný na zahradě mateřské školy slouží výhradně mateřské škole. Objekt je používán jako uzamykatelný sklad hraček.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) *urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení*

Altán je stávající objekt, stavebními úpravami nebude urbanistické a architektonické řešení měněno.

b) *architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení*

Objekt má ortogonální půdorys ve tvaru obdélníka. Je nepodsklepený, jednopodlažní. Zdivo je zděné z keramických cihel. Střecha je valbová, se skládanou střešní krytinou.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

V altánu se žádná výrobní technologie nenachází.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Altán je bezbariérově přístupný.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

V projektové dokumentaci jsou zapracovány veškeré požadavky na bezpečnost při užívání stavby vyplývající z vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Jejich dodržení při výstavbě zajistí stavební podnikatel.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) *stavební řešení*

Objekt je zděný s jedním užitným podlažím, zastřešení je valbovou střechou.

b) *konstrukční a materiálové řešení*

Objekt respektive jeho zděná část je založena na základových pasech. Zdivo je provedeno z keramických cihel. Střešní konstrukci nad altánem tvoří vázaný krov.

c) *mechanická odolnost a stabilita*

Veškeré nosné prvky vyhoví oběma mezním stavům – Mezní stav únosnosti

- Mezní stav použitelnosti

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) *technické řešení*

b) *výčet technických a technologických zařízení*

Objekt neobsahuje technické ani technologické zařízení.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

a) *rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,*

b) *výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,*

- c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,
- d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,
- e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,
- f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,
- g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty),
- h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení),
- i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,
- j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

Požární bezpečnost je řešena v samostatné požární zprávě, která je součástí části „D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení“ projektové dokumentace.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

- a) kritéria tepelně technického hodnocení,
- b) energetická náročnost stavby,
- c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

Objekt není vytápěn a nespotřebovává při svém provozu žádnou energii.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Všechny místnosti v objektu jsou osvětleny přirozeným denním světlem, nově bude instalováno umělé osvětlení. Všechny místnosti jsou opatřeny přirozeným větráním.

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, objekt není vytápěn.

Odpadní splaškové vody jsou svedeny do nové žumpy. Dešťové vody jsou likvidovány povrchovým vsakem na pozemku investora.

Tuhé odpady jsou likvidovány smluvním partnerem zajišťujícím odvoz TDO v obci.

Odpady vzniklé při stavbě budou separovány a předány organizací oprávněným k jejich likvidování. Veškeré odpady vzniklé při provádění stavby budou tříděny a evidovány – evidenci a doklady o využití a odstranění odpadů předloží investor při kolaudačním řízení.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Radon nebyl měřen – jedná se o sklad bez trvalého pobytu osob.

- b) ochrana před bludnými proudy,

-

- c) ochrana před technickou seizmicitou

-

- d) ochrana před hlukem,

-

- e) protipovodňová opatření.

-

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Objekt je napojen na tyto inženýrské sítě:

- veřejný vodovodní řad – stávající vodovodní přípojka
- elektřina - objekt bude nově napojen na rozvod elektrické energie stávající přípojkou

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

- venkovní domovní vedení elektrické energie – 30m

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení,

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

c) doprava v klidu,

d) pěší a cyklistické stezky.

Objekt je na místní veřejnou komunikaci napojen stávajícím brankou v oplocení. Ta je situována naproti vchodu do mateřské školy.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

b) použité vegetační prvky,

c) biotechnická opatření.

Po provedení stavebních úprav bude provedena oprava zatravnění po stavební činnosti. Projekt zahrady bude zpracován v samostatné dokumentaci, pokud jej bude stavebník požadovat.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Náture 2000,

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, objekt není vytápěn.

Odpadní splaškové vody jsou svedeny do nové žumpy. Dešťové vody jsou likvidovány povrchovým vsakem na pozemku investora.

Tuhé odpady jsou likvidovány smluvním partnerem zajišťujícím odvoz TDO v obci.

Odpady vzniklé při stavbě budou separovány a předány organizací oprávněným k jejich likvidování. Veškeré odpady vzniklé při provádění stavby budou tříděny a evidovány – evidenci a doklady o využití a odstranění odpadů předloží investor při kolaudačním řízení.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Navržené stavební úpravy splňují požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva dané platnými normami a vyhláškou o technických požadavcích na stavby.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pro skladování materiálu bude využíván pozemek stavebníka. Zařízení staveniště se bude zřizovat v několika etapách dle průběhu výstavby. Generální dodavatel stavby v rámci svého zařízení stavby zajistí i potřebné prostory zařízení staveniště pro své subdodavatele. Betonové směsi budou dováženy.

b) odvodnění staveniště

Dešťová voda ze staveniště bude vsakována na pozemku investora.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Kanalizace - bude používáno chemické WC.

Voda - zásobování vodou bude řešeno ze stávajícího vodovodu. Betonové směsi budou dováženy.

Telefonní napojení - staveniště bude zajištěno mobilními telefony.

El. energie - Potřebné množství el. proudu pro stavbu bude odebíráno ze staveništního rozvaděče.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Zhotovitel zajistí, aby v době provádění prací, které mají vliv na znečištění komunikací v okolí staveniště, bylo zajištěno jejich čištění a skrápění. Komunikace musí být trvale udržovány ve sjízdném stavu.

Před zahájením prací bude provedeno přesné vytýčení stávajících inženýrských sítí.

Hluk

Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 502/2000 Sb. (ochrana proti hluku), nařízení vlády č. 178/2001 (pracovní podmínky), vyhláška 376/2000 Sb. (pitná voda), vyhláška č. 37/2001 Sb. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.

Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády 178/2001, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů. Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti:

- Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami.

- Nejvyšší přípustnou hladinu hluku stanoví uvedené předpisy ve výši 55 dB(A) pro denní dobu a 45 dB(A) pro noční dobu. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh okolní zástavby. Orgán hygienické služby může proto v Závazném posudku stanovit podmínky provádění stavby s ohledem na hluk.

Emise

Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, výrobu betonu, výrobu živice, demolice objektů apod.

Zhotovitel musí dodržovat zejména:

- Nařízení vlády 352/2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády 353/2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády 354/2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu ve znění pozdějších předpisů
- Vyhlášku MŽP 355/2002, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzínu ve znění pozdějších předpisů

- Vyhlášku MŽP356/2002, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování ve znění pozdějších předpisů
- Vyhlášku MŽP358/2002, kterou se stanoví podmínky ochrany ozónové vrstvy Země ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění včetně navazujících předpisů

Vibrace

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízení vlády 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy v blízkosti stavby a pozemní komunikace je možné tyto použít pouze se souhlasem stavebního dozoru po předchozím posouzení statického stavu budov.

Prašnost

V průběhu provádění zemních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební úřad.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Stavební úpravy altánu nevyžadují kácení dřevin.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Bude využíván pouze pozemek ve vlastnictví investora.

g) maximální produkována množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení uvedených zákonů a zákonných opatření:

- Vyhláška ČBÚ99/1992, o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č.185/2001, o odpadech ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška MŽP a MZd 376/2001, o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška MŽP381/2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška MŽP383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č.477/2001 o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
- Nařízení vlády111/2002, kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů
- Vyhláška MPO 115/2002, o podrobnostech nakládání s obaly ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška 237/2002, o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků
- Nařízení vlády197/2003, o Plánu odpadového hospodářství ČR

Povinnosti původce odpadu:

Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001. Původce odpadu, podle § 2 odstavce 12 zákona, je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č.337/1997 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Dále je podle §5 povinen odpad třídit a kontrolovat zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Původce odpadu je povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem. Způsob vedení evidence je stanoven § 20 zákona. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě.

Odpady vzniklé během stavby:

Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a likvidace skončí před jejím předáním do provozu. Hospodaření s odpady na plochách zařízení stavenišť bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních technologických kapalin.

Popis likvidace odpadů je proveden v souladu se Sbírkou zákonů č. 185/2001 ze dne 15.května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů a vyhláškou Ministerstva životního prostředí ze dne 17.října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) – Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.

číslo odpadu	název odpadu
15 01 01	papírové a lepenkové obaly
15 01 02	plastové obaly
Skupina odpadů „17“ – Stavební a demoliční odpady	
17 01 01	beton – bude odvezen k recyklaci
17 01 02	cihly, střešní tašky – budou odvezeny k recyklaci
17 02 01	dřevo – bude nabídnuto obyvatelům obce jako topné médium
17 02 02	sklo – bude odvezeno na řízenou skládku
17 01 03	plasty – budou odvezeny na řízenou skládku
17 04	kovy – budou odvezeny do výkupu sběrných surovin
17 04 11	kabely - budou odvezeny na řízenou skládku
17 06 04	izolační materiál – bude odvezen na řízenou skládku
17 09 04	směsné stavební odpady – budou odvezeny na řízenou skládku

Veškeré odpady budou tříděny a evidovány – evidenci a doklady o využití a odstranění odpadů předloží investor při kolaudačním řízení.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemina z výkopů základových rýh bude skladována na pozemku investora a později použita na terénní úpravy.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Problematiku jako celek řeší zákon č. 100/2001 Sb. ČNR, o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů. Zákon upravuje posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn a změn v užívání, činností, technologií, rozvojových koncepcí a programů a výrobků na životní prostředí.

Ochrana povrchových a podzemních vod

V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a ohrožování kvality podzemních vod. Zhotovitel musí dodržovat zejména následující ustanovení:

- Zákon č.254/2001, o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška MZe 428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
- Nařízení vlády 61/2003, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Související předpisy

- ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami – objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování
- ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny, provozovny a sklady

Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečně ukládat. Jsou-li uloženy na volných prostranstvích, nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní prostředí. Zásobníky sypkých hmot musí být vybaveny účinnými filtry.

- Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru staveniště se vyznačí polohově a výškově nejpozději před předáním staveniště. Musí se včetně měřičských značek v prostoru staveniště po dobu stavebních prací náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit.
- Stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň, které jsou v dosahu negativních účinků zařízení staveniště, se musí po dobu provádění nebo odstraňování stavby bezpečně chránit.
- Staveniště a všechny dočasné stavby a zařízení na staveništi musí být upraveny a udržovány, aby nenarušovaly špatným vzhledem pracovní a životní prostředí.
- Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad přípustnou mírou. Nelze-li účinky na okolí omezit na tuto míru, smí se tato zařízení provozovat jen ve vymezené době.
- Konstrukce a použité materiály pro zařízení staveniště musí odpovídat jejich dočasné funkci.
- Mytí strojů a motorových vozidel je dovoleno pouze tehdy, je-li zajištěna ochrana prostředí podle příslušných předpisů.
- Zhotovitel je povinen dbát, aby jím používané stroje a zařízení byly v takovém technickém stavu, aby bylo zamezeno úniku ropných látek. Nesmí dojít ke kontaminaci zeminy v prostoru staveniště. V případě, že přesto dojde k úniku těchto látek, bude kontaminovaná zemina sanována v souladu s platnými předpisy.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při všech pracích je nutné dodržovat související normy, technologické předpisy a platné bezpečnostní předpisy a nařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 a zákon č. 309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy.

Zákon č. 48-82 - Vyhl. ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce

Zákon č. 192/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech - Manipulace se zdraví škodlivými látkami

- Zařízení staveniště, pomocné konstrukce a jiná technická zařízení musí být bezpečná
- Staveniště se vhodným způsobem oplotí nebo jinak zajistí, vyžadují-li to bezpečnost osob, ochrana majetku nebo jiné zájmy společnosti.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

-

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Bez opatření.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Výkopy a betonáž základů musí být prováděna v suchém období, betonáž základů musí probíhat do nezavodněných rýh a jam. Stavební práce musí probíhat v souladu s technologickými předpisy.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení na jaře 2017 a dokončena bude pravděpodobně do konce roku 2018.