

ROZMĚRY PRVKŮ JSOU POUZE INFORMATIVNÍ, NA STAVBĚ JE NUTNO PŘED JEJICH VÝROBOU PŘESNĚ ZAMĚŘIT

OZN.	SCHEMA	POPIS	
Z12		<u>NOVÉ OPLOCENÍ ČISTÉHO PROSTORU</u> OCELOVÉ SLOUPKY Ø38mm, CELKOVÁ DÉLKA 110cm OSAZENÉ BETONOVÉHO ZÁKLADU, MEZI SLOUPKY BUDE NATAŽENO LANO, SLOUPKY KAŽDÉ cca 2,5m – CELKEM SLOUPKŮ – cca 40ks – CELKEM LANA – cca 100 mb SO - 01 - PLAVECKÝ BAZÉN SO - 02 - DĚTSKÝ BAZÉN POZN. PŘESNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO BĚHEM PROVÁDĚCÍCH PRACÍ	
Z13		<u>ZAHRADNÍ BRANKA</u> Zahradní branka včetně pantového a dorážecího sloupku. Výrobek se skládá z jednoho křídla branky a dvou sloupků. Zavírání pomocí kliky a dosíckého zámku. Otevírání pravé. Vyrobeno z trubkového rámu, vypleno poplastovaným pletivem. Výška 180cm, šíře křídla 100cm. (1ks) <u>OPLOCENÍ</u> Poplastované pletivo 180cm se zapl. drátem Plet. 4–hranné se zaplet. napínacím drátem pr. 3,5mm, žárově zinkované ocelové jádro pr. 1,7mm potažené extrudovaným plastem na průměr 2,5mm, oko 50mm – CELKEM cca 13mb – napojeno na stávající oplocení areálu – napojeno na nový dřevěný objekt technologie Plotový sloupek délky 230cm pro nosnou konstrukci pletiva. Je vyroben ze švové trubky 38mm o síle stěny 1,5mm. Sloupek je žárově zinkován (vně i uvnitř) a následně poplastován. – CELKEM SLOUPKŮ – cca 7 ks – CELKEM VZPĚR – cca 4 ks SO - 01 - PLAVECKÝ BAZÉN POZN. PŘESNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO BĚHEM PROVÁDĚCÍCH PRACÍ	
Z14		<u>PLAVECKÉ STARTOVACÍ BLOKY</u> KONSTRUKCE Z NEREZOVÉ OCELI AISI-316, PLOŠINA Z POLYESTEROVÉHO SKLOLAMINÁTU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU A REGULACÍ PŘESAHU, ROZMĚRY PLOŠINY 500x500 mm. KOTVENÍ DO BETONOVÉHO ZÁKLADU. BETONOVÁ PATKA ~500x500mm, hl.~700mm (KOTVENO DO STÁVAJÍCÍ K-CE BAZÉNU) SO - 01 - PLAVECKÝ BAZÉN POZN. PŘESNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO BĚHEM PROVÁDĚCÍCH PRACÍ	3 KS
Z15		<u>NOVÝ OCELOVÝ ŽEBŘÍK</u> – UMÍSTĚNO DO NOVÉ VYPOUŠTĚČÍ ŠACHTY AŠ-2 – KOTVENO DO ŽB STĚNY (4x) – DÉLKA ~2m SO - 01 - PLAVECKÝ BAZÉN PŘESNÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT PODLE SKUTEČNÉHO STAVU PŘESNÝ DRUH BUDE UPŘESNĚN BĚHEM PROVÁDĚCÍCH PRACÍ	1 KS
Z16	<u>LAMINÁTOVÁ SKLUZAVKA</u> Sluzavka je sestavena z laminátových dílů s pevným bočním mantinelem, ze kterých je sestavena vlna o délce ~4,8m ve dvou 2 drahách. Nástupní výška skluzavky je ~1,4m. Celková délka ~6m. Pro vstup je osazena dvojice ocelových schodišť s podestou a zábradlím. Základové k-ce budou uzpůsobeny konkrétnímu typu skluzavky dle jejich specifikací a požadavků dodavatele. Viz. výkres D.1.2. – 08 POZN. PŘESNÉ DRUH VÝROBKU A ZPŮSOB ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚN BĚHEM PROVÁDĚCÍCH PRACÍ DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE	SO - 01 - PLAVECKÝ BAZÉN	
Z17		UCHYCENÍ DĚLICÍCH LAN + DĚLICÍ LANO Zabetonováno společně s betonáží žlábků. SO - 01 - PLAVECKÝ BAZÉN	6 KS 3x40mb
	MADLA PRO VSTUP DO ARMATURNÍ ŠACHTY AŠ-1	SO - 02 - DĚTSKÝ BAZÉN	4 KS