

LEGENDA SKLADBE KONSTRUKCÍ :
VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ KONSTRUKCE

S01	POJIZDĚNÁ BETONOVÁ PLOCHA PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ, PODKLADNÍ SOUVRSTVÍ NA TERÉNU, CELKOVÁ TL. 450 MM	
	- BETONOVÁ KOMUNIKACE	250 MM N
	- VLÁKNOBETON C 25/30, SE VÝSPEM 11 KG/M2, ZATÍŽENÍ PRO POJEZD VOZIDEL HZS 50 KN/M2	300 MM N
	- ŠTERKOPISKOVÝ PODSPÝ ŠD 0/4/3	100 MM N
	- JUTNĚNÍ PO VRSŤVÁCH EDI 2/2 + 40 MPa/	N
	- ŠTERKOPISKOVÝ PODSPÝ ŠD 0/8	100 MM N
	- GEOTEXTILIE	N
	- PŮVODNÍ ZEMLINA	S
	POZN.: DILATACE KONSTRUKCE BETONOVÉ PLOCHY DLE POUŽITÉ TECHNOLOGIE	
S02	VENKOVNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA, PARKOVISTĚ, VEGETAČNÍ BETONOVÁ DLAŽBA, CELKOVÁ TL. 420 MM	
	- VEGETAČNÍ BETONOVÁ DLAŽBA	80 MM N
	- VÝSYPAT SMĚSI DŘENĚNÝHO KAM. VEL. 2-5 MM 70% A EXPANDOVANÉHO SUBSTRÁTU 30%	N
	- PÍSKOVÉ LOŽE	40 MM N
	- ŠTERKOPISKOVÝ PODSPÝ ŠD 0/32	150 MM N
	- ŠTERKOPISKOVÝ PODSPÝ ŠD 16/32	150 MM N
	- GEOTEXTILIE	N
	- PŮVODNÍ ZEMLINA	S
	POZN.: VOLNÉ HRANY ZPEVNĚNÉ PLOCHY UKONČENÝ TYPYVM PARKOVÝM OBRUBNÍKEM 1000/100/250 MM, KLADENÝM DO BETONOVÉHO LOŽE C25/30, nxf3, TL. MIN. 100 MM	
S03	VENKOVNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA, CHODNÍK, SKLADEBNÁ BETONOVÁ DLAŽBA, CELKOVÁ TL. 250 MM	
	- SKLADEBNÁ BETONOVÁ DLAŽBA	60 MM N
	- PÍSKOVÉ LOŽE	40 MM N
	- ŠTERKOPISKOVÝ PODSPÝ ŠD 16/32	150 MM N
	- GEOTEXTILIE	N
	POZN.: VOLNÉ HRANY ZPEVNĚNÉ PLOCHY UKONČENÝ TYPYVM PARKOVÝM OBRUBNÍKEM 1000/100/250 MM, KLADENÝM DO BETONOVÉHO LOŽE C25/30, nxf3, TL. MIN. 100 MM	
S04	VENKOVNÍ BETONOVÉ SCHODIŠTĚ NA TERÉNU, CELKOVÁ TL. 250 MM	
	- NABETONOVANÉ STUPNĚ	300/150 MM N
	- PODKLADNÍ BETON C20/25, Y0	40 MM N
	- KARI SÍŘ 100/100/5 MM PŘI SPODNÍM OKRAJÍ	N
	- ŠTERKOPISKOVÝ PODSPÝ ŠD 16/32	150 MM N
	- GEOTEXTILIE	N
	- PŮVODNÍ ZEMLINA	S

VODODOROVNÉ KONSTRUKCE NA TERÉNU

S11	POJIZDĚNÁ PODLAHA V GARÁŽÍCH, PODKLADNÍ SOUVRSTVÍ NA TERÉNU, S VLOŽ. TEPELNOU IZOLACÍ, CELKOVÁ TL. 450 MM	
	- PRŮMYŠLOVÁ PODLAHA	200 MM N
	- ZATÍŽENÍ PRO POJEZD VOZIDEL HZS 50 KN/M2	N
	- HYDROIZOLACE	N
	- HYDROIZOLAČNÍ FOLIE 1 x HDPE, OBOSTRANNĚ CHRÁNĚNÁ GEOTEXTILÍ/	N
	- TEPELNÁ IZOLACE PRO VÝSOKÉ	100 MM N
	- ZATÍŽENÉ POJIZDĚNÉ PODLAHY (DPS)/	N
	- ŠTERKOPISKOVÝ PODSPÝ ŠD 16/32	150 MM N
	- JUTNĚNÍ PO VRSŤVÁCH TL. 150 MM	N
	- EDI 2/2 + 40 MPa/	N
	- GEOTEXTILIE	N
	- PŮVODNÍ ZEMLINA	S
	POZN.: DILATACE KONSTRUKCE BETONOVÉ PLOCHY DLE POUŽITÉ TECHNOLOGIE	
S12	KERAMICKÁ DLAŽBA, PODKLADNÍ SOUVRSTVÍ NA TERÉNU, S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACÍ, CELKOVÁ TL. 420 MM	
	- KERAMICKÁ DLAŽBA (R10B)	9 MM N
	- LEPICÍ TMĚL	3 MM N
	- SAMONIVELAČNÍ VYROVNÁVACÍ ŠTERKA	3 MM N
	- PENETRAČNÍ NÁTER	N
	- BETONOVÁ MAZANINA, S VÝTŽUŽ. VLÁKNY	65 MM N
	- PE FOLIE /SEPARACE, POKLÁDKA S PŘESAHEM/	20 MM N
	- MINERÁLNÍ KROČEJOVÁ IZOLACE	150 MM S
	- BETON. STROPNÍ TRAMEČKY	150 MM S
	- BETON. STROPNÍ DESKA	150 MM S
	- PENETRAČNÍ NÁTER	N
	- TOPNÝ POTĚR, S VÝTŽUŽNÝMI VLÁKNY	71 MM N
	- BETON. POPR. ARIHODRÍ/	N
	- RÝCOVÝ TUPNĚ VODY	N
	/PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ/	N
	- PE FOLIE /SEPARACE, POKLÁDKA S PŘESAHEM/	160 MM N
	- TEPELNÁ IZOLACE	4 MM N
	- HYDROIZOLACE	N
	- MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY/	N
	- PENETRAČNÍ ASFALTOVÉ EMULZE	N
	- PODKLADNÍ BETON C 20/25, Y0	150 MM N
	- KARI SÍŘ 100/100/5 MM PŘI SPODNÍM OKRAJÍ	N
	- ŠTERKOPISKOVÝ PODSPÝ ŠD 16/32	150 MM N
	- JUTNĚNÍ PO VRSŤVÁCH TL. 150 MM	N
	- EDI 2/2 + 40 MPa/	N
	- GEOTEXTILIE	N
	- PŮVODNÍ ZEMLINA	S

VODODOROVNÉ KONSTRUKCE

S14	KERAMICKÁ DLAŽBA, NOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE, CELKOVÁ TL. 200 MM	
	- KERAMICKÁ DLAŽBA (R10B)	9 MM N
	- LEPICÍ TMĚL	3 MM N
	- SAMONIVELAČNÍ VYROVNÁVACÍ ŠTERKA	3 MM N
	- PENETRAČNÍ NÁTER	N
	- BETONOVÁ MAZANINA, S VÝTŽUŽ. VLÁKNY	65 MM N
	- PE FOLIE /SEPARACE, POKLÁDKA S PŘESAHEM/	20 MM N
	- MINERÁLNÍ KROČEJOVÁ IZOLACE	150 MM S
	- BETON. STROPNÍ TRAMEČKY	150 MM S
	- BETON. STROPNÍ DESKA	150 MM S
	- PENETRAČNÍ NÁTER	N
	- MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 150 MM	25 MM N
	- SOK PODHLED 2 x 12,5 MM	N
S15	KERAMICKÁ DLAŽBA, STÁV. STROPNÍ KONSTRUKCE, CELKOVÁ TL. 400 MM	
	- KERAMICKÁ DLAŽBA (R10B)	9 MM N
	- LEPICÍ TMĚL	3 MM N
	- SAMONIVELAČNÍ VYROVNÁVACÍ ŠTERKA	3 MM N
	- PENETRAČNÍ NÁTER	N
	- BETONOVÁ MAZANINA, S VÝTŽUŽ. VLÁKNY	65 MM N
	- PE FOLIE /SEPARACE, POKLÁDKA S PŘESAHEM/	20 MM N
	- MINERÁLNÍ KROČEJOVÁ IZOLACE	150 MM S
	- BETON. STROPNÍ TRAMEČKY	150 MM S
	- BETON. STROPNÍ DESKA	150 MM S
	- PENETRAČNÍ NÁTER	N
	- MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 150 MM	25 MM N
	- SOK PODHLED 2 x 12,5 MM	N
S16	SPORTOVNÍ GUMOVÁ PODLAHA, STÁV. STROPNÍ KCE, CELKOVÁ TL. 400 MM	
	- SPORTOVNÍ GUMOVÁ PODLAHA	10 MM N
	- LEPICÍ TMĚL	3 MM N
	- SAMONIVELAČNÍ VYROVNÁVACÍ ŠTERKA	3 MM N
	- PENETRAČNÍ NÁTER	N
	- BETONOVÁ MAZANINA, S VÝTŽUŽ. VLÁKNY	64 MM N
	- PE FOLIE /SEPARACE, POKLÁDKA S PŘESAHEM/	20 MM N
	- MINERÁLNÍ KROČEJOVÁ IZOLACE	150 MM S
	- BETON. STROPNÍ TRAMEČKY	150 MM S
	- BETON. STROPNÍ DESKA	150 MM S
	- PENETRAČNÍ NÁTER	N
	- MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 150 MM	25 MM N
	- SOK PODHLED 2 x 12,5 MM	N
S17	KERAMICKÁ DLAŽBA, STÁV. STROPNÍ KONSTRUKCE, CELKOVÁ TL. 250 MM	
	- KERAMICKÁ DLAŽBA (R10B)	9 MM N
	- LEPICÍ TMĚL	3 MM N
	- SAMONIVELAČNÍ VYROVNÁVACÍ ŠTERKA	3 MM N
	- PENETRAČNÍ NÁTER	N
	- BETONOVÁ MAZANINA, S VÝTŽUŽ. VLÁKNY	65 MM N
	- PE FOLIE /SEPARACE, POKLÁDKA S PŘESAHEM/	20 MM N
	- MINERÁLNÍ KROČEJOVÁ IZOLACE	150 MM S
	- BETON. STROPNÍ TRAMEČKY	150 MM S
	- BETON. STROPNÍ DESKA	150 MM S
	- PENETRAČNÍ NÁTER	N
	- MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 150 MM	25 MM N
	- SOK PODHLED 2 x 12,5 MM	N
	- OMÍTKA VÁPĚNÁ, MALBA	S

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

S21	STŘECHA ŠIKMÁ SEDLOVÁ, SKLON 11°, STŘEŠNÍ KRYTINA Z PLECHOVÝCH ŠABLON Z VNITŘNÍHO PLECHU, NEZATEPLENÁ, CELKOVÁ TL. 110 MM	
	- STŘEŠNÍ KRYTINA	30 MM N
	- VNITŘNÍ PLECH, VÝŠKA VLNÝ 30 MM,	N
	- OCEL ŽÁR. ZINKOVANÁ, S POPLASTOVÁNÍM,	40 MM N
	- BAREVNOST: TMAVĚ ČERVENOHNĚDÁ, MATNÁ/	N
	- STYKY ŠABLON S TĚSNIČNÍMI PÁSKY	40 MM N
	- KONTRALATĚ 60/40 MM	40 MM N
	- LATE 60/40 MM	40 MM N
	- SOK PODHLED 2 x 12,5 MM	25 MM N
S22	STŘECHA ŠIKMÁ SEDLOVÁ, SKLON 36°, STŘEŠNÍ KRYTINA Z PLECHOVÝCH ŠABLON Z VNITŘNÍHO PLECHU, NEZATEPLENÁ, CELKOVÁ TL. 110 MM	
	- STŘEŠNÍ KRYTINA	30 MM N
	- VNITŘNÍ PLECH, VÝŠKA VLNÝ 30 MM,	N
	- OCEL ŽÁR. ZINKOVANÁ, S POPLASTOVÁNÍM,	40 MM N
	- BAREVNOST: SVĚTLÁ ZINKOVÉ ŠEDÁ, MATNÁ/	N
	- STYKY ŠABLON S TĚSNIČNÍMI PÁSKY	40 MM N
	- KONTRALATĚ 60/40 MM	40 MM N
	- LATE 60/40 MM	40 MM N
	- SOK PODHLED 2 x 12,5 MM	25 MM N
S23	STŘECHA ŠIKMÁ SEDLOVÁ, SKLON 4°, STŘEŠNÍ KRYTINA Z PLECHOVÝCH ŠABLON Z VNITŘNÍHO PLECHU, S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACÍ, CELKOVÁ TL. 780 MM	
	- STŘEŠNÍ KRYTINA	30 MM N
	- VNITŘNÍ PLECH, VÝŠKA VLNÝ 30 MM,	N
	- OCEL ŽÁR. ZINKOVANÁ, S POPLASTOVÁNÍM,	40 MM N
	- BAREVNOST: TMAVĚ ČERVENOHNĚDÁ, MATNÁ/	N
	- STYKY ŠABLON S TĚSNIČNÍMI PÁSKY	40 MM N
	- KONTRALATĚ 60/40 MM	40 MM N
	- LATE 60/40 MM	40 MM N
	- SOK PODHLED 2 x 12,5 MM	25 MM N
S24	STŘECHA ŠIKMÁ SEDLOVÁ, SKLON 11°, STŘEŠNÍ KRYTINA Z PLECHOVÝCH ŠABLON Z VNITŘNÍHO PLECHU, S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACÍ, CELKOVÁ TL. 475 MM	
	- STŘEŠNÍ KRYTINA	30 MM N
	- VNITŘNÍ PLECH, VÝŠKA VLNÝ 30 MM,	N
	- OCEL ŽÁR. ZINKOVANÁ, S POPLASTOVÁNÍM,	40 MM N
	- BAREVNOST: TMAVĚ ČERVENOHNĚDÁ, MATNÁ/	N
	- STYKY ŠABLON S TĚSNIČNÍMI PÁSKY	40 MM N
	- KONTRALATĚ 60/40 MM	40 MM N
	- LATE 60/40 MM	40 MM N
	- SOK PODHLED 2 x 12,5 MM	25 MM N
S25	STŘECHA ŠIKMÁ SEDLOVÁ, SKLON 11°, STŘEŠNÍ KRYTINA Z PLECHOVÝCH ŠABLON Z VNITŘNÍHO PLECHU, S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACÍ, CELKOVÁ TL. 475 MM	
	- STŘEŠNÍ KRYTINA	30 MM N
	- VNITŘNÍ PLECH, VÝŠKA VLNÝ 30 MM,	N
	- OCEL ŽÁR. ZINKOVANÁ, S POPLASTOVÁNÍM,	40 MM N
	- BAREVNOST: TMAVĚ ČERVENOHNĚDÁ, MATNÁ/	N
	- STYKY ŠABLON S TĚSNIČNÍMI PÁSKY	40 MM N
	- KONTRALATĚ 60/40 MM	40 MM N
	- LATE 60/40 MM	40 MM N
	- SOK PODHLED 2 x 12,5 MM	25 MM N
S26	STŘECHA ŠIKMÁ SEDLOVÁ, SKLON 36°, STŘEŠNÍ KRYTINA Z PLECHOVÝCH ŠABLON Z VNITŘNÍHO PLECHU, NEZATEPLENÝ, CELKOVÁ TL. 280 MM	
	- STŘEŠNÍ KRYTINA	30 MM N
	- VNITŘNÍ PLECH, VÝŠKA VLNÝ 30 MM,	N
	- OCEL ŽÁR. ZINKOVANÁ, S POPLASTOVÁNÍM,	40 MM N
	- BAREVNOST: TMAVĚ ČERVENOHNĚDÁ, MATNÁ/	N
	- STYKY ŠABLON S TĚSNIČNÍMI PÁSKY	40 MM N
	- KONTRALATĚ 60/40 MM	40 MM N
	- LATE 60/40 MM	40 MM N
	- SOK PODHLED 2 x 12,5 MM	25 MM N
S27	STŘECHA ŠIKMÁ SEDLOVÁ, SKLON 4°, STŘEŠNÍ KRYTINA Z PLECHOVÝCH ŠABLON Z VNITŘNÍHO PLECHU, S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACÍ, CELKOVÁ TL. 780 MM	
	- STŘEŠNÍ KRYTINA	30 MM N
	- VNITŘNÍ PLECH, VÝŠKA VLNÝ 30 MM,	N
	- OCEL ŽÁR. ZINKOVANÁ, S POPLASTOVÁNÍM,	40 MM N
	- BAREVNOST: SVĚTLÁ ZINKOVÉ ŠEDÁ, MATNÁ/	N
	- STYKY ŠABLON S TĚSNIČNÍMI PÁSKY	40 MM N
	- KONTRALATĚ 60/40 MM	40 MM N
	- LATE 60/40 MM	40 MM N
	- SOK PODHLED 2 x 12,5 MM	25 MM N
S28	STŘECHA ŠIKMÁ SEDLOVÁ, SKLON 11°, STŘEŠNÍ KRYTINA Z PLECHOVÝCH ŠABLON Z VNITŘNÍHO PLECHU, NEZATEPLENÁ, CELKOVÁ TL. 475 MM	
	- STŘEŠNÍ KRYTINA	30 MM N
	- VNITŘNÍ PLECH, VÝŠKA VLNÝ 30 MM,	N
	- OCEL ŽÁR. ZINKOVANÁ, S POPLASTOVÁNÍM,	40 MM N
	- BAREVNOST: TMAVĚ ČERVENOHNĚDÁ, MATNÁ/	N
	- STYKY ŠABLON S TĚSNIČNÍMI PÁSKY	40 MM N
	- KONTRALATĚ 60/40 MM	40 MM N
	- LATE 60/40 MM	40 MM N
	- SOK PODHLED 2 x 12,5 MM	25 MM N
S29	ZATEPLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1NP, CELKOVÁ TL. 440 MM	
	- FOSFÓVÁ PODLAHA /P+D/	40 MM N
	- /SERVISNÍ LÁVKA/	140 MM N
	- LÁTOVÝ ROST 2 x 40/100 MM	140 MM N
	- VLOŽ. MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 160 MM	160 MM N
	- SOK PODHLED 2 x 12,5 MM	25 MM N
S30	ZATEPLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1NP /GARÁŽ/, CELKOVÁ TL. 440 MM	
	- FOSFÓVÁ PODLAHA /P+D/	40 MM N
	- /SERVISNÍ LÁVKA/	140 MM N
	- LÁTOVÝ ROST 2 x 40/100 MM	140 MM N
	- VLOŽ. MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 160 MM	160 MM N
	- SOK PODHLED 2 x 12,5 MM	25 MM N
S31	PROVĚTRÁVANÝ FASÁDNÍ OKLAD Z PLECH. ŠABLON Z VNITŘNÍHO PLECHU, NEZATEPLENÝ, CELKOVÁ TL. 280 MM	
	- FASÁDNÍ OKLAD	30 MM N
	- VNITŘNÍ PLECH, VÝŠKA VLNÝ 30 MM,	N
	- OCEL ŽÁR. ZINKOVANÁ, S POPLASTOVÁNÍM,	40 MM N
	- BAREVNOST: TMAVĚ ČERVENOHNĚDÁ, MATNÁ/	N
	- SVISLÉ LATE 60/40 MM	40 MM N
	- PROVĚTRÁVANÁ MEZERA/	200 MM N
	- PODKLADNÍ STĚNA	N/S
S32	PROVĚTRÁVANÝ FASÁDNÍ OKLAD, DŘEVĚNÝ, S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACÍ, CELKOVÁ TL. 280 MM	
	- FASÁDNÍ OKLAD	30 MM N
	- MODRHOVÁ FASÁDNÍ PRKNA, P+D,	N
	- VODODOROVNÉ,	N
	- BAREVNOST: TMAVĚ ČERVENOHNĚDÁ/	40 MM N
	- SVISLÉ LATE 60/40 MM	40 MM N
	- PROVĚTRÁVANÁ MEZERA/	200 MM N
	- LÁTOVÝ ROST 2 x 40/100 MM	200 MM N
	- VLOŽ. MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 2 x 100 MM	N/S
S33	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, PODHLED, CELKOVÁ TL. 45 MM	
	- STRUKTURÁLNÍ FASÁDNÍ OMÍTKA	N
	- HRUBOST ŽRNA 15 MM,	N
	- MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE	50 MM N
	- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ/	N/S
S34	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, PODHLED, CELKOVÁ TL. 45 MM	
	- STRUKTURÁLNÍ FASÁDNÍ OMÍTKA	N
	- HRUBOST ŽRNA 15 MM,	N
	- MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE	50 MM N
	- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ/	N/S
S35	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, OSTĚNÍ OTVORŮ, CELKOVÁ TL. 50 MM	
	- STRUKTURÁLNÍ FASÁDNÍ OMÍTKA	N
	- HRUBOST ŽRNA 15 MM,	N
	- MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE	50 MM N
	- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ/	N/S

SVISLÉ KONSTRUKCE

S36	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, PODHLED, CELKOVÁ TL. 45 MM	
	- STRUKTURÁLNÍ FASÁDNÍ OMÍTKA	N
	- HRUBOST ŽRNA 15 MM,	N
	- MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE	50 MM N
	- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ/	N/S
S37	VNITŘNÍ ZATEPLENÍ, CELKOVÁ TL. 200 MM	
	- VNITŘNÍ VÁPĚNÁ OMÍTKA, MALBA	N
	- MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE	200 MM N
	- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ/	N/S
S38	AKUSTICKÁ PŘÍZDÍVKA, ZATEPLENÁ, VNITŘNÍ, CELKOVÁ TL. 250 MM	
	- PŘÍZDÍVKA Z BETONOVÝCH	150 MM N
	- SALVOVACÍ TVÁRNIC	N
	- /BETONOVÁ ZÁLIVKA	N
	- VIZ. KONSTRUKČNÍ ČÁST/	100 MM N
	- MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE	N
	- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ/	N/S
S39	AKUSTICKÁ PŘÍZDÍVKA, ZATEPLENÁ, VNITŘNÍ, CELKOVÁ TL. 250 MM	
	- PŘÍZDÍVKA Z BETONOVÝCH	150 MM N
	- SALVOVACÍ TVÁRNIC	N
	- /BETONOVÁ ZÁLIVKA	N
	- VIZ. KONSTRUKČNÍ ČÁST/	100 MM N
	- MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE	N
	- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ/	N/S
S40	AKUSTICKÁ PŘÍZDÍVKA, ZATEPLENÁ, VNITŘNÍ, CELKOVÁ TL. 250 MM	
	- PŘÍZDÍVKA Z BETONOVÝCH	150 MM N
	- SALVOVACÍ TVÁRNIC	N
	- /BETONOVÁ ZÁLIVKA	N
	- VIZ. KONSTRUKČNÍ ČÁST/	100 MM N
	- MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE	N
	- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ/	N/S
S41	SVĚŠENÝ PODHLED, SOK HLADKÝ, CELKOVÁ TL. 125 MM	
	- SOK PODHLED 1 x 12,5 MM	125 MM N
	- SYSTÉMOVÝ SVĚŠENÝ NOSNÝ ROST	N
S42	SVĚŠENÝ AKUSTICKÝ PODHLED, SOK DĚROVANÝ /STŘED MÍSTNOSTI/ A HLADKÝ /OKRAJE/, CELKOVÁ TL. 125 MM	
	- SOK PODHLED 1 x 12,5 MM	125 MM N
	- SYSTÉMOVÝ SVĚŠENÝ NOSNÝ ROST	N
	- VLOŽ. MIN. AKU. IZOLACE EXTRADEK 50 MM	N
	- SPECIFIKACE DESKY DĚROVANÝ SOK TL. 12,5 MM	N
	- KRUHOVÉ DĚROVÁNÍ 8-18 (15% DĚROVANÉ PLOCHY), S NAKAŠIROVANÝM ČERNÝM VÍLESEM Z HORNÍ STRANY, PLOCHA DĚROVÁNÍ UVEDENA V TABULCE MÍSTNOSTI.	N

S43	PROVĚTRÁVANÝ FASÁDNÍ OKLAD, DŘEVĚNÝ, S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACÍ, CELKOVÁ TL. 280 MM	
	- FASÁDNÍ OKLAD	30 MM N
	- MODRHOVÁ FASÁDNÍ PRKNA, P+D,	N
	- VODODOROVNÉ,	N
	- BAREVNOST: TMAVĚ ČERVENOHNĚDÁ/	40 MM N
	- SVISLÉ LATE 60/40 MM	40 MM N
	- PROVĚTRÁVANÁ MEZERA/	200 MM N
	- LÁTOVÝ ROST 2 x 40/100 MM	200 MM N
	- VLOŽ. MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 2 x 100 MM	N/S
S44	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, CELKOVÁ TL. 45 MM	
	- STRUKTURÁLNÍ FASÁDNÍ OMÍTKA	N
	- HRUBOST ŽRNA 15 MM,	N
	- MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE	50 MM N
	- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ/	N/S
S45	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, OSTĚNÍ OTVORŮ, CELKOVÁ TL. 50 MM	
	- STRUKTURÁLNÍ FASÁDNÍ OMÍTKA	N
	- HRUBOST ŽRNA 15 MM,	N
	- MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE	50 MM N