







Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
1		typ: okno rozměr: 1250 x 1250 mm + podkladní profil v. 30 mm materiál: plastové okno s izolačním dvojsklem, odstín bílá součinitel prostupu tepla okna: $U_w = \max 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ použití distančních plastových rámečků celoobvodové kování s možností mikroventilace vnější parapet FeZn plech jednostranně lakovaný tl. 0,6 mm, červenohnědá barva RAL 8012 vnitřní parapet bílý plastový š. 160 mm - 14 ks * v 1NP zasklení izolačním dvojsklem z bezpečnostního skla vrstvené bezpečnostní sklo s fólií - ze dvou tabulí skla a jedné fólie	14
2		typ: okno rozměr: 1350 x 2100 mm + podkladní profil v. 30 mm materiál: plastové okno s izolačním dvojsklem, odstín bílá součinitel prostupu tepla okna: $U_w = \max 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ použití distančních plastových rámečků celoobvodové kování s možností mikroventilace vnější parapet FeZn plech jednostranně lakovaný tl. 0,6 mm, červenohnědá barva RAL 8012 vnitřní parapet bílý plastový š. 160 mm - 22 ks * v 1NP zasklení izolačním dvojsklem z bezpečnostního skla vrstvené bezpečnostní sklo s fólií - ze dvou tabulí skla a jedné fólie	22
3		typ: okno rozměr: 1350 x 1850 mm + podkladní profil v. 30 mm materiál: plastové okno s izolačním dvojsklem, odstín bílá součinitel prostupu tepla okna: $U_w = \max 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ použití distančních plastových rámečků celoobvodové kování s možností mikroventilace vnější parapet FeZn plech jednostranně lakovaný tl. 0,6 mm, červenohnědá barva RAL 8012 vnitřní parapet bílý plastový š. 160 mm - 4 ks	4
4		typ: dveře tříbodový závěs rozměr: 1600 x 2200 mm + podkladní profil v. 30 mm materiál: plastové s izolačním dvojsklem, odstín bílá vrstvené bezpečnostní sklo s fólií - ze dvou tabulí skla a jedné fólie součinitel prostupu tepla dveří: $U = \max 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ koule-klíka, bezpečnostní vložka	3
5		typ: dveře+nadsvětlik tříbodový závěs rozměr: 1600 x 2200 mm + 1600x800 mm + podkladní profil v. 30 mm materiál: plastové s izolačním dvojsklem, odstín bílá vrstvené bezpečnostní sklo s fólií - ze dvou tabulí skla a jedné fólie součinitel prostupu tepla dveří: $U = \max 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ koule-klíka, bezpečnostní vložka	2
6		typ: dveře+nadsvětlik tříbodový závěs rozměr: 1350 x 2200 mm + 1350x1000 mm + podkladní profil v. 30 mm materiál: plastové s izolačním dvojsklem, odstín bílá vrstvené bezpečnostní sklo s fólií - ze dvou tabulí skla a jedné fólie součinitel prostupu tepla dveří: $U = \max 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ koule-klíka, bezpečnostní vložka	1

ATELIER DEK

AKCE:

PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

Bytový dům Mírové náměstí 259 - 261, 273 03 Stochov

PROJEKTANT:

DEKPROJEKT s.r.o.

Tiskařská 10/257, PRAHA 10, 108 00

TEL 234 054 284 FAX 234 054 291

OBJEDNATEL:

Město Stochov

J. Šípka 486

273 03 Stochov

STUPEŇ DOKUMENTACE:	Dokumentace pro provedení stavby	PARÉ:
ČÁST DOKUMENTACE:	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	
OBSAH VÝKRESU:	Výpis výplní otvorů	
VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	FORMÁT 2x A4
Ing. Lucie Lohniská	Ing. Luboš Káně	
KONTROLOVAL:		
Ing. David Tesař		DATUM: květen 2014
		MĚŘÍTKO: 1:100
		Č. ZAKÁZKY: 2014-005956-LohL
		ČÍSLO VÝKRESU:
		D.1.1.b) 12

Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 2869

Ing. LUBOŠ KÁNĚ

pro projektant

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
7		typ: prosklený výkladeč v hliníkovém rámu fixní/výklopný rozměr: 2500x2100+2500x950 mm materiál: hliníkový profil s izolačním dvojsklem z bezpečnostního skla vrstvené bezpečnostní sklo s fólií - ze dvou tabulí skla a jedné fólie součinitel prostupu tepla výkladeč: $U_v = \max 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ rám barvy antracit dle RAL 7016 vnitřní parapet bílý plastový š. 160 mm - 14 ks vnější parapet FeZn plech jednostranně lakovaný tl. 0,6 mm, červenohnědá barva RAL 8012	14
8		typ: dveře+prosklený výkladeč v hliníkovém rámu fixní/výklopný rozměr: 1000x2150+1000x500 + 1500x2100+2500x950 mm materiál: hliníkový profil s izolačním dvojsklem z bezpečnostního skla vrstvené bezpečnostní sklo s fólií - ze dvou tabulí skla a jedné fólie součinitel prostupu tepla výkladeč: $U_v = \max 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ rám barvy antracit dle RAL 7016 vnitřní parapet bílý plastový š. 160 mm - 9 ks (dl. 1500 mm) vnější parapet FeZn plech jednostranně lakovaný tl. 0,6 mm, červenohnědá barva RAL 8012	9
9		typ: dveře+nadsvětlík rozměr: 1500x2150+1500x750 mm materiál: hliníkový profil s izolačním dvojsklem z bezpečnostního skla vrstvené bezpečnostní sklo s fólií - ze dvou tabulí skla a jedné fólie součinitel prostupu tepla výkladeč: $U_v = \max 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ rám barvy antracit dle RAL 7016	1
10		typ: dveře rozměr: 2500x2200 mm materiál: hliníkový profil s izolačním dvojsklem z bezpečnostního skla vrstvené bezpečnostní sklo s fólií - ze dvou tabulí skla a jedné fólie součinitel prostupu tepla výkladeč: $U_v = \max 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ rám barvy antracit dle RAL 7016	1
11		typ: dveře+prosklený výkladeč v hliníkovém rámu fixní rozměr: 800x2150 + 1700x2150 mm materiál: hliníkový profil s izolačním dvojsklem z bezpečnostního skla vrstvené bezpečnostní sklo s fólií - ze dvou tabulí skla a jedné fólie součinitel prostupu tepla výkladeč: $U_v = \max 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ rám barvy antracit dle RAL 7016	1

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
12		typ: výplň pro osazení bankomatu+prosklený výkladeč v hliníkovém rámu fixní/výklopný rozměr: 1000x2650+1500x2100+2500x950 mm materiál: plastové s izolačním dvojsklem, odstín bílá vrstvené bezpečnostní sklo s fólií - ze dvou tabulí skla a jedné fólie součinitel prostupu tepla výkladeč: $U_v = \max 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ rám barvy antracit dle RAL 7016 vnitřní parapet bílý plastový š. 160 mm - 1 ks (dl. 1500 mm) vnější parapet FeZn plech jednostranně lakovaný tl. 0,6 mm, červenohnědá barva RAL 8012	1
13		typ: dveře+nadsvětlík rozměr: 1400x2300+2x500x2300 + 2400x700 mm materiál: plastové s izolačním dvojsklem, odstín bílá vrstvené bezpečnostní sklo s fólií - ze dvou tabulí skla a jedné fólie součinitel prostupu tepla dveří: $U = \max 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ koule-klika, bezpečnostní vložka	1
14		typ: vrata tříbodový závěs rozměr: 1500x2300 + 1500x1000 mm materiál: kovová vrata s otočným křídlem jednostranně hladký plech, osazení do L úhelníkové zárubně bez požadavku na součinitel prostupu tepla dveří klika-klika, bezpečnostní vložka tříbodový závěs	1
15		typ: vrata tříbodový závěs rozměr: 1500x2500 mm materiál: kovová vrata s otočným křídlem jednostranně hladký plech, osazení do L úhelníkové zárubně bez požadavku na součinitel prostupu tepla dveří klika-klika, bezpečnostní vložka tříbodový závěs	2
16		typ: vrata tříbodový závěs rozměr: 3000x3300 mm materiál: kovová vrata s otočným křídlem jednostranně hladký plech, osazení do L úhelníkové zárubně bez požadavku na součinitel prostupu tepla dveří klika-klika, bezpečnostní vložka tříbodový závěs	1

POZNÁMKA: PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ BUDOU ZAMĚŘENY DODAVATELEM VÝPLNÍ

Pozn.: Montáž provedena dle ČSN 74 6077 - Okna a dveře – Použití ve stavebnictví