

SEZNAM

1-3	OKNA A DVEŘE
4-7	DVEŘE
8-12	ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
13-17	TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY
18	KAMENICKÉ VÝROBKY
19-24	KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
25-26	PŘEKLADY
27-29	KUCHYNĚ A LABORATOŘ
30-32	OSTATNÍ VÝROBKY
33	REGÁLY

STAVBA	DOSTAVBA A REKONSTRUKCE AREÁLU SPOLEČNOSTI HET 2014 - 2. ETAPA	ING ARCH MARTIN MATISKA K VODOJEMU 3 PRAHA 5 MOB. +420 777 020 552	
ADRESA	OHNÍČ č.p. 14, 417 65	DATUM	08 2015
INVESTOR	HET spol. s.r.o. OHNÍČ č.p. 14, 417 65	STUPEŇ	DPS
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. MARTIN MATISKA	ČÁST DOKUMENTACE	D.1.1. ARCH. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
PROJEKTANT ČÁSTI DOKUM.	ING. ARCH. MARTIN MATISKA	REVIZE	00
STAVEBNÍ OBJEKT VÝKRES	TABULKY VÝROBKŮ	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU 500

NO.	POPIS	SPECIFIKACE	POČET				POZN.
			1NP	2NP	Σ	MJ	
S1 O1	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ 1350 / 1350	OKNO PLASTOVÉ CELKOVÝ KOEFICIENT PROSTUPU TEPLA MIN. Uw = 1,2 W/m2.K MIN. PĚTIKOMOROVÝ SYSTÉM S NOSNÝM OCELOVÝM PROFILEM ZASKLENÍ IZOLAČNÍM SKLEM (SKLADBU IZOLAČNÍHO SKLA NAVRHNE ODBORNÁ SKLENÁŘSKÁ FIRMA) POVRCHOVÁ ÚPRAVA: V EXTERIÉRU (STANDARD ACRYLCOLOR = KOEXTRUZÍ PROBARVENÉ DO HLOUBKY) BARVA ANTRACITOVÁ V INTERIÉRU BÍLÁ KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ ZNAČKOVÉ TYPOVÉ - ČTYŘPOLOHOVÁ RASTROVACÍ OLIVA, BÍLE LAKOVANÉ	1	2	3	KS	VIZ POHLEDY S1.03, S1.04 ODSTÍN VENKOVNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDE TŘEBA URČIT PODLE VZORNÍKU DODAVATELE PŘED REALIZACÍ JAKO DET DET S1.224 VČETNĚ L KOTVÍCÍCH / TĚSNÍCÍCH PROFILŮ V NADPRAŽÍ
S1 O2	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ 1350 / 1350	DTTO	3	3	6	KS	VIZ DET DET S1.224 VČETNĚ L KOTVÍCÍCH / TĚSNÍCÍCH PROFILŮ V NADPRAŽÍ
S1 O3	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ SKLOPNÉ 1350 / 1350	DTTO - ALE: RUČNÍ OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ PÁKOVÉHO MECHANISMU PŘÍMO Z PODLAHY VE SKLÁDANÉM FASÁDNÍM PLÁŠTI F1 SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN PARAPETNÍ L LIŠTA	5	1	6	KS	VIZ DET DET S1.211b DET S1.212b DET S1.267a,b DET S1.268a,b VČETNĚ L KOTVÍCÍCH / TĚSNÍCÍCH PROFILŮ KOTVENÝCH DO SPIROLŮ A K HEB120
S1 O4	OKNO JEDNODÍLNÉ PEVNÉ 1350 / 1350	DTTO VE SKLÁDANÉM FASÁDNÍM PLÁŠTI F1 SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN PARAPETNÍ L LIŠTA	0	1	1	KS	JAKO DET DET S1.267a,b VČETNĚ L KOTVÍCÍCH / TĚSNÍCÍCH PROFILŮ V NADPRAŽÍ
S1 O5	OKNO DVOUDÍLNÉ, HORNÍ DÍL SKLOPNÝ, SPODNÍ DÍL PEVNÝ 1350 / 3000	DTTO - ALE: RUČNÍ OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ PÁKOVÉHO MECHANISMU PŘÍMO Z PODLAHY VE SKLÁDANÉM FASÁDNÍM PLÁŠTI F1 SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN PARAPETNÍ L LIŠTA	1	1	2	KS	VIZ DET DET S1.213b JAKO DET DET S1.268a,b VČETNĚ L KOTVÍCÍCH / TĚSNÍCÍCH PROFILŮ KOTVENÝCH DO SPIROLŮ A K HEB120

S1 O6	OKNO DVOUDÍLNÉ, HORNÍ DÍL SKLOPNÝ, SPODNÍ DÍL PEVNÝ S MLÉČNÝM SKLEM 1350 / 3000	DTTO - ALE: RUČNÍ OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ PÁKOVÉHO MECHANISMU PŘÍMO Z PODLAHY	2	0	2	KS	VIZ DET DET S1.247a,b VČETNĚ L KOTVÍCÍCH / TĚSNÍCÍCH PROFILŮ KOTVENÝCH DO SPIROLŮ A K HEB120
S1 O7	OKNO DVOUDÍLNÉ, HORNÍ DÍL PEVNÝ, SPODNÍ DÍL OTEVÍRAVÝ A SKLOPNÝ 1350 / 3000	DTTO VE SKLÁDANÉM FASÁDNÍM PLÁŠTI F1 SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN PARAPETNÍ L LIŠTA	1	0	1	KS	JAKO DET DET S1.267a,b VČETNĚ L KOTVÍCÍCH / TĚSNÍCÍCH PROFILŮ KOTVENÝCH DO SPIROLŮ A K HEB120
S1 O8	OKNO TROJDÍLNÉ, HORNÍ DÍL SKLOPNÝ, PROSTŘEDNÍ DÍL PEVNÝ, SPODNÍ DÍL OTEVÍRAVÝ A SKLOPNÝ 1350 / 4650	DTTO - ALE: HORNÍ DÍL - RUČNÍ OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ PÁKOVÉHO MECHANISMU PŘÍMO Z PODLAHY DOLNÍ DÍL - RASTROVACÍ OLIVA VE SKLÁDANÉM FASÁDNÍM PLÁŠTI F1 SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN PARAPETNÍ L LIŠTA	1	0	1	KS	JAKO DET DET S1.214b DET S1.267a,b VČETNĚ L KOTVÍCÍCH / TĚSNÍCÍCH PROFILŮ KOTVENÝCH DO SPIROLŮ A K HEB120
S1 O9	OKNO DVOUDÍLNÉ, DÍL PEVNÝ, DÍL SKLOPNÝ 3000 / 1350	DTTO - ALE: RUČNÍ OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ PÁKOVÉHO MECHANISMU PŘÍMO Z PODLAHY VE SKLÁDANÉM FASÁDNÍM PLÁŠTI F1 SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN PARAPETNÍ L LIŠTA	0	3	3	KS	JAKO DET DET S1.213b DET S1.268a,b VČETNĚ L KOTVÍCÍCH / TĚSNÍCÍCH PROFILŮ KOTVENÝCH DO SPIROLŮ A K HEB120
S1 O11	OKNO DVOUKŘÍDLÉ ČÁST PEVNÁ ČÁST SKLOPNÁ 3000 / 1550	DTTO - ALE: RUČNÍ OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ PÁKOVÉHO MECHANISMU PŘÍMO Z PODLAHY OKNO JE NADSVĚTLÍK = JE OSAZENO NA ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCI, OPLECHOVÁNÍ JE ŘEŠENO JAKO SOUČÁST ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE - NUTNÁ KOORDINACE S DODAVATELEM VRAT	6	0	6	KS	VIZ DET DET S1.201b DET S1.261b,c VČETNĚ L KOTVÍCÍCH / TĚSNÍCÍCH PROFILŮ KOTVENÝCH DO SPIROLŮ A K HEB120
S1 O12	OKNO DVOUKŘÍDLÉ ČÁST PEVNÁ ČÁST SKLOPNÁ 3000 / 1510	DTTO - ALE: RUČNÍ OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ PÁKOVÉHO MECHANISMU PŘÍMO Z PODLAHY RÁM: ANTRACITOVÁ BARVA I V INTERIÉRU OKNO JE NADSVĚTLÍK - VIZ. O/11	4	0	4	KS	VIZ DET DET S1.205 DET S1.263b DET S1.264a,c VČETNĚ L KOTVÍCÍCH / TĚSNÍCÍCH PROFILŮ KOTVENÝCH DO SPIROLŮ
S1 O13	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ SKLOPNÉ 1000 / 2050	DTTO - ALE: RUČNÍ OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ PÁKOVÉHO MECHANISMU PŘÍMO Z PODLAHY OKNO JE NADSVĚTLÍK = JE OSAZENO NA ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCI, OPLECHOVÁNÍ JE ŘEŠENO JAKO SOUČÁST ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE - NUTNÁ KOORDINACE S DODAVATELEM VRAT	3	0	3	KS	VIZ DET DET S1.204b JAKO DET DET S1.261b VČETNĚ L KOTVÍCÍCH / TĚSNÍCÍCH PROFILŮ KOTVENÝCH DO SPIROLŮ A K HEB120

S1 O14	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ SKOSENÉ SKLOPNÉ 1350 / V1=705, V2=830	DTTO - ALE: RUČNÍ OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ PÁKOVÉHO MECHANISMU PŘÍMO Z PODLAHY	0	1	1	KS	VIZ DET DET S1.271 VČETNÉ L KOTVÍCÍCH / TĚSNÍCÍCH PROFILŮ
S1 O15	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ SKOSENÉ SKLOPNÉ 1350 / V1=875, V2=1000	DTTO - ALE: RUČNÍ OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ PÁKOVÉHO MECHANISMU PŘÍMO Z PODLAHY	0	1	1	KS	JAKO DET DET S1.271 VČETNÉ L KOTVÍCÍCH / TĚSNÍCÍCH PROFILŮ
S1 O16	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ SKLOPNÉ 1350 / 800	DTTO - ALE: RUČNÍ OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ PÁKOVÉHO MECHANISMU PŘÍMO Z PODLAHY OKNO JE NADSVĚTLÍK - VIZ. O/11	1	0	1	KS	JAKO DET DET S1.212b DET S1.268a VČETNÉ L KOTVÍCÍCH / TĚSNÍCÍCH PROFILŮ KOTVENÝCH DO SPIROLŮ A K HEB120
S1 O17	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ SKLOPNÉ 1500 / 2050	DTTO - ALE: RUČNÍ OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ PÁKOVÉHO MECHANISMU PŘÍMO Z PODLAHY OKNO JE NADSVĚTLÍK - VIZ. O/11	2	0	2	KS	VIZ DET DET S1.203b DET S1.262b VČETNÉ L KOTVÍCÍCH / TĚSNÍCÍCH PROFILŮ KOTVENÝCH DO SPIROLŮ A K HEB120

S1 O20	DVEŘE VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ 1350 / 2390	DTTO - ALE NÍZKÝ HLINÍKOVÝ PRÁH S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM - (NAPŘ. VBH GREENTEQ TB 100) NOSNÝ PRAHOVÝ DŘEVĚNÝ PROFIL 60/60 MM ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ	1	0	1	KS	VIZ DET DET S1.272 VČETNÉ L KOTVÍCÍCH / TĚSNÍCÍCH PROFILŮ
-----------	---	--	---	---	---	----	--

POZNÁMKY:

- ROZMĚRY UVEDENÉ V TABULKÁCH JSOU SKLADEBNÉ
- PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE TAKÉ ZAPĚNĚNÍ MEZER POLYURETANOVOU PĚNOU, TĚSNÍCÍ PÁSKY, VENKOVNÍ ZATMELENÍ STYKU OKNA A OMÍTKY SILIKONEM, A VNITŘNÍ ZATMELENÍ AKRYLÁTOVÝM TMELEM VŮČI OMÍTCE, RESP. SILIKONOVÝM TMELEM VŮČI OBKLADŮM
- PŘI ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY I REALIZACI JE NUTNÉ POUŽÍVAT KOMPLETNÍ DOKUMENTACI

NO.	POPIS	SPECIFIKACE	ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ	POČET				POZNÁMKA	
				1NP	2NP	Σ	MJ		
S1 D1	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ BEZFALCOVÉ PRAVÉ VČ. ZÁRUBNĚ 650 / 2055	MATERIÁL DVEŘNÍ KŘÍDLO OCELOVÉ BEZFALCOVÉ, HLADKÉ, VYROBENÉ ZE ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,6 MM.	130 MM	1	0	1	ks	"PODRÍZNUTÉ" DVEŘNÍ KŘÍDLO O 15 MM (KVŮLI PŘÍSÁVÁNÍ VZT)	POZINKOVANÉ
S1 D2	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ BEZFALCOVÉ LEVÉ VČ. ZÁRUBNĚ 650 / 2055	VÝPLŇ KŘÍDLA Z PAPIROVÉ VOŠTINY. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CELÝ VÝROBEK - S1/M46 ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL KOVÁNÍ: - KLIKA NEREZOVÁ (NAPŘ. M&T LUSY) - 2x ZÁMEK OBYČEJNÝ (PROJEDNAT S INVESTOREM) - 1x WC OLIVA - DVEŘNÍ ZARÁŽKA NEREZ (NAPŘ. COBRA)	130 MM	2	0	2	ks	DTTO	

S1 D3a	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ BEZFALCOVÉ PRAVÉ VČ. ZÁRUBNĚ 650 / 2055	DTTO ALE: POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: S1/M47 PRÁŠKOVÁ BARVA KOMAXIT, BARVA BILÁ - RAL WHITE KOVÁNÍ: KLIKA NEREZOVÁ (NAPŘ. M&T LUSY) 11x ZÁMEK OBYČEJNÝ 16x WC OLIVA	130 MM	9	1	10	ks	DTTO	BÍLÉ
S1 D3b	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ BEZFALCOVÉ PRAVÉ VČ. ZÁRUBNĚ 650 / 2055		100 MM	1	0	1	ks	DTTO	
S1 D4a	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ BEZFALCOVÉ LEVÉ VČ. ZÁRUBNĚ 650 / 2055		130 MM	5	1	6	ks	DTTO	
S1 D4b	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ BEZFALCOVÉ LEVÉ VČ. ZÁRUBNĚ 650 / 2055		100 MM	1	0	1	ks	DTTO	
S1 D5a	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ PRAVÉ VČ. ZÁRUBNĚ 800 / 2055		130 MM	0	1	1	ks		
S1 D5b	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ PRAVÉ VČ. ZÁRUBNĚ 800 / 2055		100 MM	2	0	2	ks		
S1 D6	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ BEZFALCOVÉ LEVÉ VČ. ZÁRUBNĚ 800 / 2055		130 MM	0	2	2	ks		
S1 D7	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ PRAVÉ SE SAMOZAVÍRAČEM VČ. ZÁRUBNĚ 800 / 2055		100 MM	2	0	2	ks		BÍLÉ

S1 D8	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ PRÁVÉ VČ. ZÁRUBNĚ 875 / 2055	DTTO ALE: POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: S1/M47 PRÁŠKOVÁ BARVA KOMAXIT, BARVA ŽLUTÁ - RAL 0858070	100 MM	1	0	1	ks		ŽLUTÉ
S1 D9	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ BEZFALCOVÉ PRÁVÉ VČ. ZÁRUBNĚ 1000 / 2055	DTTO ALE: POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CELÝ VÝROBEK - S1/M46 ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL	230 MM	3	0	3	ks		POZINKOVANÉ
S1 D10	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ LEVÉ VČ. ZÁRUBNĚ 1000 / 2055		230 MM	4	0	4	ks		
S1 D11	DVEŘE VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ VČ. ZÁRUBNĚ 1550 / 2055	DTTO ALE. VÝPLŇ: TYPOVÁ VELIKOST PROSKLENÉHO VÝŘEZU 1375 MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: S1/M47 PRÁŠKOVÁ BARVA KOMAXIT, BARVA MODRÁ - RAL 2606025	130 MM	1	0	1	ks		MODRÉ
S1 D12	DVEŘE VNITŘNÍ POŽÁRNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ BEZFALCOVÉ LEVÉ SE SAMOZAVÍRAČEM VČ. ZÁRUBNĚ 800 / 2055	DTTO ALE: POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: S1/M47 PRÁŠKOVÁ BARVA KOMAXIT, BARVA BÍLÁ - RAL WHITE POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3	135 MM	1	0	1	ks		BÍLÉ
S1 D13	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ LEVÉ VČ. ZÁRUBNĚ 820 / 2055	DTTO ALE: POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: S1/M47 PRÁŠKOVÁ BARVA KOMAXIT, BARVA ŠEDÁ - RAL 06070005 KOVÁNÍ: POUZE KOULE ZE STRANY, KDE SE DVEŘE OTEVÍRAJÍ K SOBĚ (BEZ KLIKY) ZÁMEK OBYČEJNÝ	100 MM	1	0	1	ks		ŠEDÉ

POZNÁMKY:

- ZÁRUBNĚ BUDOU OSAZENY DO LÍCE S OMÍTKOU NEBO KERAMICKÝM OBKLADEM A STYK DOTMELEN AKRYLÁTOVÝM TMELEM (U OMÍTEK) RESP. SILIKONOVÝM TMELEM !
- VZORKY POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLESENÝ NA DODAVATELEM PŘEDLOŽENÉM VZORKU O VELIKOSTI MINIMÁLNĚ 200/200MM
- KOVÁNÍ = TYP KLIK = NEREZOVÉ M&T, NAPŘ. TYP LUCY) BUDE ODSOUHLESEN INVESTOREM NA ZÁKLADĚ DODAVATELEM PŘEDLOŽENÉHO VZORKU
- DESIGN, MATERIÁL A POVRCHOVOU ÚPRAVU KLIK BUDE ZAPOTŘEBÍ KOORDINOVAT TAKÉ S DODAVATELI DVEŘÍ
- PŘÍPADNÉ ZMĚNY VE SPECIFIKACÍCH NAVRŽENÉ DODAVATELEM ODSOUHLAŠÍ ARCHITEKT A INVESTOR
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY VŠECH DVEŘÍ BUDE DODÁNÍ DVEŘNÍ ZARÁŽKY JEJICHŽ PŘESNOU POLOHU URČÍ DODAVATEL SPOLEČNĚ S INVESTOREM PŘÍMO NA STAVBĚ
- UNIVERSÁLNOST ZÁMKŮ A JEJICH TYPY PROJEDNAT PŘED VÝROBOU S INVESTOREM
- PŘI ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY I PŘI REALIZACI JE NUTNÉ PRACOVAT S KOMPLETNÍ DOKUMENTACÍ

NO.	POPIS	SPECIFIKACE	POČET				POZN.
			1NP	2NP	Σ	MJ	
S1 Z1	VRATA DVOUKŘÍDLÁ OTEVÍRAVÁ VEN 3000 / 3000	MATERIÁL: - OCELOVÝ PLECH - OCELOVÉ JACKLY - OCELOVÉ PROFILLY - TVRZENÝ PUR (NAPŘ. PURENIT) - PIR IZOLAČNÍ DESKY Z TUHÉ POLYISOKYANURÁTOVÉ PĚNY	6	0	6	KS	VIZ DET S1.301 S1.261
S1 Z2	VRATA DVOUKŘÍDLÁ OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ 3000 / 3000	POVRCHOVÁ ÚPRAVA: S1/M40 = NÁTĚR / NÁSTŘIK GRAFITOVOU (TZV. KOVÁŘSKOU) BARVOU	1	0	1	KS	VIZ DET S1.301 S1.265
S1 Z3	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ VENKOVNÍ OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ PRAVÉ 1000 / 2500	TĚSNĚNÍ: - CELOBVODOVÉ DVOJITÉ, ČERNÉ ZAPUŠTĚNÉ DO ZAFRÉZOVANÉ DRÁŽKY - TĚSNÍČÍ KARTÁČKY (VRATA A DVEŘE OTEVÍRAVÉ VEN) - PADACÍ LIŠTY (VRATA A DVEŘE OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ)	1	0	1	KS	VIZ DET S1.301 JAKO DET S1.262
S1 Z4	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ VENKOVNÍ OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ LEVÉ 1000 / 2500	KOVÁNÍ - KLIKA x KLIKA (NEREZOVÁ NAPŘ. M&T LUSY) - ZÁSTRČ VRATOVÁ VČ. PROTIKUSU - ZÁMEK VLOŽKOVÝ (UNIVERSÁLNOST KLÍČŮ PROJEDNAT PŘED REALIZACÍ S INVESTOREM - ZÁVĚSY ATYPICKÉ - DVEŘE A VRATA DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ VYBAVIT NEREZOVOU DVEŘNÍ ZARÁŽKOU (NAPŘ. COBRA = CEKEM 5 KS	2	0	2	KS	VIZ DET S1.301 S1.262
S1 Z5	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ VENKOVNÍ OTEVÍRAVÉ VEN (DO KOTELNY) PRAVÉ 1350 / 2100	POZNÁMKY: - VÝROBKY NAVAŽJÍ V HORNÍ ČÁSTI NA PLASTOVÉ NADSVĚTLÍKY = NUTNÁ KOORDINACE S DODAVATELI OKEN	1	0	1	KS	

VÝPLNĚ OTVORŮ

S1 Z6	PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI ČÁST PEVNÁ ČÁST OTEVÍRAVÁ 3000 / 3000	MATERIÁL: - OCELOVÉ JACKLY - TVRZENÝ PUR (NAPŘ PURENIT) - OCELOVÉ JACKLY- OCELOVÉ PROFILLY POVRCHOVÁ ÚPRAVA: S1/M40 = NÁTĚR / NÁSTŘIK GRAFITOVOU (TZV. KOVÁŘSKOU) BARVOU ZASKLENÍ - DVEŘE IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM (VNĚJŠÍ CONNEX) - PEVNÁ ČÁST IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM TROJSKLEM (VNĚJŠÍ CONNEX) - KOEFICIENT PROSTUPU TEPLA MIN. $U_w = 1,0$ W/m ² .K KOVÁNÍ - KLIKA x KLIKA NEREZ (NAPŘ COBRA LUSY) - ZÁMEK VLOŽKOVÝ (UNIVERSÁLNOST KLÍČŮ PROJEDNAT PŘED REALIZACÍ S INVESTOREM) - ZÁVĚSY ATYPICKÉ TĚSNĚNÍ: - CELOBVODOVÉ DVOJITÉ, ČERNÉ ZAPUŠTENÉ DO ZAFRÉZOVANÉ DRÁŽKY - PADACÍ LIŠTA POZNÁMKY: - VÝROBKY NAVAŽJÍ V HORNÍ ČÁSTI NA PLASTOVÉ NADSVĚTLÍKY = NUTNÁ KOORDINACE S DODAVATELI OKEN, ZEJMÉNA KVŮLI OPLECHOVÁNÍ OKANA	1	0	1	KS	VIZ DET S1.301 S1.263	VÝPLNĚ OTVORŮ
S1 Z7	PROSKLENÁ STĚNA PEVNÁ 3000 / 2250	MATERIÁL: - OCELOVÉ JACKLY - TVRZENÝ PUR (NAPŘ PURENIT) - OCELOVÉ PROFILLY POVRCHOVÁ ÚPRAVA: S1/M40 = NÁTĚR / NÁSTŘIK GRAFITOVOU (TZV. KOVÁŘSKOU) BARVOU ZASKLENÍ - IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM TROJSKLEM (VNĚJŠÍ CONNEX) - KOEFICIENT PROSTUPU TEPLA MIN. $U_w = 1,0$ W/m ² .K POZNÁMKY: - VÝROBKY NAVAŽJÍ V HORNÍ ČÁSTI NA PLASTOVÉ NADSVĚTLÍKY = NUTNÁ KOORDINACE S DODAVATELI OKEN	3	0	3	KS	VIZ DET S1.301 S1.264	

S1 Z9	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ VENKOVNÍ OTEVÍRAVÉ LEVÉ 1500 / 2500	JAKO Z/1	2	0	2	KS	VIZ DET S1.301	VÝPLNĚ OTVORŮ
S1 Z10	NADSVĚTLÍKY DO ŠATEN 900/1300	MATERIÁL: - OCELOVÉ PROFILLY POVRCHOVÁ ÚPRAVA: S1/M40 = NÁTĚR / NÁSTŘIK GRAFITOVOU (TZV. KOVÁŘSKOU) BARVOU ZASKLENÍ - CONNEX TL.CCA 8 MM	4	0	4	KS	VIZ DET S1.310	
S1 Z11	ZÁMEČNICKÁ KONSTRUKCE OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ VRAT Z1 2 X 5240 / 220 MM 1 X 3000 / 630 MM VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ	MATERIÁL: - OCELOVÝ PLECH TL. 3MM - POMOCNÉ PROFILY POVRCHOVÁ ÚPRAVA: S1/M40 = NÁTĚR / NÁSTŘIK GRAFITOVOU (TZV. KOVÁŘSKOU) BARVOU NUTNÁ KOORDINACE S DODÁVKOU FASÁDY POZNÁMKY: V NADPRAŽÍ VRAT BUDE OSAZENO SVÍTIDLO = NUTNÁ KOORDINACE Z EL. - VIZ VÝKRES S1.04	6	0	6	KS	VIZ DET S1.201b S1.233 S1.261a-d	OSTATNÍ PRVKY FASÁDY
S1 Z12	ZÁMEČNICKÁ KONSTRUKCE OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ VRAT Z9 2 X 5240 / 220 MM 1 X 1500 / 630 MM VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ	MATERIÁL: - OCELOVÝ PLECH TL. 3MM - POMOCNÉ PROFILY POVRCHOVÁ ÚPRAVA: S1/M40 = NÁTĚR / NÁSTŘIK GRAFITOVOU (TZV. KOVÁŘSKOU) BARVOU NUTNÁ KOORDINACE S DODÁVKOU FASÁDY	2	0	2	KS	JAKO DET S1.201b S1.203b S1.233 S1.261a-d S1.262a,c	
S1 Z13	ZÁMEČNICKÁ KONSTRUKCE OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ DVEŘÍ Z/3, Z/4 2 X 5240 / 220 MM 1 X 1000 / 630 MM VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ		3	0	3	KS	VIZ DET S1.203b S1.262a,c	
S1 Z14	ZÁMEČNICKÁ KONSTRUKCE OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETU PROSKLENÉ STĚNY Z7 2 X 5240 / 245 MM 1 X 3000 / 630 MM 1 X 3000 / 750 MM VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ		3	0	3	KS	VIZ DET S1.205 S1.246 S1.264a-d	
S1 Z15	ZÁMEČNICKÁ KONSTRUKCE OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ PROSKLENÉ STĚNY Z6 2 X 5240 / 245 MM 1 X 3000 / 630 MM VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ	DTTO DTTO POZNÁMKY: V NADPRAŽÍ PROSKLENÉ STĚNY BUDE OSAŽENO SVÍTIDLO = NUTNÁ KOORDINACE Z EL. - VIZ VÝKRES S1.04	1	0	1	KS	VIZ DET S1.263a-d	

S1 Z16	STŘECHA ZAVĚŠENÁ PROSKLENÁ 10235 / 2850 MM	POPIS PRVKŮ KONSTRUKCE STŘECHY VIZ. VÝKRES S1.415 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: S1/M40 = NÁTĚR / NÁSTŘIK GRAFITOVOU (TZV. KOVÁŘSKOU) BARVOU ZASKLENÍ: DRÁTOSKLO TL. 0,8 MM	1	0	1	KS	VIZ VÝKRES S1.415 VIZ DET S1.273 a-c	STŘECHA
------------------	--	--	---	---	---	----	--	---------

S1 Z20	UKONČOVACÍ PROFIL BETONOVÉ PODLAHOVÉ DESKY V MÍSTĚ OCELOVÝCH VRAT A DVEŘÍ Z1,Z2,Z3,Z4,Z5,Z9 DL = 1 - 3 bm	MATERIÁL: NEREZOVÝ TENKOSTĚNNÝ L PROFIL 50/50/4 MM POZOR: NUTNÉ OSADIT PŘED BETONÁŽÍ PODLAHOVÉ DESKY	28	0	28	BM	VIZ DET S1.261d S1.262c S1.265b	POMOCNÉ
S1 Z21	POKLOP ŠACHTY ZTI VNITŘNÍ 700/1000 MM	MATERIÁL: - OCELOVÝ PLECH ŽEBROVANÝ (SLZIČKOVÝ) - VYZTUŽIT I V PLOŠE - RÁM Z OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH NOSNÍKU 50/50/6	2	0	2	KS	VIZ DET S1.284	
S1 Z22	POKLOP ŠACHTY ZTI VENKOVNÍ 700/1000 MM	POVRCHOVÁ ÚPRAVA: S1/M42 = NÁTĚR SYNTETICKÝ MATNÝ NA KOV, BARVA ŠEDÁ (VIZ TABULKY POVRCHŮ)	1	0	1	KS		
S1 Z23	ŽEBŘÍK ŠACHTY ZTI Š=400 MM V=1000 MM	MATERIÁL: - OCELOVÉ PROFILY JACLKEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA: S1/M42 = NÁTĚR SYNTETICKÝ MATNÝ NA KOV, BARVA ŠEDÁ (VIZ TABULKY POVRCHŮ)	2	0	2	KS		

S1 Z30	KONSTRUKCE LAVICE A ŠTENDRU 7 200 / 4000 , V =1800 MM	MATERIÁL: - OCELOVÉ PROFILY POVRCHOVÁ ÚPRAVA: S1/M45 = PŘÍRODNÍ ČERNÁ OCEL	4	0	4	ks	VIZ DET S1.430	INTERIEROVÉ ZÁMEČNICKÉ
S1 Z31	ZÁSTĚNA PEVNÁ V ŠATNÁCH 1300/2250	MATERIÁL: - OCELOVÉ PROFILY POVRCHOVÁ ÚPRAVA: S1/M45 = PŘÍRODNÍ ČERNÁ OCEL VÝPLŇ: LAMINO DESKY TL. 18MM ABS HRANY BARVA BÍLÁ	2	0	2	ks	VIZ DET S1.431	

S1 Z32	DVEŘE PLECHOVÉ DVOUKŘÍDLÉ SKOSENÉ (K ROZVADĚČI) Š=1550 MM V1=2395 MM V2=2565 MM	MATERIÁL: - OCELOVÝ PLECH - OCELOVÉ L PROFILY POVRCHOVÁ ÚPRAVA: S1/M40 = NÁTĚR / NÁSTŘIK GRAFITOVOU (TZV. KOVÁŘSKOU) BARVOU	1	0	1	ks		INTERIEROVÉ ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE
S1 Z33	PODLAHA DVOJITÁ POROROŠTOVÁ	MATERIÁL: - RÁM - OCELOVÉ L PROFILY - POROROŠT POZINKOVANÝ - REKTIFIKOVATELNÉ NOHY POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RÁM - S1/M42 NÁTĚR / NÁSTŘIK SYNTETICKÝ MATNÝ NA KOV – BARVA SVĚTLE ŠEDÁ	21	0	21	M2	VIZ DET S1.283	
S1 Z34	MADLO SCHODIŠTĚ 4.16 DL. 2 M	MATERIÁL: - OCELOVÝ PLECH - OCELOVÁ TYČ D=20 MM KOTVENÁ DO VNĚJŠÍHO ZDIVA SCHODIŠTĚ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: S1/M45 = PŘÍRODNÍ ČERNÁ OCEL ZAFIXOVANÁ BEZBARVÝM LAKEM	1	1	2	KS	VIZ DET S1.117	
S1 Z36	DVÍŘKA (K ROZVADĚČI) TYPOVÁ Š=370 MM V=600 MM	SPECIFIKACE: TYPOVÁ PLECHOVÁ DVÍŘKA	0	1	1	ks	ZKONTROLOVAT PŘÍPADNOU DUPLICITU S ČÁSTÍ EL	

POZNÁMKY:

- U NÁROČNĚJŠÍCH NEBO NEROZKRESLENÝCH VÝROBKŮ JE POŽADOVÁNO VYHOTOVENÍ KOMPLETNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE KTEROU ODSOUHLASÍ ARCHITEKT
- ROZMĚRY VÝROBKŮ UVEDENÉ V DOKUMENTACI JSOU TEORETICKÉ, PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ JE NUTNÉ PROVÉST PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ
- SKLA A ŠÍŘKY ZASKLÍVACÍCH DRÁŽEK BUDOU NADIMENZOVÁNA ODBORNOU SKLENÁŘSKOU FIRMOU
- POVRCHOVÉ ÚPRAVY A MATERIÁLY BUDOU ODSOUHLASENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM NA DODAVATELEM PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH
- DESIGN VNĚJŠÍHO KOVÁNÍ BUDE KOORDINOVÁN S OSTATNÍMI DODAVATELI VÝPLNÍ OTVORŮ
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE TAKÉ ZAPĚNĚNÍ MEZER POLYURETANOVOU PĚNOU, TĚSNÍCÍ PÁSKY, VENKOVNÍ ZATMELENÍ STYKU OKNA A OMÍTKY SILIKONEM, A VNITŘNÍ ZATMELENÍ AKRYLÁTOVÝM LAKEM VŮČI
- PŘI REALIZACI A TVORBĚ CENOVÉ NABÍDKY JE NUTNÉ PRACOVAT S KOMPLETNÍ DOKUMENTACÍ VČ. TECHNICKÉ ZPRÁVY
- NENÍ-LI ROZEPSÁNO KONKRÉTNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY JSOU PODROBNĚ DOKUMENTOVANÉ V "700 TABULKY POVRCHŮ"
- PŘI ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY I PŘI REALIZACI JE NUTNÉ PRACOVAT S KOMPLETNÍ DOKUMENTACÍ

NO.	POPIS	SPECIFIKACE	POČET				POZN.
			1NP	2NP	Σ	MJ	
S1 T1	STĚNA VNITŘNÍ PROSKLENÁ OTEVÍRAVÁ A PEVNÁ ATYPICKÁ 3325/2100	MATERIÁL: - RÁM Z MASIVNÍHO LEPENÉHO BUKU - DŘEVĚNÉ VÝPLNĚ: VOŠTINA OPLÁŠTĚNÁ OBOUSTRANNĚ DUBEM DÝHOVANOU VOŠTINOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - S1/M51 - BEZBARVÝ TROJNÁSOBNÝ POLYURETANOVÝ NÁTĚR MATNÝ (PŘI VÝROBĚ ZVÁŽIT PŘI-MOŘENÍ DO MEDOVA) ZASKLENÍ - BEZPEČNOSTNÍM SKLEM CONNEC (6 - 8 MMM - NADIMENZUJE ODBORNÁ SKLENÁŘSKÁ FIRMA) KOVÁNÍ : - KLIKA KLIKA ROZETY ZÁMEK OBYČEJNÝ - M&T LUSY, NEREZ - ZÁVĚSY TECTUS 3D - DVEŘNÍ ZARÁŽKA - NAPŘ. COBRA C 1001 EX 00 NEREZOVÁ - OKENÍ KLIČKA 2 X TĚSNĚNÍ - CELOOBBVODOVÉ SILIKONOVÉ V BARVĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY DVEŘÍ	1	0	1	KS	VIZ DET S1. 501
S1 T2	DVÍŘKA ODVLHČOVAČE VZDUCHU DVOUKŘÍDLÁ 1135/1950	MATERIÁL: - LAMINO DESKY (DVÍŘKOVINA) BARVA SVĚTLÁ ŠEDÁ, TL. 18MM, (NAPŘ. EGGER U 708 ST2, ALT. KRONOSPAN 112) - RÁM Z TVRDÉHO LEPENÉHO DŘEVA KOVÁNÍ: - ZÁVĚSY PRO NALOŽENÉ DVEŘE STANDARD BLUM (HETTICH, HAFFELE) - 2 X ZÁPUSTNÁ KRUHOVÁ ÚCHYTKA NIKLOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU: S1/M50 TROJNÁSOBNÝ POLYURETANOVÝ NÁTĚR MATNÝ V BARVĚ DVEŘÍ	1	0	1	KS	VIZ DET S1.101 S1.114a MÍSTNOST 4.07a
S1 T3	REZERVA						
S1 T4	REZERVA						
S1 T5	ZABRADLÍ PLNÉ DŘEVĚNÉ ATYPICKÉ 865/1210	MATERIÁL: - LAMINO DESKY (DVÍŘKOVINA) BARVA SVĚTLÁ ŠEDÁ, TL. 18MM, (NAPŘ. EGGER U 708 ST2, ALT. KRONOSPAN 112) - RÁM Z TVRDÉHO LEPENÉHO DŘEVA KOVÁNÍ: - SKRYTÉ KOTVENÍ DO BOKŮ	0	1	1	KS	VIZ DET S1.117 SCHODIŠTĚ 4.16

TRUHLÁŘSKÉ ATYPICKÉ

S1 T20	ZRCADLO ODSAZENÉ VČ. POLICE ATYPICKÉ 6380 / 750 ZRCADLO: 6450/580 MM POLICE: DL=6450MM Š=130MM	MATERIÁL: - ZRCADLA TL. CCA 6MM SE ZABROUŠENU HRANOU - PODKLADNÍ (KONSTRUKČNÍ) DESKA PRO NALEPENÍ ZRCADEL - SVISLÉ LATĚ PRO ODSAZENÍ OD STĚNY (UMOŽŇUJÍCÍ NASÁVÁNÍ VZDUCHU VZT) - VYKONZOLOVANÁ POLICE = VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA TL 20 MM KOVÁNÍ - KONZOLY (CELOVÉ TRNY DO CHEMICKÉ MALTY) POLICE, ZAPUŠTĚNÍ DO ZDIVA SKRYTÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA POLICE: - S1/M50 TROJNÁSOBNÝ POLYURETANOVÝ NÁTĚR MATNÝ, BARVA SVĚLE ŠEDÁ V BARVĚ OBKLADAČEK = RAL 06070005 POZNÁMKY: - NAVAZUJE NA SPÁROŘEZ	1	0	1	KS	VIZ DET S1.112a MÍSTNOST 4.01d DĚLENÍ JE VYZNAČENO NA VÝKRESU ZRCADLO JE ODSAZENÉ OD STĚNY A UMOŽŇUJE NASÁVÁNÍ VZDUCHU ZRCADLO CELOPLOŠNĚ NALEPIT NA PODKLADNÍ DESKU	ZRCADLA
S1 T21	ZRCADLO ZAPUŠTĚNÉ VČ. POLICE 6450 / 600 ZRCADLO: 6450/580 MM POLICE: DL=6450MM Š=130MM	DTTO - ALE: POZNÁMKY: - ZRCADLO NALEPIT CELOPLOŠNĚ PŘÍMO NA SROVNANOU STĚNU - ZRCADLO BUDE ZAPUŠTĚNÉ DO OBKLADU TL. 6 MM = LEPENÉ DO LÍCE OBKLADU	1	0	1	KS	VIZ DET S1.113a MÍSTNOST 4.04d DĚLENÍ JE VYZNAČENO NA VÝKRESU	
S1 T22	ZRCADLO ZAPUŠTĚNÉ 600 / 750	MATERIÁL: - ZRCADLO TL. CCA 6MM SE ZABROUŠENU HRANOU POZNÁMKY: - NAVAZUJE NA SPÁROŘEZ - ZRCADLO NALEPIT CELOPLOŠNĚ PŘÍMO NA SROVNANOU STĚNU - ZRCADLO BUDE ZAPUŠTĚNÉ DO OBKLADU TL. 6 MM = LEPENÉ DO LÍCE OBKLADU	2	0	2	KS	VIZ DET S1.115 MÍSTNOST 4.06a, 4.07a	
S1 T23	ZRCADLO ZAPUŠTĚNÉ 600 / 900	DTTO = JAKO S1.T22	1	0	1	KS	VIZ DET S1.115 MÍSTNOST 4.13	
S1 T24	ZRCADLO ZAPUŠTĚNÉ 750 / 750	DTTO = JAKO S1.T22	1	0	1	KS	VIZ DET S1.112b MÍSTNOST 4.01a	

S1 T25	ZRCADLO ZAPUŠTĚNÉ 900 / 750	DTTO = JAKO S1.T22	1	0	1	KS	VIZ DET S1.113b MÍSTNOST 4.04a	ZRCADLA
S1 T26	ZRCADLO ZAPUŠTĚNÉ VČ. POLICE 600 / 750 ZRCADLO: 600/720 MM POLICE: DL=600MM, Š=130MM DESKA MDF TL. ~30 MM	JAKO S1.T22	1	1	2	KS	VIZ DET S1.115 S1.116 MÍSTNOST 4.05a, 5.07	

S1 T31	PARAPET VNITŘNÍ 290/1350 MM	MATERIÁL: - LAMINO PARAPET S POSTFORMINGEM - BARVA SVĚTLÁ ŠEDÁ, TL. 18MM, (NAPŘ. EGGER U 708 ST2, ALT. KRONOSPAN 112)	12	6	18	KS	POSTFORMING S MINIMÁLNÍM PŮDORYSEM	PARAPETY A PRAHY
S1 T32	PARAPET VNITŘNÍ 265/3000 MM	DTTO KOVÁNÍ OSAZENO NA OCELOVÝCH ZAFRÉZOVANÝCH ÚHELNÍCÍCH VIZ DETAIL, PARAPET LÍCUJE S OMÍTKOU	3	0	3	KS	VIZ DET S1.246 S1.264d MÍSTNOST 4.10	
S1 T33	PARAPET VNITŘNÍ (NADSVĚTLÍKŮ DO ŠATEN) 330/900 MM	DTTO	4	0	4	KS	VIZ DET S1.294 MÍSTNOST 4.02, 4.03	
S1 T34	PARAPET PŘIZDÍVKY DL = 1640 + 795 MM Š = 310 MM	DTTO	0	1	1	KS	MÍSTNOST 5.03	
S1 T35	PRÁH DVEŘÍ BUKOVÝ DL=800 Š= 90	MATERIÁL: - BUKOVÝ MASIV - HRANA SRAŽENÁ R=1MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA S1/M32 NAPOUŠTĚNÍ VYTVRZOVACÍM PODLAHOVÝM OLEJEM	0	3	3	KS		

S1 T40	DŘEVĚNÁ ŠATNÍ SKŘÍŇ DVOJDÍLNÁ TYPOVÁ Š/H/V 600/500/1800 MM BARVA MODRÁ	SPECIFIKACE: MATERIÁL LAMINO DESKY TL. 18MM ABS HRANY SOKL 100MM VYBAVENÍ ODDÍLU: VĚTRACÍ OTVORY POLICE ŠATNÍ TYČ CYLINDRICKÝ ZÁMEK KLÍČ S VISAČKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA T/40 = BARVA SVĚTLE MODRÁ (NAPŘÍKLAD KRONOSPAN 121 PERLIČKA) T/41 SVĚTLE ŽLUTÁ (NAPŘÍKLAD EGGER U114 PERLIČKA) POZOR SKŘÍŇKY JE MOŽNÉ OBJEDNAT AŽ DO HOTOVÉHO PROSTORU A PŘÍPADNÝMI ATYPICKÝMI ÚPRAVAMI REAGOVAT NA SKUTEČNÉ PROVEDENÍ STAVBY	49	0	49	KS	SKŘÍŇĚ MOHOU BÝT VYROBENY TAKÉ JAKO ATYPICKÉ V PŘÍPADĚ LEPŠÍ NABÍDKY ALTERNATIVU PLECHOVÝCH SKŘÍŇEK BYL VŠAK BYLO NUTNÉ PODROBNĚ PROJEDNAT S INVESTOREM
S1 T41	DŘEVĚNÁ ŠATNÍ SKŘÍŇ DVOJDÍLNÁ TYPOVÁ Š/H/V 600/500/1800 MM BARVA ŽLUTÁ		49	0	49	KS	
S1 T42	SEDÁK LAVICE 2400/390 MM BARVA MODRÁ	MATERIÁL LAMINO DESKY TL. 18MM ABS HRANY SOKL 100MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA T/42 = BARVA SVĚTLE MODRÁ (NAPŘÍKLAD KRONOSPAN 121 PERLIČKA) T/43 = SVĚTLE ŽLUTÁ (NAPŘÍKLAD EGGER U114 PERLIČKA)	6	0	6	KS	VIZ VÝKRES S1.430 SEDÁKY BUDOU ZESPODU ŠROUBOVANÉ DO PODNOŽÍ - ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE. NUTNÁ KOORDINACE SE ZÁMEČNÍKEM
S1 T43	SEDÁK LAVICE 2400/390 MM BARVA ŽLUTÁ		6	0	6	KS	

INTERIÉR

S1 T44	DŘEVĚNÁ SKŘÍŇ NA JEDNOTKU VZT Š/H/V 600/500/1800 MM BARVA MODRÁ	SPECIFIKACE: DESIGN VÝROBKU VIZ S1/T40(41) - ALE: VE SKŘÍŇKÁCH UMÍSTĚNA OVLÁDACÍ JEDNOTKA VZT - NUTNÁ KOO DODÁVKY VZT A DODÁVKY TRUHLÁŘSKÉ MATERIÁL: LAMINO DESKY TL. 18MM ABS HRANY SOKL 100MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA: T/44 = BARVA SVĚTLE MODRÁ (NAPŘÍKLAD KRONOSPAN 121 PERLIČKA) T/45 SVĚTLE ŽLUTÁ (NAPŘÍKLAD EGGER U114 PERLIČKA) POZOR SKŘÍŇKY JE MOŽNÉ OBJEDNAT AŽ DO HOTOVÉHO PROSTORU A PŘÍPADNÝMI ATYPICKÝMI ÚPRAVAMI REAGOVAT NA SKUTEČNÉ PROVEDENÍ STAVBY	1	0	1	KS	VIZ VÝROBEK S1/T40 S1/T41	INTERIÉR
S1 T45	DŘEVĚNÁ SKŘÍŇ NA JEDNOTKU VZT Š/H/V 600/500/1800 MM BARVA ŽLUTÁ		1	0	1	KS		

POZNÁMKY:

- ROZMĚRY VÝROBKŮ BUDOU ZAMĚŘENY NA STAVBĚ, MATERIÁLY
- POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY A NA DODAVATELEM PŘEDLŽENÝCH VZORCÍCH, KOVÁNÉ BUDE VYVZORKOVÁNO. PŘEPOKLÁDANÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ PŘÍPADNÝCH ZMĚN BUDE ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM
- NÁBYTKOVÁ KOVÁNÍ VŠE STANDARD HATTICH, BLUM, HAFELLE
- PŘI ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY I PŘI REALIZACI JE NUTNÉ PRACOVAT S KOMPLETNÍ DOKUMENTACÍ

NO.	POPIS	SPECIFIKACE	POČET				POZN.
			1NP	2NP	Σ	MJ	
S1 K1	OBKLAD SCHODIŠŤOVÉHO STUPNĚ 280/860 MM	SPECIFIKACE BARVA, FRAKCE DRTĚ - ČERNÁ 2/5, BÍLÁ 2/4 BAREVNÝ PODKLAD - ŠEDÝ CEMENT PROVEDENÍ POVRCHU - TERACO HYDROFBNÍ IMPREGNACE OBKLAD KLADEN DO TMELOVÉHO LOŽE TL. CCA 10 MM	14	0	14	KS	VIZ DET S1.101 S1.102 S1.117 TERACO
S1 K2	OBKLAD SCHODIŠŤOVÉHO STUPNĚ 280/1040 MM	SPÁRY V NÁVAZNOSTI NA OBKLAD DOTMELENY SILIKONOVÝM TMELEM (NAPŘ. JAKO OBKLADOVÝ TERASOVÝ STUPEŇ LSP FIRMY TERASO)	1	0	1	KS	
S1 K3	OBKLAD PODESTY DESKY Š. 345 MM 1,88 M ²	DDTO ALE: BEZ PÍSKOVANÉHO PROTISKLUZOVÉHO PÁSKU	1,88	0	1,88	M2	

S1 K4	STUPEŇ SCHODIŠŤOVÝ 110/210/1350 MM HORNÍ LÍC VE SPÁDU 5%	SPECIFIKACE STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁT Z ŠEDÉHO ARMOVANÉHO BETONU, BROUŠENÝ IMPREGNOVANÝ DODÁVKA VČ. MONTÁŽE					VIZ DET	PREFA
							S1.235	
							JAKO DET	
	STUPEŇ SCHODIŠŤOVÝ 110/210/3000 MM HORNÍ LÍC VE SPÁDU 5%		1	0	1	KS	S1.265b	
							VIZ DET	
			1	0	1		S1.265b	



POZNÁMKY:





- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ SLEDOVAT SOUVISLOST OSAZENÍ PRVKŮ A ROZMĚRŮ A KONFRONTOVAT JE SE SKUTEČNÝM PROVEDENÍM STAVBY

- POHLEDOVÉ STRANY PŘEFABRIÁTŮ BUDOU PŘEBROUŠENY ROTAČNÍ BRUSKOU S TMELENÍM KAVERN
- VÝSLEDNÝ POVCH NÁŠLATNÝCH PLOCH BUDE PŘIROZENNĚ PROTISKLUZNÁ (=NELEŠTIT, POUŽÍT VHDNOU IMPREGNACI)
- PRVKY BUDOU HYBROFOBIZOVANÉ
- DODÁVKA PREFABRIKÁTŮ BUDE KOMPLETNÍ VČ. KAMENICKÝCH KOTEV, OSAZENÍ DOTMELENÍ APOD.
- JEDNOTLIVÉ VÝROBKÝ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ PODLE SKLUTEČNÉHO PROVEDENÍ
- MATERIÁL BUDE PŘI REALIZACI VYVZORKOVÁN NA STAVBĚ V ODPOVÍDAJÍCÍM ROZMĚRU VČ. IMPREGNACE
- POUŽITÁ IMPEGNACE BUDE ODPOVÍDAT TYPU POUŽITÍ NA JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH STAVBY
- PŘI ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY I PŘI REALIZACI JE NUTNÉ PRACOVAT S KOMPLETNÍ DOKUMENTACÍ





NO.	POPIS	SPECIFIKACE	POČET				POZN.	
			1N P	2N P	Σ	MJ		
S1 KL1	OPLECHOVÁNÍ VZT POTRUBÍ, D=440 MM	MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH - POVRCHOVĚ CHRÁNĚNÝ VRSTVOU MĚKČENÉHO PVC TLOUŠŤKA: 0,6 MM	1	0	1	ks	VIZ VÝKRES STŘECHY S1.05	OPLECHOVÁNÍ PROSTUPŮ STŘECHOU
S1 KL2	OPLECHOVÁNÍ VZT POTRUBÍ, D=160 MM	URČEN PRO KOTVÍCÍ A DOKONČOVACÍ PLECHOVÉ PRVKY HYDROIZOLAČNÍCH SYSTÉMŮ NA BÁZI MpvC - PŘI ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY I PŘI REALIZACI JE NUTNÉ PRACOVAT S KOMPLETNÍ DOKUMENTACÍ	2	0	2	ks	DTTO	
S1 KL3	OPLECHOVÁNÍ VZT POTRUBÍ, D=150 MM		1	2	3	ks	DTTO	
S1 KL4	OPLECHOVÁNÍ VZT POTRUBÍ, D=125 MM		1	1	2	ks	DTTO	
S1 KL5	OPLECHOVÁNÍ VZT POTRUBÍ, D=200 MM		2	0	2	ks	DTTO	
S1 KL6	OPLECHOVÁNÍ VZT POTRUBÍ, D=315 MM		1	1	2	ks	DTTO	

S1 KL7	LEMOVÁNÍ KOMÍNOVÉHO TĚLESA (NEREZ), D=350 MM	MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH - POVRCHOVĚ CHRÁNĚNÝ VRSTVOU MĚKČENÉHO PVC TLOUŠŤKA: 0,6 MM	2	0	2	ks	DTTO	OPLECHOVÁNÍ PROSTUPŮ STŘECHOU
S1 KL8	OPLECHOVÁNÍ ZTI POTRUBÍ, D=100 MM	URČEN PRO KOTVÍCÍ A DOKONČOVACÍ PLECHOVÉ PRVKY HYDROIZOLAČNÍCH SYSTÉMŮ NA BÁZI MpvC - PŘI ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY I PŘI REALIZACI JE NUTNÉ PRACOVAT S KOMPLETNÍ DOKUMENTACÍ	4	3	7	ks	DTTO	





S1 KL10	KOUTOVÁ LIŠTA VNĚJŠÍ R.Š. 100 MM 	MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH - POVRCHOVĚ CHRÁNĚNÝ VRSTVOU MĚKČENÉHO PVC TLOUŠŤKA: 0,6 MM URČEN PRO KOTVÍCÍ A DOKONČOVACÍ PLECHOVÉ PRVKY HYDROIZOLAČNÍCH SYSTÉMŮ NA BÁZI mPVC - PŘI ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY I PŘI REALIZACI JE NUTNÉ PRACOVAT S KOMPLETNÍ DOKUMENTACÍ	0	84	84	BM	VIZ VÝKRES STŘECHY S1.05 VIZ DET DET S1.201 - S1.206 DET S1.207a	POPLASTOVANÉ PLECHOVÉ PROFILY
S1 KL11	KOUTOVÁ LIŠTA VNĚJŠÍ R.Š. 100 MM 		0	43	43	BM	VIZ VÝKRES STŘECHY S1.05 VIZ DET DET S1.207b DET S1.221 - S1.225 DET S1.271	

S1 KL12	KOUTOVÁ LIŠTA VNĚJŠÍ R.Š. 100 MM 	MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH - POVRCHOVĚ CHRÁNĚNÝ VRSTVOU MĚKČENÉHO PVC TLOUŠŤKA: 0,6 MM URČEN PRO KOTVÍCÍ A DOKONČOVACÍ PLECHOVÉ PRVKY HYDROIZOLAČNÍCH SYSTÉMŮ NA BÁZI mPVC - PŘI ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY I PŘI REALIZACI JE NUTNÉ PRACOVAT S KOMPLETNÍ DOKUMENTACÍ	0	14	14	BM	VIZ VÝKRES STŘECHY S1.05 VIZ DET DET S1.222
S1 KL13	KOUTOVÁ LIŠTA VNĚJŠÍ R.Š. 100 MM 		0	8,2	8,2	BM	VIZ VÝKRES STŘECHY S1.05 VIZ DET DET S1.215
S1 KL14	KOUTOVÁ LIŠTA VNĚJŠÍ R.Š. 100 MM 		0	35	35	BM	VIZ VÝKRES STŘECHY S1.05 VIZ DET DET S1.213a,b DET S1.214a,b
S1 KL15	KOUTOVÁ LIŠTA VNITŘNÍ R.Š. 100 MM 		0	127	127	BM	VIZ VÝKRES STŘECHY S1.05 VIZ DET DET S1.201a,b DET S1.202 DET S1.206 DET S1.207a,b DET S1.221 - S1.225 DET S1.271

POPLASTOVANÉ PLECHOVÉ PROFILY

S1 KL16	KOUTOVÁ LIŠTA VNITŘNÍ R.Š. 100 MM 	MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH - POVRCHOVĚ CHRÁNĚNÝ VRSTVOU MĚKČENÉHO PVC TLOUŠŤKA: 0,6 MM URČEN PRO KOTVÍCÍ A DOKONČOVACÍ PLECHOVÉ PRVKY HYDROIZOLAČNÍCH SYSTÉMŮ NA BÁZI mPVC - PŘI ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY I PŘI REALIZACI JE NUTNÉ PRACOVAT S KOMPLETNÍ DOKUMENTACÍ	0	88	88	BM	VIZ VÝKRES STŘECHY S1.05 VIZ DET DET S1.203a,b DET S1.204a,b DET S1.205 DET S1.213a,b DET S1.214a,b DET S1.215
S1 KL17	KOUTOVÁ LIŠTA VNITŘNÍ / VNĚJŠÍ R.Š. 150-225 MM 		0	38	38	BM	VIZ VÝKRES STŘECHY S1.05 VIZ DET DET S1.201a,b DET S1.202 DET S1.206 DET S1.207a
S1 KL18	STĚNOVÁ LIŠTA R.Š. 70 MM 		0	30	30	BM	VIZ VÝKRES STŘECHY S1.05 VIZ DET DET S1.222 DET S1.225
S1 KL19	OKAPNÍ LIŠTA R.Š. 260 MM 		0	45	45	BM	VIZ VÝKRES STŘECHY S1.05 VIZ DET DET S1.211a,b DET S1.212a,b DET S1.270b

POPLASTOVANÉ PLECHOVÉ PROFILY

S1 KL20	OKAPNÍ LIŠTA R.Š. 340 MM 	MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH - POVRCHOVĚ CHRÁNĚNÝ VRSTVOU MĚKČENÉHO PVC TLOUŠŤKA: 0,6 MM URČEN PRO KOTVÍCI A DOKONČOVACÍ PLECHOVÉ PRVKY HYDROIZOLAČNÍCH SYSTÉMŮ NA BÁZI mPVC - PŘI ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY I PŘI REALIZACI JE NUTNÉ PRACOVAT S KOMPLETNÍ DOKUMENTACÍ	0	84	84	BM	VIZ VÝKRES STŘECHY S1.05 VIZ DET DET S1.201a,b DET S1.202 DET S1.203a,b DET S1.204a,b DET S1.205 DET S1.206 DET S1.207a
S1 KL21	OKAPNÍ LIŠTA R.Š. 340 MM 		0	46	46	BM	VIZ VÝKRES STŘECHY S1.05 VIZ DET DET S1.207b DET S1.221 DET S1.223 DET S1.224 DET S1.225 DET S1.271
S1 KL22	OKAPNÍ LIŠTA R.Š. 340 MM 		0	15	15	BM	VIZ VÝKRES STŘECHY S1.05 VIZ DET DET S1.222
S1 KL23	OKAPNÍ LIŠTA R.Š. 340 MM 		0	45	45	BM	VIZ VÝKRES STŘECHY S1.05 VIZ DET DET S1.215 DET S1.213a,b DET S1.214a,b

POPLASTOVANÉ PLECHOVÉ PROFILY

S1 KL24	OPLECHOVÁNÍ XPS IZOLAČNÍCH DESEK - PARAPET S1/O5, S1/O6	MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TLOUŠŤKA: 0,6 MM Ř.Š. 120 MM	4,1	0	4,1	BM	VIZ VÝKRES STŘECHY S1.05 VIZ DET DET S1.211a,b DET S1.212a,b	OSTATNÍ
------------	--	--	-----	---	-----	----	--	---------

S1 KL25	KOMPLETNÍ OKAPNÍ SYSTÉM	PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ VČ. SPOJKY ŽLABŮ, ŽLABOVÝCH ČEL A KOTLÍKŮ ŽLABOVÝ HÁK VČ. KRYCÍCH TRMENŮ MATERIÁL: OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POLYESTEROVÝ LAK M41 RAL 9006 (STŘÍBRNÁ)	0	45	45	BM	VIZ VÝKRES STŘECHY S1.05 VIZ DET DET S1.211a,b DET S1.212a,b DET S1.270b	OKAPNÍ SYSTÉM
S1 KL26		SVODOVÁ ROURA VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ MATERIÁL: OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POLYESTEROVÝ LAK M41 RAL 9006 (STŘÍBRNÁ)	0	12	12	BM	VIZ ZÁKLADNÍ VÝKRES S1.04 VIZ VÝKRES STŘECHY S1.05	

POZNÁMKA:

- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ PRACOVAT S KOMPLETNÍ DOKUMENTACÍ, ZEJMÉNA SE ZÁKLADNÍMI VÝKRESY A STAVEBNÍMI DETAILS

NO.	POPIS	SPECIFIKACE	POČET				POZN.
			1NP	2NP	Σ	MJ	
S1 PR1	PŘEKLAD PÓROBETONOVÝ TYPOVÝ DL = 1500 MM	PŘEKLAD NAD DVEŘMI V NENOSNÉM ZDIVU TL. 200 MM (NAPŘ. YTONG NOP III/2/21)	5	0	5	KS	ROZMĚRY PŘEKLADŮ UVEDENÉ V DOKUMENTACI JE NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ - PŘI ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY I PŘI REALIZACI JE NUTNÉ PRACOVAT S KOMPLETNÍ DOKUMENTACÍ
S1 PR4	PŘEKLAD PÓROBETONOVÝ TYPOVÝ DL = 1250 MM ŠÍŘKA OTVORU = 675 MM	PŘEKLAD OTVORU V NENOSNÉM ZDIVU TL. 100 MM (NAPŘ. YTONG NEP 10)	1	0	1	KS	
S1 PR5	PŘEKLAD PÓROBETONOVÝ TYPOVÝ DL = 1750 MM ŠÍŘKA OTVORU = 1240 MM	PŘEKLAD OTVORU V NENOSNÉM ZDIVU TL. 150 MM (NAPŘ. YTONG PSF IV/1250)	1	0	1	KS	

PÓROBETONOVÉ

S1 PR11	PŘEKLAD KERAMICKÝ TYPOVÝ DL = 1500 MM ŠÍŘKA OTVORU = 1100 MM	PŘEKLAD NAD DVEŘMI V NOSNÉM ZDIVU TL. 365 MM (NAPŘ. 4x POROTHERM KP 7)	1	0	1	KS	ROZMĚRY PŘEKLADŮ UVEDENÉ V DOKUMENTACI JE NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ - PŘI ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY I PŘI REALIZACI JE NUTNÉ PRACOVAT S KOMPLETNÍ DOKUMENTACÍ
S1 PR13	PŘEKLAD KERAMICKÝ TYPOVÝ DL = 1500 MM ŠÍŘKA OTVORU = 1015MM	PŘEKLAD NAD DVEŘMI V NENOSNÉM ZDIVU TL. 250 MM (NAPŘ. 3x POROTHERM KP 7)	1	0	1	KS	
S1 PR15	PŘEKLAD KERAMICKÝ TYPOVÝ NAD DVEŘMI DL = 1250 MM ŠÍŘKA OTVORU = 960MM	PŘEKLAD OTVORU V NENOSNÉM ZDIVU TL. 190 MM (NAPŘ. POROTHERM KP 14,5)	1	0	1	KS	
S1 PR16	PŘEKLAD KERAMICKÝ TYPOVÝ DL = 1750 MM ŠÍŘKA OTVORU = 1350MM	PŘEKLAD OKNA V NOSNÉM ZDIVU TL. 365 MM (NAPŘ. 4x POROTHERM KP 7)	0	3	3	KS	
S1 PR18	PŘEKLAD KERAMICKÝ TYPOVÝ NAD VZT PRŮDUCEM DL = 1250 MM ŠÍŘKA OTVORU = 960 MM	PŘEKLAD V NENOSNÉM ZDIVU TL. 190 MM (NAPŘ. 2x POROTHERM KP 7)	1	0	1	KS	
S1 PR19	PŘEKLAD KERAMICKÝ TYPOVÝ DL = 2250 MM ŠÍŘKA OTVORU = 1850MM	PŘEKLAD V NENOSNÉM ZDIVU TL. 250 MM (NAPŘ. 3x POROTHERM KP 7)	0	1	1	KS	

KERAMICKÉ

S1 PR30	OCELOVÝ PŘEKLAD PROSTUPU VZT DL = 710 MM ŠÍŘKA OTVORU = 410 MM	2x OCEL. PROFIL L 60x60x5 POVRCH. ÚPRAVA - MIN. NÁTĚR. SYSTÉM IIB DLE ČSN 038260 (1x ZÁKLADNÍ a 2 x VRCHNÍ NÁTĚR NA OTRYSKANÝ POVRCH)	2	0	2	KS	ROZMĚRY PŘEKLADŮ UVEDENÉ V DOKUMENTACI JE NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ - PŘI ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY I PŘI REALIZACI JE NUTNÉ PRACOVAT S KOMPLETNÍ DOKUMENTACÍ	OCELOVÉ
S1 PR31	OCELOVÝ PŘEKLAD PRŮDUCHU VZT DL = 750 MM ŠÍŘKA OTVORU = 450 MM	DTTO	5	0	5	KS		
S1 PR32	OCELOVÝ PŘEKLAD DVEŘÍ DL = 1500 MM	OCEL. PROFIL U200 (PŘEKLAD NAD DVEŘMI V NENOSNÉM ZDIVU TL. 200 MM) DTTO	1	0	1	KS		
S1 PR34	OCELOVÝ PŘEKLAD NIKY DL = 670 MM ŠÍŘKA NIKY = 370 MM	2x OCEL. PROFIL L 60x60x5 (PŘEKLAD NIKY PRO ROZDĚLOVAČ) DTTO	0	1	1	KS	DTTO MÍSTNOST 5.04	
S1 PR35	OCELOVÝ PŘEKLAD DL = 1400 MM ŠÍŘKA OTVORU = 1245MM V NENOSNÉM ZDIVU TL. 250 MM	2x OCEL. PROFIL L 80x80 (PROFILY L NAVZÁJEM SVAŘIT BETONÁŘSKOU VÝZTUŽÍ D = 8MM, á 250 MM)	0	1	1	KS	DTTO VPRAVO ULOŽIT 150 MM NA ZDIVO VPRAVO KOTVIT DO SOUSEDNÍHO PŘEKLADU (POROTHERM) OCELOVÝM PLECHEM TL. 56 MM	

POZNÁMKY:

- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ PRACOVAT S KOMPLETNÍ PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ

NO.	POPIS	SPECIFIKACE	SPOTŘEBIČE	POČET				POZNÁMKA
				1NP	2NP	Σ	MJ	
S1 KU1	PŘÍPRAVA / VÝDEJ JÍDEL	PRACOVNÍ DESKA - BARVA SVĚTLÁ ŠEDÁ, PERLIČKA TL. 38MM (NAPŘ. EGGER U 708 ST2, ALT. KRONOSPAN 112) POLICE PEVNÉ / STAVITELNÉ - LAMINO DESKY, BARVA SVĚTLÁ ŠEDÁ, PERLIČKA TL. 30MM, (NAPŘ. EGGER U 708 ST2, ALT. KRONOSPAN 112) KOVÁNÍ PRO KONZOLVÉ KOTVENÍ POLIC DVÍŘKA / SOKL / KORPUS - LAMINO DESKY (DVÍŘKOVINA) BARVA SVĚTLÁ ŠEDÁ, TL. 18MM, (NAPŘ. EGGER U 708 ST2, , ALT. KRONOSPAN 112) ZÁDA - LAMINO DESKY, BARVA SVĚTLÁ ŠEDÁ, TL. 12MM, (NAPŘ. EGGER U 708 ST2, ALT. KRONOSPAN 112) ČELA ZÁSUVK - LAMINO DESKY, BARVA SVĚTLÁ ŠEDÁ, TL. 18MM, (NAPŘ. EGGER U 708 ST2, ALT. KRONOSPAN 112) KOVÁNÍ ZÁSUVK - PLNOVÝSUVNÉ (STANDARD BLUM, HETTICH, HAFFELE) KOVÁNÍ DVÍŘEK - MISKOVÝ ZÁVĚS S INTEGROVANÝM TLUMENÍM (STANDARD BLUM) ÚCHYTKY - NEREZOVÉ PODÉLNÉ, ORIENTACE A DÉLKY VIZ VÝKRESY (NAPŘ. TULIP, TYP HRAZDA, D 12 MM) RÁM PRACOVNÍHO PULTU (OSTRŮVKU) - Jä PROFIL NEREZOVÝ 30/30MM	1x PROFESIONÁLNÍ MYCÍ STROJ - POD LINKU DO MODULU 60X60 V PROVEDENÍ SE ZABUDOVANÝMI DÁVKOVAČI (NAPŘ. WINTERHALTER UC -M) VČ KOŠE NA PŘÍBORY A MISKY, KOŠE NA MĚLKÉ A HLUBOKÉ TALÍŘE V DRÁTĚNÉM PROVEDENÍ POTAŽENÉM PLASTEM S OCHRANÝMI ROHY 1x ZMĚKČOVAČ VODY POLOAUTOMATICKÝ ŘÍZENÝ PRŮTOKEM BEZ PŘIPOJENÍ NA ENERGETICKÝ ŘAD (NAPŘ. WINTERHALTER MONOMATIK 3) 2x GASTRO CHLADNIČKA BEZ MRAŽÁKU, PODSTAVNÁ (POD LINKU DO MODULU 60X60) SE STATICKÝM CHLAZENÍM, (NAPŘ. LIEBHERR FKU 1805) 1x DIGESTOŘ NEREZOVÁ, KOMÍNOVÁ KE ZDI, ŠÍŘKA 1200 MM, SACÍ VÝKON CCA 697 m³/h, HLUČNOST MAX 69 dB, ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ, OSVĚTLENÍ LED, ODTAH NAHORU, ENERGET. TŘÍDA MAX B, MOŽNOST MYTÍ FILTRŮ V MYČCE (NAPŘ. CATA EMPIRE VIP KD 511120) 1x DVOJDŘEZ - NEREZOVÝ, DO SKŘÍŇKY - MIN. 2X 450 /450 MM (OVĚŘIT VHODNOST PRO MYCÍ KOŠE UVEDENÉ MYČKY) 1x UMYVADLO - NEREZOVÉ CCA 400 X 400 MM (MOŽNÉ POUŽÍT DŘEZ!) (STANDARD FRANKE) 1x AUTOMATICKÁ UMYVADLOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S ELEKTRONIKOU ALS S VYSOKÝM RAMÍNKEM, 24V DC, CHROMOVANÁ, 24V DC, (NAŘÍKLAD SANELA SLU 08ND) TRAFU NA 24 V JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY ELEKTRO !!! 1x BATERIE DŘEZOVÁ CHROMOVANÁ S VYTAHOVACÍ SPRŠKOU (NAPŘ. OPTIMA) 1x NÁDOBA NA BIOLOGICKÝ ODPAD ATYPICKÁ, NEREZOVÁ, D 300MM, V 300 MM, S LEMEM PRO ULOŽENÍ DO OTVORU V PRACOVNÍ DESCE 1x NÁDOBA NA KOMUNÁLNÍ ODPAD PLASTOVÁ TYPOVÁ POD PRACOVNÍ DESKU DO SKŘÍŇKY Š= 600 MM - MAXIMÁLNĚ VYUŽÍT PROSTOR SKŘÍŇKY 2x NÁDOBA NA TŘÍDĚNÝ ODPAD POD DŘEZ, PLASTOVÁ (SKLO A PLASTY) DO SKŘÍŇKY Š 900 MM 1x POJÍZDNÝ STOJAN NA ŠPINAVÉ NÁDOBÍ POD PRACOVNÍ DESKU - 5 REGÁLŮ, 600 / 600, V 850 MM, 4 OTOČNÁ KOLEČKA (2 BRZDY) 1x OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY - NÁBYTKOVÉ, LED PÁSEK ZAFRÉZOVANÝ DO POLICE (DODÁVKA VČ. TRAFU), DÉLKA VIZ VÝKRES	1	0	1	KS	viz. VÝKRES S1.121 POVRCHY NEZEROVÝCH VÝROBKŮ DODAT S JEDNOTNÝM (BROUŠENÝM) POVRCHEM

S1 KU2	ČAJOVÁ KUCHYŇKA V JÍDELNĚ	DTTO	1x CHLADNIČKA - SPODNÍ VESTAVBA, STANDARD ZANUSSI. EN. TŘÍDA min. A+ 1x DŘEZ NEREZOVÝ, CCA 400 X 400 MM (NAPŘ. FRANKE QAX 610) 1x UMYVADLO - NEREZOVÉ, D = 400 / 440 MM (VNITŘNÍ / VNĚJŠÍ) MOŽNÉ POUŽÍT NEREZOVÝ DŘEZ, D 430 mm (NAPŘ. FRANKE RAMBLA RAN 610-38) 1x BATERIE DŘEZOVÁ CHROMOVANÁ (NAPŘ. OPTIMA, SOFIE) 1x BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, PÁKOVÁ, CHROMOVANÁ (NAPŘ. GROHE EDGE UMYV. BATERIE) 1x OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY - NÁBYTKOVÉ, LED PÁSEK ZAFRÉZOVANÝ DO POLICE (DODÁVKA VČ. TRAFÁ), DÉLKA VIZ VÝKRES 1x ZÁSOVNÍK NA PAPIROVÉ UTĚRKY POD PRACOVNÍ DESKU, NEREZOVÝ / CHROMOVANÝ, S OBRUBOU	1	0	1	KS	viz. VÝKRES S1.122
S1 KU3	ČAJOVÁ KUCHYŇKA U DÍLNY	DTTO	1x DŘEZ NEREZOVÝ , CCA 400 X 400 MM (STANDARD FRANKE) 1x BATERIE DŘEZOVÁ CHROMOVANÁ (NAPŘ. OPTIMA, SOFIE) 1x OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY NÁBYTKOVÉ, LED PÁSEK ZAFRÉZOVANÝ DO POLICE (DODÁVKA VČ. TRAFÁ), DÉLKA VIZ VÝKRES	1	0	1	KS	viz. VÝKRES S1.122
S1 KU4	KUCHYŇKA BYTU	DTTO	1x DŘEZ NEREZOVÝ , CCA 400 X 400 MM (STANDARD FRANKE) 1x BATERIE DŘEZOVÁ CHROMOVANÁ (NAPŘ. OPTIMA, SOFIE) 1x CHLADNIČKA - SPODNÍ VESTAVBA S , STANDARD ZANUSSI. EN. TŘÍDA min. A+ 1x OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY NÁBYTKOVÉ, LED PÁSEK ZAFRÉZOVANÝ DO POLICE (DODÁVKA VČ. TRAFÁ), DÉLKA VIZ VÝKRES	0	1	1	KS	viz. VÝKRES S1.122

S1 KU5	VYBAVENÍ LABORATOŘE	DTTO	1x CHLADNIČKA - SPODNÍ VESTAVBA, STANDARD ZANUSSI. EN. TŘÍDA min. A+ 1x DIGESTOŘ NEREZOVÁ, KOMÍNOVÁ OSTRŮVKOVÁ, ŠÍŘKA 900 MM, SACÍ VÝKON CCA 697 m³/h, HLUČNOST MAX 69 dB, ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ, OSVĚTLENÍ LED, ODTAH NAHORU, ENERGET. TŘÍDA MAX B, MOŽNOST MYTÍ FILTRŮ V MYČCE (NAPŘ. CATA EMPIRE VIP KD 711090) 1x DVOJDŘEZ - NEREZOVÝ DO SKŘÍŇKY Š 1000 MM (STANDARD FRANKF)	1	0	1	KS	viz. VÝKRES S1.123
			1x BATERIE DŘEZOVÁ CHROMOVANÁ S VYTAHOVACÍ SPRŠKOU (NAPŘ. OPTIMA) 1x SVÍTIDLO S UV ZDROJEM 1x OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY NÁBYTKOVÉ, LED PÁSEK ZAFRÉZOVANÝ DO POLICE (DODÁVKA VČ. TRAFY), DÉLKA VIZ VÝKRES					

POZNÁMKY:

- PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT / OVĚŘIT NA STAVBĚ
- MATERIÁLY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU PŘED REALIZACÍ VYVZORKOVÁNY DODAVATELE NA VZORCÍCH O VELIKOSTU 20 X 30 CM
- PŘI ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY JE NUTNÉ POUŽÍVAT KOMPLETNÍ DOKUMENTACI
- ROZMĚŘENÍ INSTALACÍ PRO SPOTŘEBIČE ODSOUHLASÍ DODAVATEL KUCHYNĚ A PO PROVEDENÍ TO PÍSEMNĚ PŘEVEZME ZÁPISEM DO STAVEBÍHO DENÍKU
- EL. ZÁSUVKY A VYPÍNAČE = DODÁVKA ELEKTRO
- EL. PŘÍPOJENÍ = DODÁVKA ELEKTRO
- NUTNÁ KOORDINACE SUBDODAVATELŮ PROFESÍ!
- PŘÍPADNÉ ZMĚNY VE SPECIFIKACÍCH POTVRDÍ INVESTOR NEBO ARCHITEKT
- VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ JE NUTNÉ STRIKTNĚ DODRŽOVAT PŘEDEPSANÉ STANDARDY
- PŘI ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY I PŘI REALIZACI JE NUTNÉ PRACOVAT S KOMPLETNÍ DOKUMENTACÍ

NO.	POPIS	SPECIFIKACE	POČET				POZN.
			1NP	2NP	Σ	MJ	
S1 OS1	DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA	DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MYDLA NÁSTĚNNÝ, OBJEM ZÁSOBNÍKU 300 ML MATERIÁL: NEREZ	15	2	17	KS	VYBAVENÍ TOALET, UMÝVÝREN A KOUPELNY
S1 OS2	ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPÍRU	NÁSTĚNNÝ (NAPŘ. JUMBO-ROLL, BEMETA) MATERIÁL: NEREZ	11	1	12	KS	
S1 OS3	WC ŠTĚTKA	WC ŠTĚTKA VÁLCOVÁ, NÁSTĚNNÁ (NAPŘ. V102313075-KOUPELNY VENUS) MATERIÁL: NEREZ	11	1	12	KS	
S1 OS4	ŠATNÍ HÁČKY	ŠATNÍ HÁČEK NÁSTĚNNÝ MATERIÁL: NEREZ	36	3	39	KS	
S1 OS20	OSOUSEČ RUKOU	ELEKTRICKÝ OSOUSEČ RUKOU NÁSTĚNNÝ, 100L/S, FOTOBUŇKA (JOFEL IBERO) MATERIÁL: OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CHROM	2	0	2	KS	
S1 OS21	ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ UTĚRKY PULTOVÝ	INSTALACE DO PRACOVNÍ DESKY (NAPŘ. BOBRICK B 526) MATERIÁL: NEREZ	1	0	1	KS	
S1 OS22	ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY	ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY NÁSTĚNNÝ (NAPŘ. INDA HOTELLERIE) MATERIÁL: NEREZ	6	0	6	KS	
S1 OS23	ODPADKOVÝ KOŠ	ODPADKOVÝ KOŠ S VÍKEM, OVÁLNÝ, OBJEM 10L, PLASTOVÁ VYJÍMATELNÁ NÁDOBA, SKRYTÝ PEDÁLOVÝ MECHANISMUS (NAPŘ. SIMPLE LINE - SAPHO) MATERIÁL: NEREZ	6	0	6	KS	
S1 OS29	ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ PEVNÁ ATYPICKÁ 1240/2100 MM	MATERIÁL - KALENÉ SKLO TL. 10 MM SE ZABROUŠENOU HRANOU (S ÚPRAVOU SE SNADNOU ÚDRŽBOU = VHODNOU PRO SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY) KOVÁNÍ - DOLE A VLEVO ZASKLENÉ DO NEREZOVÉHO PROFILU U - VPRÁVO NAHOŘE ROZPÍRACÍ NEZEZOVÁ TYČ D = 20 MM	0	1	1	KS	DODAVATEL MŮŽE NAVRHNOUT MATERIÁLOVOU ALTERNATIVU, KTEROU ODSOUHLASÍ ARCHITEKT ZÁSTĚNA MŮŽE BÝT DODÁNA TAKÉ JAKO TYPOVÁ VIZ DET S1.116

S1 OS30	ROHOVÉ LIŠTY OBKLADŮ	SPECIFIKACE: TYPOVÁ HLINÍKOVÁ LIŠTA ELOXOVANÁ (BARBA STRÍBRNÁ)	158	0	158	BM	ROHOVÁ UKONČOVACÍ LIŠTA KERAMICKÝCH OBKLADŮ VIZ VÝKRES S1.101, S1.102
S1 OS31	UKONČOVACÍ LIŠTA PODLAHOVÁ	SPECIFIKACE: TYPOVÁ NEREZOVÁ LIŠTA MEZI KERAMICKOU DLAŽBU A SVISLÝ OBKLAD	7,6	0	7,6	BM	UKONČOVACÍ LIŠTA HRAN PODLAHY VIZ DET S1.282 VIZ VÝKRES S1.101, S1.102
S1 OS32	LIŠTA ROHOVÁ OMÍTKOVÁ	SPECIFIKACE: TYPOVÁ PODOMÍTKOVÁ ROHOVÁ LIŠTA Z POZINKOVANÉHO PLECHU POZNÁMKY: POUŽITÍ NA VŠECHNY VNĚJŠÍ ROHY (POVRCHOVÁ ÚPRAVA OMÍTKA+NÁTĚR) V SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍ, BYTĚ	95	48,7	143,7	BM	ROHOVÁ LIŠTA OCHRAŇUJÍCÍ OMÍTKOVÉ ROHY A UMOŽŇUJÍCÍ JEJICH PŘESNOU REALIZACI VIZ DET S1.264
S1 OS33	ZAČIŠŤUJÍCÍ OKENNÍ APU LIŠTA S TKANINOU	SPECIFIKACE: TYPOVÁ ZAČIŠŤOVACÍ LIŠTA PLASTOVÁ SAMOLEPÍCÍ ODLAMOVACÍ DILATAČNÍ	63,4	16,6	80	BM	LIŠTA UMOŽŇUJÍCÍ ČISTÉ A DILATATČNÍ DOTAŽENÍ OMÍTEK K RÁMŮM VÝPLNÍ OTVORŮ VIZ DET S1.263, S1.264
S1 OS34	UKONČOVACÍ LIŠTA PODLAHOVÁ	SPECIFIKACE: TYPOVÁ NEREZOVÁ LIŠTA MEZI BETONOVOU PODLAHU A SVISLÝ OBKLAD	2,5	0	2,5	BM	UKONČOVACÍ LIŠTA HRAN PODLAHY VIZ DET S1.283

LIŠTY

S1 OS35	MŘÍŽKA VZT 150/450 MM	MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR SYNTETICKÝ MATNÝ NA KOV - VŽDY V BARVĚ PŘILEHLÉ OMÍTKY, RESP. KERAMICKÉHO OBKLADU	18	0	18	KS	VIZ VÝKRES S1.101, S1.111a MÍSTNOST 4.02, 4.03, 4.04d	MŘÍŽKY VZT
S1 OS36	MŘÍŽKA VZT 150/1050 MM		1	0	1	KS	VIZ VÝKRES S1.101, S1.113b MÍSTNOST 4.04a	
S1 OS37	MŘÍŽKA VZT 150/800 MM		2	0	2	KS	VIZ VÝKRES S1.101 S1.111a S1.112 b MÍSTNOST 4.01a	
S1 OS38	MŘÍŽKA VZT 200/200 MM		1	0	1	KS	MÍSTNOST 2.03	

I1 OS40	KOMPLETNÍ DRENÁŽNÍ SYSTÉM (NAPŘ. ACO - OPTIDRAIN)	SPECIFIKACE: DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PERFOROVANÉ = 105bm POTRUBÍ (BEZ PERFORACE) = CCA 4 bm ŠACHTA OPTI CONRTOL S LAPAČEM PÍSKU = 5 ks POZNÁMKA: DÉLKU POTRUBÍ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ PODLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	1	0	1	SOUBOR	VIZ DET S1.285 VIZ VÝKRES I1.03 OBSYP STĚRKEM A OBALENÍ GEOTEXILÍÍ BUDE VYKÁZÁNO VE STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU PŘED ZÁSYPEM BUDE PROVEDENA VSAKOVACÍ ZKOUŠKA	DRENÁŽNÍ SYSTÉM
------------	--	--	---	---	---	--------	--	-----------------

POZNÁMKY:

- PŘI ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY I PŘI REALIZACI JE NUTNÉ PRACOVAT S KOMPLETNÍ DOKUMENTACÍ

NO.	POPIS	SPECIFIKACE	POČET			
			1NP	2NP	Σ	MJ
S1 R1	Policový regál (1.02)	2 řady policového regálu, 8 polí 1200 x 800 mm, nosnost police 145 kg, 6 polic v poli, nastavitelnost pater po 30 mm, pozink	1	0	1	SOUBOR
S1 R2	Paletový regál (1.01)	2 řady paletového regálu, 2 x pole 2700 mm, uložení 0+3, 500 kg paleta	1	0	1	SOUBOR
S1 R3	Policový regál (1.08)	2 řady policového regálu, 4 polí 1200 x 800 mm, nosnost police 145 kg, 6 polic v poli, nastavitelnost pater po 30 mm, pozink	1	0	1	SOUBOR
S1 R4	Stromečkový regál (1.08)	1 ks jednostranného regálu, 11 sloupců, uložení 1 + 3, výška 3000 mm	1	0	1	SOUBOR
S1 R5	Paletový regál (2.01)	1 řada paletového regálu, 4 x pole 2700 + 1 x 1900 mm, uložení 0+3, 500 kg paleta	1	0	1	SOUBOR
S1 R6	Paletový regál (2.01)	1 řada paletového regálu, 3 x pole 2700 + 1 x 1900 mm, uložení 0+3, 500 kg paleta	1	0	1	SOUBOR
S1 R7	Policový regál (2.04)	2 řady policového regálu, 3 polí 1200 x 800 + 1 x 900 x 800 mm, nosnost police 145 kg, 6 polic v poli, nastavitelnost pater po 30 mm, pozink	1	0	1	SOUBOR
S1 R8	Policový regál (2.04)	1 dvouřada policového regálu, 3 polí 1200 x 800, nosnost police 145 kg, 6 polic v poli, nastavitelnost pater po 30 mm, pozink	1	0	1	SOUBOR
S1 R9	Policový regál (2.02)	2 řady policového regálu, 2 polí 1200 x 800 mm, nosnost police 145 kg, 6 polic v poli, nastavitelnost pater po 30 mm, pozink	1	0	1	SOUBOR
S1 R10	Policový regál (2.02)	1 řada policového regálu, 3 polí 1200 x 800 mm, nosnost police 145 kg, 6 polic v poli, nastavitelnost pater po 30 mm, pozink	1	0	1	SOUBOR
S1 R11	Policové regály (2.05)	2 řady policového regálu, 12 polí 1200 x 800 mm, nosnost police 200 kg, 6 polic v poli, nastavitelnost pater po 30 mm, pozink	1	0	1	SOUBOR
S1 R12	Policové regály (2.05)	2 dvouřady policového regálu, 9 polí 1200 x 800 mm, nosnost police 200 kg, 6 polic v poli, nastavitelnost pater po 30 mm, pozink	1	0	1	SOUBOR
S1 R13	Policové regály (2.06)	1 řada policového regálu, 5 polí 1200 x 800 mm, nosnost police 145 kg, 6 polic v poli, nastavitelnost pater po 30 mm, pozink	1	0	1	SOUBOR
S1 R14	Policové regály (2.06)	1 řada policového regálu, 6 polí 1200 x 800 mm, nosnost police 145 kg, 7 polic v poli, nastavitelnost pater po 30 mm, pozink	1	0	1	SOUBOR
S1 R15	Paletový regál (2.08)	1 řada paletového regálu, 5 x pole 2700 mm, uložení 0+3, 500 kg paleta	1	0	1	SOUBOR
S1 R16	Policové regály (2.09)	8 řad policového regálu, 7 polí 1200 x 800 mm, nosnost police 145 kg, 7 polic v poli, nastavitelnost pater po 30 mm, pozink	1	0	1	SOUBOR