

Vypracoval Ing. Tomáš Kadlec	Zodp. projektant Ing. Kovandová	Tech. kontrola Ing. Kovandová	PROJEKT SVĚTLÁ v.o.s. projektová a inženýrská činnost Havířská 616 582 91 Světlá nad Sázavou tel., fax: 569 452 205	
Kreslil Ing. Tomáš Kadlec				
Investor město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou			formát	3xA4
			datum	7/2021
Akce "Skladovací kóje a venkovní terasa k objektu č.p. 2 Zručského dvora"			účel	DSP, DPS
			č. zakázky	S20921
			č. kopie	
			archivní č.	
Obsah výkresu S0 01 – Příslušenství k BD S0 01.1 – Stavební část – výpis PSV prvků Výpis vnějších dveří			Měřítko —	Č. výkresu D1.1.9

Obecné poznámky vnějších výplní dveří:

- 1) Dodavatel je povinen provést vlastní místní šetření, ověření proveditelnosti navrženého řešení a upřesnění výrobních rozměrů. V případě zásadních nesrovnalostí bude dodavatel kontaktovat projektanta stavby, s nímž bude konzultováno konečné řešení.
- 2) Součástí dodávky je též seřízení všech instalovaných výplní při jejich montáži a dále před konečným předáním stavby.
- 3) Součástí dodávky je veškerý kotvicí materiál
- 4) Ve výpisu jsou uvedeny stavební rozměry otvorů
- 5) Dveře a zárubně budou natřeny impregnačním nátěrem proti hnilobě a modrání dřeva a finální silnovrstvou lazurou s odolností UV záření
- 6) Veškeré vnější výplně otvorů oken a dveří jsou zobrazeny při pohledu z exteriéru

VÝPIS VNĚJŠÍCH DVEŘÍ

OZN	D01/L		D02/P	
podlaží	1.NP	celkem	1.NP	celkem
množství [ks]	5	5	2	2
průchozí šířka [mm]	900		900	
průchozí výška [mm]	1970		1970	
tloušťka stěny [mm]	310 (po omítnutí)		310 (po omítnutí)	
šířka otvoru [mm]	1020		1020	
výška otvoru [mm]	2030		2030	
orientace	levé, otočné		pravé, otočné	
dveřní křídlo	jednokřídlé palubkové plné dveře s dlabem pro zadlabávací zámek 60 mm, rozteč 90 mm obložení: smrkové palubky 92x12 mm (z obou stran) panty: šroubovací, 3 ks výplň: dřevěná konstrukce (zateplená) povrchová úprava: impregnační nátěr + finální silnovrstvá lazura		jednokřídlé palubkové plné dveře s dlabem pro zadlabávací zámek 60 mm, rozteč 90 mm obložení: smrkové palubky 92x12 mm (z obou stran) panty: šroubovací, 3 ks výplň: dřevěná konstrukce (zateplená) povrchová úprava: impregnační nátěr + finální silnovrstvá lazura	
zasklení	bez zasklení		bez zasklení	
zárubeň	dřevěná rámová zárubeň (venkovní), těsněná silikonem o profilu 59x71 mm, s klasickou polodrážkou 20x15 mm, materiál smrk, šroubovací panty 3 díly, oboustranný protiplech povrchová úprava: impregnační nátěr + finální silnovrstvá lazura		dřevěná rámová zárubeň (venkovní), těsněná silikonem o profilu 59x71 mm, s klasickou polodrážkou 20x15 mm, materiál smrk, šroubovací panty 3 díly, oboustranný protiplech povrchová úprava: impregnační nátěr + finální silnovrstvá lazura	
kování	– dveřní štítkové kování – koule/klika (ext/int) – bronz/bronz – zadlabávací zámek – bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou		– dveřní štítkové kování – koule/klika (ext/int) – bronz/bronz – zadlabávací zámek – bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou	
čelní pohled				