

OZN	NÁZEV	POPIS	R.Š. m	L m	KS	Σ L m
K1	PARAPET	Lakovaný pozinkovaný plech tl. min 0,7 mm Odstín dle barvy střešní krytiny Sklon min 3°	0.255	1.01	8	8.08
				1.59	1	1.59
				0.99	3	2.97
				1	2	2
				1	2	2
			Σ L všech ks			
K2	PARAPET	Lakovaný pozinkovaný plech tl. min 0,7 mm Odstín dle barvy střešní krytiny Sklon min 3°	0.415	0.92	3	2.76
				0.58	3	1.74
				0.91	4	3.64
				0.6	2	1.2
				0.58	6	3.48
			Σ L všech ks			
K3	PARAPET	Lakovaný pozinkovaný plech tl. min 0,7 mm Odstín dle barvy střešní krytiny Sklon min 3°	0.435	0.92	8	7.36
				1.08	2	2.16
				0.82	1	0.82
			Σ L všech ks			
K4	PARAPET	Lakovaný pozinkovaný plech tl. min 0,7 mm Odstín dle barvy střešní krytiny Sklon min 3°	0.105	1.59	1	1.59
K5	PARAPET	Lakovaný pozinkovaný plech tl. min 0,7 mm Odstín dle barvy střešní krytiny Sklon min 3°	0.275	1.59	1	1.59
				1	2	2
				0.76	6	4.56
			Σ L všech ks			
K6	PARAPET	Lakovaný pozinkovaný plech tl. min 0,7 mm Odstín dle barvy střešní krytiny Sklon min 3°	0.265	0.98	2	1.96
Σ L všech ks					1.96	
K7	PARAPET	Lakovaný pozinkovaný plech tl. min 0,7 mm Odstín dle barvy střešní krytiny Sklon min 3°	0.285	0.99	2	1.98
				1	1	1
			Σ L všech ks			
K8	PARAPET	Lakovaný pozinkovaný plech tl. min 0,7 mm Odstín dle barvy střešní krytiny Sklon min 3°	0.335	1.53	2	3.06
				1.55	1	1.55
			Σ L všech ks			

OZN	NÁZEV	POPIS	R,Š. m	L m	KS	Σ L m
K9	OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY	Lakovaný pozinkovaný plech tl. min 0,7 mm Odstín dle barvy střešní krytiny Sklon min 3°	0,06	1,56	1	1,56
				1,43	1	1,43
				1,31	1	1,31
				1,09	1	1,09
				2,08	1	2,08
				2,52	4	10,08
				1,98	2	3,96
			Σ L všech ks			21,51
K10	OPLECHOVÁNÍ HORNÍ HRANY ETICS	Lakovaný pozinkovaný plech tl. min 1 mm , Odstín dle barvy střešní krytiny, Sklon min 3° Svislá strana plechu na straně stávajícího zdiva bude zatažena pod okapní hranu stávajícího oplechování atiky, popřípadě okapní hrany.	0,33	4,46	1	4,46
				2,44	1	2,44
				3,26	1	3,26
				5,66	1	5,66
				1,99	1	1,99
				6,78	1	6,78
				1,49	1	1,49
				2,51	1	2,51
			Σ L všech ks			28,59