

**MODUS Q LED panel, přisazený čtverec A,
600, teplá bílá, driver 1050mA**

Kód: QP3A600/1050ND

EAN: 8595073790528



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Svítidla pro vestavnou a přisazenou montáž	Vhodné pro průběžnou montáž:	Ano
Materiál korpusu:	Hliník	Barva korpusu:	Hliník
Typ svítidla:	Panelové svítidlo	Stupen krytí IP:	IP20
Vhodné pro nouzové osvětlení:	Ne		

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Doba životnosti L80/B50 (h):	80000
Počet zdrojů:	1	Příkon zdroje (W):	52
Světelný tok (lm):	5800	Teplota chromatičnosti (K):	3800
Index podání barev CRI:	80-89	Se zdrojem:	Ano

Elektrické vlastnosti

Stmívatelné:	Ne	Způsob stmívání:	Nestmívatelné
Typ předřadného systému:	Elektronické trafo	Třída ochrany:	I
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano

Optický systém

Optický systém:	KO	Distribuce světla:	Symetrické
Výstup světla:	Přímé	Materiál krytu:	Opálový plast

Rozměry

Rastr (mm):	600	Délka (mm):	596
Šířka (mm):	596	Výška/Hloubka (mm):	59
Montážní délka (mm):	596	Montážní šířka (mm):	596
Montážní hloubka (mm):	59	Velikostní verze:	S
Hmotnost (kg):	5,9		

**Downlight MODUS SPMI LED 1500lm V2,
4000K, Ra80, 350mA nestmívatelné,
opálový kryt, bílý rámeček 240mm**

Kód: **SPMI1500KO4V2DB/ND**

EAN: **8595073794700**



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Downlighty	Materiál korpusu:	Hliník
Barva korpusu:	Bílá	Stupen krytí IP:	IP43
Způsob montáže:	Vestavné		

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Doba životnosti L80/B50 (h):	80000
Počet zdrojů:	1	Příkon zdroje (W):	15
Světelný tok (lm):	1500	Teplota chromatičnosti (K):	4000
Index podání barev CRI:	80-89	Se zdrojem:	Ano

Elektrické vlastnosti

Stmívatelné:	Ne	Způsob stmívání:	Nestmívatelné
Třída ochrany:	II	Připojení konektorem:	Ne
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Nouzové osvětlení:	Není vybaveno		

Optický systém

Optický systém:	SPMI	Distribuce světla:	Symetrické
Reflektor:	Vysoký lesk	Barva krytu:	Bílá
Výstup světla:	Přímé	Materiál krytu:	Opálové/matné sklo

Rozměry

Vnější průměr (mm):	240	Výška/Hloubka (mm):	85
Montážní hloubka (mm):	85	Montážní průměr (mm):	225
Hmotnost (kg):	2		

Další vlastnosti

Vhodné pro příslušenství:	Ne
----------------------------------	----

Typ povrchu:	Matné
---------------------	-------

**Downlight MODUS SPMI LED 2000lm V2,
4000K, Ra80, 500mA nestmívatelné,
opálový kryt, bílý rámeček 240mm**

Kód: **SPMI2000KO4V2DB/ND**

EAN: **8595073794359**



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Downlighty	Materiál korpusu:	Hliník
Barva korpusu:	Bílá	Stupen krytí IP:	IP43
Způsob montáže:	Vestavné		

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Doba životnosti L80/B50 (h):	80000
Počet zdrojů:	1	Příkon zdroje (W):	20
Světelný tok (lm):	2100	Teplota chromatičnosti (K):	4000
Index podání barev CRI:	80-89	Se zdrojem:	Ano

Elektrické vlastnosti

Stmívatelné:	Ne	Způsob stmívání:	Nestmívatelné
Třída ochrany:	II	Připojení konektorem:	Ne
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Nouzové osvětlení:	Není vybaveno		

Optický systém

Optický systém:	SPMI	Distribuce světla:	Symetrické
Reflektor:	Vysoký lesk	Barva krytu:	Bílá
Výstup světla:	Přímé	Materiál krytu:	Opálové/matné sklo

Rozměry

Vnější průměr (mm):	240	Výška/Hloubka (mm):	85
Montážní hloubka (mm):	85	Montážní průměr (mm):	225
Hmotnost (kg):	2		

Další vlastnosti

Vhodné pro příslušenství:	Ne
----------------------------------	----

Typ povrchu:	Matné
---------------------	-------

Svítidlo SPMN, vestavné, 96 LED, 4000 K, nanoprismatický kryt PMMA, průměr 370mm, 700mA

Kód: **SPMN4KN370V2/700ND**

EAN: **8595073717983**



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Downlighty	Materiál korpusu:	Ocel
Barva korpusu:	Bílá	Stupen krytí IP:	IP20
Způsob montáže:	Vestavné		

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Doba životnosti L80/B50 (h):	80000
Počet zdrojů:	1	Příkon zdroje (W):	28
Světelný tok (lm):	3000	Teplota chromatičnosti (K):	4000
Index podání barev CRI:	80-89	Se zdrojem:	Ano

Elektrické vlastnosti

Stmívatelné:	Ne	Způsob stmívání:	Nestmívatelné
Typ předřadného systému:	Elektronické trafo	Třída ochrany:	II
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Nouzové osvětlení:	Není vybaveno		

Optický systém

Optický systém:	KN	Distribuce světla:	Symetrické
Barva krytu:	Bílá	Výstup světla:	Přímé
Materiál krytu:	Strukturovaný/prismatický plast		

Rozměry

Vnější průměr (mm):	390	Montážní hloubka (mm):	58
Montážní průměr (mm):	370	Hmotnost (kg):	2
Typ povrchu:	Matné		