

Technical drawing of a window and door assembly. The drawing shows a side elevation of the unit. The overall width is 5310 mm. The overall height is 2870 mm. The unit consists of a door on the left and a window on the right. The door has a width of 900 mm and a height of 2300 mm. The window has a width of 3096 mm and a height of 2300 mm. The door is labeled 'PSI 101'. The window has two horizontal muntins, dividing it into three vertical panes. The dimensions are indicated by blue lines and text.

Technical drawing of a window and door assembly (Fig. 102) showing dimensions and construction details.

Dimensions:

- Overall width: 2405
- Overall height: 2365
- Top section height: 600
- Window section height: 720
- Door section height: 640
- Window section width: 17x260
- Door section width: 80

Construction Details:

- spodní líc stropní kce (bottom face of ceiling construction)
- SDK konstrukce tl. 100 mm (Gypsum board construction, thickness 100 mm)
- profilované sklo (profiled glass)
- PSi 102 (Thermal break indicator)

Architectural drawing showing a plan view and a cross-section of a roof structure.

Plan View Dimensions (mm):

- Top dimensions: 3708, 150, 3490, 150, 3410, 150, 3440, 150, 3446, 150, 3433, 150, 2141, 1270, 40.
- Bottom dimensions: 1499, 800, 1449, 150, 1345, 800, 1345, 150, 1305, 800, 1305, 150, 1320, 800, 1320, 150, 1323, 800, 1323, 150, 1318, 800, 1315, 150, 1301, 800, 1350.

Cross-section Dimensions (mm):

- Vertical dimensions: 40, 2060, 2100, 2500, 400, 455, 320, 40.

Labels:

- spodní lič stropní kce
- SDK konstrukce Hl. 100 mm
- Rozšiřující sloupek 150x100mm
- Spodní hranice podhledu

Technical drawing of a window and door assembly (PSI 204) showing dimensions and construction details.

Dimensions (mm):

- Overall width: 1600
- Overall height: 2500
- Window width: 800
- Door width: 800
- Window height: 2060
- Door height: 2060
- Top window height: 455
- Top window width: 40
- Top window height: 40
- Top window width: 40

Labels:

- spodní tlc stropní kce
- SDK konstrukce tl. 100 mm
- Spodní hranice pohledu
- PSI 204

spodní říc stropní kce
SDK konstrukce H. 100 mm

Spodní hranice podhledu

2500

1538

40

1540

40

3198

455

40

320

2060

2460

40

spodní líc stropní kce
SDK konstrukce H. 100 mm

Spodní hranice
podhledu

PSI
206

455
320
400
400
2060
2100
40

416
40
980
1396

Technical drawing of a wall section showing construction details, dimensions, and material specifications.

Dimensions (mm):

- Overall height: 2500
- Overall width: 1239 + 800 + 1219 + 500 + 1180 + 800 + 1312 + 150 + 1268 + 800 + 1145 = 10213
- Top section height: 455
- Top section width segments: 40, 4857, 40, 800, 40, 2650, 40, 800, 40
- Bottom section height segments: 40, 360, 400
- Bottom section width segments: 1239, 800, 1219, 500, 1180, 800, 1312, 150, 1268, 800, 1145

Construction Details and Labels:

- spodní líc stropní kce
- SDK konstrukce tl. 100 mm
- Spodní hranice podhledu
- Rozšiřující sloupek 150x100mm
- Cetoplošně nalepená neprůhledná fólie

Výpis dveří – PSI																										
OZN		Prosklená stěna	Typ dveří	Plně/Prosklené	Šířka	Výška	Poč. křídel	Šířka křídel		Otevírání		Křídlo				Umístění	Podlaží	Poč.	Kování				Příslušenství			
Typ	Číslo							Levé	Pravé	L	P	Material	Povrch. úprava	Barva	Zasklení				Kování	Material	Panela	Zámek	Samozvrač	Koordinátor		
PSi	101	PSi/01	Otevíravé	Prosklené	1800	2300	2	900		Yes	No	Hliník	Práškové lakování	Antracitová šedá – RAL 7016	Dvojitě zasklení	Interiér	1NP	1	Klika/ paniková klika	Broušený nerez	PK	Cylindrický	No	No		
PSi	102	PSi/02	Otevíravé	Prosklené	900	2405	1	900		Yes	No	Hliník	Práškové lakování	Antracitová šedá – RAL 7016	Dvojitě zasklení	Interiér	1NP	1	Klika/ klika	Broušená nerez		Cylindrický	No	No		
PSi	43	PSi/04	Otevíravé	Prosklené	1600	2100	2	800		Yes	No	Hliník	Dle architekta	Dle architekta	Bezpečnostní sklo	Interiér	2NP	1	Klika/ paniková klika	Broušený nerez	PK	Cylindrický	No	No		
PSi	203	PSi/03	Otevíravé	Plně	800	2100	1		800	No	Yes	DTD	CPL laminát	Dub		Interiér	2NP	7	Klika/ klika	Broušená nerez		Cylindrický	No	No		
PSi	204	PSi/04	Otevíravé	Prosklené	1600	2100	2	800		Yes	No	Hliník	Dle architekta	Dle architekta	Bezpečnostní sklo	Interiér	2NP	1	Klika/ paniková klika	Broušený nerez	PK	Cylindrický	No	No		
PSi	206	PSi/06	Otevíravé	Prosklené	900	2100	1	900		Yes	No	Hliník	Práškové lakování	Antracitová šedá – RAL 7016	Dvojitě zasklení	Interiér	2NP	1	Klika/ paniková klika	Broušená nerez	PK	Cylindrický	No	No		
PSi	207	PSi/07	Otevíravé	Plně	800	2100	1		800	No	Yes	DTD	CPL laminát	Dub		Interiér	2NP	3	Klika/ klika	Broušený nerez		Cylindrický	No	No		

Rám:
Hliníkové profily o stavební hloubce min 100mm, šířce 40mm. Povrchová úprava - vypalovaná prášková barva antracitová šedá. Bude upřesněno při vzorkování a odsouhlaseno architektem.

Zasklení
Systém dvojitého zasklení u pevných prosklení i u dveří.

Kování:
Kování broušený nerez, skryté závěsy, zámek cylindrický, není-li ve výpisu uvedeno jinak. Paníkové kování viz. výpis dveří PSI.

Dveře:
Dveře jednokřídlé i dvoukřídlé otevíravé. Rozměry dveří, orientace křídel, jejich velikost, materiál a zasklení viz grafická příloha.

Požární odolnost prosklených stěn: dle projektu PBŘ
Příchýtky a dveře navrženy se zvukovým útlumem min. 37dB, dveře 27 dB.
Bezpečnost: Veškeré prosklené příchýtky, dveře a jejich součásti musí být v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. a splňovat její požadavky.
Součástí dodávky je: kotvicí prvky, projektová dokumentace, výroba montáž, doprava
Součástí dodávky není: meziklasní žaluzie, elektrokabeláž, dodávka a montáž pro el.přivedené prvky

	Průhledná pevná výplň - izolační dvojsklo		Celoplošně nalepená neprůhledná fólie v barvě rámu prosklené stěny
	Průsvitné profilové U sklo - Copilit š. 260 mm		Rám prosklené stěny
	Plný pevný panel		

- PŘED VÝROBU JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY ZAMĚRIT, PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STAVEN PŘÍMO NA STAVBĚ
SOUČÁSTI DODÁVKY JSOU VEŠKERÉ UPEVŇOVACÍ, PŘÍPOJOVACÍ KONSTRUKCE, DOPLNĚK, APOD.
KOTVENÍ BUDE ŘEŠENO NA ZÁKLADĚ VÝBĚRU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU A STATICKÉHO POSOUZENÍ V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU
VČETNĚ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
- RAL BUDDO UPŘESNĚNÝ PŘI VZORKOVÁNÍ
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET PLATNOU LEGISLATIVU – ZÁKONY, NAŘÍZENÍ VLÁDY, VYHLÁŠKY A DÁLE ROZHODNUTÍ A ZÁVAZNÁ
STANOVISKA DOTYČENÝCH ORGÁNŮ.
- PŘED VÝROBU JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU DÍLENSKOU DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ A
AUTORSKÉMU DOZORU. KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA ANI OSTATNÍ VÝKRESY DÍLENSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI NENAHRAZUJÍ.
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET ZÁVAZNÉ POŽADAVKY PLATNÝCH ČSN. KONSTRUKCE, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ ZÁVAZNÁ
USTANOVENÍ ČSN, BUDDO PŘEVEDENY DLE NEZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ PLATNÝCH ČSN. NEBO DODAVATEL JINÝM ZPŮSOBEM
PROKAZATELNĚ DOLOŽÍ JEJICH FUNKČNOST.
- DODAVATEL GARANTUJE VEŠKERÉ VLASTNOSTI PRVKŮ
KOTVENÍ PRVKŮ, KOTVENÍ MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ BUDDO GARANTOVÁNY DODAVATELEM. ATYPICKÉ POSTUPY BUDDO
KONSULTOVÁNY S AUTORSKÝM DOZOREM.
- V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ŘEŠIT ZPŮSOB DILATAČÍ.
- DVEŘE UMÍSTĚNÉ V PROSKLENÝCH STĚNÁCH JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY PROSKLENÝCH STĚN A NEJSOU VE VÝPISĚ DVEŘÍ UVEDENY.
DVEŘE MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY UVEDENÉ V ČÁSTI DOKUMENTACE D.13 PBŘ – VIZ VÝPIS
- NAD PROSKLENÝMA STĚNAMA JE V PROSTORU PODHLEDU SDK STĚNA TL. 100 mm.
DVEŘNÍ MŘÍŽKY KOORDINOVAT S PROFESÍ VZT.

0,000 = 226,960 m n.m. B.p.v		
generální projektant	projektant části	číslo pare

A99 Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architekt	Ing. arch. Jiří Beřtáč	vypracoval	Ing. Olga Svobodová
HIP	Ing. Tomáš Pulkrábek	kontroloval	Ing. Marek Vrba
ved. projektant	Ing. Tomáš Pulkrábek	zodp. projektant	Ing. Martin Jeřábek

stavebník	Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky	
-----------	---	--

Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno Žabovřesky

název stavby	Zubovlasky	
--------------	------------	--

objekt	SO 01	datum	01/2021
--------	--------------	-------	---------

stupeň DPS

část	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ	měřítko	-
------	---------------------------------------	---------	---

název dokumentu	Výpis interiérových prosklených stěn	číslo přílohy	408
-----------------	---	---------------	------------