

PRO:

ING. LUBOŠ RAJNIŠ**Wuchterlova 566/7****160 00 Praha**

tel.: 602 322 711

ČÍSLO: **20/1151**

DATUM: 20.08.2020

VYŘIZUJE: Radek Výprachtický

TEL.: 606 688 198, 499 846 341

E-MAIL: vyprachticky@gastpro.cz

PODĚBRADY - PIZZA STÁNEK, ING. RAJNIŠ

POZ.	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ
------	---------------	----------

A - SKLAD ODPADU

A01	LEDNICE NEREZOVÁ, 350 ltr. Podstolová nerezová lednice o objemu 350 L s ventilovaným chlazením, digitálním termostatem, automatickým odmrazováním a digitální zámek. Lednice má teplotní rozsah od +2 do -8 °C a 4 výškově nastavitelné rošty. Výhodou lednice jsou přední nastavitelné nožičky, zadní kolečka a snadno vyměnitelné těsnění. Rozměr [mm]: 600x585x1855 Příkon: 0,185 kW / 230 V	1 ks
-----	---	------

B - SKLAD POTRAVIN

B01	LEDNICE NEREZOVÁ, 350 ltr. Podstolová nerezová lednice o objemu 350 L s ventilovaným chlazením, digitálním termostatem, automatickým odmrazováním a digitální zámek. Lednice má teplotní rozsah od +2 do -8 °C a 4 výškově nastavitelné rošty. Výhodou lednice jsou přední nastavitelné nožičky, zadní kolečka a snadno vyměnitelné těsnění. Rozměr [mm]: 600x585x1855 Příkon: 0,185 kW / 230 V	1 ks
-----	---	------

C - PŘÍPRAVA ZMRZLINY

C01	LEDNICE NEREZOVÁ, 350 ltr. Podstolová nerezová lednice o objemu 350 L s ventilovaným chlazením, digitálním termostatem, automatickým odmrazováním a digitální zámek. Lednice má teplotní rozsah od +2 do -8 °C a 4 výškově nastavitelné rošty. Výhodou lednice jsou přední nastavitelné nožičky, zadní kolečka a snadno vyměnitelné těsnění. Rozměr [mm]: 600x585x1855 Příkon: 0,185 kW / 230 V	1 ks
-----	---	------

C02	PRACOVNÍ STŮL, DŘEZ	1 ks
-----	----------------------------	------

- Dřez 300x400x300 mm
- Otvor pro baterii
- Pracovní desku tvoří nerez plech tl. 1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem.
- Tl. pracovní desky 40 mm.
- Pracovní deska s odstraněným jedním rohem šikmou hranou
- Rozměr [mm]: 1700x700x900

C02a	BATERIE STOJÁNKOVÁ S PLASTOVOU PÁKOU	1 ks
------	---	------

Baterie s plastovou loketní pákou, délka ramínka 200mm, průměr 32mm

C03	POLICE ZÁVĚSNÁ DVOUPATROVÁ, STAVITELNÁ	1 ks
-----	---	------

- celonerezové provedení
- police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami
- světlost mezi policemi 300 mm
- nastavitelná výška police
- nosnost police 30 kg/na polici
- 3x konzola

Rozměr [mm]: 1700x300

C04	MRAZNICE PODSTOLOVÁ NEREZOVÁ, 130 ltr.	1 ks
-----	---	------

- mrazicí skříň profil, provedení nerez opláštění
- provozní teplota -10°C až -25°C
- čistý objem 130 ltr.
- statické chlazení
- digitální termostat
- automatické odtávání
- 3 výparníkové rošty
- zabudovaný zámek
- snadno vyměnitelné těsnění
- chladivo R 134a
- napětí 230 V / 50 Hz
- záruka 12 měsíců
- Rozměr [mm]: 600x585x855
- Příkon: 0,15 kW / 230 V

C05	REGÁL POLICOVÝ, 4 POLICE	1 ks
-----	---------------------------------	------

- celonerezové provedení
- nosná konstrukce z jeklu 40x40 mm
- 4x police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami
- světlost spodní police 105 mm

Rozměr [mm]: 1200x400x900

C06	UMYVADLO - DODÁVKA STAVBY	1
-----	----------------------------------	---

D - ŠATNA

D01	ŠATNÍ SKŘÍŇKA - DODÁVKA INVESTORA	1
-----	--------------------------------------	---

E - ÚKLIDOVÁ KOMORA

E01	VÝLEVKA - DODÁVKA STAVBY	1
-----	--------------------------	---

F - WC PERSONÁL + PŘEDÍŇKA WC

F01	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - DODÁVKA STAVBY	1
-----	---	---

G - PŘÍPRAVA PIZZY

G01	PIZZA STŮL DVOUDVĚŘOVÝ S VITRÍNKOU	1 ks
-----	---	------

- vyrobeno z nerezavějící oceli
- nucená cirkulace vzduchu v komoře
- samozavíratelné dveře
- 1 × rošt GN 1/1 pro každé dveře
- regulátor teploty vysoké kvality s digitálním displejem kompatibilní s HACCP
- polyuretanová izolace tl. 60 mm
- teplotní rozsah od -2 °C do + 8 °C
- odpařování vody z výparníku na odmrazování
- nohy s nastavitelnou výškou
- vitrínka - agregát vpravo
- skleněný hygienický zákryt
- kapacita 5 × GN 1/4 - 150
- GN nejsou součástí balení
- Rozměr [mm]: 1491×800×900
- Příkon: 0,247+0,178 kW / 230 V

G02	PRACOVNÍ STŮL, DŘEZ, POLICE	1 ks
-----	--	------

- Pracovní desku tvoří nerez plech tl. 1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem.
- Zadní nebo boční lemy výšky 40 mm.
- Tl. pracovní desky a police 40 mm.
- Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm.
- Dřez vevařený lisovaný 400x400x250 mm.
- Otvor pro baterii.
- Rozměr [mm]: 1200x800x900

G02a	BATERIE STOJÁNKOVÁ S PLASTOVOU PÁKOU	1 ks
------	---	------

Baterie s plastovou loketní pákou, délka ramínka 200mm, průměr 32mm

G03	POLICE ZÁVĚSNÁ DVOUPATROVÁ, STAVITELNÁ	1 ks
-----	---	------

- celonerezové provedení
 - police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami
 - světlost mezi policemi 300 mm
 - nastavitelná výška police
 - nosnost police 30 kg na polici.
- Rozměr [mm]: 1200×300

G04	PEC NA PIZZU PLUS XL 4	1 ks
-----	-------------------------------	------

Výkonná elektrická pizza pece řady PLUS XL - jednokomorová.
Snadné mechanické ovládání umožňuje individuální nastavení výkonu 3 spodních a 3 horních vysokoteplotních pancéřovaných těles (rychlý náběh teplot) v komoře. Možnost zcela vypnout spodní/horní tělesa.
Komora je vybavena komínkem, analogovým teploměrem a termostatem do 500°C. Robustní pec, kvalitní izolace z minerální vlny, šamotové dno, osvětlení komory, nerezové provedení dveří a čela.
Pec je navíc vybavena horním zákrytem.
Rozměr [mm]: 1000x954x413
Příkon: 6 kW / 400 V

G04a	PODSTAVEC SXL 4 (POD PIZZA PEC PLUS XL4)	1 ks
------	---	------

Originální podstavec pod pizza pec v černém laku.
Rozměr [mm]: 1014x859x960

G05	DIGESTOŘ ZÁVĚSNÁ NÁSTĚNNÁ HRANATÁ VČ. OSVĚTLENÍ	1 ks
-----	--	------

- Celonerezové provedení
 - Včetně tukových lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábků
 - S výpustným ventilem
 - Ventilátor není součástí dodávky
- Rozměr [mm]: 1000x1300x450

G06	PRACOVNÍ STŮL, DŘEZ, POLICE	1 ks
-----	--	------

- Dřez 300x400x300 mm.
 - Otvor pro baterii.
 - Police.
 - Provedení bez lemů, zadní nebo boční lemy výšky 40 mm.
 - Pracovní desku tvoří nerez plech tl. 1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem.
 - Tl. pracovní desky 40 mm.
- Rozměr [mm]: 700x700x900

G06a	BATERIE STOJÁNKOVÁ S PLASTOVOU PÁKOU	1 ks
------	---	------

Baterie s plastovou loketní pákou, délka ramínka 200mm, průměr 32mm

G07	POLICE ZÁVĚSNÁ DVOUPATROVÁ, STAVITELNÁ	1 ks
-----	---	------

- celonerezové provedení
- police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami
- světlost mezi policemi 300 mm
- nastavitelná výška police
- nosnost police 30 kg/na polici

Rozměr [mm]: 700x300x600

H - MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ

H01	MYCÍ STŮL S LISOVANÝMI DŘEZY A POSUVNÝMI DVÍŘKY, PROLAM PRAC. DESKY	1 ks
-----	--	------

- 2x dřez 400x400x250 mm.
 - Otvor pro baterii.
 - Police.
 - Posuvná dvířka.
 - Provedení bez lemů, zadní nebo boční lemy výšky 40 mm.
 - Pracovní desku tvoří nerez plech tl. 1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem.
 - Tl. pracovní desky 40 mm.
 - Prolam pracovní desky.
- Rozměr [mm]: 2000x700x900

H01a	SPRCHA STOJÁNKOVÁ, S RAMÍNKEM, ZE STOLU	1 ks
------	--	------

Sprcha s montáží ze stolu, verze s napouštěcím ramínkem. Zesílená hadice na obou koncích, nerezová pružina, kvalitní koncovka typu Friulana, zpětné ventily, ABS trojúhelník pro lepší uchycení, dvojité bezpečnostní spoje trubek, dlouhá příchytka do zdi. Výška 1200mm, průměr 32mm

H02	SKŘÍŇKA NÁSTĚNNÁ UZAVŘENÁ -S POSUVNÝMI DVÍŘKY	1 ks
-----	--	------

- nerez
 - 3 police
 - posuvná dvířka
- Rozměr [mm]: 800x300x709

I - PIZZA VÝDEJ

I01	PRACOVNÍ STŮL SKŘÍŇOVÝ, POSUVNÁ DVÍŘKA, 2 POLICE	1 ks
-----	---	------

- Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm.
 - Zaplášťený ze 3 stran.
 - Posuvná dvířka.
 - 2x police.
 - Provedení bez lemů, zadní nebo boční lemy výšky 40 mm.
 - Tl. pracovní desky a polic 40 mm.
 - Světlost dolní police s podélnými výztuhami
- Rozměr [mm]: 2000x700x900

I02	STŮL SKŘÍŇOVÝ S POSUVNÝMI DVEŘMI POLICÍ A BLOKEM ZÁSUVK, ATYP	1 ks
-----	--	------

- Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm
 - Zadní nebo boční lemy výšky 40 mm.
 - Tl. pracovní desky a polic 40 mm.
 - Světlost dolní police s podélnými výztuhami 105 mm.
 - Posuvná dvířka, blok zásuvek vpravo nebo vlevo.
 - Atypické provedení - vestavba vitríny
- Rozměr [mm]: 2200x700x900

I03	POKLADNA - DODÁVKA INVESTORA	1
-----	-------------------------------------	---

I04	CHLADICÍ VITRÍNA VIRGINIA STANDARD DROP-IN, OBSLUŽNÁ	1 ks
-----	---	------

- chladicí obslužná vitrína
 - dvojitá vnější kalená skla
 - kalené skleněné police
 - osvětlení výstavního prostoru
 - vynikající prezentace vystavovaného zboží
 - vestavné provedení
- Technické informace:
- ventilační chlazení, elektronická řídicí jednotka
 - elektrické napětí 230V/50Hz
 - automatické odtávání a odpařování
 - výklopné čelní sklo pro snadné čištění
 - zadní posuvná dvířka
 - rychlá a snadná údržba
 - chladivo R 134a
 - teplotní rozsah: +2/+6 °C
- Rozměr [mm]: 990x743x1324
Příkon: 0,6kW / 230V

I05	PRACOVNÍ STŮL SKŘÍŇOVÝ, KŘÍDLOVÁ DVÍŘKA, 2 POLICE, PROSTOR PRO MRAZNIČKU, ATYP	1 ks
-----	---	------

- Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm.
 - Zaplášťený ze 3 stran.
 - Křídlová dvířka.
 - 2x police.
 - Provedení bez lemů, zadní nebo boční lemy výšky 40 mm.
 - Tl. pracovní desky a polic 40 mm.
 - Světlost dolní police s podélnými výztuhami
 - Atypické provedení - příprava pro vestavbu vitríny.
- Rozměr [mm]: 1800x700x900

I06	MRAZNICE PODSTOLOVÁ NEREZOVÁ, 130 ltr.	1 ks
-----	---	------

- mrazicí skříň profi, provedení nerez opláštění
- provozní teplota -10°C až -25°C
- čistý objem 130 ltr.
- statické chlazení
- digitální termostat
- automatické odtávání
- 3 výparníkové rošty
- zabudovaný zámek
- snadno vyměnitelné těsnění
- chladivo R 134a
- napětí 230 V / 50 Hz
- záruka 12 měsíců
- Rozměr [mm]: 600x585x855
- Příkon: 0,15 kW / 230 V

I07	TEPLÁ VITRÍNA VIRGINIA HOT DROP-IN, OBSLUŽNÁ	1 ks
-----	---	------

- Obslužná varianta
- DROP-IN verze pro zabudování do pultu (rozměry otvoru 963 x 710 mm)
- Dvojitá kalená skla
- LED osvětlení
- Šuplík na vodu pro mírné zvlhčení vnitřního prostoru
- 3 chromované roštové police
- Výstavní deska z nerez

Technické údaje:

- Ventilační cirkulace vzduchu
- Elektronická řídicí jednotka se zobrazením teploty
- Provozní teploty +30 / +90°C (při okolní teplotě +25°C / 60% RH)
- Elektrické napětí 230 V / 50 Hz
- Rozměr [mm]: 990x743x1324
- Příkon: 3,1 kW / 230 V

J - VÝDEJ ZMRZLINA, NÁPOJE

J01	STŮL SKŘÍŇOVÝ S POSUVNÝMI DVEŘMI POLICÍ A BLOKEM ZÁSUVK	1 ks
-----	--	------

- Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm
- Zadní nebo boční lemy výšky 40 mm.
- Tl. pracovní desky a polic 40 mm.
- Světlost dolní police s podélnými výztuhami 105 mm.
- Posuvná dvířka, blok zásuvek vpravo nebo vlevo.
- Rozměr [mm]: 1800x600x900

J02	VÝROBNÍK ZMRZLINY - DODÁVKA INVESTORA	1
-----	--	---

K - ZÁPULTÍ - PŘÍPRAVA KÁVY A NÁPOJŮ

K01	REGÁL POLICOVÝ, 4 POLICE - celonerezové provedení - nosná konstrukce z jeklu 40x40 mm - 4x police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami - světlost spodní police 105 mm Rozměr [mm]: 1000x300x1800	1 ks
K02	CHLADNIČKA PROFI UR 600 - PROSKLENÁ - NEREZ OPLÁŠTĚNÍ - nerezové opláštění, vnitřní prostor bílý - počet polic: 4 - osvětlení - chladivo R600a - digitální termostat - výškově stavitelné rošty - snadno vyměnitelné těsnění - zabudovaný zámek - ventilované chlazení - provozní teplota 0 až +8 °C - ventilované chlazení - objem: 570/476 litrů (hrubý/čistý) - vnitřní prostor přizpůsoben GN 2/1 Rozměr [mm]: 780x725x1895 Příkon: 200W / 230V	1 ks
K03	MYCÍ STŮL SKŘÍŇOVÝ S LISOVANÝM DŘEZEM A POLICÍ, KŘÍDLOVÁ DVÍŘKA, PROSTOR PRO VÝROBNÍK LEDU A LEDNICI - Pracovní desku tvoří nerez plech tl. 1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem. - Provedení bez lemů, zadní nebo boční lemy výšky 40 mm. - Tl. pracovní desky a police 40 mm. - Maximální délka stolu 2000 mm (Od 1800 mm zpevněná konstrukce stolu). - Zadní část stolu je otevřená kvůli napojení dřezu na odpad. - Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm. - Dřez 300x400x300 mm. - Otvor pro baterii. Rozměr [mm]: 2000x700x900	1 ks
K03a	BATERIE STOJÁNKOVÁ S PLASTOVOU PÁKOU Baterie s plastovou loketní pákou, délka ramínka 200mm, průměr 32mm	1 ks

K04 **VÝROBNÍK LEDU 34 KG/24
HOD., VZDUCHEM CHLAZENÝ** 1 ks

- max. výkon 34 kg/h
- min. max. teplota okolí + 10 / + 38 °C
- kapacita zásobníku 16 kg
- celonerezové provedení, dvířka z ABS plastu
- led vytvářen nástřikem do formových kalíšků
- Rozměr [mm]: 496×629×685/785
- Příkon: 0,41kW / 230V

K05 **VYSOKOKAPACITNÍ
AUTOMATICKÝ KÁVOVAR
ANIMO OPTIBEAN 3 TOUCH** 1 ks

- Automatický vysokokapacitní kávovar OPTIBEAN 3 TOUCH (3 zásobníky: 1 káva + 2 instantní směsi)
- Kapacita 120 šálků (120 ml) / 1 hod.
- Doba přípravy šálku cca 25 - 30 sec.
- Nastavení dávky kávy 6,5 - 9,5 g / 50 - 150 ml
- Reverzní systém na přípravu espressa
- Dotyková obrazovka s posouváním
- Inteligentní uživatelské rozhraní
- Keramický mechanismus mlýnku na kávu (Ditting®)
- Zásobník na čerstvá kávová zrna cca 1500 g / 200 šálků
- Zásobník na instant / mléko cca 970 g / 63 šálků
- Zásobník na instant / čoko cca 1030 g / 60 šálků
- Dostupné se 2 nebo 3 nádobami na práškové přísady
- Možnost přípravy dvou šálků najednou (ve 2 varných cyklech)
- Samostatné kohoutky na kávu a horkou vodu
- Nastavitelná teplota vody
- Regulace síly (také pro mléko a cukr)
- Nastavitelné OptiLight LED osvětlení / Jasné LED osvětlení lze nastavit dle vaší vlastní potřeby
- Inteligentní režim pro úsporu energie
- Čisticí program (na řídicím panelu)
- Počítadlo použití
- Izolovaný ohřívač vody z nerezové oceli
- Nastavitelný táč na šálky
- Vhodný pro šálky a termosky
- Max. výška kohoutku skupiny 167 mm
- Energetická třída A+
- Zásobník na odpad 7 ltr. / 130 šálků
- Ovládání 7" dotykový display
- Programování 24 nápojů
- Boiler 1,1 ltr. (90°C za 3 min.)
- Rozměr [mm]: 409x565x793
- Příkon: 2,28 kW / 230 V

K05a **FILTR+ZMĚKČOVAČ VODY
BRITA C1100 STEAM** 1 ks

Filtry určeny k úpravě a změkčení vody pro malé a střední konvektomaty, pekařské pece a myčky nádobí. Podobně jako filtry řady Purity C zajišťují, aby se v konvektomatech netvořily vápenaté usazeniny, nedostávaly do nich mechanické nečistoty, pachutě a zápachy obsažené ve vodě. Zůstatkovou kapacitu filtru lze sledovat pomocí Brita FLOW METR. Připojení filtru (vstup/výstup) 3/8". Max. tlak 8 barů / teplota 4 - 30 °C. Pracovní pozice horizontální nebo vertikální.
Rozměr [mm]: 184x553

K06	NÁPOJOVÁ VITRÍNA, PROSKLENÁ, NEREZ	1 Ks
Barová chladicí vitrina SGD-250-85 S/S s nerezovým opláštěním, intenzivním ventilovaným chlazením polic a prosklenými křídlovými dvířky, vnitřní opláštění je z profilovaného hliníku, který zajišťuje rychlý rozvod chladu, má elegantní vzhled a odolnost. Roštové police jsou výškově polohovatelné. Dveře s dvojitým sklem a zesílená izolace zaručují nízkou spotřebu a stálou provozní teplotu i při častém otevírání. Vitriny jsou vybaveny vnitřním osvětlením pro optimální prezentaci a přehled o uskladněných výrobcích, nastavení teploty kvalitním elektronickým regulátorem (CAREL) s displejem. Dveře jsou vybaveny zámkem. Ventilované chlazení, chladivo R-134a Regulace teploty 0 až +10°C 2x křídlové dveře prosklené 2 police Zámek dveří Nerez, osvětlení vnitřního prostoru Rozměr [mm]: 920×530×850 Příkon: 0,26kW / 230V		
K07	SKŘÍŇKA NÁSTĚNNÁ UZAVŘENÁ	1 ks
- nerez - 3 police - posuvná dvířka Rozměr [mm]: 2000x350x706		
K08	MYCÍ STŮL SKŘÍŇOVÝ S LISOVANÝM DŘEZEM A UMYVADLEM, 2x KŘÍDLOVÁ DVÍŘKA	1 ks
- Pracovní desku tvoří nerez plech tl. 1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem. - Provedení bez lemů, zadní nebo boční lemy výšky 40 mm. - Tl. pracovní desky a police 40 mm. - Maximální délka stolu 2000 mm (Od 1800 mm zpevněná konstrukce stolu). - Zadní část stolu je otevřená kvůli napojení dřezu na odpad. - Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm. - 1x dřež 300x400x300 mm. - 1x umyvadlo GN 1/2. - 2x otvor pro baterii. Rozměr [mm]: 2000x700x900		
K08a	BATERIE STOJÁNKOVÁ S PLASTOVOU PÁKOU	2 ks
Baterie s plastovou loketní pákou, délka ramínka 200mm, průměr 32mm		
K09	SKŘÍŇKA NÁSTĚNNÁ UZAVŘENÁ	1 ks
- nerez - 3 police - posuvná dvířka Rozměr [mm]: 2000x350x706		

K10

NÁPOJOVÁ VITRÍNA, PROSKLENÁ, NEREZ

1 Ks

Barová chladicí vitrina SGD-250-85 S/S s nerezovým opláštěním, intenzivním ventilovaným chlazením polic a prosklenými křídlovými dvířky, vnitřní opláštění je z profilovaného hliníku, který zajišťuje rychlý rozvod chladu, má elegantní vzhled a odolnost. Roštové police jsou výškově polohovatelné. Dveře s dvojitým sklem a zesílená izolace zaručují nízkou spotřebu a stálou provozní teplotu i při častém otevírání. Vitriny jsou vybaveny vnitřním osvětlením pro optimální prezentaci a přehled o uskladněných výrobcích, nastavení teploty kvalitním elektronickým regulátorem (CAREL) s displejem. Dveře jsou vybaveny zámkem.

Ventilované chlazení, chladivo R-134a

Regulace teploty 0 až +10°C

2x křídlové dveře prosklené

2 police

Zámek dveří

Nerez, osvětlení vnitřního prostoru

Rozměr [mm]: 920×530×850

Příkon: 0,26kW / 230V

K11

CHLADNIČKA PROFI UR 600, NEREZ OPLÁŠTĚNÍ

1 ks

- nerezové opláštění, bílý vnitřní prostor
 - počet polic: 4
 - chladivo R600a
 - digitální termostat
 - výškově stavitelné rošty
 - snadno vyměnitelné těsnění
 - zabudovaný zámek
 - ventilované chlazení
 - provozní teplota -2 až +8 °C
 - ventilované chlazení
 - objem: 570/476 litrů (hrubý/čistý)
 - vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- Rozměr [mm]: 780×700×1895
Příkon: 0,2kW / 230V

L00

DOPRAVA, MONTÁŽ A ODBORNÉ ZAŠKOLENÍ

1 ks

Cena za dopravu a montáž zahrnuje následující rozsah prací:

- revizi projektu napojovacích bodů a technických požadavků
- 1x účast projektanta při konzultaci instalační projektové dokumentace (pokud bude vyžadováno)
- telefonická konzultace s jednotlivými profesemi v průběhu přípravy instalací
- 1x komplexní kontrola správnosti provedení instalací před jejich zakrytím po vyzvání odpovědnou osobou určenou objednavatelem
- dopravu na místo montáže
- rozbalení zařízení a připojení zařízení na instalační body
- kalibraci a seřízení zařízení, pokud je vyžadováno, vč. kontroly funkčnosti
- vyhotovení předávacích protokolů a předání návodů k obsluze
- návrh servisní smlouvy a poskytnutí základních informací k servisní záruce

Další podmínky:

- základním předpokladem pro zahájení montáže je dostatečná stavební připravenost instalačního prostoru
- uvedená cena nepředpokládá rozdělení montáže do více fází, pokud není ujednáno jinak
- objednatel zajistí dostatečnou stěhovací cestu pro dopravu zařízení v provozu na místo instalace, v případě zjištění omezení bude objednatel informován
- součástí dopravy a montáže není demontáž původního zařízení, pokud není v nabídce uvedeno jinak.



GAST-PRO s.r.o.
technika pro gastronomii
Horská 60, 541 01 Trutnov
IČO: 25439645 DIČ: CZ25439645
Spis. zn.: C/16223 - Hr. Králové .6.



Podepsal Ing. Luboš Rajniš
SN: C=CZ;
OID.2.5.4.97=NTRCZ-
45770743; O=Česká komora
autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě;
OU=Elektronické autorizační
razítko; OU=0007330; CN=Ing.
Luboš Rajniš; SN=Rajniš;
G=Luboš;
SERIALNUMBER=P538001;
T=IP00
Datum: 2026.02.20 09:28:20
+01'00'