

Popis prováděných prací

Název veřejné zakázky: Oprava místních zpevněných ploch Ohrozim

1. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele	Obec Ohrozim
Adresa zadavatele	Ohrozim 31 , Ohrozim798 03
IČ zadavatele	00288543
Právní forma	Obec
Oprávněná osoba zadavatele	Ing. Michal Lukeš – starosta
Pro účely výběrového řízení	Ing. Michal Lukeš – starosta 724183459 , 602704094 ou.ohrozim@seznam.cz

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce dle výkazu výměr – příloha č. 2 ZD. Jedná se o opravu a údržbu místních komunikací, chodníků po realizaci kanalizace.

Práce dle členění :

Lokalita komunikace okolo Bytového domu a JZD Stoka A +B

Navrhované práce spočívají v dosypání a úpravě stávajícího povrchu cesty drceným kamenivem DK 0/32 a pokládkou dvou asfaltových vstev tl. Cca 100mm.

Uvažovaná úprava cesty v šíři 4bm , délka 365bm, předpokládaná úprava povrchu cca 1460m².

Doplňující práce na komunikaci bude nové zřízení dopojení vjezdů, výšková úprava poklopů , dosypání krajnic a terénní úpravy okolo komunikace.

Lokalita komunikace nad Kultúrním domem Stoka A4

Navrhované práce spočívají v dosypání a úpravě stávajícího povrchu cesty drceným kamenivem DK 0/32 a pokládkou dvou asfaltových vstev tl. Cca 100mm.

Uvažovaná úprava cesty v šíři 3,50bm , délka 125bm, předpokládaná úprava povrchu cca 437,50m².

Doplňující práce na komunikaci bude nové zřízení dopojení vjezdů, výšková úprava poklopů , dosypání krajnic a terénní úpravy okolo komunikace.

Lokalita komunikace od II/150 směrem ke KD Stoka A4

Navrhované práce spočívají v dosypání a úpravě stávajícího povrchu cesty drceným kamenivem DK 0/32 a pokládkou dvou asfaltových vstev tl. Cca 100mm.

Uvažovaná úprava cesty v šíři 5,00bm , délka 140bm, předpokládaná úprava povrchu cca 700,00m².

Stávající příkopové odvodnění – příkopové tvárnice z betonu budou odstraněny . Na komunikaci se zřídí oboustranné položení silničních obrub snížených , pomocí těchto obrub bude zřízeno dokonalé odvodnění komunikace a to do stávajících a nových uličních vpustí. Stávající UV jsou monolitické a budou se muset nadbetonovat, nové UV budou zřízeny s klasických betonových tvarovek např TBQ 500 a litinová mříž. Na komunikaci bude taky zřízeno 2x příčné liniové odvodnění komunikace rošty. Stávající UV jsou napojeny do samostatné dešťové kanalizace, nové odvodnění bude napojeno taky do stávající dešťové kanalizace.

V trase stávající komunikace bude taky nutno provést sanaci konstrukci vozovky. Sanace bude provedena po dřívějších výkopech plynovodu (vodovodu) a špatně provedených zásepech – vozovka v těchto místech je značně propadlá a deformovaná . jedná se o pravostanný pás o šíři cca 1,0m po celé délce komunikace . Sanace bude proedena odkopem a výměnou mtr , např šd 0/63 .

Doplňující práce na komunikaci bude nové zřízení dopojení vjezdů, výšková úprava poklopů , dosypání krajnic a terénní úpravy okolo komunikace.

Lokalita komunikace k Hrabovci Stoka A1

Navrhované práce zpočívají v dosypání a úpravě stávajícího povrchu cesty drceným kamenivem DK 0/32 a pokládkou dvou asfaltových vstev tl. Cca 100mm.

Uvažovaná úprava cesty v šíři 4,00bm , délka 110bm, předpokládaná úprava povrchu cca 440,00m².

Asfaltový koberec bude položen pouze po první vjezd k RD o krajské komunikace. Zbývající plocha bude dosypána, srovnána a zpevněna kamenivem např. DK 0/32 a nebo asfaltovým recyklátem.

Doplňující práce na komunikaci bude nové zřízení dopojení vjezdů, výšková úprava poklopů , dosypání krajnic a terénní úpravy okolo komunikace.

Lokalita komunikace Kozí ulička od krajské komunikace po pravotočivý oblouk komunikace Stoka B3 , šachty Š88 -Š92

Navrhované práce zpočívají v dosypání a úpravě stávajícího povrchu cesty drceným kamenivem DK 0/32 a pokládkou dvou asfaltových vstev tl. Cca 100mm.

Uvažovaná úprava cesty v šíři 5,00bm , délka 95bm, předpokládaná úprava povrchu cca 475,00m².

Při srovnávání komunikace dosypem bude taktéž uvažováno s drobným rozfrézováním povrchu tak, aby nedocházelo ke zbytečnému navyšování nivelety vozovky . To platí obecně pro všechny úpravy místních komunikací v obci.

Doplňující práce na komunikaci bude nové zřízení dopojení vjezdů, výšková úprava poklopů , dosypání krajnic a terénní úpravy okolo komunikace.

Lokalita komunikace Kozí ulička od pravotočivý oblouk komunikace po konec ulice Do Zmol Stoka B3 , šachty Š92 - Š95 + 30bm

Navrhované práce zpočívají v dosypání a úpravě stávajícího povrchu cesty drceným kamenivem DK 0/32 a pokládkou dvou asfaltových vstev tl. Cca 100mm.

Uvažovaná úprava cesty v šíři 4,00bm , délka 140bm, předpokládaná úprava povrchu cca 560,00m².

Při srovnávání komunikace dosypem bude taktéž uvažováno s drobným rozfrézováním povrchu tak, aby nedocházelo ke zbytečnému navyšování nivelety vozovky . To platí obecně pro všechny úpravy místních komunikací v obci.

Stávající liniové odvodnění s betonových tvarovek bude ponecháno. Stávající odvodnění pomocí UV bude zachováno a opraveno, výškově nadbetonováno, stávající beton zasanován.

Na trase komunikace se nachází zpevněné plochy ze zámkové dlažby, které si zřídili občani na své náklady jako parkovací stání před RD, tyto plochy jsou na pozemku obce a v možné trase budoucích možného chodníku. Po domluvě s majiteli RD tyto plochy budou rozebrány a výškově upraveny tak, aby byla niveleta upravené vozovky schopná řádného odvodnění srážkových vod. Plochy před domy budou obnoveny jednotnou dlažbou a budou tvořit parkovací stání, chodník pro pěší. Z důvodu značných výškových nerovností sousedních RD bude při objektu realizován okapový chodník šíře cca 0,50 – 0,30 m s nopovou fólií. Tato úprava se týká tří sousedních RD, u těchto domů bude taktéž nutné zajistit případné odvodnění vjezdu (např. Liniový aco drain) a napojení dešťových svodů do přilehlé stávající dešťové kanalizace.

V trase stávající komunikace bude taky nutno provést sanaci konstrukci vozovky. Sanace bude provedena po dřívějších výkopech plynovodu (vodovodu) a špatně provedených zásypech – vozovka v těchto místech je značně propadlá a deformovaná. Jedná se o pravostanný pás o šíři cca 1,0m po celé délce komunikace. Sanace bude provedena odkopem a výměnou mtr, např. šd 0/63.

Doplňující práce na komunikaci bude nové zřízení dopojení vjezdů, výšková úprava poklopů, dosypání krajnic a terénní úpravy okolo komunikace.

Lokalita komunikace od III. třídy směrem ke kostelu Stoka B

Navrhované práce spočívají v dosypání a úpravě stávajícího povrchu cesty drceným kamenivem DK 0/32 a pokládkou dvou asfaltových vstev tl. cca 100mm.

Z čehož spodní ložná asfaltová vrstva bude provedena v části plochy jako lata po výkopu kanalizace.

Uvažovaná úprava cesty v šíři 5,00bm, délka 255bm, předpokládaná úprava povrchu cca 1275,00m².

Při srovnávání komunikace dosypem bude taktéž uvažováno s drobným rozfrézováním povrchu tak, aby nedocházelo ke zbytečnému navyšování nivelety vozovky. To platí obecně pro všechny úpravy místních komunikací v obci.

V části komunikace bude provedena sanace stávajícího podélného stání pro osobní auta, sanace bude provedena odkopem a výměnou za vhodné kamenivo a zřízením asfaltového povrchu.

Odvodnění komunikace bude řešeno stávajícím, bude řešena pouze výšková úprava UV.

U objektu mateřské školky bude nutná výšková úprava silničních obrub a s tím spojená předlažba zámkové dlažby sloužící k potřebám objektu.

Doplňující práce na komunikaci bude nové zřízení dopojení vjezdů, výšková úprava poklopů, dosypání krajnic a terénní úpravy okolo komunikace.

Lokalita komunikace od Mateřské školky po napojení na silnici III.třídy Stoka B2

Navrhované práce zpočívají v dosypání a úpravě stávajícího povrchu cesty drceným kamenivem DK 0/32 a pokládkou dvou asfaltových vstev tl. Cca 100mm.

Bude zvážena i možnost provedení pouze 1 asfaltové vrstvy v tl. Např 60(70) mm.

Uvažovaná úprava cesty v šířky 3,50bm , délka 105bm, předpokládaná úprava povrchu cca 367,50m².

Doplňující práce na komunikaci bude nové zřízení dopojení vjezdů, výšková úprava poklopů , dosypání krajnic a terénní úpravy okolo komunikace.

Odvodnění komunikace bude zachováno stávající.

Příloha č. 1 – foto jednotlivých ulic se zaznačením prací

Příloha č. 2 – Výkaz výměr, situační výkres

V Ohrozimí, 10. 1. 2022

Obec Ohrozimí , Ing. Michal Lukeš _starosta

